Kältetechnik im Überblick.

2020/2021

by NordCap®

Wir machen aus Ideen Produkte.

Damit Lebensmittel länger frisch bleiben.

IDEAL KE

IDEAL Kältetechnik GmbH

In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, Österreich
Telefon +43 7612 660 61, Fax +43 7612 660 61-8
office@ideal-ake.at

Geschäftszeiten
Mo – Do 07:30 – 12:30 + 13:00 – 16:30
Fr 07:30 – 12:00

AKE Ausseer Kälte-und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, Österreich
Telefon +43 3624 21 100-0, Fax +43 3624 21 100-33
office@ake.at

Geschäftszeiten
Mo – Do 08:00 – 12:00 + 13:00 – 17:00
Fr 08:00 – 12:00 + 12:30 – 14:30

Wir machen aus Ideen Produkte.

Damit Lebensmittel länger frisch bleiben.

Index

	008 – 011	EINLEITUNG
01	012 – 075	GETRÄNKETHEKEN
02	076 – 177	KÜHLUNTERBAUTEN
03	178 – 215	KÜHLWANNEN
04	216– 247	VERKAUFSKÜHLVITRINEN
05	248 – 283	ISOLIERGLASVITRINEN
06	284 – 335	SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN
07	336 – 351	UNGEKÜHLTE VITRINEN
08	352 – 365	SCHRÄNKE & REGALE
09	366 – 381	FLEISCH- UND KÄSEKÜHLVITRINEN
10	382 – 393	SPEISEEISKÜHLUNG
	394 – 397	PRODUKTINDEX

Erfolgsgeschichte

2019
Neuer Geschäftsführer Claus Schmidt in Gmunden
Neue Biegemaschine in Bad Mitterndorf

2018
20 Jahre AKE

Expansion bei IDEAL & AKE:
neue Produktionshalle in Gmunden,
neues Bürogebäude in Bad Mitterndorf

2017
Errichtung einer neuen Lagerhalle am Standort in Kainisch

2016
Betriebserweiterung am Standort Kainisch:
Neubau Produktionshalle mit 3.000 m²

2014
Neubau des Schulungszentrums und Schauraumes am Standort Gmunden

2013
AKE-Betriebserweiterung: Lehrwerkstatt, Sky Restaurant und Logistikzentrum

2012
Ankauf einer weiteren Betriebsliegenschaft durch IDEAL in Gmunden

Bündelung der Stärken unter einem gemeinsamen Markendach

2007
Neubau des Schulungszentrums und Schauraumes am Standort Kainisch

2002
Ausweitung des IDEAL-Standortes auf mehr als 8.000 m²

1998
Gründung der Firma AKE in Kainisch:
Produktion von Kühlwannen und Kühlvitrinen

1981
Erster Auftritt auf der IKK in Nürnberg:
Start des internationalen Vertriebs

1960
Beginn der Edelstahlfertigung im Bereich der Getränketheken und Gastronorm-Kühltische

1945
Gründung der Firma Herzog Kühlung in Gmunden: Vorreiter in der Produktion von Tiefkühltruhen

IDEAL AKE ist der Erfolg von Familien, Machern, Unternehmern, von Idealisten und Perfektionisten.

In Gmunden und in Bad Mitterndorf.

Menschen, die für ihre Überzeugungen und Ideen leben, hart arbeiten und andere dabei mitnehmen und begeistern.

Das ist die Basis für Innovation und für mehr als 70 Jahre unternehmerischen Erfolg von IDEAL AKE.

Unsere Mission „Aus Ideen Produkte machen, damit Lebensmittel länger frisch bleiben“ ist Ansporn und Motivation für unser Tun und begleitet und fordert uns täglich. Nur so können wir unseren Kunden jene Professionalität und Flexibilität garantieren, für die wir international geschätzt sind.

Dank unserer Handels- und Vertriebspartner finden sich IDEAL AKE Kühl- und Wärmetechnikgeräte weltweit in den renommiertesten Gastronomie- und Handelsbetrieben.

Management IDEAL

Claus Schmidt
Geschäftsführer

Johannes Gruber
Geschäftsführer

Management AKE

Helmut Pilz
Geschäftsführer

Andreas Pilz
Geschäftsführer

Klaus Gaiswinkler
Geschäftsführer

PIKTOGRAMME & WICHTIGE INFORMATIONEN

Einzigartige Features auf einen Blick

Bottle-Slider
Einfache Entnahme. Automatisches Nachrutschen der Flaschen für größtmöglichen Warendruck und immer gut befüllte Verkaufsfront. Variable Steckrahmen zur Anpassung an die verschiedenen Produktdimensionen.

CO_2
Für zentralgekühlte Geräte bieten wir, gegen Aufpreis, eine für das klimafreundliche Kältemittel CO_2 geeignete kältetechnische Ausstattung an.

Dichte Bodenwanne
Unsere Bodenwannen sind dicht verschweißt mit einer zusätzlich integrierten Hygienesicke. Diese sorgt dafür, dass ausgelaufene Flüssigkeiten nicht nach vorne heraustropfen können.

Easy Change
Einschiebbares Frontglas, daher wahlweise als BedienungS-oder Selbstbedienungsvitrine nutzbar – mit einem Handgriff und ohne Werkzeug.

Easy Clean
Optimale Reinigung und perfekte Hygiene dank cleverer produktspezifischer Features.

Elektrisches Rollo
In der Gerätedecke integriertes, elektrisch bedienbares Rollo, für energiesparenden Betrieb außerhalb der Öffnungszeiten.

Energieeffizient
Geräte mit diesem Zeichen weisen eine besonders hohe Energieeffizienz auf. Wir sind bereit alle Geräte in einer energieoptimierten Ausführung – den Kundenanforderungen entsprechend – anzupassen. Optional nach Anfrage.

Fremdsteuerung
Auf Anfrage und gegen Mehrpreis integrieren wir gerne eine von unserem Standard abweichende Kühlstellenregelung. Je nach Erfordernis von Ihnen beigestellt oder auch von uns für Sie organisiert.

Fronten bündig
Alle IDEAL AKE Unterbauten sind frontbündig produziert. D.h. es gibt keine vorstehenden Laden, Türen oder Griffe. Das bedeutet für den Benutzer ein geringeres Verletzungsrisiko durch vermiedene Stoßkanten.

H3 Hygieneausführung
Für die Einhaltung des Hygienestandards H3 bieten wir den Innenkorpus mit dicht verschweißten, fugenfreien Kanten und Rundungen mit mindestens 20 mm Radius an.

Alle Rechte vorbehalten

Hand-Nachtrollo
Integriertes Hand-Nachtrollo im praktischen Rollokasten. Stufenlos einstellbar; an der Gerätedecke montiert für eine optimale Energieersparnis außerhalb der Ladenöffnungszeiten.

Hochwertige Materialien
Alle IDEAL AKE Geräte sind aus hochwertigsten Materialien wie z.B. CNS 1.4301 (Chromnickelstahl) gefertigt. Alle Gläser, Scheiben oder Borde sind entweder aus hochwertigem ESG, aus Isoliergläsern oder aus Acrylgläsern gefertigt.

IDEAL Steuerung
Die IDEAL Steuerungsplatine ist für alle IDEAL AKE Geräte universell einsetzbar. Sie steuert bis zu drei Kühlstellen und bietet ein leicht zu bedienendes Display mit Klartext-Menüfunktion. Ein zusätzlich integriertes Frühwarnsystem sorgt für schnelle Fehlererkennung.

Individuelles Design
Wir bieten bereits ein umfassendes Programm an Standardprodukten. Sollten Sie hier jedoch keine Antwort auf Ihre Anforderungen finden, entwickeln wir gerne gemeinsam mit Ihnen Ihr maßgeschneidertes Gerät.

Integrierte Scheibenbelüftung
Dank der integrierten Scheibenbelüftung mit doppeltem Luftschleier bildet sich kein Kondenswasser an den Scheiben und es wird eine beschlagfreie Sicht garantiert.

Isolierglas
Viele unserer Geräte sind mit Isolierglas ausgestattet, damit sie auch bei erhöhter Wärmeeinstrahlung von außen oder bei extremen Umwelteinflüssen optimal arbeiten.

Kombinationsgerät
Praktisch kombiniert. Vielfältiges Warenangebot bei geringer Standfläche. Kompakte Gerätelösungen mit unterschiedlichen Temperaturbereichen in einem Gerät kombiniert. Einfaches Handling und Impulskäufe garantiert.

LED-Beleuchtung
Brilliante Vitrinen-Ausleuchtung für eine attraktive Warenpräsentation. Langlebige, hitzebeständige LED-Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe auf allen Ausstellebenen sorgt für gute und energiesparende Illumination Ihrer Produkte.

Mirror-Effekt
Je nach Gerät, Rückwand aus Spiegelblech oder Bedienseite mit verspiegelten Flügeltüren aus Spionglas zur visuellen Vervielfältigung des Speisenangebotes und für eine optische Erweiterung der Präsentationsfläche.

Propan
Propan als Kältemittel hat die Bezeichnung R290 und wird künftig alle anderen Standards ablösen. Es hat ein niedriges Treibhauspotenzial, kein Ozonabbaupotenzial, ist jedoch brennbar und somit sicherheitstechnisch gesondert zu betrachten.

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PIKTOGRAMME

Einzigartige Features auf einen Blick

Pulverbeschichtung
Für eine noch individuellere Optik, kann der Großteil der IDEAL AKE Geräte auch, gegen Aufpreis, in einer beliebigen RAL-Farbe bestellt werden.

Robust
Erstklassige Materialien, langjähriges Know-how und eine hochtechnisierte Produktion garantieren Ihnen Geräte, die auch nach jahrelangem Einsatz an Robustheit kaum zu übertreffen sind. Der Unterschied ist spürbar und im täglichen Handling bewährt.

Schwerlastauszüge
Unsere Schwerlastauszüge bieten eine besonders hohe Stabilität und Tragkraft auch bei erhöhtem Produktgewicht wie z.B. Wein- oder Bierfässer. Tragkraft bis zu 100 kg.

Selbstschließende Schiebetüren
Gewähren das Beibehalten einer konstanten Innenraum-Temperatur durch die Vermeidung zu langer Öffnungszeiten und hilft somit den Energieverbrauch gering zu halten.

Sockel / Sockelblende
Unsere Kühltische und Unterbauten sind wahlweise mit oder ohne Sockel (beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm) bestellbar. Siehe „Zubehör und Sonderausstattung“ bei den jeweiligen Produkten. Bei Stellfüßen sind Sockelblenden als Zubehör erhältlich.

Soft Open/Soft Close
Sanftes Öffnen und leises, gedämpftes Schließen. Mühelose Speisen-entnahme mit nur einer Hand dank Entnahmeklappen mit Soft Open & Soft Close System. Gleichzeitig bieten diese einen Spuck- bzw. Hustenschutz und dienen der Sicherung der Energieeffizienz.

Sole
Für zentralgekühlte Geräte bieten wir, gegen Aufpreis, eine für das klimafreundliche Kältemittel Sole geeignete kältetechnische Ausstattung an.

Stellfüße
Unsere Kühltische und Unterbauten sind mit Stellfüßen in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm beziehbar bzw. alternativ fahrbar auf Rollen in der Höhe von 150 mm (teilweise feststellbar). Bei Stellfüßen sind Sockelblenden als Zubehör erhältlich.

Stützwärme
Wärmestrahlung durch Infrarotwärme. Die von oben nach unten geführte Wärme bietet eine unterstützende Wirkung zur Sicherung der optimalen Oberflächentemperatur und Kerntem-peratur Ihrer Produkte.

Switch-Gerät
2 in 1. WärmE-und Kühltechnik in einem Gerät kombiniert. Einfach umschaltbar, praktisch im Einsatz und perfekte Platzersparnis. Optimal für die Reaktion auf den tageszeitbezogenen Bedarf.

Alle Rechte vorbehalten

Übervollauszug
Durch das Ausziehen über den Geräterahmen hinaus können Schalen und Bleche, sogar mit Flüssigkeiten befüllt, problemlos und sauber entnommen und wiedereingesetzt werden. Tragkraft 45 kg.

Temperaturbereiche

In unserem Produktkatalog geben wir bei jedem Gerät Piktogramme mit den wichtigsten Temperaturbereichen an. Diese sind wie folgt erklärt:

PRODUKTTEMPERATUR	RAUMTEMPERATUR	LUFTTEMPERATUR
Die Produkttemperatur bezieht sich auf die Kerntemperatur des Produktes.	Die Raumtemperatur definiert die Umgebungstemperatur des Raumes in dem die Vitrine/das Kühlgerät aufgestellt werden soll.	Die Lufttemperatur beschreibt die Temperatur im Innenraum der Vitrine/des Kühlgeräts.

Wichtige Informationen zum Katalog:

- Alle Preise in Euro ohne USt, gültig ab 1. März 2020 bis auf Widerruf oder bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.
- Alle Preise dienen als unverbindliche Preisempfehlung seitens IDEAL AKE.
- Fotos und Abbildungen: bei sämtlichen im Katalog verwendeten Bildern und Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos! Diese können von den tatsächlichen Geräten abweichen. Die exakten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen.
- Technisches Leistungsverzeichnis, Ersatzteilkatalog und AGBs sind unter www.ideal-ake.at immer aktuell abrufbar.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE

Getränketheken

INDEX GETRÄNKETHEKEN

KÜHLTHEKEN

Unterbaukühlpulte	480 mm Höhe	17-20
Einschiebekühlpulte	815 mm Höhe	21-28
Kühltheken	865 mm Höhe	29-35

KUNDENINDIVIDUELLE BAUFORMEN

Variationskorpus Einbauelemente	alle Höhen	39-47
Maschinen- und Installations-fächer	480 mm Höhe	48
Kältetechnische Ausstattungen	815 mm Höhe 865 mm Höhe	49-50

UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE

Trockenschränke Einbauschränke	480 mm Höhe	51
Anbauelemente Müllkippen Rotweinschränke	815 mm Höhe 865 mm Höhe	52-56

FLASCHEN- UND SCHNAPSKÜHLER

Schnapstiefkühler	815 mm Höhe 865 mm Höhe	57-61
Flaschen-/Tiefkühlwannen		62-63

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN 64-65

SCHANKTISCHABDECKUNGEN

Glatt/Wulst Einbauelemente Zubehör	66-75

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VON EINZELNEN KOMPONENTEN ...

Mit unserem Produktkatalog können Sie sich Kühltheken ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen. Das Grundmodell ist generell mit Türen und Sockel ausgestattet, aber ohne Abdeckung. Erweitern Sie die Kühltheken mit Schubladen in unterschiedlichen Nutzhöhen und wählen Sie praktische Zusatzausstattungen. Für Mehrwert mit Spaß bei der Arbeit!

Korpushöhe

3 Varianten wählbar
480 mm
815 mm
865 mm

Theke

Flaschensumpf

Tropfmulde

Spülbecken

mit oder ohne Abdeckung
(wahlweise 40 oder 50 mm hoch)

Installationsfach

für externen Kälteanschluss
links oder rechts

Schubladen

Schublade
1/2 + 1/2

Schublade
2/5 + 3/5

Schublade
1/3 + 2/3

Schublade
1/3 + 1/3 + 1/3

Grundmodell:
steckerfertig oder zentralgekühlt

Türen

Tür mit Zwischenbord

Isolierglastür mit Zwischenbord

Fasstür mit verstärktem Boden

Doppeltür mit verstärktem Boden

Bodenabschluss

Räder

Stellfüße

Sockel

Maschinenfach

steckerfertige Geräte

3 verschiedene Breiten
(350, 400 oder 750 mm)
links oder rechts

viele weitere Zusatzausstattungen

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

... ZUM INDIVIDUELLEN GERÄT

OPTIMALE PRÄSENTATION

- Präsentation und Lagerung sinnvoll kombiniert
- Isolierglaseinsatz für Türen und Laden *)
- verschiedene Farben zur Beleuchtung der Waren *)

PERFEKTE ORDNUNG

- volle Raumnutzung
- schneller, übersichtlicher Zugriff
- verschiedene, produktbezogene Schubladenhöhen
- abschließbare Schubladen*)

EFFIZIENTES KÄLTESYSTEM

- beschichteter Umluftverdampfer aus Cu-Al
- sehr große Verdampferoberfläche durch geringen Lamellenabstand
- optimale Verdampferposition zwischen den Einbauten – gleichmäßige Luftumspülung der Waren
- optimierte Luftführung – minimiert Kälteverluste beim Öffnen der Türen und Laden

INDIVIDUALITÄT

- flexible Bauweise in nahezu beliebiger Formgebung und mit durchgehendem Kühlraum – ganz nach Ihren Wünschen!
- frei wählbare Türen- und Ladenanordnung
- Kombination aus gekühlten und ungekühlten Möbeln
- verschiedene Temperaturbereiche wie beispielsweise für Weißwein, Rotwein oder Bier
- diverse Einbauschränke, z.B. für Gläserspüler oder Eiswürfelbereiter
- Trockenschränke in vielen Varianten
- alle RAL-Farben bei Pulverbeschichtung möglich

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

- verschiedene Breiten (350, 500 und 580 mm)
- unterschiedliche Korpushöhen (480, 815 und 865 mm)
- drei mögliche Korpustiefen (580, 680 und 800 mm)
- 180° Öffnungswinkel der Türen
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts angeordnet
- frontbündige Türen und Laden
- Schankabdeckung mit tiefgezogenen Tropftassen und Einschweißbecken

*) optional als Sonderausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

UNTERBAUKÜHLPULTE

Highlights

INDIVIDUELLES DESIGN

FRONTEN BÜNDIG

PULVER-
BESCHICHTUNG

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Optimal zur Präsentation, Lagerung und Bevorratung von Getränken; unsere Unterbaukühlpulte sind nicht nur optisch ansprechend sondern auch besonders flexibel und individuell gestaltbar

→ Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft und Tropftasse

→ Türelemente mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen - werkzeuglos wechselbar. Türbandung wahlweise links oder rechts, 180° Öffnungswinkel.

→ Optional: Schubladen mit Übervollauszug; gelochte Ladenkörbe mit je 2 Flaschentrennstäben - Tragkraft 45 kg.

→ Optimale Raumausnutzung durch 3 Korpustiefen. Standard: 680 mm; optional 580 und 800 mm

→ Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit Kältemittel R134a und elektronischer Steuereinheit; automatische Luftabtauung und Tauwasserverdunstung

→ Zentralgekühlt mit Installationsfach: E-Ventil montiert, elektronische Steuereinheit. Ohne Installationsfach: ohne E-Ventil und Steuerung; Durchbrüche für Anschlussleitungen in den Seitenwänden. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

MODELLBEISPIELE

1-TÜRIG
steckerfertig

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
steckerfertig

4-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +10° C

M2: -1°C bis +7°C

+30°C und 55%
rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Alle Rechte vorbehalten

UNTERBAUKÜHLPULTE

BEDIENSEITE = SICHTSEITE, optional: Seiten- oder Rückwand in CNS geschliffen

STECKERFERTIG

ZENTRALGEKÜHLT

ERHÄLTLICHE TÜRELEMENTE:

T1/ T2 - NH 380 mm

ERHÄLTLICHE LADENELEMENTE:

L1 - NH 375 mm

L2 - NH 150/150 mm

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UB 1	UB 2	UB 3	UB 4
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	980 x 515 x 680	1560 x 515 x 680	2140 x 515 x 680	2720 x 515 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 480	1160 x 480	1740 x 480	2320 x 480
Nutzhöhe Türen	380			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	150 W	185 W	240 W	270 W
Kältemittel	R134a			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)		55,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	130 W	195 W	305 W	320 W
Energieverbrauch / 24h	1,87 kWh	2,81 kWh	4,39 kWh	4,61 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT MIT INSTALLATIONSFACH				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	760 x 515 x 680	1340 x 515 x 680	1920 x 515 x 680	2500 x 515 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 480	1160 x 480	1740 x 480	2320 x 480
Nutzhöhe Türen	380			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	150 W	185 W	240 W	270 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	20 W			40 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBAR 98-1T-51	rechts	160 200	3.427,-
UBAL 98-1T-51	links	160 210	3.427,-
UBAR 156-2T-51	rechts	160 220	3.937,-
UBAL 156-2T-51	links	160 230	3.937,-
UBAR 214-3T-51	rechts	160 240	4.770,-
UBAL 214-3T-51	links	160 250	4.770,-
UBAR 272-4T-51	rechts	160 260	5.721,-
UBAL 272-4T-51	links	160 270	5.721,-

ZENTRALGEKÜHLT MIT INSTALLATIONSFACH

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBR 76-1T	rechts	160 400	2.494,-
UBL 76-1T	links	160 410	2.494,-
UBR 134-2T	rechts	160 420	2.863,-
UBL 134-2T	links	160 430	2.863,-
UBR 192-3T	rechts	160 440	3.621,-
UBL 192-3T	links	160 450	3.621,-
UBR 250-4T	rechts	160 460	4.446,-
UBL 250-4T	links	160 470	4.446,-

Korpustiefe 580 mm: ohne Mehrpreis; Korpustiefe 800 mm: auf Anfrage

EINRICHTUNGSVARIANTEN

Ladenelement UL1

Art.Nr.: M-190 111
Mehrpreis: 164,-

Ladenelement UL2

Art.Nr.: M-190 105
Mehrpreis: 585,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ohne Sockel Minderpreis	pro lfm	S-190 089	-57,--
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe (85-200 mm)	je Paar	S-290 080	123,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	482,-
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Flaschentrennstab, aus CNS, Rasterbreite 580 mm		190 020	19,-
Zwischenrost, höhenverstellbar, für Rasterbreite 580 mm		190 300	159,-
Rückwand aus Chromnickelstahl, geschliffen	pro lfm	190 330	129,-
Seitenwand aus Chromnickelstahl, geschliffen		190 340	100,-
Blende, anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-330,-
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Dekorrahmen und Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

EINSCHIEBEKÜHLPULTE

Highlights

INDIVIDUELLES DESIGN

FRONTEN BÜNDIG

PULVER-
BESCHICHTUNG

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Praktische Einschiebekühlpulte für Getränke, mit oder ohne Flaschenkühlwanne
- → Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft und Tropftasse. Version mit Flaschenkühlwanne: im Kältekreis integriert, bzw. optional mit eigener Regelung
- → Türelement mit höhenverstellbarem Zwischenbord bzw. Fasstür mit verstärktem Boden und Fasskantenschutz Türbandung wahlweise links oder rechts
- → Optional: Schubladen mit Übervollauszug; gelochte Ladenkörbe mit je 2 Flaschentrennstäben - Tragkraft 45 kg. Auch erhältlich: Glastür oder Fasstür mit verstärktem Boden und Fasskantenschutz
- → Optimale Raumausnutzung durch 3 Korpustiefen. Standard: 680 mm; optional 580 und 800 mm
- → Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit Kältemittel R134a und elektronischer Steuereinheit; automatische Luftabtauung und Tauwasserverdunstung
- → Zentralgekühlt mit Installationsfach: E-Ventil montiert, elektronische Steuereinheit. Ohne Installationsfach: ohne E-Ventil und Steuerung; Durchbrüche für Anschlussleitungen in den Seitenwänden. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- → Optional: Kühlraumanbau, ohne Kältekomponenten.

MODELLBEISPIELE

1-TÜRIG
steckerfertig

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
steckerfertig

4-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +10° C

M2: -1°C bis +7°C

+30°C und 55%
rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020

Alle Rechte vorbehalten

EINSCHIEBEKÜHLPULTE

BEDIENSEITE = SICHTSEITE, optional: Seiten- oder Rückwand in CNS geschliffen
ABBILDUNG MIT FLASCHENKÜHLER (nicht bei allen Ausführungen)

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

ERHÄLTLICHE LADENELEMENTE:

L1 - NH 270/375 mm

L2 - NH 320/320 mm

L3 - NH 195/450 mm

L4 - NH 375/270 mm

L5 - NH 195/195/195 mm

ERHÄLTLICHE TÜRELEMENTE:

T1/ T2 - NH 725 mm

F1/ F2 - NH 710 mm

G1/ G2 - NH 725 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	A/AF 93-85	A/AF 101-85	A/AF 151-85	A/AF 175-85	A/AF 209-85	A/AF 267-85
OHNE FLASCHENKÜHLWANNE						
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	930 x 850 x 680	1010 x 850 x 680	1510 x 850 x 680	1750 x 850 x 680	2090 x 850 x 680	2670 x 850 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 815	660 x 815	1160 x 815	1400 x 815	1740 x 815	2320 x 815
Nutzhöhe Türen	725					
Temperaturbereich	+2°C - +10°C					
Kälteleistung bei VT -10°C	185 W	295 W			380 W	510 W
Kältemittel	R134a					
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)			55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	155 W	195 W	185 W		265 W	365 W
Energieverbrauch / 24h	2,61 kWh	3,40 kWh	3,09 kWh		4,38 kWh	6,04 kWh
Spannung	230 V 50 Hz					
MIT FLASCHENKÜHLWANNE						
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	930 x 850 x 680	1010 x 850 x 680	1510 x 850 x 680	1750 x 850 x 680	2090 x 850 x 680	2670 x 850 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 815	660 x 815	1160 x 815	1400 x 815	1740 x 815	2320 x 815
Nutzhöhe Türen	725					
Temperaturbereich	+2°C - +10°C					
Kälteleistung bei VT -10°C	295 W	380 W				510 W
Kältemittel	R134a					
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)			55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	185 W	280 W	265 W			365 W
Energieverbrauch / 24h	3,09 kWh	4,70 kWh	4,38 kWh		4,63 kWh	6,37 kWh
Spannung	230 V 50 Hz					

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

OHNE FLASCHENKÜHLWANNE

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
AR 93-1T-85	rechts	102 580	3.370,-
AL 93-1T-85	links	102 581	3.370,-
AR 101-1T-85	rechts	102 594	3.663,-
AL 101-1T-85	links	102 595	3.663,-
AR 151-2T-85	rechts	102 604	4.890,-
AL 151-2T-85	links	102 605	4.890,-
AR 175-DT-85	rechts	102 620	4.788,-
AL 175-DT-85	links	102 621	4.788,-
AR 209-3T-85	rechts	102 664	5.911,-
AL 209-3T-85	links	102 665	5.911,-
AR 267-4T-85	rechts	102 710	6.991,-
AL 267-4T-85	links	102 711	6.991,-

MIT FLASCHENKÜHLWANNE

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
AFR 93-1T-85	rechts	102 402	4.461,-
AFL 93-1T-85	links	102 403	4.461,-
AFR 101-1T-85	rechts	102 424	4.754,-
AFL 101-1T-85	links	102 425	4.754,-
AFR 151-2T-85	rechts	102 442	5.981,-
AFL 151-2T-85	links	102 443	5.981,-
AFR 175-DT-85	rechts	102 474	5.879,-
AFL 175-DT-85	links	102 475	5.879,-
AFR 209-3T-85	rechts	102 484	7.002,-
AFL 209-3T-85	links	102 485	7.002,-
AFR 267-4T-85	rechts	102 532	8.082,-
AFL 267-4T-85	links	102 533	8.082,-

Korpustiefe 580 mm: ohne Mehrpreis; Korpustiefe 800 mm: auf Anfrage

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: Glastüre Din links

Art.Nr.: M-180 065
Mehrpreis: 170,-

z.B.: Ladenelement L1

Art.Nr.: M-180 000
Mehrpreis: 570,-

z.B.: Ladenelement L5

Art.Nr.: M-180 040
Mehrpreis: 1.172,-

weitere Einrichtungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Seiten 26-27

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ohne Sockel Minderpreis	pro lfm	S-190 089	-57,--
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe (85-200 mm)	je Paar	S-290 080	123,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	482,-
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Flaschentrennstab, aus CNS, Rasterbreite 580 mm		190 020	19,-
Zwischenrost, höhenverstellbar, für Rasterbreite 580 mm		190 300	159,-
Rückwand aus Chromnickelstahl, geschliffen	pro lfm	190 330	129,-
Seitenwand aus Chromnickelstahl, geschliffen		190 340	100,-
Blende, anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-330,-
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage
FK 8 mit eigener Regelung und Expansionsventil		290 040	388,-
Steckrahmen, FK 8		190 454	168,-
Einlegeboden, gelocht FK 8		190 532	64,-
Dekorrahmen und Beschichtungen			s.S. 65
Maschinenfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINSCHIEBEKÜHLPULTE

BEDIENSEITE = SICHTSEITE, optional: Seiten- oder Rückwand in CNS geschliffen
ABBILDUNG MIT INSTALLATIONSFACH (nicht bei allen Ausführungen)

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

ERHÄLTLICHE LADENELEMENTE:

L1 - NH 270/375 mm

L2 - NH 320/320 mm

L3 - NH 195/450 mm

L4 - NH 375/270 mm

ERHÄLTLICHE TÜRELEMENTE:

T1/ T2 - NH 725 mm

F1/ F2 - NH 710 mm

G1/ G2 - NH 725 mm

L5 - NH 195/195/195 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	B 58/76-85	B 66/84-85	B 116/134-85	B 140/158-85	B 174/192-85	B 232/250-85
OHNE INSTALLATIONSFACH						
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	580 x 850 x 680	660 x 850 x 680	1160 x 850 x 680	1400 x 850 x 680	1740 x 850 x 680	2320 x 850 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 815	660 x 815	1160 x 815	1400 x 815	1740 x 815	2320 x 815
Nutzhöhe Türen	725					
Temperaturbereich	+2°C - +10°C					
Kälteleistung bei VT -10°C	185 W	295 W			380 W	510 W
Kältemittel	R134a					
Leistungsaufnahme	20 W				40 W	
Spannung	230 V 50 Hz					
MIT INSTALLATIONSFACH						
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	760 x 850 x 680	840 x 850 x 680	1340 x 850 x 680	1580 x 850 x 680	1920 x 850 x 680	2500 x 850 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 815	660 x 815	1160 x 815	1400 x 815	1740 x 815	2320 x 815
Nutzhöhe Türen	725					
Temperaturbereich	+2°C - +10°C					
Kälteleistung bei VT -10°C	185 W	295 W			380 W	510 W
Kältemittel	R134a					
Leistungsaufnahme	20 W				40 W	
Spannung	230 V 50 Hz					

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

OHNE INSTALLATIONSFACH

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
B 58-1T-85	ohne	101 000	1.800,-
B 66-1T-85	ohne	101 020	2.093,-
B 116-2T-85	ohne	101 044	3.104,-
B 140-DT-85	ohne	101 080	2.997,-
B 174-3T-85	ohne	101 094	3.993,-
B 232-4T-85	ohne	101 140	4.983,-

MIT INSTALLATIONSFACH

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BR 76-1T-85	rechts	101 500	2.395,-
BL 76-1T-85	links	101 501	2.395,-
BR 84-1T-85	rechts	101 510	2.682,-
BL 84-1T-85	links	101 511	2.682,-
BR 134-2T-85	rechts	101 520	3.693,-
BL 134-2T-85	links	101 521	3.693,-
BR 158-DT-85	rechts	101 530	3.580,-
BL 158-DT-85	links	101 531	3.580,-
BR 192-3T-85	rechts	101 540	4.587,-
BL 192-3T-85	links	101 540	4.587,-
BR 250-4T-85	rechts	101 550	5.578,-
BL 250-4T-85	links	101 551	5.578,-

ohne Installationsfach = ohne Expansionsventil, ohne Steuerung
Korpustiefe 580 mm: ohne Mehrpreis; Korpustiefe 800 mm: auf Anfrage

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: Glastüre Din links

Art.Nr.: M-180 065
Mehrpreis: 170,-

z.B.: Ladenelement L1

Art.Nr.: M-180 000
Mehrpreis: 570,-

z.B.: Ladenelement L5

Art.Nr.: M-180 040
Mehrpreis: 1.172,-

weitere Einrichtungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Seiten 26-27

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ohne Sockel Minderpreis	pro lfm	S-190 089	-57,--
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe (85-200 mm)	je Paar	S-290 080	123,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	482,-
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Flaschentrennstab, aus CNS, Rasterbreite 580 mm		190 020	19,-
Zwischenrost, höhenverstellbar, für Rasterbreite 580 mm		190 300	159,-
Rückwand aus Chromnickelstahl, geschliffen	pro lfm	190 330	129,-
Seitenwand aus Chromnickelstahl, geschliffen		190 340	100,-
Blende, anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-330,-
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Dekorrahmen und Beschichtungen			s.S. 65
Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Regler und Expansionsventil (für Geräte ohne Installationsfach)		290 040	388,-
Expansionsventil, R134a oder R452A montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt		190 203	215,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Fremdregler			auf Anfrage
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

MEHRPREISE anstelle einer Tür – Korpushöhe 815 mm

FasS-und Glastürelemente

Fasskantenschutz und verstärkter Boden mit Fassgleitrippen zur Aufnahme von EURO-KEG oder DIN-KEG Fässer zu 50 Liter mit Seitenanstich.
Oder Isolierglaseinsatz, höhenverstellbarer Zwischenrost für Flaschen und Innenbeleuchtung (wahlweise färbig).
Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen;
Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

MODELL	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
	NUTZHÖHE IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Fasstürelement F1 – DIN links, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen						
	710	M-180 075	ohne Mehrpreis	M-180 060	ohne Mehrpreis	M-180 073	ohne Mehrpreis
	Fasstürelement F2 – DIN links, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen						
	710	M-180 076	ohne Mehrpreis	M-180 061	ohne Mehrpreis	M-180 074	ohne Mehrpreis
	Doppeltürelement DT – ohne Mittelholm, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen						
	710	M-180 082	ohne Mehrpreis	M-180 080	ohne Mehrpreis	M-180 081	ohne Mehrpreis
	Glastürelement G1 – DIN links, Zwischenbord und Innenbeleuchtung						
	725	M-180 067	170,–	M-180 065	170,–	M-180 063	185,–
	Glastürelement G2 – DIN rechts, Zwischenbord und Innenbeleuchtung						
	725	M-180 068	170,–	M-180 066	170,–	M-180 064	185,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN						
Zwischenrost mit höhenverstellbarem Haltesystem	190 301	159,–	190 300	159,–	190 306	171,–
Container-Teleskopauszug, Tragkraft 60 kg, für 3/4/5 Stk. Getränkecontainer Ø 225 mm, Abm.: B 445 x T 445/545/665 mm, lichte Nutzhöhe 690 mm	190 351	642,–	190 350	642,–	190 352	706,–
Schloss eingebaut					190 010	45,–
Dekorrahmen und Beschichtungen						s. S. 65

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

MEHRPREISE anstelle einer Tür – Korpushöhe 815 mm

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in fünf verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 45 kg.

MODELL	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
	NUTZHÖHE IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Ladenelement L1, 2 Vollauszüge						
	270 / 375	M-180 001	570,–	M-180 000	570,–	M-180 004	629,–
	Ladenelement L2, 2 Vollauszüge						
	320 / 320	M-180 011	570,–	M-180 010	570,–	M-180 014	629,–
	Ladenelement L3, 2 Vollauszüge						
	195 / 450	M-180 021	570,–	M-180 020	570,–	M-180 024	629,–
	Ladenelement L4, 2 Vollauszüge						
	375 / 270	M-180 031	570,–	M-180 030	570,–	M-180 034	629,–
	Ladenelement L5, 3 Vollauszüge						
	195 / 195 / 195	M-180 041	1.172,–	M-180 040	1.172,–	M-180 044	1.291–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Schloss eingebaut		190 010	45,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm	pro Stück	190 020	19,–
Blende anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-330,-
Dekorrahmen und Beschichtungen			s. S. 65
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

GETRÄNKEKÜHLTHEKEN

Highlights

INDIVIDUELLES DESIGN

FRONTEN BÜNDIG

PULVER-BESCHICHTUNG

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Flexibles und praktisches Getränketheken-System für den Mehrwert bei der Arbeit
- → Optimale Raumausnutzung durch 3 Korpustiefen. Standard 680 mm. Türbandung wahlweise links oder rechts.
- → Türelement mit höhenverstellbarem Zwischenbord bzw. Fasstür mit verstärktem Boden und Fasskantenschutz Türbandung wahlweise links oder rechts
- → Optional: Schubladen mit Übervollauszug; gelochte Ladenkörbe mit je 2 Flaschentrennstäben - Tragkraft 45 kg. Auch erhältlich: Glastür oder Fasstür mit verstärktem Boden und Fasskantenschutz
- → Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft und Tropftasse
- → Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit Kältemittel R134a und elektronischer Steuereinheit; automatische Luftabtauung und Tauwasserverdunstung
- → Zentralgekühlt mit Installationsfach: E-Ventil montiert, elektronische Steuereinheit. Ohne Installationsfach: ohne E-Ventil und Steuerung; Durchbrüche für Anschlussleitungen in den Seitenwänden. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- → Optional: Kühlraumanbau, ohne Kältekomponenten.

MODELLBEISPIELE

1-TÜRIG
steckerfertig

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
steckerfertig

4-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +10° C

M2: -1°C bis +7°C

+30°C und 55%
rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020

Alle Rechte vorbehalten

GETRÄNKEKÜHLTHEKEN

BEDIENSEITE = SICHTSEITE, optional: Seiten- oder Rückwand in CNS geschliffen
ABBILDUNG MIT FLASCHENKÜHLER (nicht bei allen Ausführungen)

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

ERHÄLTLICHE LADENELEMENTE:

L1 - NH 315/375 mm

L2 - NH 345/345 mm

L3 - NH 270/420 mm

L4 - NH 375/315 mm

ERHÄLTLICHE TÜRELEMENTE:

T1/ T2 - NH 775 mm

F1/ F2 - NH 760 mm

G1/ G2 - NH 775 mm

L5 - NH 145/245/245 mm

L6 - NH 210/210/210 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	A/AF 98-90	A/AF 106-90	A/AF 156-90	A/AF 180-90	A/AF 214-90	A/AF 272-90
OHNE FLASCHENKÜHLER						
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	980 x 900 x 680	1060 x 900 x 680	1560 x 900 x 680	1800 x 900 x 680	2140 x 900 x 680	2720 x 900 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 865	660 x 865	1160 x 865	1400 x 865	1740 x 865	2320 x 865
Nutzhöhe Türen	775					
Temperaturbereich	+2°C - +10°C					
Kälteleistung bei VT -10°C	185 W	295 W			380 W	510 W
Kältemittel	R134a					
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)			55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	155 W	195 W	185 W		265 W	365 W
Energieverbrauch / 24h	2,61 kWh	3,40 kWh	3,09 kWh		4,38 kWh	6,04 kWh
Spannung	230 V 50 Hz					
MIT FLASCHENKÜHLER						
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	980 x 900 x 680	1060 x 900 x 680	1560 x 900 x 680	1800 x 900 x 680	2140 x 900 x 680	2720 x 900 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 865	660 x 865	1160 x 865	1400 x 865	1740 x 865	2320 x 865
Nutzhöhe Türen	775					
Temperaturbereich	+2°C - +10°C					
Kälteleistung bei VT -10°C	295 W	380 W				510 W
Kältemittel	R134a					
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)			55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	185 W	280 W	265 W			365 W
Energieverbrauch / 24h	3,09 kWh	4,70 kWh	4,38 kWh		4,63 kWh	6,37 kWh
Spannung	230 V 50 Hz					

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

OHNE FLASCHENKÜHLER

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
AR 98-1T-90	rechts	104 002	3.504,-
AL 98-1T-90	links	104 003	3.504,-
AR 106-1T-90	rechts	104 014	3.805,-
AL 106-1T-90	links	104 015	3.805,-
AR 156-2T-90	rechts	104 052	5.061,-
AL 156-2T-90	links	104 053	5.061,-
AR 180-DT-90	rechts	104 084	4.953,-
AL 180-DT-90	links	104 085	4.953,-
AR 214-3T-90	rechts	104 152	6.106,-
AL 214-3T-90	links	104 153	6.106,-
AR 272-4T-90	rechts	104 242	7.218,-
AL 272-4T-90	links	104 243	7.218,-

MIT FLASCHENKÜHLER

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
AFR 98-1T-90	rechts	104 402	4.595,-
AFL 98-1T-90	links	104 403	4.595,-
AFR 106-1T-90	rechts	104 412	4.896,-
AFL 106-1T-90	links	104 413	4.896,-
AFR 156-2T-90	rechts	104 422	6.152,-
AFL 156-2T-90	links	104 423	6.152,-
AFR 180-DT-90	rechts	104 432	6.044,-
AFL 180-DT-90	links	104 433	6.044,-
AFR 214-3T-90	rechts	104 442	7.197,-
AFL 214-3T-90	links	104 443	7.197,-
AFR 272-4T-90	rechts	104 452	8.309,-
AFL 272-4T-90	links	104 453	8.309,-

Korpustiefe 580 mm: ohne Mehrpreis; Korpustiefe 800 mm: auf Anfrage

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: Glastüre Din links

Art.Nr.: M-180 165
Mehrpreis: 171,-

z.B.: Ladenelement L1

Art.Nr.: M-180 100
Mehrpreis: 591,-

z.B.: Ladenelement L5

Art.Nr.: M-180 140
Mehrpreis: 1.206,-

weitere Einrichtungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Seiten 34-35

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ohne Sockel Minderpreis	pro lfm	S-190 089	-57,--
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe (85-200 mm)	je Paar	S-290 080	123,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	482,-
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Flaschentrennstab, aus CNS, Rasterbreite 580 mm		190 020	19,-
Zwischenrost, höhenverstellbar, für Rasterbreite 580 mm		190 300	159,-
Rückwand aus Chromnickelstahl, geschliffen	pro lfm	190 330	129,-
Seitenwand aus Chromnickelstahl, geschliffen		190 340	100,-
Blende, anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-330,-
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage
FK 8 mit eigener Regelung und Expansionsventil		290 040	388,-
Steckrahmen, FK 8		190 454	168,-
Einlegeboden, gelocht FK 8		190 532	64,-
Dekorrahmen und Beschichtungen			s.S. 65
Maschinenfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GETRÄNKEKÜHLTHEKEN

BEDIENSEITE = SICHTSEITE, optional: Seiten- oder Rückwand in CNS geschliffen
ABBILDUNG MIT INSTALLATIONSFACH (nicht bei allen Ausführungen)

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

ERHÄLTLICHE LADENELEMENTE:

ERHÄLTLICHE TÜRELEMENTE:

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	B 58/76-90	B 66/84-90	B 116/134-90	B 140/158-90	B 174/192-90	B 232/250-90
OHNE INSTALLATIONSFACH						
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	580 x 900 x 680	660 x 900 x 680	1160 x 900 x 680	1400 x 900 x 680	1740 x 900 x 680	2320 x 900 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 865	660 x 865	1160 x 865	1400 x 865	1740 x 865	2320 x 865
Nutzhöhe Türen	775					
Temperaturbereich	+2°C - +10°C					
Kälteleistung bei VT -10°C	185 W	295 W			380 W	510 W
Kältemittel	R134a					
Leistungsaufnahme	20 W					40 W
Spannung	230 V 50 Hz					
MIT INSTALLATIONSFACH						
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	760 x 900 x 680	840 x 900 x 680	1340 x 900 x 680	1580 x 900 x 680	1920 x 900 x 680	2500 x 900 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 865	660 x 865	1160 x 865	1400 x 865	1740 x 865	2320 x 865
Nutzhöhe Türen	775					
Temperaturbereich	+2°C - +10°C					
Kälteleistung bei VT -10°C	185 W	295 W			380 W	510 W
Kältemittel	R134a					
Leistungsaufnahme	20 W					40 W
Spannung	230 V 50 Hz					

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

OHNE INSTALLATIONSFACH

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
B 58-1T-90	ohne	105 000	1.855,-
B 66-1T-90	ohne	105 020	2.156,-
B 116-2T-90	ohne	105 045	3.197,-
B 140-DT-90	ohne	105 080	3.088,-
B 174-3T-90	ohne	105 095	4.115,-
B 232-4T-90	ohne	105 140	5.137,-

MIT INSTALLATIONSFACH

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BR 76-1T-90	rechts	105 500	2.454,-
BL 76-1T-90	links	105 501	2.454,-
BR 84-1T-90	rechts	105 510	2.749,-
BL 84-1T-90	links	105 511	2.749,-
BR 134-2T-90	rechts	105 520	3.790,-
BL 134-2T-90	links	105 521	3.790,-
BR 158-DT-90	rechts	105 530	3.687,-
BL 158-DT-90	links	105 531	3.687,-
BR 192-3T-90	rechts	105 540	4.713,-
BL 192-3T-90	links	105 541	4.713,-
BR 250-4T-90	rechts	105 550	5.736,-
BL 250-4T-90	links	105 551	5.736,-

ohne Installationsfach = ohne Expansionsventil, ohne Steuerung
Korpustiefe 580 mm: ohne Mehrpreis; Korpustiefe 800 mm: auf Anfrage

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: Glastüre Din links

Art.Nr.: M-180 165
Mehrpreis: 171,-

z.B.: Ladenelement L1

Art.Nr.: M-180 100
Mehrpreis: 591,-

z.B.: Ladenelement L5

Art.Nr.: M-180 140
Mehrpreis: 1.206,-

weitere Einrichtungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Seiten 34-35

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ohne Sockel Minderpreis	pro lfm	S-190 089	-57,--
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe (85-200 mm)	je Paar	S-290 080	123,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	482,-
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Flaschentrennstab, aus CNS, Rasterbreite 580 mm		190 020	19,-
Zwischenrost, höhenverstellbar, für Rasterbreite 580 mm		190 300	159,-
Rückwand aus Chromnickelstahl, geschliffen	pro lfm	190 330	129,-
Seitenwand aus Chromnickelstahl, geschliffen		190 340	100,-
Blende, anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-330,-
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Dekorrahmen und Beschichtungen			s.S. 65
Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Regler und Expansionsventil (für Geräte ohne Installationsfach)		290 040	388,-
Expansionsventil, R134a oder R452A montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt		190 203	215,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Fremdregler			auf Anfrage
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

MEHRPREISE anstelle einer Tür – Korpushöhe 865 mm

Fass-und Glastürelemente

Fasskantenschutz und verstärkter Boden mit Fassgleitrippen zur Aufnahme von EURO-KEG oder DIN-KEG Fässer zu 50 Liter mit Seitenanstich. Oder Isolierglaseinsatz, höhenverstellbarer Zwischenrost für Flaschen und Innenbeleuchtung (wahlweise färbig). Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen; Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

MODELL	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
	NUTZHÖHE IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Fasstürelement F1 – DIN links, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen						
	760	M-180 175	ohne Mehrpreis	M-180 160	ohne Mehrpreis	M-180 173	ohne Mehrpreis
	Fasstürelement F2 – DIN links, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen						
	760	M-180 176	ohne Mehrpreis	M-180 161	ohne Mehrpreis	M-180 174	ohne Mehrpreis
	Doppeltürelement DT – ohne Mittelholm, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen						
	760	M-180 182	ohne Mehrpreis	M-180 180	ohne Mehrpreis	M-180 181	ohne Mehrpreis
	Glastürelement G1 – DIN links, Zwischenbord und Innenbeleuchtung						
	775	M-180 167	171,–	M-180 165	171,–	M-180 163	189,–
	Glastürelement G2 – DIN rechts, Zwischenbord und Innenbeleuchtung						
	775	M-180 168	171,–	M-180 166	171,–	M-180 164	189,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN						
Zwischenrost mit höhenverstellbarem Haltesystem	190 301	159,–	190 300	159,–	190 306	171,–
Container-Teleskopauszug, Tragkraft 60 kg, für 3/4/5 Stk. Getränkecontainer Ø 225 mm, Abm.: B 445 x T 445/545/665 mm, lichte Nutzhöhe 690 mm	190 351	642,–	190 350	642,–	190 352	706,–
Schloss eingebaut					190 010	45,–
Dekorahmen und Beschichtungen						s. S. 65

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

MEHRPREISE anstelle einer Tür – Korpushöhe 865 mm

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in acht verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 45 kg.

MODELL	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
	NUTZHÖHE IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Ladenelement L1, 2 Vollauszüge						
	315 / 375	M-180 101	591,–	M-180 100	591,-	M-180 104	668,-
	Ladenelement L2, 2 Vollauszüge						
	345 / 345	M-180 111	591,–	M-180 110	591,–	M-180 114	668,–
	Ladenelement L3, 2 Vollauszüge						
	270 / 420	M-180 121	591,–	M-180 120	591,–	M-180 124	668,–
	Ladenelement L4, 2 Vollauszüge						
	375 / 270	M-180 131	591,–	M-180 130	591,–	M-180 134	668,–
	Ladenelement L5, 3 Vollauszüge						
	145 / 245 / 245	M-180 141	1.206,–	M-180 140	1.206,-	M-180 144	1.354,–
	Ladenelement L6, 3 Vollauszüge						
	210 / 210 / 210	M-180 191	1.206,–	M-180 190	1.206,–	M-180 194	1.354,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Schloss eingebaut		190 010	45,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm	pro Stück	190 010	19,–
Blende anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-330,-
Dekorrahmen und Beschichtungen			s. S. 65
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Leitfaden zur Kalkulation

Folgende Elemente können mit den nachfolgenden Schritten auf einfache Weise kombiniert und kalkuliert werden:

1. Bestimmen Sie zuerst, welche Anzahl und Art der Einbauelemente Ihren Anforderungen entspricht und legen Sie die gewünschte Korpushöhe fest.

Sie erhalten in den entsprechenden Tabellen Auskunft zu den für die weitere Kalkulation erforderlichen Rasterbreiten und Korpustiefen. Um die Orientierung zu erleichtern, sind die verschiedenen Korpustiefen farblich markiert:

Korpustiefe 580 mm | Korpustiefe 680 mm | Korpustiefe 800 mm

Beachten Sie bitte stets die zu verwendende Tiefe um eine korrekte Kalkulation sicherzustellen!
Natürlich können auch Einbauelemente, welche auf verschiedene Korpustiefen bezogen sind, kombiniert werden.

2. Dabei ist immer der tiefer Kühlkorpus zu wählen.. Summieren Sie die Rasterbreiten der Einbauelemente sowie ggf. erforderliche isolierte Blenden und wählen Sie den nächst größeren Kühlkorpus aus der Tabelle.

Kühlkorpus

Einbauelemente für Kühlkorpus

Breite 350 mm

Breite 500 mm

Breite 580 mm

Je nach Erfordernis sind die folgenden Schritte optional.

3. Im nächsten Schritt wird der fertige Kühlkorpus nach Wahl links oder rechts mit Aggregat- oder Installationsfach ergänzt. Auf der jeweils selben Seite finden Sie das zugehörige Kühlaggregat für eine steckerfertige Ausführung, welches entsprechend der Länge des Kühlkorpus dimensioniert wird oder Regelelemente für einen externen Kälteanschluss.

Aggregat

Installationsfach

E-Ventil, Elektronik-regelung eingebaut

E-Ventil, Anschluss-leitungen herausgeführt

4. Weiters haben Sie die Möglichkeit, die volle Produktpalette ungekühlter Schränke nach Belieben an Ihr Kühlmöbel anzureihen.

5. Zur Komplettierung des Kühlmöbels können noch Stellfüße, Sockel, Rollen und Abdeckungen hinzugefügt werden.

Alle Rechte vorbehalten

Kühlkorpus

Kombinieren Sie die gewünschten Korpuselemente und wählen Sie den durchgehend gefertigten Korpus.

- Kühlkorpus komplett aus Edelstahl; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen; dicht verschweißter Innenboden mit Hygienenase.
- Beschichteter Lamellenverdampfer im Chromstahlgehäuse mit Umluft; Tropftasse unter Verdampfer montiert. Ohne E-Ventil; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- Durchbrüche für die Anschlussleitungen in den Seitenwänden vorbereitet.
- Beliebig einsetzbare Laden- und Türelemente laut nachfolgenden Seiten.
- Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen sowie Abdeckung.

TEMPERATURBEREICH

LUFT
+2 °C bis +10 °C

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+30 °C und
55 % rel. LF

KORPUSTIEFE 580 MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
Höhe / Breite	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm		< 3000 mm	
480 mm	K-165 100	1.772,–	K-165 150	1.897,–	K-165 200	2.326,–	K-165 250	2.540,–	K-165 300	2.965,–
815 mm	K-135 100	1.865,–	K-135 150	1.998,–	K-135 200	2.447,–	K-135 250	2.672,–	K-135 300	3.120,–
865 mm	K-145 100	1.921,–	K-145 150	2.054,–	K-145 200	2.519,–	K-145 250	2.752,–	K-145 300	3.216,–
KORPUSTIEFE 680 MM	**ART.-NR.**	**PREIS**	**ART.-NR.**	**PREIS**	**ART.-NR.**	**PREIS**	**ART.-NR.**	**PREIS**	**ART.-NR.**	**PREIS**
Höhe / Breite	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm		< 3000 mm	
480 mm	K-166 100	1.772,–	K-166 150	1.897,–	K-166 200	2.326,–	K-166 250	2.540,–	K-166 300	2.965,–
815 mm	K-136 100	1.865,–	K-136 150	1.998,–	K-136 200	2.447,–	K-136 250	2.672,–	K-136 300	3.120,–
865 mm	K-146 100	1.921,–	K-146 150	2.054,–	K-146 200	2.519,–	K-146 250	2.752,–	K-146 300	3.216,–
KORPUSTIEFE 800 MM	**ART.-NR.**	**PREIS**	**ART.-NR.**	**PREIS**	**ART.-NR.**	**PREIS**	**ART.-NR.**	**PREIS**	**ART.-NR.**	**PREIS**
Höhe / Breite	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm		< 3000 mm	
480 mm	K-168 100	1.950,–	K-168 150	2.087,–	K-168 200	2.557,–	K-168 250	2.793,–	K-168 300	3.261,–
815 mm	K-138 100	2.052,–	K-138 150	2.196,–	K-138 200	2.691,–	K-138 250	2.938,–	K-138 300	3.433,–
865 mm	K-148 100	2.113,–	K-148 150	2.262,–	K-148 200	2.771,–	K-148 250	3.026,–	K-148 300	3.537,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Abdeckung glatt (Höhe 40 oder 50 mm), allseits abgekantet	per lfm	O-154 810	487,–
Sockel (Höhe bis 45 mm)	per lfm	S-190 089	57,–
Stellfüße in beliebiger Höhe (85 - 200 mm)	je Paar	S-290 080	123,–
Fahrbar auf Rollen (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	482,–
E-Ventil montiert und elektronische Regelung lose, Anschlussleitungen links oder rechts herausgeführt		290 043	388,–
Blende isoliert, bis 250 mm Breite		190 361	182,–
Ausgleichsblende unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Nutzhöhen

Türelement UT1 oder UT2
ohne Zwischenrost

Ladenelement UL1 - 1 Schublade

Ladenelement UL2 - 2 Schubladen

Nutzflächen: Ladenelemente

Korpustiefe: 580 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpustiefe: 680 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpustiefe: 800 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Bestückungsmöglichkeiten

BESTÜCKUNGS-MÖGLICHKEITEN	FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM		
Rasterbreite:	350	500	580	350	500	580	350	500	580
Nutzhöhe 150 mm:									
Fruchtsaft 0,2 l	24	44	56	30	55	70	36	66	84
Nutzhöhe 375 mm:									
PET 1,5 l	8	14	18	10	18	23	12	22	28
Liter 1,0 l	8	18	23	10	22	28	13	25	32
Wein 0,7 l	14	20	27	17	28	35	21	36	45
Türelement UT1, UT2:									
Liter 1,0 l	8	18	23	10	22	28	13	25	32
Wein 0,7 l	14	20	27	17	28	35	21	36	45
Bier 0,5 l	16	30	36	21	35	48	26	40	54

Angaben der Flaschenanzahl ohne Trennstäbe.

Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

Einbauelemente – Korpushöhe 480 mm

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in zwei verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 45 kg.

Türelemente

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen. Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

MODELL	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
	RASTER-BREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Ladenelement UL1, Nutzhöhe: 375 mm						
	350 mm	E-162 522	616,–	E-162 520	616,–	E-162 524	677,–
	500 mm	E-161 522	650,–	E-161 520	650,–	E-161 524	714,–
	580 mm	E-160 522	650,–	E-160 520	650,–	E-160 524	714,–
	Ladenelement UL2, Nutzhöhe: 150 / 150 mm						
	350 mm	E-162 523	1.016,–	E-162 521	1.016,–	E-162 525	1.119,–
	500 mm	E-161 523	1.071,–	E-161 521	1.071,–	E-161 525	1.177,–
	580 mm	E-160 523	1.071,–	E-160 521	1.071,–	E-160 525	1.177,–
	Türelement UT1 – DIN links – Nutzhöhe: 380 mm						
	350 mm	E-162 502	448,–	E-162 500	448,–	E-162 504	493,–
	500 mm	E-162 502	486-,–	E-161 500	486,–	E-161 504	536,–
	580 mm	E-162 502	486,–	E-160 500	486,–	E-160 504	536,–
	Türelement UT2 – DIN rechts – Nutzhöhe: 380 mm						
	350 mm	E-162 503	448,–	E-162 501	448,–	E-162 525	493,–
	500 mm	E-162 503	486,–	E-161 501	486,–	E-161 525	536,–
	580 mm	E-162 503	486,–	E-160 501	486,–	E-160 525	536,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN						
Zwischenrost höhenverstellbar Rasterbreite 350 mm	190 318	151,–	190 317	151,–	190 319	162,–
Zwischenrost höhenverstellbar Rasterbreite 500 mm	190 308	159,–	190 307	159,–	190 309	171,–
Zwischenrost höhenverstellbar Rasterbreite 580 mm	190 301	159,–	190 300	159,–	190 306	171,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 350 mm				pro Stück	190 023	17,-
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 500 mm				pro Stück	190 021	19,-
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm				pro Stück	190 020	19,-
Schloss für Tür oder Lade eingebaut					190 010	45,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Nutzhöhen

Ladenelement L1 - 2 Schubladen

Ladenelement L2 - 2 Schubladen

Ladenelement L3 - 2 Schubladen

Ladenelement L4 - 2 Schubladen

Ladenelement L5 - 3 Schubladen

Nutzflächen

Korpustiefe: 580 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpustiefe: 680 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpustiefe: 800 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Bestückungsmöglichkeiten

BESTÜCKUNGS-MÖGLICHKEITEN		FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM		
Rasterbreite:		350	500	580	350	500	580	350	500	580
Nutzhöhe 195 mm:										
Sekt	0,2 l	24	44	56	30	55	70	36	66	84
Nutzhöhe 270 mm:										
Bier	0,5 l	16	30	36	21	35	48	26	40	54
Cola	0,33 l	18	30	36	21	35	48	27	45	60
Sekt	0,2 l	24	44	56	30	55	70	36	66	84
Nutzhöhe 320 mm:										
Wein	0,7 l	14	20	27	17	28	35	21	36	45
Bier	0,5 l	16	30	36	21	35	48	26	40	54
Cola	0,33 l	18	30	36	21	35	48	27	45	60
Nutzhöhe 375 mm:										
PET	1,5 l	8	14	18	10	18	23	12	22	28
Liter	1,0 l	8	18	23	10	22	28	13	25	32
Wein	0,7 l	14	20	27	17	28	35	21	36	45
Nutzhöhe 450 mm:										
PET	1,5 l	8	14	18	10	18	23	12	22	28
Liter	1,0 l	8	18	23	10	22	28	13	25	32
Wein	0,7 l	14	20	27	17	28	35	21	36	45

Angaben der Flaschenanzahl ohne Trennstäbe.

Alle Rechte vorbehalten

Einbauelemente – Korpushöhe 815 mm

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in fünf verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 45 kg.

MODELL	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
	RASTERBREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Ladenelement L1, Nutzhöhe: 270 / 375 mm						
	350 mm	E-182 003	1.149,–	E-182 002	1.149,–	E-182 006	1.264,–
	500 mm	E-181 003	1.215,–	E-181 002	1.215,–	E-181 006	1.309,–
	580 mm	E-180 003	1.215,–	E-180 002	1.215,–	E-180 006	1.338,–
	Ladenelement L2, Nutzhöhe: 320 / 320 mm						
	350 mm	E-182 013	1.149,–	E-182 012	1.149,–	E-182 016	1.264,–
	500 mm	E-181 013	1.215,–	E-181 012	1.215,–	E-181 016	1.309,–
	580 mm	E-180 013	1.215,–	E-180 012	1.215,–	E-180 016	1.338,–
	Ladenelement L3, Nutzhöhe: 195 / 450 mm						
	350 mm	E-182 023	1.149,–	E-182 022	1.149,–	E-182 026	1.264,–
	500 mm	E-181 023	1.215,–	E-181 022	1.215,–	E-181 026	1.309,–
	580 mm	E-180 023	1.215,–	E-180 022	1.215,–	E-180 026	1.338,–
	Ladenelement L4, Nutzhöhe: 375 / 270 mm						
	350 mm	E-182 033	1.149,–	E-182 032	1.149,–	E-182 036	1.264,–
	500 mm	E-181 033	1.215,–	E-181 032	1.215,–	E-181 036	1.309,–
	580 mm	E-180 033	1.215,–	E-180 032	1.215,–	E-180 036	1.338,–
	Ladenelement L5, Nutzhöhe: 195 / 195 / 195 mm						
	350 mm	E-182 043	1.725,–	E-182 042	1.725,–	E-182 046	1.897,–
	500 mm	E-181 043	1.817,–	E-181 042	1.817,–	E-181 046	2.000,–
	580 mm	E-180 043	1.817,–	E-180 042	1.817,–	E-180 046	2.000,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 350 mm	pro Stück	190 023	17,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 500 mm	pro Stück	190 021	19,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm	pro Stück	190 020	19,–
Schloss für Tür oder Lade eingebaut		190 010	45,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Nutzhöhen

Türelement T1 oder T2
mit höhenverstellbarem Zwischenrost

Glastürelement G1 oder G2
mit Zwischenrost und Innenbeleuchtung

Fasstürelement F1, F2 oder DT
mit verstärktem Boden und Fasskantenschutz

Bestückungsmöglichkeiten

BESTÜCKUNGS-MÖGLICHKEITEN		FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM		
Rasterbreite:		350	500	580	350	500	580	350	500	580
Türelement T1, T2:										
Liter	1,0 l	16	36	46	20	44	56	26	50	64
Wein	0,7 l	28	40	54	34	56	70	42	72	90
Bier	0,5 l	32	60	72	42	70	96	52	80	108
Glastürelement G1, G2:										
Liter	1,0 l	16	36	46	20	44	56	26	50	64
Wein	0,7 l	28	40	54	34	56	70	42	72	90
Bier	0,5 l	32	60	72	42	70	96	52	80	108

	FASSANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM		FASSANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM		FASSANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM	
Rasterbreite:	500	580	500	580	500	580
Fasstürelement F1, F2:						
DIN KEG Ø395 mm	1	1	1	1	1	1
EURO KEG Ø425 mm	-	-	-	1	-	1

	FASSANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM			FASSANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM			FASSANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM		
Rasterbreite:	1000	1160	1400	1000	1160	1400	1000	1160	1400
Doppeltürelement DT:									
DIN KEG Ø395 mm	2	2	3	2	2	3	2	2	3
EURO KEG Ø425 mm	-	-	-	2	2	3	2	2	3

Alle Rechte vorbehalten

Einbauelemente – Korpushöhe 815 mm

Fass-, Tür- und Glastürelemente

Mit höhenverstellbarem Zwischenrost für Flaschen oder Fasskantenschutz und verstärkter Boden mit Fassgleitrippen zur Aufnahme von EURO-KEG oder DIN-KEG Fässer zu 50 Liter mit Seitenanstich; umlaufender Magnetdichungsrahmen. Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	RASTERBREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Türelement T1 – DIN links, Zwischenbord – Nutzhöhe 725 mm						
	350 mm	E-182 055	591,–	E-182 050	591,–	E-182 057	651,–
	500 mm	E-181 055	645,–	E-181 050	645,–	E-181 057	709,–
	580 mm	E-180 055	645,–	E-180 050	645,–	E-180 057	709,–
	Türelement T2 – DIN rechts, Zwischenbord – Nutzhöhe 725 mm						
	350 mm	E-182 056	591,–	E-182 051	591,–	E-182 058	651,–
	500 mm	E-181 056	645,–	E-181 051	645,–	E-181 058	709,–
	580 mm	E-180 056	645,–	E-180 051	645,–	E-180 058	709,–
	Glastürelement G1 – DIN links, Zwischenbord, Innenbeleuchtung – Nutzh.: 725 mm						
	500 mm	E-181 067	815,–	E-181 065	815,–	E-181 063	894,–
	580 mm	E-180 067	815,–	E-180 065	815,–	E-180 063	894,–
	Glastürelement G2 – DIN rechts, Zwischenbord, Innenbeleuchtung - Nutzh.: 725 mm						
	500 mm	E-181 068	815,–	E-181 066	815,–	E-181 064	894,–
	580 mm	E-180 068	815,–	E-180 066	815,–	E-180 064	894,–
	Fasstürelement F1 – DIN links, verstärkter Boden, Fassgleitrippen - Nutzh.: 710 mm						
	500 mm	E-181 075	610,–	E-181 060	610,–	E-181 073	610,–
	580 mm	E-180 075	610,–	E-180 060	610,–	E-180 073	610,–
	Fasstürelement F2 – DIN rechts, verstärkter Boden, Fassgleitrippen - Nutzh.: 710 mm						
	500 mm	E-181 076	610,–	E-181 061	610,–	E-181 074	610,–
	580 mm	E-180 076	610,–	E-180 061	610,–	E-180 074	610,–
	Doppeltürelement DT – verstärkter Boden, Fassgleitrippen - Nutzhöhe: 710 mm						
	1000 mm	E-181 072	1.131,–	E-181 070	1.131,–	E-181 071	1.131,–
	1160 mm	E-180 072	1.131,–	E-180 070	1.131,–	E-180 071	1.131,–
	1400 mm	E-180 082	1.430,–	E-180 080	1.430,–	E-180 081	1.430,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN							
Zwischenrost, höhenverstellbar	Rasterbreite 350 mm	190 318	151,–	190 317	151,–	190 319	162,–
Zwischenrost, höhenverstellbar	Rasterbreite 500 mm	190 308	159,–	190 307	159,–	190 309	171,–
Zwischenrost, höhenverstellbar	Rasterbreite 580 mm	190 301	159,–	190 300	159,–	190 306	171,–
Schloss eingebaut						190 010	45,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Nutzhöhen

Ladenelement L1 - 2 Schubladen

Ladenelement L2 - 2 Schubladen

Ladenelement L3 - 2 Schubladen

Ladenelement L4 - 2 Schubladen

Ladenelement L5 - 3 Schubladen

Ladenelement L6 - 3 Schubladen

Nutzflächen

Korpustiefe: 580 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpustiefe: 680 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpustiefe: 800 mm

Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Bestückungsmöglichkeiten

BESTÜCKUNGS-MÖGLICHKEITEN	FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM		
Rasterbreite:	350	500	580	350	500	580	350	500	580
Nutzhöhe 145 mm:									
Fruchtsaft 0,2 l	24	44	56	30	55	70	36	66	84
Nutzhöhe 210 mm:									
Sekt 0,2 l	24	44	56	30	55	70	36	66	84
Nutzhöhe 245, 270, 315 mm:									
Bier 0,5 l	16	30	36	21	35	48	26	40	54
Cola 0,33 l	18	30	36	21	35	48	27	45	60
Sekt 0,2 l	24	44	56	30	55	70	36	66	84
Nutzhöhe 345 mm:									
Liter 1,0 l	8	18	23	10	22	28	13	25	32
Wein 0,7 l	14	20	27	17	28	35	21	36	45
Bier 0,5 l	16	30	36	21	35	48	26	40	54
Nutzhöhe 375 mm:									
PET 1,5 l	8	14	18	10	18	23	12	22	28
Liter 1,0 l	8	18	23	10	22	28	13	25	32
Wein 0,7 l	14	20	27	17	28	35	21	36	45
Nutzhöhe 420 mm:									
PET 1,5 l	8	14	18	10	18	23	12	22	28
Liter 1,0 l	8	18	23	10	22	28	13	25	32
Wein 0,7 l	14	20	27	17	28	35	21	36	45

Angaben der Flaschenanzahl ohne Trennstäbe.

Alle Rechte vorbehalten

Einbauelemente – Korpushöhe 865 mm

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in acht verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 45 kg.

	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	RASTERBREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Ladenelement L1, Nutzhöhe: 315 / 375 mm						
	350 mm	E-182 103	1.183,–	E-182 102	1.183,–	E-182 106	1.314,–
	500 mm	E-181 103	1.257,–	E-181 102	1.257,–	E-181 106	1.402,–
	580 mm	E-180 103	1.257,–	E-180 102	1.257,–	E-180 106	1.402,–
	Ladenelement L2, Nutzhöhe: 345 / 345 mm						
	350 mm	E-182 113	1.183,–	E-182 112	1.183,–	E-182 116	1.314,–
	500 mm	E-181 113	1.257,–	E-181 112	1.257,–	E-181 116	1.402,–
	580 mm	E-180 113	1.257,–	E-180 112	1.257,–	E-180 116	1.402,–
	Ladenelement L3, Nutzhöhe: 270 / 420 mm						
	350 mm	E-182 123	1.183,–	E-182 122	1.183,–	E-182 126	1.314,–
	500 mm	E-181 123	1.257,–	E-181 122	1.257,–	E-181 126	1.402,–
	580 mm	E-180 123	1.257,–	E-180 122	1.257,–	E-180 126	1.402,–
	Ladenelement L4, Nutzhöhe: 375 / 315 mm						
	350 mm	E-182 133	1.183,–	E-182 132	1.183,–	E-182 136	1.314,–
	500 mm	E-181 133	1.257,–	E-181 132	1.257,–	E-181 136	1.402,–
	580 mm	E-180 133	1.257,–	E-180 132	1.257,–	E-180 136	1.402,–
	Ladenelement L5, Nutzhöhe: 145 / 245 / 245 mm						
	350 mm	E-182 143	1.776,–	E-182 142	1.776,–	E-182 146	1.980,–
	500 mm	E-181 143	1.872,–	E-181 142	1.872,–	E-181 146	2.088,–
	580 mm	E-180 143	1.872,–	E-180 142	1.872,–	E-180 146	2.088,–
	Ladenelement L6, Nutzhöhe: 210 / 210 / 210 mm						
	350 mm	E-182 193	1.776,–	E-182 192	1.776,–	E-182 196	1.980,–
	500 mm	E-181 193	1.872,–	E-181 192	1.872,–	E-181 196	2.088,–
	580 mm	E-180 193	1.872,–	E-180 192	1.872,–	E-180 196	2.088,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 350 mm	pro Stück	190 023	17,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 500 mm	pro Stück	190 021	19,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm	pro Stück	190 020	19,–
Schloss eingebaut		190 010	45,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Nutzhöhen

Türelement T1 oder T2
mit höhenverstellbarem Zwischenrost

Glastürelement G1 oder G2
mit Zwischenrost und Innenbeleuchtung

Fasstürelement F1, F2 oder DT
mit verstärktem Boden und Fasskantenschutz

Bestückungsmöglichkeiten

BESTÜCKUNGS-MÖGLICHKEITEN	FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM			FLASCHENANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM		
Rasterbreite:	350	500	580	350	500	580	350	500	580
Türelement T1, T2:									
Liter 1,0 l	16	36	46	20	44	56	26	50	64
Wein 0,7 l	28	40	54	34	56	70	42	72	90
Bier 0,5 l	32	60	72	42	70	96	52	80	108
Glastürelement G1, G2:									
Liter 1,0 l	16	36	46	20	44	56	26	50	64
Wein 0,7 l	28	40	54	34	56	70	42	72	90
Bier 0,5 l	32	60	72	42	70	96	52	80	108

	FASSANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM		FASSANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM		FASSANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM	
Rasterbreite:	500	580	500	580	500	580
Fasstürelement F1, F2:						
DIN KEG Ø395 mm	1	1	1	1	1	1
EURO KEG Ø425 mm	-	-	-	1	-	1

	FASSANZAHL KORPUSTIEFE 580 MM			FASSANZAHL KORPUSTIEFE 680 MM			FASSANZAHL KORPUSTIEFE 800 MM		
Rasterbreite:	1000	1160	1400	1000	1160	1400	1000	1160	1400
Doppeltürelement DT:									
DIN KEG Ø395 mm	2	2	3	2	2	3	2	2	3
EURO KEG Ø425 mm	-	-	-	2	2	3	2	2	3

Alle Rechte vorbehalten

Einbauelemente – Korpushöhe 865 mm

Fass-, Tür- und Glastürelemente

Mit höhenverstellbarem Zwischenrost für Flaschen oder Fasskantenschutz und verstärkter Boden mit Fassgleitrippen zur Aufnahme von EURO-KEG oder DIN-KEG Fässer zu 50 Liter mit Seitenanstich; umlaufender Magnetdichungsrahmen. Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	RASTERBREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Türelement T1 – DIN links, Zwischenbord – Nutzhöhe 775 mm						
	350 mm	E-182 155	610,–	E-182 150	610,–	E-182 152	670,–
	500 mm	E-181 155	666,–	E-181 150	666,–	E-181 152	734,–
	580 mm	E-180 155	666,–	E-180 150	666,–	E-180 152	734,–
	Türelement T2 – DIN rechts, Zwischenbord – Nutzhöhe 775 mm						
	350 mm	E-182 156	610,–	E-182 151	610,–	E-182 153	670,–
	500 mm	E-181 156	666,–	E-181 151	666,–	E-181 153	734,–
	580 mm	E-180 156	666,–	E-180 151	666,–	E-180 153	734,–
	Glastürelement G1 – DIN links, Zwischenbord, Innenbeleuchtung – Nutzh.: 775 mm						
	500 mm	E-181 167	837,–	E-181 165	837,–	E-181 163	923,–
	580 mm	E-180 167	837,–	E-180 165	837,–	E-180 163	923,–
	Glastürelement G2 – DIN rechts, Zwischenbord, Innenbeleuchtung – Nutzh.: 775 mm						
	500 mm	E-181 168	837,–	E-181 166	837,–	E-181 164	923,–
	580 mm	E-180 168	837,–	E-180 166	837,–	E-180 164	923,–
	Fasstürelement F1 – DIN links, verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzh.: 760 mm						
	500 mm	E-181 175	629,–	E-181 160	629,–	E-181 173	629,–
	580 mm	E-180 175	629,–	E-180 160	629,–	E-180 173	629,–
	Fasstürelement F2 – DIN rechts, verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzh.: 760 mm						
	500 mm	E-181 176	629,–	E-181 161	629,–	E-181 174	629,–
	580 mm	E-180 176	629,–	E-180 161	629,–	E-180 174	629,–
	Doppeltürelement DT – verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzhöhe: 760 mm						
	1000 mm	E-181 172	1.168,–	E-181 170	1.168,–	E-181 171	1.168,–
	1160 mm	E-180 172	1.168,–	E-180 170	1.168,–	E-180 171	1.168,–
	1400 mm	E-180 182	1.476,–	E-180 180	1.476,–	E-180 181	1.476,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN							
Zwischenrost, höhenverstellbar	Rasterbreite 350 mm	190 318	151,–	190 317	151,–	190 319	162,–
Zwischenrost, höhenverstellbar	Rasterbreite 500 mm	190 308	159,–	190 307	159,–	190 309	171,–
Zwischenrost, höhenverstellbar	Rasterbreite 580 mm	190 301	159,–	190 300	159,–	190 306	171,–
Schloss eingebaut						190 010	45,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Kältetechnik – Korpushöhe 480 mm

Maschinenfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. großflächiger Verdunstertasse. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter und Ausstanzung für Temperaturregelung; abnehmbare Maschinenfachjalousie. Rechts oder links an Kühltheke angebaut.

	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	MF 40-51, abnehmbare Jalousie						
	400 x 515 mm	161 600	439,–	160 600	439,–	162 600	479,–

Steckerfertige Kälteaggregate

Zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Schutzart IP 20 gemäß DIN 40059, im Maschinenfach montiert. Kapillarrohreinspritzung. Vollautomatische Abtauung durch natürliche Luftumwälzung und Tauwasserverdunstung. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion. Kältemittel R134a.

MODELL	GEKÜHLTE BREITE IN MM	KÄLTELEISTUNG BEI VT-10 °C	LEISTUNGS-AUFNAHME	ART.-NR.	PREIS
	< 1000 mm	185 W	140 W	A-191 008	1.066,–
	< 1500 mm	300 W	170 W	A-191 009	1.201,–
	< 2000 mm	300 W	170 W	A-191 010	1.281,–
	< 2500 mm	380 W	250 W	A-191 011	1.408,–
	< 3000 mm	510 W	335 W	A-191 012	1.498,–

Installationsfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite geschliffen. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter; abnehmbare Frontblende. Rechts oder links an Kühltheke angebaut.

	KORPUSTIEFE:	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	IF 18-51, abnehmbare Blende						
	180 x 515 mm	161 601	183,–	160 601	183,–	162 601	200,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Ohne Sockel	Minderpreis pro lfm	S-190 089	-57,–
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,–
Expansionsventil R134a oder R452A am Verdampfer montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt		190 203	215,–
Expansionsventil R134a oder R452A am Verdampfer montiert, Kälte-, Tauwasser- und Elektroleitungen in das Installationsfach geführt. Elektrische Installationen bis Klemmkasten. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion in Bedienblende montiert.		290 040	388,–

Alle Rechte vorbehalten

Kältetechnik – Korpushöhe 815 / 865 mm

Steckerfertige Kälteaggregate

Zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Schutzart IP 20 gemäß DIN 40059, im Maschinenfach montiert. Kapillarrohreinspritzung. Vollautomatische Abtauung durch natürliche Luftumwälzung und Tauwasserverdunstung. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion. Kältemittel R134a.

MODELL	GEKÜHLTE BREITE IN MM	KÄLTELEISTUNG BEI VT-10 °C	LEISTUNGS-AUFNAHME	ART.-NR.	PREIS
	< 1000 mm	300 W	170 W	A-191 007	1.201,–
	< 1500 mm	300 W	170 W	A-191 001	1.281,–
	< 2000 mm	380 W	250 W	A-191 002	1.408,–
	< 2500 mm	510 W	335 W	A-191 003	1.498,–
	< 3000 mm	510 W	335 W	A-191 004	1.667,–

Installationsfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter; abnehmbare Frontblende. Rechts oder links an Kühltheke angebaut.

	KORPUSTIEFE:	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	IF 18, abnehmbare Blende						
	180 x 850 mm	102 041	206,–	102 040	206,–	102 044	230,–
	180 x 900 mm	106 041	210,–	106 040	210,–	106 044	247,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Ohne Sockel	Minderpreis pro lfm	S-190 089	57,–
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,–
Expansionsventil R134a oder R452A am Verdampfer montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt		190 203	215,–
Expansionsventil mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,–
Expansionsventil R134a oder R452A am Verdampfer montiert, Kälte-, Tauwasser- und Elektroleitungen in das Installationsfach geführt. Elektrische Installationen bis Klemmkasten. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion in Bedienblende montiert.		290 040	388,–
Elektronikregelung mit zusätzlicher Fernabfragefunktion - LON-Bus fähig	Mehrpreis	293 064	118,–
Elektromagnetventil Type EVR in Kältekreis eingebaut		193 064	173,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Kältetechnik – Korpushöhe 815 / 865 mm

Maschinenfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. großflächiger Verdunstertasse. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter und Ausstanzung für Temperaturregelung; abnehmbare Maschinenfachjalousie. Rechts oder links an Kühltheke angebaut. Seiten- und Rückwand sowie Boden mit Installationsöffnungen versehen.

		KORPUSTIEFE	580 MM*)		680 MM		800 MM	
MODELL	GEEIGNET FÜR BECKEN	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	--	MF 35, abnehmbare Jalousie						
		350 x 850 mm	102 006	510,–	102 005	510,–	102 007	560,–
		350 x 900 mm	106 006	583,–	106 005	583,–	106 007	635,–
	505 x 305 mm	MF 40, abnehmbare Jalousie						
		400 x 850 mm	102 001	510,–	102 000	510,–	102 002	560,–
		400 x 900 mm	106 001	583,–	106 000	583,–	106 002	635,–
	505 x 305 mm	MF 75, abnehmbare Jalousie						
		750 x 850 mm	102 011	780,–	102 010	780,–	102 017	851,–
		750 x 900 mm	106 011	803,–	106 010	803,–	106 017	876,–
		MF 75-T R, abnehmbare Jalousie und Flügeltür DIN rechts, abschließbar						
		750 x 850 mm	102 021	951,–	102 020	951,–	102 022	1.038,–
		750 x 900 mm	106 021	978,–	106 020	978,–	106 022	1.066,–
		MF 75-T L, abnehmbare Jalousie und Flügeltür DIN links, abschließbar						
		750 x 850 mm	102 026	951,–	102 025	951,–	102 027	1.038,–
		750 x 900 mm	106 026	978,–	106 025	978,–	106 027	1.066,–
		MF 75-MK R, abnehmbare Jalousie, Müllkippe rechts, mit Brandschutzhaube						
		750 x 850 mm	102 031	1.222,–	102 030	1.222,–	102 032	1.334,–
		750 x 900 mm	106 031	1.258,–	106 030	1.258,–	106 032	1.374,–
		MF 75-MK L, abnehmbare Jalousie, Müllkippe links, mit Brandschutzhaube						
		750 x 850 mm	102 036	1.222,–	102 035	1.222,–	102 037	1.334,–
		750 x 900 mm	106 036	1.258,–	106 035	1.258,–	106 037	1.374,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Ohne Sockel	Minderpreis pro lfm	S-190 089	57,–
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,–

*) Abdeckung mindestens 650 mm tief!

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

Ungekühlte Schränke – Korpushöhe 480 mm

Anbauschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. in beliebiger Reihenfolge an Kühltheke angebaut.
Seitenwände doppelwandig, blank.
Schubladen mit Übervollauszügen aus Chromnickelstahl.
Türelemente mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen und 3-seitigem Anschlagwinkel.

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Drehtürschrank DIN linkS-Nutzhöhe: 395 mm							
	DS 35-51 L	350 x 515 mm	162 611	734,–	162 610	734,–	162 612	790,–
	DS 50-51 L	500 x 515 mm	161 611	792,–	161 610	792,–	161 612	870,–
	DS 58-51 L	580 x 515 mm	160 611	834,–	160 610	834,–	160 612	916,–
	Drehtürschrank DIN rechtS-Nutzhöhe: 395 mm							
	DS 35-51 R	350 x 515 mm	162 621	734,–	162 620	734,–	162 622	790,–
	DS 50-51 R	500 x 515 mm	161 621	792,–	161 620	792,–	161 622	870,–
	DS 58-51 R	580 x 515 mm	160 621	834,–	160 620	834,–	160 622	916,–
	Schubladenschrank mit 1 Schublade - Nutzhöhe: 375 mm							
	S1 35-51	350 x 515 mm	162 631	815,–	162 630	815,–	162 632	873,–
	S1 50-51	500 x 515 mm	161 631	861,–	161 630	861,–	161 632	945,–
	S1 58-51	580 x 515 mm	160 631	904,–	160 630	904,–	160 632	992,–
	Schubladenschrank mit 2 Schubladen - Nutzhöhe: 150 / 150 mm							
	S2 35-51	350 x 515 mm	162 641	1.119,–	162 640	1.119,–	162 642	1.231,–
	S2 50-51	500 x 515 mm	161 641	1.132,–	161 640	1.132,–	161 642	1.241,–
	S2 58-51	580 x 515 mm	160 641	1.187,–	160 640	1.187,–	160 642	1.301,–
	Offener Schrank - Nutzhöhe: 440 mm							
	OS 35-51	350 x 515 mm	162 651	443,–	162 650	443,–	162 652	485,–
	OS 50-51	500 x 515 mm	161 651	467,–	161 650	467,–	161 652	509,–
	OS 58-51	580 x 515 mm	160 651	491,–	160 650	491,–	160 652	538,–
	Offener Schrank - Nutzhöhe: 440 mm - kleinste Berechnungseinheit 1 lfm							
	OS lfm-51	lfm x 515 mm	160 671	1.037,–	160 670	1.037,–	160 672	1.114,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN								
Zwischenbord, höhenverstellbar		Rasterbreite 350 mm	102 360	125,–	102 361	125,–	102 366	138,–
Zwischenbord, höhenverstellbar		Rasterbreite 500 mm	102 364	142,–	102 365	142,–	102 368	156,–
Zwischenbord, höhenverstellbar		Rasterbreite 580 mm	102 362	150,–	102 363	150,–	102 367	166,–
Zwischenbord, höhenverstellbar		per lfm	102 350	202,–	102 351	202,–	102 352	221,–
Schloss für Tür oder Lade eingebaut							190 010	45,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Ungekühlte Schränke – Korpushöhe 815 / 865 mm

Spülenunterschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Unter der Beckenblende Flügeltüren ohne Zwischenbord oder Müllkippe mit Brandschutzhaube und herausnehmbarem Müllkippeneinsatz. Rechts oder links an Kühltheke angebaut.
Seiten- und Rückwand sowie Boden mit Installationsöffnungen versehen.

		KORPUSTIEFE	580 MM*)		680 MM		800 MM	
MODELL	GEEIGNET FÜR BECKEN	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	505 x 305 mm	SU 40-T R, Flügeltür DIN rechts						
		400 x 850 mm	102 051	687,–	102 050	687,–	102 058	751,–
		400 x 900 mm	106 051	708,–	106 050	708,–	106 058	775,–
		SU 40-T L, Flügeltür DIN links						
		400 x 850 mm	102 053	687,–	102 052	687,–	102 054	751,–
		400 x 900 mm	106 053	708,–	106 052	708,–	106 054	775,–
		SU 40-MK, Müllkippe mit Brandschutzhaube						
		400 x 850 mm	102 056	957,–	102 055	957,–	102 057	1.045,–
		400 x 900 mm	106 056	988,–	106 055	988,–	106 057	1.077,–
	505 x 305 mm	SU 75-2T, 2 Flügeltüren						
		750 x 850 mm	102 061	1.073,–	102 060	1.073,–	102 062	1.170,–
		750 x 900 mm	106 061	1.103,–	106 060	1.103,–	106 062	1.202,–
		SU 75-MK R, Flügeltür, Müllkippe rechts						
		750 x 850 mm	102 071	1.343,–	102 070	1.343,–	102 072	1.465,–
		750 x 900 mm	106 071	1.385,–	106 070	1.385,–	106 072	1.511,–
		SU 75-MK L, Flügeltür, Müllkippe links						
		750 x 850 mm	102 076	1.343,–	102 075	1.343,–	102 077	1.465,–
		750 x 900 mm	106 076	1.385,–	106 075	1.385,–	106 077	1.511,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Ohne Sockel	Minderpreis pro lfm	S-190 089	57,–
Sockelhöhe 50 - 100 mm	pro lfm	S-190 090	159,–
Schloß	eingebaut	190 010	45,–

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

Ungekühlte Schränke – Korpushöhe 815 / 865 mm

Einbauschränke für Eiswürfelbereiter

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Mit Be- und Entlüftungssystem, vorbereitet zur Aufnahme eines Eiswürfelbereiters. 2 stabile Auflageschienen, Boden für Installationen offen; Decke geschlossen. Andere Abmessungen auf Anfrage.

			580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	LICHTE BREITE X HÖHE	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	490 x 620 mm	530 x 850 mm	102 284	744,–	102 285	744,–	102 286	816,–
	490 x 620 mm	530 x 900 mm	106 284	777,–	106 285	777,–	106 286	853,–
		Lichte Tiefe:	575 mm		675 mm		795 mm	

Einbauschränke für Gläserspüler

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Mit abnehmbarer Installationsblende. Vorbereitet zur Aufnahme eines Gläserspülers; 2 stabile Auflageschienen, Boden für Installationsleitungen offen; Decke geschlossen. Andere Abmessungen auf Anfrage.

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	LICHTE BREITE X HÖHE	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	GS 51, passend für Winterhalter Type: GS 202 und UC-S							
	470 x 720 mm	510 x 850 mm	102 081	652,–	102 080	652,–	102 082	716,–
	470 x 720 mm	510 x 900 mm	106 081	675,–	106 080	675,–	106 082	740,–
	GS 65, passend für Winterhalter Type: GS 215 und UC-M							
	610 x 720 mm	650 x 850 mm	102 086	759,–	102 085	759,–	102 087	832,–
	610 x 720 mm	650 x 900 mm	106 086	788,–	106 085	788,–	106 087	864,–
	GS 51-H R, Tür rechts, passend für Winterhalter Type: GS 202 und UC-S							
	470 x 720 mm	860 x 850 mm	102 091	1.263,–	102 090	1.263,–	102 092	1.385,–
	470 x 720 mm	860 x 900 mm	106 091	1.305,–	106 090	1.305,–	106 092	1.430,–
	GS 65-H R, Tür rechts, passend für Winterhalter Type: GS 215 und UC-M							
	610 x 720 mm	1000 x 850 mm	102 096	1.348,–	102 095	1.348,–	102 097	1.476,–
	610 x 720 mm	1000 x 900 mm	106 096	1.396,–	106 095	1.396,–	106 097	1.529,–
	GS 51-H L, Tür links, passend für Winterhalter Type: GS 202 und UC-S							
	470 x 720 mm	860 x 850 mm	102 089	1.263,–	102 088	1.263,–	102 093	1.385,–
	470 x 720 mm	860 x 900 mm	106 089	1.305,–	106 088	1.305,–	106 093	1.430,–
	GS 65-H L, Tür links, passend für Winterhalter Type: GS 215 und UC-M							
	610 x 720 mm	1000 x 850 mm	102 098	1.348,–	102 094	1.348,–	102 099	1.476,–
	610 x 720 mm	1000 x 900 mm	106 098	1.396,–	106 094	1.396,–	106 099	1.529,–
		Lichte Tiefe:	575 mm		675 mm		795 mm	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Ungekühlte Schränke – Korpushöhe 815 / 865 mm

Gläserkorbschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. 2, 3 oder 4 voll ausziehbare Tassen, dicht verschweißt inkl. Griffleiste, zur Aufnahme von Gläserkörben der Größe 400 x 400 mm oder 500 x 500 mm. Die angegebenen Nutzhöhen verstehen sich je Auszug. Decke geschlossen. Rechts oder links an Kühltheke angebaut.

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	NUTZHÖHE JE AUSZUG	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	GKS 50-2, passend für 2 Gläserkörbe der Größe 400 x 400 mm							
	355 mm	500 x 850 mm	102 372	1.352,–	102 373	1.352,–	102 375	1.486,–
	380 mm	500 x 900 mm	106 372	1.391,–	106 373	1.391,–	106 375	1.527,–
	GKS 60-2, passend für 2 Gläserkörbe der Größe 500 x 500 mm							
	355 mm	600 x 850 mm	102 370	1.396,–	102 371	1.396,–	102 374	1.532,–
	380 mm	600 x 900 mm	106 370	1.434,–	106 371	1.434,–	106 374	1.574,–
	GKS 50-3, passend für 3 Gläserkörbe der Größe 400 x 400 mm							
	230 mm	500 x 850 mm	102 382	1.464,–	102 383	1.464,–	102 385	1.608,–
	250 mm	500 x 900 mm	106 382	1.511,–	106 383	1.511,–	106 385	1.660,–
	GKS 60-3, passend für 3 Gläserkörbe der Größe 500 x 500 mm							
	230 mm	600 x 850 mm	102 380	1.510,–	102 381	1.510,–	102 384	1.658,–
	250 mm	600 x 900 mm	106 380	1.559,–	106 381	1.559,–	106 384	1.713,–
	GKS 50-4, passend für 4 Gläserkörbe der Größe 400 x 400 mm							
	165 mm	500 x 850 mm	102 392	1.855,–	102 393	1.855,–	102 395	2.038,–
	175 mm	500 x 900 mm	106 392	1.904,–	106 393	1.904,–	106 395	2.090,–
	GKS 60-4, passend für 4 Gläserkörbe der Größe 500 x 500 mm							
	165 mm	600 x 850 mm	102 390	1.912,–	102 391	1.912,–	102 394	2.099,–
	175 mm	600 x 900 mm	106 390	1.960,–	106 391	1.960,–	106 394	2.154,–

Einbauschränke für Schnapstiefkühlbox

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Für luftgekühlte Schnapstiefkühlbox, Lüftungsschlitze in der oberen Blende. Durchbruch in der Rückwand zur Leitungsdurchführung; Decke geschlossen. Rechts oder links an Kühltheke angebaut. Andere Abmessungen nach Anforderung.

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	LICHTE BREITE X HÖHE	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	ES 60							
	560 x 640 mm	600 x 850 mm	-		102 261	775,–	102 262	849,–
	560 x 640 mm	600 x 900 mm	-		106 261	801,–	106 262	877,–

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

Ungekühlte Schränke – Korpushöhe 815 / 865 mm

Müllkippenschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Müllkippeneinsatz herausnehmbar, mit Brandschutzhaube. Rechts oder links an Kühltheke angebaut.

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Müllkippenschrank mit Schublade							
	MKS 35	350 x 850 mm	102 100	1.039,–	102 101	1.039,–	102 102	1.142,–
		350 x 900 mm	106 100	1.077,–	106 101	1.077,–	106 102	1.182,–
	MKS 40	400 x 850 mm	102 105	1.075,–	102 106	1.075,–	102 107	1.181,–
		400 x 900 mm	106 105	1.113,–	106 106	1.113,–	106 107	1.224,–
	MKS 45	450 x 850 mm	102 110	1.109,–	102 111	1.109,–	102 112	1.225,–
		450 x 900 mm	106 110	1.150,–	106 111	1.150,–	106 112	1.263,–
	Müllkippenschrank mit Blende							
	MKB 35	350 x 850 mm	102 113	828,–	102 114	828,–	102 115	910,–
		350 x 900 mm	106 113	858,–	106 114	858,–	106 115	943,–
	MKB 40	400 x 850 mm	102 116	858,–	102 117	858,–	102 118	943,–
		400 x 900 mm	106 116	894,–	106 117	894,–	106 118	982,–
	MKB 45	450 x 850 mm	102 120	895,–	102 121	895,–	102 122	982,–
		450 x 900 mm	106 120	925,–	106 121	925,–	106 122	1.015,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN		
Kasseneinsatz für Schublade	190 520	154,–
Sudladeneinsatz mit Klopfstange für Schublade	190 521	215,–

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN BREITE X TIEFE X HÖHE	BEHÄLTER BREITE X TIEFE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS
	Müllkippenschrank				
	MK 45	450 x 400 x 600 mm	350 x 360 x 360 mm	102 130	727,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Ungekühlte Schränke – Korpushöhe 815 / 865 mm

Rotweinschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Als Einzelelement oder an den gekühlten Korpus angebaut (serienmäßig mit gelochter Seitenwand, ohne Schieber).

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	NUTZHÖHE OBEN / UNTEN	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	RWE 35, isoliert, mit 2 Vollauszugschubladen							
	270 / 375 mm	350 x 850 mm	102 141	1.421,–	102 140	1.421,–	102 142	1.560,–
	345 / 345 mm	350 x 900 mm	106 141	1.464,–	106 140	1.464,–	106 142	1.608,–
	RWE 50, isoliert, mit 2 Vollauszugschubladen							
	270 / 375 mm	500 x 850 mm	102 144	1.946,–	102 143	1.946,–	102 145	2.139,–
	345 / 345 mm	500 x 900 mm	106 144	2.005,–	106 143	2.005,–	106 145	2.203,–
	RWE 58, isoliert, mit 2 Vollauszugschubladen							
	270 / 375 mm	580 x 850 mm	102 147	1.951,–	102 146	1.951,–	102 148	2.144,–
	345 / 345 mm	580 x 900 mm	106 147	2.010,–	106 146	2.010,–	106 148	2.208,–
	RWL 35, isoliert, mit 1 Vollauszugschublade							
	375 mm	350 x 850 mm	102 151	1.099,–	102 150	1.099,–	102 152	1.206,–
	375 mm	350 x 900 mm	106 151	1.139,–	106 150	1.139,–	106 152	1.251,–
	RWL 50, isoliert, mit 1 Vollauszugschublade							
	375 mm	500 x 850 mm	102 154	1.511,–	102 153	1.511,–	102 155	1.660,–
	375 mm	500 x 900 mm	106 154	1.565,–	106 153	1.565,–	106 155	1.718,–
	RWL 58, isoliert, mit 1 Vollauszugschublade							
	375 mm	580 x 850 mm	102 157	1.516,–	102 156	1.516,–	102 158	1.665,–
	375 mm	580 x 900 mm	106 157	1.570,–	106 156	1.570,–	106 158	1.723,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN		
Schieber in Seitenwand eingebaut	190 525	162,–
Axiallüfter in Seitenwand eingebaut	190 526	244,–
Elektronische Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige für eingebauten Axiallüfter	190 527	282,–
Schloss für Lade eingebaut	190 010	45,–

Alle Rechte vorbehalten

Schnapstiefkühler – Korpushöhe 815 / 865 mm

Tiefkühlbox in Einbauschrank

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Be- und Entlüftung der Tiefkühlbox.
Sockel 35 mm hoch aus Chromstahl.
Tiefkühlbox aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet; Innenbehälter aus Kunststoff; Abmessungen 555 x 600 x 630 mm.
FCKW-freie Isolierung. Flügeltür mit Magnetdichtungsrahmen.
Steckerfertiges Kälteaggregat mit Rückwandverdampfer (stille Kühlung); Thermostat, Hauptschalter und Kontrolllampe.
Fassungsvermögen: 10 Stück 1 L-Flaschen mit Ausgießer (liegend) und ca. 50 Gläser.
Mit je einem Flaschen und Gläsereinsatz ausgestattet.

Nettoinhalt: 60 Liter | Kälteleistung: 115 Watt bei VT-25°C | Leistungsaufnahme: 100 Watt
Temperaturbereich: -5 ° C bis -15°C | Kältemittel: R134a | Netzspannung: 230 V 50 Hz

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN BREITE X TIEFE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS
	ES-TK 60 R Tür DIN rechts	600 x 680 x 850 mm	102 270	2.117,–
		600 x 680 x 900 mm	106 270	2.144,–
	ES-TK 60 L Tür DIN links	600 x 680 x 850 mm	102 271	2.117,–
		600 x 680 x 900 mm	106 271	2.144,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN				
Schloss eingebaut			190 010	45,–

Schnapstiefkühlschrank

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
Sockel 35 mm hoch aus Chromstahl.
2 Vollauszugschubladen aus Chromnickelstahl oben für ca. 30 Schnapsgläser, unten für 12 Stück 1 L-Flaschen mit Ausgießer. Rahmenheizung für Schubladen. FCKW-freie Isolierung.
Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft und Abtauheizung, Tauwasserschale unter Verdampfer und beheizter Ablaufschlauch.

Nettoinhalt: 120 Liter | Kälteleistung: 270 Watt bei VT-30 °C | Leistungsaufnahme: 420 Watt
Temperaturbereich: -5°C bis -12 °C | Kältemittel: R452A | Netzspannung: 230 V 50 Hz

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	NUTZHÖHE OBEN / UNTEN	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	TKS 58, isoliert, mit 2 Schubladen							
	195 / 450 mm	580 x 850 mm	102 296	2.655,–	102 295	2.655,–	102 297	2.918,–
	245 / 450 mm	580 x 900 mm	106 296	2.679,–	106 295	2.679,–	106 297	2.943,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN								
Schloss eingebaut							190 010	45,–
Installationsfach, 180 mm breit, mit Hauptschalter, links oder rechts angebaut (bei Bestellung bitte angeben)								s. S. 51
Expansionsventil R452A am Verdampfer montiert, Kälte-, Tauwasser- und Elektroleitungen herausgeführt. Elektrische Installationen bis Klemmkasten. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion.							290 042	542,–

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Ungekühlte Schränke – Korpushöhe 815 / 865 mm

Anbauschränke

Korpus komplett aus Edelstahl. Als Einzelelement oder in beliebiger Reihenfolge an den Kühltheke angebaut.
Bedienseite: Chromnickelstahl geschliffen.
Seitenwände: Chromstahl blank bzw. Türelemente innen geschliffen, doppelwandig.
Schubladen: mit Übervollauszügen aus Chromnickelstahl.
Türelemente: mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen und 3-seitigem Anschlagwinkel bzw. Doppeltüren mit Kugelschnapper.

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Drehtürschrank DIN links							
	DS 35-85 L	350 x 850 mm	102 210	815,–	102 211	815,–	102 410	894,–
	DS 35-90 L	350 x 900 mm	106 210	839,–	106 211	839,–	106 410	919,–
	DS 50-85 L	500 x 850 mm	102 214	879,–	102 219	879,–	102 414	963,–
	DS 50-90 L	500 x 900 mm	106 214	908,–	106 219	908,–	106 414	997,–
	DS 58-85 L	580 x 850 mm	102 212	923,–	102 213	923,–	102 160	1.013,–
	DS 58-90 L	580 x 900 mm	106 212	957,–	106 213	957,–	106 412	1.049,–
	Drehtürschrank DIN rechts							
	DS 35-85 R	350 x 850 mm	102 215	815,–	102 216	815,–	102 415	894,–
	DS 35-90 R	350 x 900 mm	106 215	839,–	106 216	839,–	106 415	919,–
	DS 50-85 R	500 x 850 mm	102 226	879,–	102 227	879,–	102 163	963,–
	DS 50-90 R	500 x 900 mm	106 226	908,–	106 227	908,–	106 426	997,–
	DS 58-85 R	580 x 850 mm	102 217	923,–	102 218	923,–	102 417	1.013,–
	DS 58-90 R	580 x 900 mm	106 217	957,–	106 218	957,–	106 417	1.049,–
	Doppeldrehtürschrank mit durchgehendem Schrankraum							
	DS 70-85 DT	700 x 850 mm	102 460	1.385,–	102 461	1.385,–	102 462	1.520,–
	DS 70-90 DT	700 x 900 mm	106 460	1.427,–	106 461	1.427,–	106 462	1.565,–
	DS 100-85 DT	1000 x 850 mm	102 463	1.501,–	102 464	1.501,–	102 465	1.646,–
	DS 100-90 DT	1000 x 900 mm	106 463	1.553,–	106 464	1.553,–	106 465	1.701,–
	DS 116-85 DT	1160 x 850 mm	102 466	1.580,–	102 467	1.580,–	102 468	1.731,–
	DS 116-90 DT	1160 x 900 mm	106 466	1.636,–	106 467	1.636,–	106 468	1.792,–

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

MODELL	BENENNUNG	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
		ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Offener Schrank mit Schublade oben							
	OL 35-85	350 x 850 mm	102 220	839,–	102 221	839,–	102 420	919,–
	OL 35-90	350 x 900 mm	106 220	848,–	106 221	848,–	106 420	932,–
	OL 50-85	500 x 850 mm	102 224	889,–	102 225	889,–	102 162	972,–
	OL 50-90	500 x 900 mm	106 224	896,–	106 225	896,–	106 424	982,–
	OL 58-85	580 x 850 mm	102 222	930,–	102 223	930,–	102 161	1.020,–
	OL 58-90	580 x 900 mm	106 222	944,–	106 223	944,–	106 422	1.037,–
	Drehtürschrank DIN links mit Schublade oben							
	DL 35-85 L	350 x 850 mm	102 230	1.040,–	102 231	1.040,–	102 430	1.143,–
	DL 35-90 L	350 x 900 mm	106 230	1.070,–	106 231	1.070,–	106 430	1.176,–
	DL 50-85 L	500 x 850 mm	102 234	1.096,–	102 239	1.096,–	102 434	1.203,–
	DL 50-90 L	500 x 900 mm	106 234	1.131,–	106 239	1.131,–	106 434	1.241,–
	DL 58-85 L	580 x 850 mm	102 232	1.152,–	102 233	1.152,–	102 165	1.263,–
	DL 58-90 L	580 x 900 mm	106 232	1.188,–	106 233	1.188,–	106 432	1.302,–
	Drehtürschrank DIN rechts mit Schublade oben							
	DL 35-85 R	350 x 850 mm	102 235	1.040,–	102 236	1.040,–	102 435	1.143,–
	DL 35-90 R	350 x 900 mm	106 235	1.070,–	106 236	1.070,–	106 435	1.176,–
	DL 50-85 R	500 x 850 mm	102 228	1.096,–	102 229	1.096,–	102 164	1.203,–
	DL 50-90 R	500 x 900 mm	106 228	1.131,–	106 229	1.131,–	106 428	1.241,–
	DL 58-85 R	580 x 850 mm	102 237	1.152,–	102 238	1.152,–	102 437	1.263,–
	DL 58-90 R	580 x 900 mm	106 237	1.188,–	106 238	1.188,–	106 437	1.302,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN							
Zwischenbord, höhenverstellbar	Rasterbreite 350 mm	102 360	125,–	102 361	125,–	102 366	138,–
Zwischenbord, höhenverstellbar	Rasterbreite 500 mm	102 364	142,–	102 365	142,–	102 368	156,–
Zwischenbord, höhenverstellbar	Rasterbreite 580 mm	102 362	150,–	102 363	150,–	102 367	166,–
Zwischenbord, höhenverstellbar	per lfm	102 350	202,–	102 351	202,–	102 352	221,–
Ohne Sockel					Minderpreis pro lfm	S-190 089	-57,–
Sockelhöhe 50 bis 100 mm					pro lfm	S-190 090	159,–
Schloss eingebaut						190 010	45,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Ungekühlte Schränke – Korpushöhe 815 / 865 mm

Anbauschränke

Korpus komplett aus Edelstahl. Als Einzelelement oder in beliebiger Reihenfolge an den Kühltheke angebaut.
Bedienseite: Chromnickelstahl geschliffen.
Seitenwände: Chromstahl blank bzw. offene Fächer innen geschliffen, doppelwandig.
Schubladen: mit Vollauszügen aus Chromnickelstahl.
Türelemente: mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen und 3-seitigem Anschlagwinkel bzw. Doppeltüren mit Kugelschnapper.

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Schubladenschrank mit 2 Schubladen 1/2 - 1/2							
	S2 35-85	350 x 850 mm	102 240	1.241,–	102 241	1.241,–	102 166	1.364,–
	S2 35-90	350 x 900 mm	106 240	1.279,–	106 241	1.279,–	106 440	1.403,–
	S2 50-85	500 x 850 mm	102 244	1.253,–	102 249	1.253,–	102 168	1.375,–
	S2 50-90	500 x 900 mm	106 244	1.293,–	106 249	1.293,–	106 444	1.421,–
	S2 58-85	580 x 850 mm	102 242	1.316,–	102 243	1.316,–	102 167	1.442,–
	S2 58-90	580 x 900 mm	106 242	1.361,–	106 243	1.361,–	106 442	1.493,–
	Schubladenschrank mit 2 Schubladen 1/3 - 2/3							
	S2 35-85	350 x 850 mm	102 245	1.241,–	102 246	1.241,–	102 446	1.364,–
	S2 35-90	350 x 900 mm	106 245	1.279,–	106 246	1.279,–	106 446	1.403,–
	S2 50-85	500 x 850 mm	102 256	1.253,–	102 257	1.253,–	102 456	1.375,–
	S2 50-90	500 x 900 mm	106 256	1.293,–	106 257	1.293,–	106 456	1.421,–
	S2 58-85	580 x 850 mm	102 247	1.316,–	102 248	1.316,–	102 447	1.442,–
	S2 58-90	580 x 900 mm	106 247	1.361,–	106 248	1.361,–	106 447	1.493,–
	Schubladenschrank mit 3 Schubladen 1/3 - 1/3 - 1/3							
	S3 35-85	350 x 850 mm	102 250	1.473,–	102 251	1.473,–	102 450	1.617,–
	S3 35-90	350 x 900 mm	106 250	1.521,–	106 251	1.521,–	106 450	1.669,–
	S3 50-85	500 x 850 mm	102 254	1.496,–	102 255	1.496,–	102 454	1.643,–
	S3 50-90	500 x 900 mm	106 254	1.543,–	106 255	1.543,–	106 454	1.696,–
	S3 58-85	580 x 850 mm	102 252	1.573,–	102 253	1.573,–	102 169	1.725,–
	S3 58-90	580 x 900 mm	106 252	1.623,–	106 253	1.623,–	106 452	1.784,–

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

		KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN BREITE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Schubladenschrank mit 4 Schubladen 1/4 – 1/4 – 1/4 – 1/4							
	S4 35-85	350 x 850 mm	102 272	1.949,–	102 273	1.949,–	102 170	2.143,–
	S4 35-90	350 x 900 mm	106 272	1.995,–	106 273	1.995,–	106 472	2.193,–
	S4 50-85	500 x 850 mm	102 274	1.990,–	102 275	1.990,–	102 171	2.187,–
	S4 50-90	500 x 900 mm	106 274	2.048,–	106 275	2.048,–	106 474	2.252,–
	S4 58-85	580 x 850 mm	102 276	2.078,–	102 277	2.078,–	102 172	2.280,–
	S4 58-90	580 x 900 mm	106 276	2.134,–	106 277	2.134,–	106 476	2.344,–
	Offener Schrank ohne Zwischenbord							
	OS 35-85	350 x 850 mm	102 190	490,–	102 191	490,–	102 490	535,–
	OS 35-90	350 x 900 mm	106 190	506,–	106 191	506,–	106 490	555,–
	OS 50-85	500 x 850 mm	102 194	516,–	102 195	516,–	102 494	566,–
	OS 50-90	500 x 900 mm	106 194	536,–	106 195	536,–	106 494	588,–
	OS 58-85	580 x 850 mm	102 192	542,–	102 193	542,–	102 174	594,–
	OS 58-90	580 x 900 mm	106 192	558,–	106 193	558,–	106 492	610,–
	Offener Schrank ohne Zwischenbord – kleinste Berechnungseinheit 1 lfm							
	OS lfm-85	lfm x 850 mm	102 480	1.138,–	102 481	1.138,–	102 173	1.225,–
	OS lfm-90	lfm x 900 mm	106 480	1.172,–	106 481	1.172,–	106 482	1.259,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN							
Zwischenbord, höhenverstellbar	Rasterbreite 350 mm	102 360	125,–	102 361	125,–	102 366	138,–
Zwischenbord, höhenverstellbar	Rasterbreite 500 mm	102 364	142,–	102 365	142,–	102 368	156,–
Zwischenbord, höhenverstellbar	Rasterbreite 580 mm	102 362	150,–	102 363	150,–	102 367	166,–
Zwischenbord, höhenverstellbar	per lfm	102 350	202,–	102 351	202,–	102 352	221,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 350 mm (nur für gelochte Ladenkörbe)					pro Stück	190 022	17,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 500 mm (nur für gelochte Ladenkörbe)					pro Stück	190 021	19,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm (nur für gelochte Ladenkörbe)					pro Stück	190 020	19,–
Ohne Sockel					Minderpreis pro lfm	S-190 089	-57,–
Sockelhöhe 50 bis 100 mm					pro lfm	S-190 090	159,–
Schloss eingebaut						190 010	45,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

FLASCHENKÜHL- /TIEFKÜHLWANNEN

KTU-15

KT-15

FK 6-E

FK 8-E

FK 4

FK 6

FK 8

SCHNITT

Technische Daten

(ANGABEN IN MM)	KT 15	FK 4	FK 6	FK 8
Außenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe	360 x 580 x 310/600	342 x 342 x 297	342 x 462 x 297/577	342 x 562 x 297/577
Innenmaße:				
Breite x Tiefe x Höhe	280 x 500 x 250	278 x 278 x 250	278 x 398 x 250	278 x 498 x 250
Einbauöffnung: Breite x Tiefe	375 x 590	350 x 350	350 x 470	350 x 570
Kälteleistung bei VT -25°C	105 W	–	–	–
Kälteleistung bei VT -10 °C	–	60 W	80 W	80 W
Kältemittel	R452A	R134a		
Temperaturbereich	-6 °C -- -18 °C	+4 °C -- +12 °C		
Leistungsaufnahme steckerfertig	170 W	–	105 W	105 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur + 30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

Flaschentiefkühlwannen: für Spirituosen- und Gläsertiefkühlung

- Komplett aus CNS; Einhängerand.
- Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum.
- Stille Kühlung, 4-seitige Kontaktberohrung.
- Plexiglas-Klappdeckel, abnehmbar.
- Steckerfertig: Aggregat und Thermostat unterhalb angeordnet.
- Zentralgekühlt: Anschlussleitungen nach unten herausgeführt, Rohrleitungsausgänge 2 x 8 mm Cu-Rohr; mit Leerrohr; ohne Regelung und ohne E-Ventil; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

TEMPERATURBEREICH

LUFT
-6°C biS-18°C

PRODUKT
L1: -15°C biS-18°C

MODELL	BENENNUNG	AUSFÜHRUNG	FLASCHENANZAHL 1L / 2L	ART.-NR.	PREIS
	KTU 15	steckerfertig	15 / 8	102 320	2.292,–
	KT 15	zentralgekühlt	15 / 8	102 325	1.477,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN					
E-Ventil R452A montiert; Elektronikthermostat mit Temperaturanzeige für zentralgekühlte Geräte				290 041	388,–

Flaschenkühlwannen: zum Einbau in Getränketheken oder Abdeckungen

- Komplett aus CNS; Einhängerand.
- Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum.
- Stille Kühlung, 2-seitige Kontaktberohrung.
- Steckerfertig: Aggregat und Thermostat unterhalb angeordnet; Einbaurahmen.
- Zentralgekühlt: Anschlussleitungen nach unten herausgeführt, Rohrleitungsausgänge 2 x 8 mm Cu-Rohr; mit Leerrohr; ohne Regelung und ohne E-Ventil; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

TEMPERATURBEREICH

LUFT
+4°C bis +12 °C

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

MODELL	BENENNUNG	AUSFÜHRUNG	FLASCHENANZAHL 1L / 2L	ART.-NR.	PREIS
	FK 6-E	steckerfertig	12 / 6	190 550	2.310,–
	FK 8-E	steckerfertig	15 / 8	190 530	2.310,–
	FK 4	zentralgekühlt – eingebaut	9 / 4	190 452	759,–
		zentralgekühlt – beigestellt		190 453	524,–
	FK 6	zentralgekühlt – eingebaut	12 / 6	190 533	923,–
		zentralgekühlt – beigestellt		190 534	670,–
	FK 8	zentralgekühlt – eingebaut	15 / 8	190 450	923,–
		zentralgekühlt – beigestellt		190 451	670,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN					
E-Ventil R134a montiert; Elektronikthermostat mit Temperaturanzeige für zentralgekühlte Geräte				290 040	388,–
Steckrahmen FK 4				190 457	150,–
Steckrahmen FK 6				190 536	168,–
Steckrahmen FK 8				190 454	168,–
Einlegeboden gelocht FK 4				190 531	45,–
Einlegeboden gelocht FK 6				190 535	64,–
Einlegeboden gelocht FK 8				190 532	64,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

BENENNUNG		ART.-NR.	PREIS
Einbauten			
Schloss mit 2 Schlüssel in Griffleiste der Tür oder Lade eingebaut	pro Tür oder Lade	190 010	45,–
Schlosskasten vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder Type KABA quattro plus 1008 C (2 x 180°)	pro Tür oder Lade	190 016	114,–
Innenbeleuchtung mit Kontaktschalter	pro Tür	190 030	133,–
Leuchtbalken mit Leuchtstoffröhre und beleuchtetem Lichtschalter	pro Tür	190 031	133,–
LED - Leuchtbalken und beleuchteter Lichtschalter	pro Tür	190 032	258,–
Ladenelemente			
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 350 mm		190 023	17,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 500 mm		190 021	19,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm		190 020	19,–
Blende anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-330,–
Außengehäuse			
Seitenwand aus Chromnickelstahl geschliffen		190 340	100,–
Rückwand aus Chromnickelstahl geschliffen	per lfm	190 330	129,–
Isolierte Trennwand zur Abgrenzung einer Rotweinlade		190 420	357,–
Sockel			
Sockelhöhe bis 45 mm	per lfm	S-190 089	57,–
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	per lfm	S-190 090	159,–
Stellfüße höhenverstellbar, 2 Stück auf Trägerplatte montiert; in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm); mindestens 2 Garnituren pro Gerät	pro Garnitur	S-290 080	123,–
Rollengestell je eine Lenk- und Fixierrolle; mindestens 2 Garnituren pro Gerät	pro Garnitur	S-290 090	241,–

Türelemente

KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM		800 MM	
BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
Container-Teleskopauszug, Tragkraft 60 kg, für 3/4/5 Stk. Getränkecontainer Ø 225 mm, Abm.: B 445 x T 445/545/665 mm, lichte Nutzhöhe 690 mm	190 351	642,–	190 350	642,–	190 352	706,–
Zwischenrost, höhenverstellbar, Breite 350 mm	190 318	151,–	190 317	151,–	190 319	162,–
Zwischenrost, höhenverstellbar, Breite 500 mm	190 308	159,–	190 307	159,–	190 309	171,–
Zwischenrost, höhenverstellbar, Breite 580 mm	190 301	159,–	190 300	159,–	190 306	171,–

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

Außenoptik

Dekorrahmen für Türen und Laden

Rahmen aus Chromnickelstahl, geschliffen; zur Aufnahme einer Dekorplatte (max. 1,5 mm stark), nicht montiert.

GEEIGNET FÜR LADEN- / TÜRFRONT	ABMESSUNGEN BREITE x HÖHE	BENENNUNG	DEKORPLATTE BREITE x HÖHE	ART.-NR.	PREIS
Lade NH 145 mm	525 x 190 mm	DR 150	522 x 115 mm	190 390	75,–
Lade NH 195 mm	525 x 250 mm	DR 200	522 x 175 mm	190 380	78,–
Lade NH 245 mm	525 x 305 mm	DR 250	522 x 230 mm	190 394	83,–
Lade NH 270 mm	525 x 330 mm	DR 275	522 x 255 mm	190 382	86,–
Lade NH 315 mm	525 x 380 mm	DR 320	522 x 305 mm	190 381	87,–
Lade NH 345 mm	525 x 405 mm	DR 350	522 x 330 mm	190 391	88,–
Lade NH 375 mm	525 x 430 mm	DR 380	522 x 355 mm	190 383	95,–
Lade NH 420 mm	525 x 480 mm	DR 425	522 x 405 mm	190 392	99,–
Lade NH 450 mm	525 x 510 mm	DR 455	522 x 435 mm	190 384	99,–
Tür NH 730 mm	525 x 760 mm	DR 730	522 x 685 mm	190 385	133,–
Tür NH 780 mm	525 x 810 mm	DR 780	522 x 735 mm	190 393	134,–

Dekorrahmen für Rasterbreite 350 mm und 500 mm auf Anfrage!

Mehrpreise für beschichtete CNS-Teile

RAL-Farben und Oberflächenbeschaffenheit nach RAL-Karte beliebig wählbar.

BENENNUNG		ART.-NR.	PREIS
Türblatt		190 341	260,–
Ladenblatt		190 342	179,–
Maschinenfachblende		190 343	129,–
Installationsfachblende		190 344	114,–
Sonstige Blende (Passblende, Ausgleichsblende, Beckenblende)		190 345	114,–
Formrohrrahmen inkl. Steher	per lfm Gerätelänge (kleinste Berechnungseinheit ist 1 lfm)	190 346	324,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE

Schanktischabdeckungen

INDEX SCHANKTISCHABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN		
Standardabdeckungen	mit Wulstrand, Becken und Tropfnase	68-69
Sonderanfertigungen	glatt, optional mit abgesenktem Nassbereich	70-72
	Wulstrand	

BECKEN		
Spül- und Handwaschbecken	in Abdeckungen nahtlos eingeschweißt oder mit Einhängerand	73
Armaturen	Mischbatterien mit 1 oder 2 Unterspühlrohren, Hoch- oder Niederdruck	74

TROPFMULDEN		
Einschweißtropfmulden	in Abdeckung nahtlos tiefgezogen	74
Aufsatztropfmulden	zum Aufsetzen auf bauseitige Arbeitsplatten	74
Einlasstropfmulden	zum Einsetzen in bauseitige Arbeitsplatten	75

TABLETTRUTSCHEN	75

 Alle Rechte vorbehalten

SCHANKTISCHABDECKUNGEN

Standardabdeckungen

Type: SA 102 1-BR
Spülbecken rechts
Type: SA 102 1-BL
Spülbecken links

Type: SA 311 2-BR
Spülbecken rechts
Type: SA 311 2-BL
Spülbecken links

Type: SA 160 1-BR
Spülbecken rechts
Type: SA 160 1-BL
Spülbecken links

Type: SA 253 2-BR
Spülbecken rechts
Type: SA 253 2-BL
Spülbecken links

Type: SA 218 1-BR
Spülbecken rechts
Type: SA 218 1-BL
Spülbecken links

Type: SA 195 2-BR
Spülbecken rechts
Type: SA 195 2-BL
Spülbecken links

Type: SA 276 1-BR
Spülbecken rechts
Type: SA 276 1-BL
Spülbecken links

Type: SA 137 2-BR
Spülbecken rechts
Type: SA 137 2-BL
Spülbecken links

Alle Rechte vorbehalten

Standardabdeckungen

Schanktischabdeckungen aus Chromnickelstahl, Materialstärke 1 mm, mit feuchtigkeitsabweisender, schalldämmender und umweltfreundlicher Holzunterfütterung unterlegt. Tischplatte mit umlaufendem, 7 mm tief eingepresstem Wulstrand. Tropfmulde tiefgezogen mit eingepasster Lochplatte aus Chromnickelstahl, Materialstärke 1,5 mm. Spülbecken 305 x 505 x 300 mm, glatt eingeschweißt mit Standrohrventil, inkl. Ablaufverbindung.

MODELL	ABMESSUNG IN MM B X T X H	BECKEN		TROPFMULDE ABM. IN MM	ART.-NR.	PREIS
		ANZAHL	ANORDNUNG			
SA 102 1-BR	1020 x 700 x 50	1	rechts	500 x 300	O-150 000	1.650,–
SA 102 1-BL	1020 x 700 x 50	1	links	500 x 300	O-150 001	1.650,–
SA 137 2-BR	1370 x 700 x 50	2	rechts	500 x 300	O-150 010	2.360,–
SA 137 2-BL	1370 x 700 x 50	2	links	500 x 300	O-150 011	2.360,–
SA 160 1-BR	1600 x 700 x 50	1	rechts	1000 x 300	O-150 020	1.386,–
SA 160 1-BL	1600 x 700 x 50	1	links	1000 x 300	O-150 021	1.386,–
SA 195 2-BR	1950 x 700 x 50	2	rechts	1000 x 300	O-150 030	1.518,–
SA 195 2-BL	1950 x 700 x 50	2	links	1000 x 300	O-150 031	1.518,–
SA 218 1-BR	2180 x 700 x 50	1	rechts	1100 x 300	O-150 040	1.769,–
SA 218 1-BL	2180 x 700 x 50	1	links	1100 x 300	O-150 041	1.769,–
SA 253 2-BR	2530 x 700 x 50	2	rechts	1100 x 300	O-150 050	2.143,–
SA 253 2-BL	2530 x 700 x 50	2	links	1100 x 300	O-150 051	2.143,–
SA 276 1-BR	2760 x 700 x 50	1	rechts	1100 x 300	O-150 060	3.131,–
SA 276 1-BL	2760 x 700 x 50	1	links	1100 x 300	O-150 061	3.131,–
SA 311 2-BR	3110 x 700 x 50	2	rechts	1100 x 300	O-150 070	3.281,–
SA 311 2-BL	3110 x 700 x 50	2	links	1100 x 300	O-150 071	3.281,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN						
Gläserdusche in Tropfblech eingearbeitet					O-154 730	396,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SCHANKTISCHABDECKUNGEN

Beispiele zur Preisermittlung

MODELL	BENENNUNG	SEITE	ART.-NR.
ABDECKUNG GLATT			
	Abdeckung glatt 2,45 lfm	71	O-154 810
	Schweißnaht glatt	72	O-154 751
	Abdeckung glatt 0,8 lfm	71	O-154 805
ABDECKUNG GLATT IN VERBINDUNG MIT ABGESENKTEM NASSBEREICH			
	Abdeckung glatt 2000 mm 2,7 lfm	71	O-154 810
	Abgesenkter Nassbereich NB 1550 mit Becken und Tropfmulde 1000 x 300 mm inkl. Standrohr und Ablaufverbindung	71	O-154 910
	Gläserdusche	71	O-154 730
	Ausschnitt mit Kragen	72	O-154 760
ABDECKUNG MIT WULSTRAND			
	Abdeckung 2200 mm lang	72	O-152 180
	Abdeckung 1500 mm lang	72	O-152 110
	Tropfmulde 1200 x 300 mm	72	O-153 300
	Gläserdusche	71	O-154 730
	2 Spülbecken 505 x 305 x 300 mm	73	O-154 711
	Schweißnahtverbindung	72	O-154 750
	Ablaufverbindung für 2 Becken	73	O-154 721

ANZAHL VON AUSKLINKUNGEN

Abschrägung 2 Ecken

Abschrägung 2 Ecken

Abschrägung 3 Ecken

Ausnehmung 3 Ecken

Ausnehmung 3 Ecken

Ausschnitt mit Kragen

Alle Rechte vorbehalten

Abdeckung in glatter Ausführung (Arbeitsplatten)

Aus Chromnickelstahl 1.4301, Oberfläche seidenmatt gebürstet. Ecken verschweißt. Materialstärke 1 mm, schalldämmend unterfüttert. Länge: bis 6000 mm, Breite: bis 830 mm, Höhe: 40 oder 50 mm – Bei Bestellung bitte angeben! Wichtiger Hinweis: Beim Einbau von Tropftassen ist nur eine Höhe von 50 mm möglich!

MODELL	LÄNGE DER ABDECKUNG		ART.-NR.	PREIS
	bis 1000 mm		O-154 800	556,-
	bis 2000 mm	Preis per lfm	O-154 805	513,-
	ab 2000 mm	Preis per lfm	O-154 810	487,-
Mehrpreis:	Breite 831 mm bis 1100 mm +15% Breite 1101 mm bis 1350 mm +40%			

Abgesenkte Nassbereiche für glatte Abdeckungen

In die Abdeckung nahtlos abgesenkter Nassbereich (entstehender Wulst) mit tiefgezogener Tropfmulde und Spülbecken 505 x 305 x 300 mm. Standrohr und Ablaufverbindung.

MODELL	BENENNUNG	TROPFMULDE ABM. IN MM	ART.-NR.	PREIS
	NB 1550 ohne Becken	1000 x 300 mm	O-154 900	965,-
	NB 1550 Becken rechts	1000 x 300 mm	O-154 910	1.457,-
	NB 1550 Becken links	1000 x 300 mm	O-154 911	1.457,-
	NB 1900 2 Becken rechts	1000 x 300 mm	O-154 920	2.200,-
	NB 1900 2 Becken links	1000 x 300 mm	O-154 921	2.200,-
	NB 2050 2 Becken rechts	1100 x 300 mm	O-154 930	2.249,-
	NB 2050 2 Becken links	1100 x 300 mm	O-154 931	2.249,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN		
Gläserdusche in Tropfblech eingearbeitet	O-154 730	396,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Abdeckungen mit Wulstrand

Aus Chromnickelstahl 1.4301, Oberfläche seidenmatt gebürstet. Nahtlos geformter Wulstrand, Ecken verschweißt. Materialstärke 1 mm, mit feuchtigkeitsabweisender, schalldämmender und umweltfreundlicher Holzunterfütterung unterlegt. Breite: bis 830 mm, Höhe: 40 oder 50 mm – Bei Bestellung bitte angeben!

Wichtiger Hinweis: Beim Einbau von Tropftassen ist nur eine Höhe von 50 mm möglich!

LÄNGE BIS	ART.-NR.	PREIS	LÄNGE BIS	ART.-NR.	PREIS	LÄNGE BIS	ART.-NR.	PREIS
400 mm	O-152 000	651,-	1800 mm	O-152 140	1.410,-	3200 mm	O-152 280	2.293,-
500 mm	O-152 010	651,-	1900 mm	O-152 150	1.472,-	3300 mm	O-152 290	2.355,-
600 mm	O-152 020	651,-	2000 mm	O-152 160	1.536,-	3400 mm	O-152 300	2.419,-
700 mm	O-152 030	715,-	2100 mm	O-152 170	1.598,-	3500 mm	O-152 310	2.481,-
800 mm	O-152 040	778,-	2200 mm	O-152 180	1.662,-	3600 mm	O-152 320	2.545,-
900 mm	O-152 050	839,-	2300 mm	O-152 190	1.725,-	3700 mm	O-152 330	2.609,-
1000 mm	O-152 060	904,-	2400 mm	O-152 200	1.789,-	3800 mm	O-152 340	2.672,-
1100 mm	O-152 070	968,-	2500 mm	O-152 210	1.851,-	3900 mm	O-152 350	2.734,-
1200 mm	O-152 080	1.032,-	2600 mm	O-152 220	1.915,-	4000 mm	O-152 360	2.800,-
1300 mm	O-152 090	1.094,-	2700 mm	O-152 230	1.975,-	4100 mm	O-152 370	2.860,-
1400 mm	O-152 100	1.156,-	2800 mm	O-152 240	2.043,-	4200 mm	O-152 380	2.923,-
1500 mm	O-152 110	1.219,-	2900 mm	O-152 250	2.105,-	4300 mm	O-152 390	2.988,-
1600 mm	O-152 120	1.283,-	3000 mm	O-152 260	2.166,-	4400 mm	O-152 400	3.052,-
1700 mm	O-152 130	1.345,-	3100 mm	O-152 270	2.229,-	4500 mm	O-152 410	3.113,-

Mehrpreis: Breite 831 mm bis 1100 mm +15%
Breite 1101 mm bis 1350 mm +40%

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG			
Ausklinkung mit Auf- oder Abkantung für glatte Abdeckungen	pro Ecke	O-154 740	179,-
Ausklinkung mit Auf- oder Abkantung für Abdeckungen mit Wulstrand	pro Ecke	O-154 735	256,-
Steckverbindung		O-154 745	268,-
Schweißnaht für glatte Abdeckung		O-154 751	546,-
Schweißnaht für Abdeckung mit Wulstrand		O-154 750	784,-
Ausschnitt ohne Kragen		O-154 755	211,-
Ausschnitt mit Kragen		O-154 760	547,-
Abdeckung 2 mm stark, verstärkt mit Hutprofilen anstelle Holzunterfütterung	per lfm	O-154 765	+100%
Abdeckung mit Kunststoff anstelle Holz unterfüttert	per lfm	O-154 766	350,-
Rollkante R = 20 mm	per lfm	O-154 770	292,-
Kugelecke R = 20 mm		O-154 771	236,-
Steckdosenbohrung		O-154 772	42,-
Aufkantung 40 mm bzw. 50 mm			ohne Mehrpreis
Sonderaufkantung			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

Zubehör

Einschweißbecken (Spül- und Handwaschbecken)

In die Schanktischabdeckung naht- und fugenlos eingeschweißt; mit Auslaufprägung und Standrohrventil.

BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS
Einschweißbecken CNS 505/305/300 mm	O-154 711	536,-
Einschweißbecken CNS 405/405/300 mm	O-154 710	536,-
Einschweißbecken CNS 370/340/160 mm	O-154 714	536,-
Einschweißbecken CNS 310/160/80 mm inkl. Restschale	O-154 712	536,-
Einschweißbecken CNS 405/205/250 mm	O-154 725	870,-
Einschweißbecken CNS 405/405/250 mm	O-154 716	835,-
Einschweißbecken CNS 505/405/250 mm	O-154 713	1.052,-
Einschweißbecken CNS 505/505/300 mm	O-154 715	933,-
Eiszangenbecken CNS 200/100/90 mm	O-154 718	821,-
Ablaufverbindung bestehend aus Syphon und Schlauchanschluss zum Syphon für 1 Becken	O-154 720	98,-
Ablaufverbindung bestehend aus Syphon und Schlauchanschluss zum Syphon für 2 Becken	O-154 721	140,-

Armaturen

BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS
Spühlwannenhahn mit 1 Unterspühlrohr, verchromt	O-154 700	150,-
Mischbatterie mit 1 Unterspühlrohr, Hochdruck, verchromt	O-190 080	189,-
Mischbatterie mit 2 Unterspühlrohren, Hochdruck, verchromt	O-190 081	223,-
Mischbatterie mit 1 Unterspühlrohr, Niederdruck, verchromt	O-190 082	223,-
Mischbatterie mit 2 Unterspühlrohren, Niederdruck, verchromt	O-190 083	264,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Zubehör

Tropfmulden

In die Schanktischabdeckung nahtlos tiefgezogen mit eingepasster Lochplatte (1,5 mm stark) aus Chromnickelstahl.
Wichtiger Hinweis: Tropfmulde muss mindestens 80 mm von der BedienungS-und Kundenseite positioniert werden!

BREITE	220 mm		300 mm		400 mm		500 mm	
LÄNGE BIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
200 mm	O-153 000	289,–	O-153 200	359,–	O-153 400	426,–	O-153 600	460,–
300 mm	O-153 010	289,–	O-153 210	359,–	O-153 410	426,–	O-153 610	546,–
400 mm	O-153 020	289,–	O-153 220	359,–	O-153 420	426,–	O-153 620	546,–
500 mm	O-153 030	342,–	O-153 230	410,–	O-153 430	479,–	O-153 630	546,–
600 mm	O-153 040	391,–	O-153 240	460,–	O-153 440	530,–	O-153 640	597,–
700 mm	O-153 050	445,–	O-153 250	509,–	O-153 450	579,–	O-153 650	647,–
800 mm	O-153 060	497,–	O-153 260	562,–	O-153 460	632,–	O-153 660	699,–
900 mm	O-153 070	546,–	O-153 270	615,–	O-153 470	683,–	O-153 670	752,–
1000 mm	O-153 080	597,–	O-153 280	664,–	O-153 480	734,–	O-153 680	800,–
1100 mm	O-153 090	647,–	O-153 290	716,–	O-153 490	785,–	O-153 690	854,–
1200 mm	O-153 100	699,–	O-153 300	767,–	O-153 500	835,–	O-153 700	904,–
1400 mm	O-153 110	800,–	O-153 310	870,–	O-153 510	938,–	O-153 710	1.009,–
1600 mm	O-153 120	904,–	O-153 320	971,–	O-153 520	1.040,–	O-153 720	1.108,–
1800 mm	O-153 130	1.009,–	O-153 330	1.075,–	O-153 530	1.143,–	O-153 730	1.211,–
2000 mm	O-153 140	1.108,–	O-153 340	1.177,–	O-153 540	1.246,–	O-153 740	1.314,–

Keilrillen auf Anfrage

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN		
Gläserdusche in Tropfblech eingearbeitet	O-154 730	396,–

Aufsatztropfmulden

Aus Chromnickelstahl, Tropfblech gelocht und allseitig abgekantet; ohne Ablauf. Außenseiten geschliffen.

BREITE	250 mm		300 mm	
LÄNGE BIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
400 mm	O-154 500	276,–	O-154 600	276,–
500 mm	O-154 510	313,–	O-154 610	313,–
600 mm	O-154 520	382,–	O-154 620	382,–
700 mm	O-154 530	444,–	O-154 630	444,–
800 mm	O-154 540	483,–	O-154 640	483,–
900 mm	O-154 550	554,–	O-154 650	554,–
1000 mm	O-154 560	554,–	O-154 660	554,–

Alle Rechte vorbehalten

Zubehör

Einlasstropfmulden

Aus Chromnickelstahl, nahtlos tiefgezogen.

Wichtiger Hinweis:
Ausschnitt in Länge und Breite je 30 mm kleiner halten!
Abfluss wahlweise rechts oder links.

BREITE	260 mm		340 mm		440 mm		540 mm	
LÄNGE BIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
440 mm	O-154 000	444,–	O-154 100	444,–	O-154 200	562,–	O-154 300	618,–
540 mm	O-154 010	497,–	O-154 110	497,–	O-154 210	642,–	O-154 310	673,–
640 mm	O-154 020	597,–	O-154 120	597,–	O-154 220	719,–	O-154 320	757,–
740 mm	O-154 030	634,–	O-154 130	634,–	O-154 230	796,–	O-154 330	837,–
840 mm	O-154 040	705,–	O-154 140	705,–	O-154 240	871,–	O-154 340	922,–
940 mm	O-154 050	778,–	O-154 150	778,–	O-154 250	951,–	O-154 350	970,–
1040 mm	O-154 060	848,–	O-154 160	848,–	O-154 260	1.022,–	O-154 360	1.086,–
1140 mm	O-154 070	936,–	O-154 170	991,–	O-154 270	1.103,–	O-154 370	1.171,–
1240 mm	O-154 080	1.000,–	O-154 180	1.052,–	O-154 280	1.178,–	O-154 380	1.251,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN								
Gläserdusche in Tropfblech eingearbeitet							O-154 730	396,–

Tablettrutschen

Aus Chromnickelstahl 1.4301, Oberfläche seidenmatt gebürstet. Ecken verschweißt. 2 oder 3 Führungssicken. Materialstärke 1 mm, schalldämmend unterfüttert. Breite: bis 450 mm, Höhe 40 mm oder 50 mm.

BENENNUNG		ART.-NR.	PREIS
Tablettrutsche	per lfm	O-155 100	469,–
Schweißnaht für Tablettrutsche		O-155 200	359,–
Ausklinkung	pro Ecke	O-155 300	117,–
Tablettrutsche aus Rundrohren inkl. Konsolen	per lfm	O-155 150	832,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE *Kühlunterbauten*

INDEX KÜHLUNTERBAUTEN

DER WEG ZUM INDIVIDUELLEN GERÄT			78-79
KÜHLTISCHE			
Gastronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt		81-95
Optionen			96-97
Backnorm	steckerfertig oder zentralgekühlt		99-113
Optionen			114
Variationsmöglichkeiten			116-125
UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE			
Gastronorm		GN 1/1 GN 2/1 GN 2/1-QUER	126-131
Backnorm		400 x 600 mm	132-133
SALADETTEN-KÜHLTISCHE			
Gastronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt		135-143
BELEGESTATIONEN			
Gastronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt		145-153
Optionen			154-155
TIEFKÜHLTISCHE			
Gastronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt		157-169
Optionen			170
KONFISKATKÜHLER			
für 120 oder 240 L-Tonnen			173-177

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VON EINZELNEN KOMPONENTEN ...

Mit unserem Produktkatalog können Sie sich Kühltische ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen. Das Grundmodell ist generell mit Türen ausgestattet, aber ohne Abdeckung und Sockel. Erweitern Sie die Kühltische mit Schubladen in unterschiedlichen Nutzhöhen und wählen Sie praktische Zusatzausstattungen. Für Mehrwert mit Spaß bei der Arbeit!

7 Korpushöhen
460 mm
510 mm
560 mm
650 mm
700 mm
710 mm
760 mm

mit oder ohne Abdeckung
wahlweise 40 oder 50 mm hoch

Installationsfach
für externen Kälteanschluss
(links oder rechts)

Maschinenfach
für steckerfertige Geräte (links oder rechts)

Schubladen

Schublade
1/2 + 1/2

Schublade
1/3 + 2/3

Schublade
1/3 + 1/3 + 1/3

Bodenabschluss

Räder

Stellfüße und Sockel
in beliebiger Höhe möglich

4 verschiedene Standardbreiten
von 1 Tür bis 4 Türen

VARIATIONSKORPUS: nahezu jede beliebige Länge ist möglich!
Individuelle Kombination von GN 1/1, GN 2/1, Backnorm oder Tiefkühlung

ohne Anschlussfach einsetzbar (bei begrenzten Platzverhältnissen)

viele weitere Zusatzausstattungen

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

... ZUM INDIVIDUELLEN GERÄT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

UMLUFTVERDAMPFER

- sehr große Verdampferoberfläche durch geringen Lamellenabstand
- Rohr und Lamellen aus Kupfer, verzinnt
- geruchsneutral und korrosionsbeständig, dank kataphoresischer Beschichtung
- höchster Korrosionschutz, bis zu 1000 h Beständigkeit im Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227
- optimale Verdampferposition zwischen den Einbauten für gleichmäßige Luftumspülung der Waren
- Verdampfer und Lüfter geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet
- optimierte Luftführung – minimiert Kälteverluste beim Öffnen der Türen und Laden

KÄLTEAGGREGAT

- minimierter Platzbedarf
- höchste Leistung auch bei 40 °C Umgebungstemperatur
- kürzeste Abtauzeiten dank Heißgasabtauung
- Kondensatorfilter leicht abnehmbar – zur Reinigung im Geschirrspüler

KÄLTEMITTEL

- steckerfertig: mit dem klimafreundlichen Kältemittel Propan (R290) oder R134a
- zentralgekühlt: R134a oder R452A oder alternativ: für Sole, CO_2

VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

- auf Wunsch energieoptimierte Ausführung für zentralgekühlte Geräte: VT -5° C

INDIVIDUALITÄT

- beliebige Kombination von GN 1/1, 2/1 und Backnorm
- Hygieneausführung H3 möglich
- Normal- oder Tiefkühlung
- Türen- oder Ladenanordnung frei wählbar
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts anbaubar
- nachträglicher Umbau von Türen auf Schubladen (und umgekehrt) jederzeit möglich

BELEGESTATION

- einzigartige Luftführung mit Umluftkühlung der Schalen
- Temperatur von + 2 °C in den GN-Schalen
- wahlweise mit Schneidbrett
- Hygienewanne zum Kühlraum
- isolierte Klappdeckel als Nachtabdeckung

SALADETTE

- CuCu-Verdampfer
- isolierter Klappdeckel
- ausklappbares und zur Reinigung abnehmbares Poly-Hygien-Schneidbrett
- Hygienewanne zum Kühlraum
- Zwischenstege in fixierbaren Positionen

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

GASTRONORM-KÜHLTISCHE

Highlights

PROPAN

INDIVIDUELLES DESIGN

FRONTEN BÜNDIG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Flexible und individuell kombinierbare GN-Kühltische zur optimalen Lagerung von Fleisch und Gemüse
- Verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserleitung in der Rückwand integriert.
- Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit klimafreundlichem Kältemittel Propan und elektronische Steuereinheit; automatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung.
- Zentralgekühlt: E-Ventil für R134a montiert; elektronische Steuereinheit; automatische Abtauung mittels Heizstab; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- Kataphoresebeschichteter, energieeffizienter CuCu-Lamellenverdampfer mit Umluft.
- Einbauelemente mit Frontrahmenheizung
- Tür mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren Auflageschienen (Höhe 46 bis 56 bzw. Höhe 65 bis 76), 1 Zwischenrost; Türbandung links oder rechts.
- Optional: Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen sowie glatte CNS-Arbeitsplatte

MODELLBEISPIELE

1-TÜRIG
steckerfertig

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
steckerfertig

4-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

-2°C bis +8°C

M1: -1°C bis +5°C

+40°C und 40% rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Alle Rechte vorbehalten

GASTRONORM-KÜHLTISCHE

TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
In der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
RH = Rahmenheizung
Elektro- und Steueranschluss

Türelement

1 Zug

2 Züge 1/2 - 1/2

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UB 1-46	UB 2-46	UB 3-46	UB 4-46
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	770 x 460 x 660	1130 x 460 x 660	1570 x 460 x 660	2010 x 460 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 460	880 x 460	1320 x 460	1760 x 460
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 315			
Nutzhöhe Türen	315			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	54	109	163	217
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)		55,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	175 W	200 W	210 W	230 W
Energieverbrauch / 24h	1,53 kWh	1,90 kWh	2,02 kWh	3,57 kWh
Energieeffizienzklasse	B	C	C	D
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	700 x 460 x 660	1060 x 460 x 660	1500 x 460 x 660	1940 x 460 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 460	880 x 460	1320 x 460	1760 x 460
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 315			
Nutzhöhe Türen	315			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	54	109	163	217
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	250 W	270 W	290 W	305 W
Energieverbrauch / 24h	1,08 kWh	1,27 kWh	1,46 kWh	1,66 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBE 1-46-1T	rechts	225 054	3.090,-
	links	225 154	3.090,-
UBE 2-46-2T	rechts	225 004	4.091,-
	links	225 104	4.091,-
UBE 3-46-3T	rechts	225 014	4.848,-
	links	225 114	4.848,-
UBE 4-46-4T	rechts	225 064	5.953,-
	links	225 164	5.953,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBZ 1-46-1T	rechts	227 054	2.233,-
	links	227 154	2.233,-
UBZ 2-46-2T	rechts	227 004	3.234,-
	links	227 104	3.234,-
UBZ 3-46-3T	rechts	227 014	3.702,-
	links	227 114	3.702,-
UBZ 4-46-4T	rechts	227 064	4.512,-
	links	227 164	4.512,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: 1 Vollauszug 1/1

Art.Nr.: M-290 210
Mehrpreis: 300,-

z.B.: 2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 220
Mehrpreis: 617,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Blende anstelle eines 1/1-Auszugs, (z.B. bei Einbau einer Kühlwanne)	Minderpreis	290 320	-338,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Kühlwanne, in Kühltischdecke eingebaut			s.S. 125
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			s.S. 96
Hygieneausführung H3			s.S. 96

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GASTRONORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UB 1-51	UB 2-51	UB 3-51	UB 4-51
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	770 x 510 x 660	1130 x 510 x 660	1570 x 510 x 660	2010 x 510 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 510	880 x 510	1320 x 510	1760 x 510
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 365			
Nutzhöhe Türen	365			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	63	126	189	251
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)		55,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	175 W	200 W	210 W	230 W
Energieverbrauch / 24h	1,60 kWh	1,98 kWh	2,27 kWh	3,74 kWh
Energieeffizienzklasse	B	C	C	D
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	700 x 510 x 660	1060 x 510 x 660	1500 x 510 x 660	1940 x 510 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 510	880 x 510	1320 x 510	1760 x 510
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 365			
Nutzhöhe Türen	365			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	63	126	189	251
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	250 W	270 W	290 W	305 W
Energieverbrauch / 24h	1,09 kWh	1,29 kWh	1,49 kWh	1,69 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBE 1-51-1T	rechts	230 054	3.164,-
	links	230 154	3.164,-
UBE 2-51-2T	rechts	230 004	4.203,-
	links	230 104	4.203,-
UBE 3-51-3T	rechts	230 014	4.977,-
	links	230 114	4.977,-
UBE 4-51-4T	rechts	230 064	6.115,-
	links	230 164	6.115,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBZ 1-51-1T	rechts	232 054	2.297,-
	links	232 154	2.297,-
UBZ 2-51-2T	rechts	232 004	3.336,-
	links	232 104	3.336,-
UBZ 3-51-3T	rechts	232 014	3.821,-
	links	232 114	3.821,-
UBZ 4-51-4T	rechts	232 064	4.664,-
	links	232 164	4.664,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug 1/1

Art.Nr.: M-290 211
Mehrpreis: 313,-

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 221
Mehrpreis: 637,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Blende anstelle eines 1/1-Auszugs, (z.B. bei Einbau einer Kühlwanne)	Minderpreis	290 320	-338,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Kühlwanne, in Kühltischdecke eingebaut			s.S. 125
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			s.S. 96
Hygieneausführung H3			s.S. 96

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GASTRONORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UB 1-56	UB 2-56	UB 3-56	UB 4-56
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	770 x 560 x 660	1130 x 560 x 660	1570 x 560 x 660	2010 x 560 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 560	880 x 560	1320 x 560	1760 x 560
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 415			
Nutzhöhe Türen	415			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	71	143	214	286
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)		55,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	175 W	200 W	210 W	230 W
Energieverbrauch / 24h	1,67 kWh	2,07 kWh	2,52 kWh	3,90 kWh
Energieeffizienzklasse	B	C	C	D
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	700 x 560 x 660	1060 x 560 x 660	1500 x 560 x 660	1940 x 560 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 560	880 x 560	1320 x 560	1760 x 560
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 415			
Nutzhöhe Türen	415			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	71	143	214	286
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	250 W	270 W	290 W	305 W
Energieverbrauch / 24h	1,10 kWh	1,31 kWh	1,52 kWh	1,73 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBE 1-56-1T	rechts	228 054	3.227,-
	links	228 154	3.227,-
UBE 2-56-2T	rechts	228 004	4.288,-
	links	228 104	4.288,-
UBE 3-56-3T	rechts	228 014	5.071,-
	links	228 114	5.071,-
UBE 4-56-4T	rechts	228 064	6.243,-
	links	228 164	6.243,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBZ 1-56-1T	rechts	229 054	2.356,-
	links	229 154	2.356,-
UBZ 2-56-2T	rechts	229 004	3.417,-
	links	229 104	3.417,-
UBZ 3-56-3T	rechts	229 014	3.911,-
	links	229 114	3.911,-
UBZ 4-56-4T	rechts	229 064	4.788,-
	links	229 164	4.788,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug 1/1

Art.Nr.: M-290 212
Mehrpreis: 324,-

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 222
Mehrpreis: 662,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Blende anstelle eines 1/1-Auszugs, (z.B. bei Einbau einer Kühlwanne)	Minderpreis	290 320	-338,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Kühlwanne, in Kühltischdecke eingebaut			s.S. 125
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			s.S. 96
Hygieneausführung H3			s.S. 96

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GASTRONORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	KT 1-65	KT 2-65	KT 3-65	KT 4-65
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	770 x 650 x 660	1130 x 650 x 660	1570 x 650 x 660	2010 x 650 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 650	880 x 650	1320 x 650	1760 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 505			
Nutzhöhe Türen	505			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	87	174	261	348
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	180 W	200 W	240 W	270 W
Energieverbrauch / 24h	1,74 kWh	1,84 kWh	3,36 kWh	3,67 kWh
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	700 x 650 x 660	1060 x 650 x 660	1500 x 650 x 660	1940 x 650 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 650	880 x 650	1320 x 650	1760 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 505			
Nutzhöhe Türen	505			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	87	174	261	348
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	250 W	280 W	305 W	330 W
Energieverbrauch / 24h	1,13 kWh	1,37 kWh	1,61 kWh	1,85 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
KTE 1-65-1T	links	210 004	3.508,-
	rechts	210 014	3.508,-
KTE 2-65-2T	links	210 504	5.000,-
	rechts	210 514	5.000,-
KTE 3-65-3T	links	211 004	5.832,-
	rechts	211 014	5.832,-
KTE 4-65-4T	links	211 504	6.892,-
	rechts	211 514	6.892,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
KTZ 1-65-1T	links	215 004	2.504,-
	rechts	215 014	2.504,-
KTZ 2-65-2T	links	215 504	3.707,-
	rechts	215 514	3.707,-
KTZ 3-65-3T	links	216 004	4.244,-
	rechts	216 014	4.244,-
KTZ 4-65-4T	links	216 504	5.229,-
	rechts	216 514	5.229,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 370
Mehrpreis: 658,-

2 Vollauszüge 1/3-2/3

Art.Nr.: M-290 380
Mehrpreis: 708,-

3 Vollauszüge 1/3-1/3-1/3

Art.Nr.: M-290 390
Mehrpreis: 1.121,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Blende anstelle eines 1/1-Auszugs, (z.B. bei Einbau einer Kühlwanne)	Minderpreis	290 320	-338,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Kühlwanne, in Kühltischdecke eingebaut			s.S. 125
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			s.S. 96
Hygieneausführung H3			s.S. 96

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GASTRONORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	KT 1-70	KT 2-70	KT 3-70	KT 4-70
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	770 x 700 x 660	1130 x 700 x 660	1570 x 700 x 660	2010 x 700 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 700	880 x 700	1320 x 700	1760 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 555			
Nutzhöhe Türen	555			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	96	191	287	382
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	180 W	200 W	240 W	270 W
Energieverbrauch / 24h	1,81 kWh	1,94 kWh	3,54 kWh	3,71 kWh
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	700 x 700 x 660	1060 x 700 x 660	1500 x 700 x 660	1940 x 700 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 700	880 x 700	1320 x 700	1760 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 555			
Nutzhöhe Türen	555			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	96	191	287	382
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	250 W	280 W	305 W	330 W
Energieverbrauch / 24h	1,14 kWh	1,39 kWh	1,64 kWh	1,89 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
KTE 1-70-1T	links	210 024	3.594,-
	rechts	210 034	3.594,-
KTE 2-70-2T	links	210 524	5.127,-
	rechts	210 534	5.127,-
KTE 3-70-3T	links	211 024	5.980,-
	rechts	211 034	5.980,-
KTE 4-70-4T	links	211 524	7.077,-
	rechts	211 534	7.077,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
KTZ 1-70-1T	links	215 024	2.581,-
	rechts	215 034	2.581,-
KTZ 2-70-2T	links	215 524	3.825,-
	rechts	215 534	3.825,-
KTZ 3-70-3T	links	216 024	4.383,-
	rechts	216 034	4.383,-
KTZ 4-70-4T	links	216 524	5.405,-
	rechts	216 534	5.405,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 371
Mehrpreis: 684,-

2 Vollauszüge 1/3-2/3

Art.Nr.: M-290 381
Mehrpreis: 738,-

3 Vollauszüge 1/3-1/3-1/3

Art.Nr.: M-290 391
Mehrpreis: 1.159,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Blende anstelle eines 1/1-Auszugs, (z.B. bei Einbau einer Kühlwanne)	Minderpreis	290 320	-338,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Kühlwanne, in Kühltischdecke eingebaut			s.S. 125
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			s.S. 96
Hygieneausführung H3			s.S. 96

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GASTRONORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	KT 1-71	KT 2-71	KT 3-71	KT 4-71
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	770 x 710 x 660	1130 x 710 x 660	1570 x 710 x 660	2010 x 710 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 710	880 x 710	1320 x 710	1760 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 565			
Nutzhöhe Türen	565			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	97	195	292	389
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	180 W	200 W	240 W	270 W
Energieverbrauch / 24h	1,88 kWh	2,04 kWh	3,73 kWh	3,76 kWh
Energieeffizienzklasse	B	C	C	C
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	700 x 710 x 660	1060 x 710 x 660	1500 x 710 x 660	1940 x 710 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 710	880 x 710	1320 x 710	1760 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 565			
Nutzhöhe Türen	565			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	97	195	292	389
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	250 W	280 W	305 W	330 W
Energieverbrauch / 24h	1,14 kWh	1,39 kWh	1,64 kWh	1,89 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
KTE 1-71-1T	links	200 024	3.594,-
	rechts	200 034	3.594,-
KTE 2-71-2T	links	200 524	5.127,-
	rechts	200 534	5.127,-
KTE 3-71-3T	links	201 024	5.980,-
	rechts	201 034	5.980,-
KTE 4-71-4T	links	201 524	7.077,-
	rechts	201 534	7.077,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
KTZ 1-71-1T	links	205 024	2.581,-
	rechts	205 034	2.581,-
KTZ 2-71-2T	links	205 524	3.825,-
	rechts	205 534	3.825,-
KTZ 3-71-3T	links	206 024	4.383,-
	rechts	206 034	4.383,-
KTZ 4-71-4T	links	206 524	5.405,-
	rechts	206 534	5.405,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 372
Mehrpreis: 684,-

2 Vollauszüge 1/3-2/3

Art.Nr.: M-290 382
Mehrpreis: 738,-

3 Vollauszüge 1/3-1/3-1/3

Art.Nr.: M-290 392
Mehrpreis: 1.159,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Blende anstelle eines 1/1-Auszugs, (z.B. bei Einbau einer Kühlwanne)	Minderpreis	290 320	-338,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Kühlwanne, in Kühltischdecke eingebaut			s.S. 125
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			s.S. 96
Hygieneausführung H3			s.S. 96

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GASTRONORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	KT 1-76	KT 2-76	KT 3-76	KT 4-76
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	770 x 760 x 660	1130 x 760 x 660	1570 x 760 x 660	2010 x 760 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 760	880 x 760	1320 x 760	1760 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 615			
Nutzhöhe Türen	615			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	106	212	318	424
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	180 W	200 W	240 W	270 W
Energieverbrauch / 24h	1,98 kWh	2,15 kWh	3,93 kWh	3,89 kWh
Energieeffizienzklasse	B	C	C	C
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	700 x 760 x 660	1060 x 760 x 660	1500 x 760 x 660	1940 x 760 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	520 x 760	880 x 760	1320 x 760	1760 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 615			
Nutzhöhe Türen	615			
Temperaturbereich	-2°C - +8°C			
Nettoinhalt in Liter	106	212	318	424
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	250 W	280 W	305 W	330 W
Energieverbrauch / 24h	1,15 kWh	1,41 kWh	1,67 kWh	1,93 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
KTE 1-76-1T	links	200 044	3.671,-
	rechts	200 054	3.671,-
KTE 2-76-2T	links	200 544	5.246,-
	rechts	200 554	5.246,-
KTE 3-76-3T	links	201 044	6.118,-
	rechts	201 054	6.118,-
KTE 4-76-4T	links	201 544	7.245,-
	rechts	201 554	7.245,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
KTZ 1-76-1T	links	205 044	2.650,-
	rechts	205 054	2.650,-
KTZ 2-76-2T	links	205 544	3.936,-
	rechts	205 554	3.936,-
KTZ 3-76-3T	links	206 044	4.513,-
	rechts	206 054	4.513,-
KTZ 4-76-4T	links	206 544	5.565,-
	rechts	206 554	5.565,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 373
Mehrpreis: 701,-

2 Vollauszüge 1/3-2/3

Art.Nr.: M-290 383
Mehrpreis: 757,-

3 Vollauszüge 1/3-1/3-1/3

Art.Nr.: M-290 393
Mehrpreis: 1.194,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Blende anstelle eines 1/1-Auszugs, (z.B. bei Einbau einer Kühlwanne)	Minderpreis	290 320	-338,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Kühlwanne, in Kühltischdecke eingebaut			s.S. 125
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			s.S. 96
Hygieneausführung H3			s.S. 96

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Hygieneausführung H3

Innenkorpus: Boden, Decke und Seitenwände dicht und fugenfrei verschweißt. Alle Rundungen mindestens 10 mm.

	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4
KORPUSHÖHE	MEHRPREIS	MEHRPREIS	MEHRPREIS	MEHRPREIS
460 mm	580,–	672,–	807,–	860,–
510 mm	602,–	697,–	836,–	892,–
560 mm	623,–	718,–	863,–	924,–
650 mm	668,–	792,–	950,–	1.028,–
700 mm	692,–	820,–	985,–	1.065,–
710 mm	692,–	820,–	985,–	1.065,–
760 mm	711,–	844,–	1.014,–	1.098,–

Minderpreise für Kühlraumanbau (ohne Kältekomponenten)

Minderpreis auf KTZ-Modelle: Rückwand offen für Kühlraumanbau, ohne IF, ohne E-Ventil und Regelung

	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4
KORPUSHÖHE	MINDERPREIS	MINDERPREIS	MINDERPREIS	MINDERPREIS
650 mm	1.143,–	1.431,–	1.474,–	1.836,–
700 mm	1.151,–	1.437,–	1.482,–	1.846,–
710 mm	1.151,–	1.437,–	1.482,–	1.846,–
760 mm	1.158,–	1.445,–	1.489,–	1.850,–

Alle Rechte vorbehalten

Mehrpreise Ladenelemente anstelle einer Tür

Schubladen – Gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. mit eckigem Ladenkorb und 2 Flaschentrennstäben (untere Lade bei FL-Einbauelementen); Tragkraft 45 kg.

			KORPUSTIEFE	660 MM	
MODELL	BENENNUNG	NUTZHÖHEN	KORPUSMASS	ART.-NR.	PREIS
	1 Vollauszug 1/1		Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	1Z-46	330 mm	460 mm	M-290 210	300,–
	1Z-51	380 mm	510 mm	M-290 211	313,–
	1Z-56	430 mm	560 mm	M-290 212	324,–
	2 Vollauszüge 1/2 – 1/2	oben/unten	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	2Z-46	115/145 mm	460 mm	M-290 220	617,–
	2Z-51	140/170 mm	510 mm	M-290 221	637,–
	2Z-56	165/195 mm	560 mm	M-290 222	662,–
	2Z-65	210/240 mm	650 mm	M-290 370	658,–
	2Z-70	240/265 mm	700 mm	M-290 371	684,–
	2Z-71	240/270 mm	710 mm	M-290 372	684,–
	2Z-76	265/295 mm	760 mm	M-290 373	701,–
	2 Vollauszüge 1/3 – 2/3	oben/unten	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	FL-65	110/340 mm	650 mm	M-290 380	708,–
	FL-70	125/375 mm	700 mm	M-290 381	738,–
	FL-71	130/380 mm	710 mm	M-290 382	738,–
	FL-76	150/410 mm	760 mm	M-290 383	757,–
	3 Vollauszüge 1/3 – 1/3 – 1/3	oben/mittig/unten	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	3Z-65	110/140/140 mm	650 mm	M-290 390	1.121,–
	3Z-70	125/155/155 mm	700 mm	M-290 391	1.159,–
	3Z-71	130/160/160 mm	710 mm	M-290 392	1.159,–
	3Z-76	150/175/175 mm	760 mm	M-290 393	1.194,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Quersteg		290 000	36,–
Schloss eingebaut	pro Tür/Lade	190 010	45,–
Selbsteinzug für Schublade			auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Die oben angeführten Preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den Gerätepreisen auf den vorhergehenden Seiten zu rechnen. Sonderbau und individuelle Kombinationen ab Seite 116.

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM-KÜHLTISCHE

Highlights

PROPAN

EASY-CLEAN

DICHTE BODENWANNE

FRONTEN BÜNDIG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Flexible und individuell kombinierbare Backnorm-Kühltische zur optimalen Lagerung von Backwaren
- → Verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserleitung in der Rückwand integriert.
- → Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit klimafreundlichem Kältemittel Propan und elektronische Steuereinheit; automatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung.
- → Zentralgekühlt: E-Ventil für R134a montiert; elektronische Steuereinheit; automatische Luftabtauung; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- → Energieeffizienter, korrosionsbeständiger und geruchsneutraler CuCu-Lamellenverdampfer mit Umluft
- → Einbauelemente mit Frontrahmenheizung
- → Tür mit 3 (Höhe 46/51), 4 (Höhe 56), 5 (Höhe 65/70/71) bzw. 6 (Höhe 76) höhenverstellbaren Auflageschienen für Backnorm-Bleche (400 x 600 mm); Türbandung links oder rechts.
- → Optional: Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen sowie glatte CNS-Arbeitsplatte

MODELLBEISPIELE

1-TÜRIG
steckerfertig

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
steckerfertig

4-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +10° C

M2: -1°C bis +7°C

+40°C und 40% rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM-KÜHLTISCHE

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
RH = Rahmenheizung
Elektro- und Steueranschluss

Türelement

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UBK 1-46	UBK 2-46	UBK 3-46	UBK 4-46
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	845 x 460 x 760	1280 x 460 x 760	1795 x 460 x 760	2460 x 460 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 460	1030 x 460	1545 x 460	2060 x 460
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 315			
Nutzhöhe Türen	315			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	76	151	227	302
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)		55,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	180 W	215 W	235 W	260 W
Energieverbrauch / 24h	1,58 kWh	1,96 kWh	2,08 kWh	3,68 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	775 x 460 x 760	1210 x 460 x 760	1725 x 460 x 760	2240 x 460 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 460	1030 x 460	1545 x 460	2060 x 460
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 315			
Nutzhöhe Türen	315			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	76	151	227	302
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	60 W	85 W	115 W	145 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBKE 1-46-1T	rechts	225 254	3.463,-
	links	225 354	3.463,-
UBKE 2-46-2T	rechts	225 204	4.794,-
	links	225 304	4.794,-
UBKE 3-46-3T	rechts	225 214	5.372,-
	links	225 314	5.372,-
UBKE 4-46-4T	rechts	225 264	6.535,-
	links	225 364	6.535,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBKZ 1-46-1T	rechts	227 254	2.296,-
	links	227 354	2.296,-
UBKZ 2-46-2T	rechts	227 204	3.332,-
	links	227 304	3.332,-
UBKZ 3-46-3T	rechts	227 214	3.835,-
	links	227 314	3.835,-
UBKZ 4-46-4T	rechts	227 264	4.680,-
	links	227 364	4.680,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür	190 010	45,-
Zwischenrost, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,-
Kippsicheres Auflagegestell, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	75,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 114

 Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UBK 1-51	UBK 2-51	UBK 3-51	UBK 4-51
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	845 x 510 x 760	1280 x 510 x 760	1795 x 510 x 760	2460 x 510 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 510	1030 x 510	1545 x 510	2060 x 510
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 365			
Nutzhöhe Türen	365			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	88	175	263	350
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)		55,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	180 W	215 W	235 W	260 W
Energieverbrauch / 24h	1,65 kWh	2,04 kWh	2,34 kWh	3,85 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	775 x 510 x 760	1210 x 510 x 760	1725 x 510 x 760	2240 x 510 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 510	1030 x 510	1545 x 510	2060 x 510
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 365			
Nutzhöhe Türen	365			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	88	175	263	350
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	60 W	85 W	115 W	145 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBKE 1-51-1T	rechts	230 254	3.533,-
	links	230 354	3.533,-
UBKE 2-51-2T	rechts	230 204	4.894,-
	links	230 304	4.894,-
UBKE 3-51-3T	rechts	230 214	5.481,-
	links	230 314	5.481,-
UBKE 4-51-4T	rechts	230 264	6.659,-
	links	230 364	6.659,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBKZ 1-51-1T	rechts	232 254	2.354,-
	links	232 354	2.354,-
UBKZ 2-51-2T	rechts	232 204	3.420,-
	links	232 304	3.420,-
UBKZ 3-51-3T	rechts	232 214	3.932,-
	links	232 314	3.932,-
UBKZ 4-51-4T	rechts	232 264	4.802,-
	links	232 364	4.802,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür	190 010	45,-
Zwischenrost, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,-
Kippsicheres Auflagegestell, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	75,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 114

Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM-KÜHLTISCHE

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
In der Seitenwand zum
Maschinen-Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kältemittelleitungen
RH = Rahmenheizung
Elektro- und Steueranschluss

Türelement

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UBK 1-56	UBK 2-56	UBK 3-56	UBK 4-56
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	845 x 560 x 760	1280 x 560 x 760	1795 x 560 x 760	2460 x 560 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 560	1030 x 560	1545 x 560	2060 x 560
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 415			
Nutzhöhe Türen	415			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	100	199	299	398
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)		55,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	185 W	215 W	235 W	260 W
Energieverbrauch / 24h	1,72 kWh	2,13 kWh	2,60 kWh	4,02 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	775 x 560 x 760	1210 x 560 x 760	1725 x 560 x 760	2240 x 560 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 560	1030 x 560	1545 x 560	2060 x 560
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 415			
Nutzhöhe Türen	415			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	100	199	299	398
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W		362 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	60 W	85 W	115 W	145 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBKE 1-56-1T	rechts	228 254	3.593,-
	links	228 354	3.593,-
UBKE 2-56-2T	rechts	228 204	4.972,-
	links	228 304	4.972,-
UBKE 3-56-3T	rechts	228 214	5.564,-
	links	228 314	5.564,-
UBKE 4-56-4T	rechts	228 264	6.766,-
	links	228 364	6.766,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UBKZ 1-56-1T	rechts	229 254	2.407,-
	links	229 354	2.407,-
UBKZ 2-56-2T	rechts	229 204	3.491,-
	links	229 304	3.491,-
UBKZ 3-56-3T	rechts	229 214	4.008,-
	links	229 314	4.008,-
UBKZ 4-56-4T	rechts	229 264	4.908,-
	links	229 364	4.908,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür	190 010	45,-
Zwischenrost, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,-
Kippsicheres Auflagegestell, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	75,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 114

Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BK 1-65	BK 2-65	BK 3-65	BK 4-65
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	845 x 650 x 760	1280 x 650 x 760	1795 x 650 x 760	2460 x 650 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 650	1030 x 650	1545 x 650	2060 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 505			
Nutzhöhe Türen	505			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	121	242	364	485
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	180 W	230 W	245 W	270 W
Energieverbrauch / 24h	1,79 kWh	1,90 kWh	3,46 kWh	3,78 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	775 x 650 x 760	1210 x 650 x 760	1725 x 650 x 760	2240 x 650 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 650	1030 x 650	1545 x 650	2060 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 505			
Nutzhöhe Türen	505			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	121	242	364	485
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	60 W	85 W	115 W	145 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BKE 1-65-1T	rechts	270 004	3.877,-
	links	272 004	3.877,-
BKE 2-65-2T	rechts	270 014	5.375,-
	links	272 014	5.375,-
BKE 3-65-3T	rechts	270 024	5.987,-
	links	272 024	5.987,-
BKE 4-65-4T	rechts	270 034	7.110,-
	links	272 034	7.110,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BKZ 1-65-1T	rechts	271 004	2.535,-
	links	273 004	2.535,-
BKZ 2-65-2T	rechts	271 014	3.738,-
	links	273 014	3.738,-
BKZ 3-65-3T	rechts	271 024	4.275,-
	links	273 024	4.275,-
BKZ 4-65-4T	rechts	271 034	5.260,-
	links	273 034	5.260,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür	190 010	45,-
Zwischenrost, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,-
Kippsicheres Auflagegestell, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	75,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 114

 Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BK 1-70	BK 2-70	BK 3-70	BK 4-70
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	845 x 700 x 760	1280 x 700 x 760	1795 x 700 x 760	2460 x 700 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 700	1030 x 700	1545 x 700	2060 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 555			
Nutzhöhe Türen	555			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	133	266	400	533
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	180 W	230 W	245 W	270 W
Energieverbrauch / 24h	1,86 kWh	2,00 kWh	3,65 kWh	3,82 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	775 x 700 x 760	1210 x 700 x 760	1725 x 700 x 760	2240 x 700 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 700	1030 x 700	1545 x 700	2060 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 555			
Nutzhöhe Türen	555			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	133	266	400	533
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	60 W	85 W	115 W	145 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BKE 1-70-1T	rechts	270 104	3.960,-
	links	272 104	3.960,-
BKE 2-70-2T	rechts	270 114	5.499,-
	links	272 114	5.499,-
BKE 3-70-3T	rechts	270 124	6.132,-
	links	272 124	6.132,-
BKE 4-70-4T	rechts	270 134	7.296,-
	links	272 134	7.296,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BKZ 1-70-1T	rechts	271 104	2.614,-
	links	273 104	2.614,-
BKZ 2-70-2T	rechts	271 114	3.858,-
	links	273 114	3.858,-
BKZ 3-70-3T	rechts	271 124	4.416,-
	links	273 124	4.416,-
BKZ 4-70-4T	rechts	271 134	5.438,-
	links	273 134	5.438,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür	190 010	45,-
Zwischenrost, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,-
Kippsicheres Auflagegestell, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	75,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 114

 Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BK 1-71	BK 2-71	BK 3-71	BK 4-71
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	845 x 710 x 760	1280 x 710 x 760	1795 x 710 x 760	2460 x 710 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 710	1030 x 710	1545 x 710	2060 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 565			
Nutzhöhe Türen	565			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	136	271	407	542
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	180 W	230 W	245 W	270 W
Energieverbrauch / 24h	1,94 kWh	2,10 kWh	3,84 kWh	3,87 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	775 x 710 x 760	1210 x 710 x 760	1725 x 710 x 760	2240 x 710 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 710	1030 x 710	1545 x 710	2060 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 565			
Nutzhöhe Türen	565			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	136	271	407	542
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	60 W	85 W	115 W	145 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BKE 1-71-1T	rechts	270 304	3.960,-
	links	272 304	3.960,-
BKE 2-71-2T	rechts	270 314	5.499,-
	links	272 314	5.499,-
BKE 3-71-3T	rechts	270 324	6.132,-
	links	272 324	6.132,-
BKE 4-71-4T	rechts	270 334	7.296,-
	links	272 334	7.296,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BKZ 1-71-1T	rechts	271 304	2.614,-
	links	273 304	2.614,-
BKZ 2-71-2T	rechts	271 314	3.858,-
	links	273 314	3.858,-
BKZ 3-71-3T	rechts	271 324	4.416,-
	links	273 324	4.416,-
BKZ 4-71-4T	rechts	271 334	5.438,-
	links	273 334	5.438,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür	190 010	45,-
Zwischenrost, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,-
Kippsicheres Auflagegestell, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	75,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 114

 Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM-KÜHLTISCHE

DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
RH = Rahmenheizung
Elektro- und Steueranschluss

Türelement

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BK 1-76	BK 2-76	BK 3-76	BK 4-76
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	845 x 760 x 760	1280 x 760 x 760	1795 x 760 x 760	2460 x 760 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 760	1030 x 760	1545 x 760	2060 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 615			
Nutzhöhe Türen	615			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	148	295	443	590
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)		61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	180 W	230 W	245 W	270 W
Energieverbrauch / 24h	2,04 kWh	2,22 kWh	4,05 kWh	4,01 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	775 x 760 x 760	1210 x 760 x 760	1725 x 760 x 760	2240 x 760 x 760
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	595 x 760	1030 x 760	1545 x 760	2060 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	400 x 600 x 615			
Nutzhöhe Türen	615			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Nettoinhalt in Liter	148	295	443	590
Kälteleistung bei VT -10°C	225 W	362 W	425 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	60 W	85 W	115 W	145 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BKE 1-76-1T	rechts	270 404	4.044,-
	links	272 404	4.044,-
BKE 2-76-2T	rechts	270 414	5.625,-
	links	272 414	5.625,-
BKE 3-76-3T	rechts	270 424	6.277,-
	links	272 424	6.277,-
BKE 4-76-4T	rechts	270 434	7.472,-
	links	272 434	7.472,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BKZ 1-76-1T	rechts	271 404	2.685,-
	links	273 404	2.685,-
BKZ 2-76-2T	rechts	271 414	3.971,-
	links	273 414	3.971,-
BKZ 3-76-3T	rechts	271 424	4.548,-
	links	273 424	4.548,-
BKZ 4-76-4T	rechts	271 434	5.600,-
	links	273 434	5.600,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür	190 010	45,-
Zwischenrost, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,-
Kippsicheres Auflagegestell, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	75,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	487,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	547,--
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	99,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		s.S. 125
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	39,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 114

 Alle Rechte vorbehalten

Hygieneausführung H3

Innenkorpus: Boden, Decke und Seitenwände dicht und fugenfrei verschweißt. Alle Rundungen mindestens 20 mm.

	BKE/BKZ 1	BKE/BKZ 2	BKE/BKZ 3	BKE/BKZ 4
KORPUSHÖHE	MEHRPREIS	MEHRPREIS	MEHRPREIS	MEHRPREIS
460 mm	580,–	672,–	807,–	860,–
510 mm	602,–	697,–	836,–	892,–
560 mm	623,–	718,–	863,–	924,–
650 mm	668,–	792,–	950,–	1.028,–
700 mm	692,–	820,–	985,–	1.065,–
710 mm	692,–	820,–	985,–	1.065,–
760 mm	711,–	844,–	1.014,–	1.098,–

BITTE BEACHTEN: Die oben angeführten Preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den Gerätepreisen auf den vorhergehenden Seiten zu rechnen. Sonderbau und individuelle Kombinationen ab Seite 116.

Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Leitfaden zur Kalkulation

Folgende Elemente können mit den nachfolgenden Schritten auf einfache Weise kombiniert und kalkuliert werden:

1. Bestimmen Sie zuerst, welche Anzahl und Art der Einbauelemente Ihren Anforderungen entspricht und legen Sie die gewünschte Korpushöhe fest.

Sie erhalten in den entsprechenden Tabellen Auskunft zu den für die weitere Kalkulation erforderlichen Rasterbreiten und Korpustiefen. Um die Orientierung zu erleichtern, sind die verschiedenen Korpustiefen farblich markiert:

Korpustiefe 660 mm Korpustiefe 760 mm

Beachten Sie bitte stets die zu verwendende Tiefe um eine korrekte Kalkulation sicherzustellen!

Natürlich können auch Einbauelemente, welche auf verschiedene Korpustiefen bezogen sind, kombiniert werden. Dabei ist immer der Kühlkorpus mit der größten Tiefe zu wählen.

2. Summieren Sie die Rasterbreiten der Einbauelemente sowie ggf. erforderliche isolierte Blenden und wählen Sie den nächst größeren Kühlkorpus aus der Tabelle.

Kühlkorpus

Einbauelemente für Kühlkorpus

GN 1/1

GN 2/1
GN 2/1-quer

BK 400 x 600
BK-quer 600 x 400

Je nach Erfordernis sind die folgenden Schritte optional.

3. Im nächsten Schritt wird der fertige Kühlkorpus nach Wahl links oder rechts mit Maschinen- oder Installationsfach ergänzt. Auf der jeweils selben Seite finden Sie die zugehörigen Kühlaggregate für steckerfertige Ausführungen, welche entsprechend der Länge des Kühlkorpus ausgewählt werden, oder Regelelemente für einen externen Kälteanschluss.

Maschinenfach

Aggregat

Installationsfach

E-Ventil, Elektronik-regelung eingebaut

E-Ventil, Anschluss-leitungen herausgeführt

4. Weiters haben Sie die Möglichkeit, die volle Produktpalette ungekühlter Schränke nach Belieben an Ihr Kühlmöbel anzureihen.

5. Zur Komplettierung des Kühlmöbels können noch Stellfüße, Sockel, Rollen und Abdeckungen hinzugefügt werden.

Alle Rechte vorbehalten

Kühlkorpus

Kombination von GN 1/1, GN 2/1, GN 2/1-QUER sowie BK und BK-QUER

- Kühlkorpus komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
- Gerundeter und dicht verschweißter Innenboden; verdeckt geführte Kälteleitungen; Tauwasserleitung im Boden integriert; Frontrahmenheizung.
- CuCu-Lamellenverdampfer mit Umluft; Tropftasse unter Verdampfer montiert.
- Beliebig einsetzbare Laden- und Türelemente lt. nachfolgenden Seiten.
- Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen sowie Abdeckung.

TEMPERATURBEREICH

LUFT
-2 °C bis +8 °C

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+40 °C und 40% rel. LF

KORPUSTIEFE 660 MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
Höhe / Breite	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm		< 3000 mm	
460 mm	K-226 102	2.602,–	K-226 150	2.735,–	K-226 200	3.382,–	K-226 250	3.976,–	K-226 300	4.268,–
510 mm	K-227 102	2.627,–	K-227 150	2.763,–	K-227 200	3.418,–	K-227 250	4.016,–	K-227 300	4.311,–
560 mm	K-228 102	2.655,–	K-228 150	2.793,–	K-228 200	3.452,–	K-228 250	4.057,–	K-228 300	4.356,–
650 mm	K-266 102	2.710,–	K-266 150	2.848,–	K-266 200	3.522,–	K-266 250	4.140,–	K-266 300	4.445,–
700 mm	K-267 102	2.809,–	K-267 150	2.949,–	K-267 200	3.649,–	K-267 250	4.287,–	K-267 300	4.604,–
710 mm	K-247 102	2.809,–	K-247 150	2.949,–	K-247 200	3.649,–	K-247 250	4.287,–	K-247 300	4.604,–
760 mm	K-248 102	2.891,–	K-248 150	3.040,–	K-248 200	3.762,–	K-248 250	4.418,–	K-248 300	4.742,–

KORPUSTIEFE 760 MM *)	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
Höhe / Breite	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm		< 3000 mm	
460 mm	K-226 105	2.809,–	K-226 153	2.955,–	K-226 203	3.652,–	K-226 253	4.292,–	K-226 303	4.607,–
510 mm	K-227 105	2.838,–	K-227 153	2.984,–	K-227 203	3.690,–	K-227 253	4.337,–	K-227 303	4.656,–
560 mm	K-228 105	2.869,–	K-228 153	3.016,–	K-228 203	3.729,–	K-228 253	4.381,–	K-228 303	4.703,–
650 mm	K-266 105	2.927,–	K-266 153	3.076,–	K-266 203	3.804,–	K-266 253	4.471,–	K-266 303	4.799,–
700 mm	K-267 105	3.033,–	K-267 153	3.188,–	K-267 203	3.944,–	K-267 253	4.631,–	K-267 303	4.972,–
710 mm	K-247 105	3.033,–	K-247 153	3.188,–	K-247 203	3.944,–	K-247 253	4.631,–	K-247 303	4.972,–
760 mm	K-248 105	3.124,–	K-248 153	3.282,–	K-248 203	4.062,–	K-248 253	4.774,–	K-248 303	5.119,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Abdeckung glatt Höhe 40 oder 50 mm (bei Bestellung bitte angeben), allseits abgekantet	per lfm	O-290 050	487,--
Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	per lfm	S-290 100	210,--
Stellfüße beliebige Höhe zw. 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar/Möbel	je Paar	S-290 080	123,--
Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller		S-290 091	482,--
E-Ventil montiert und elektronische Regelung lose, Anschlussleitungen links oder rechts herausgeführt		290 043	388,--
Blende isoliert bis 250 mm Breite		190 361	182,--
Ausgleichsblende unisoliert bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,--

*) BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-QUER beträgt die Korpustiefe 780 mm!

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

GN 1/1 und 2/1

1 Zug

2 Züge 1/2 - 1/2

2 Züge 1/3 - 2/3

3 Züge 1/3 - 1/3 - 1/3

GN 2/1-QUER

1 Zug

2 Züge 1/2 - 1/2

2 Züge 1/3 - 2/3

3 Züge 1/3 - 1/3 - 1/3

TECHNISCHE DATEN

Nutzhöhen	1 Vollauszug 1/1	2 Vollauszüge oben/unten	2 Vollauszüge oben/unten	3 Vollauszüge oben/Mitte/unten
Korpushöhe 460 mm	330	115 / 145	-	-
Korpushöhe 510 mm	380	140 / 170	-	-
Korpushöhe 560 mm	430	165 / 195	-	-
Korpushöhe 650 mm	-	210/240	110/340	110/140/140
Korpushöhe 700 mm	-	240/265	125/375	125/155/155
Korpushöhe 710 mm	-	240/270	130/380	130/160/160
Korpushöhe 760 mm	-	265/295	150/410	150/175/175

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

Einbauelemente

Schubladen – Gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. mit eckigem Ladenkorb und 2 Flaschentrennstäben (untere Lade bei FL-Einbauelementen); Tragkraft 45 kg.

		Korpushöhe:	660 mm				780 mm	
MODELL	BENENNUNG	KORPUSMASS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	1 Vollauszug 1/1	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-QUER Rasterbreite 645 mm	
	1Z-46	460 mm	E-226 002	671,–	E-226 102	873,–	E-226 105	873,–
	1Z-51	510 mm	E-227 002	698,–	E-227 102	908,–	E-227 105	908,–
	1Z-56	560 mm	E-228 002	716,–	E-228 102	932,–	E-228 105	932,–
	2 Vollauszüge 1/2 - 1/2	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-QUER Rasterbreite 645 mm	
	2Z-46	460 mm	E-226 003	988,–	E-226 103	1.350,–	E-226 106	1.350,–
	2Z-51	510 mm	E-227 003	1.022,–	E-227 103	1.366,–	E-227 106	1.366,–
	2Z-56	560 mm	E-228 003	1.054,–	E-228 103	1.378,–	E-228 106	1.378,–
	2Z-65	650 mm	E-236 020	1.081,–	E-236 120	1.408,–	E-236 123	1.408,–
	2Z-70	700 mm	E-236 021	1.122,–	E-236 121	1.459,–	E-236 124	1.459,–
	2Z-71	710 mm	E-235 021	1.122,–	E-235 121	1.459,–	E-235 124	1.459,–
	2Z-76	760 mm	E-235 022	1.155,–	E-235 122	1.502,–	E-235 125	1.502,–
	2 Vollauszüge 1/3 - 2/3	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-QUER Rasterbreite 645 mm	
	FL-65	650 mm	E-236 030	1.131,–	E-236 130	1.523,–	E-236 133	1.523,–
	FL-70	700 mm	E-236 031	1.176,–	E-236 131	1.579,–	E-236 134	1.579,–
	FL-71	710 mm	E-235 031	1.176,–	E-235 131	1.579,–	E-235 134	1.579,–
	FL-76	760 mm	E-235 032	1.211,–	E-235 132	1.627,–	E-235 135	1.627,–
	3 Vollauszüge 1/3 - 1/3 - 1/3	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-QUER Rasterbreite 645 mm	
	3Z-65	650 mm	E-236 040	1.544,–	E-236 140	2.007,–	E-236 143	2.007,–
	3Z-70	700 mm	E-236 041	1.597,–	E-236 141	2.078,–	E-236 144	2.078,–
	3Z-71	710 mm	E-235 041	1.597,–	E-235 141	2.078,–	E-235 144	2.078,–
	3Z-76	760 mm	E-235 042	1.648,–	E-235 142	2.139,–	E-235 145	2.139,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-QUER	
Quersteg	290 000	36,–	290 001	50,–	290 002	50,–
Schloss eingebaut				pro Tür/Lade	190 010	45,–
Selbsteinzug für Schublade						auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-Elementen ist pro Korpus zusätzlich eine Verdampferblende von 80 mm erforderlich!

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

GN 1/1 und 2/1 GN 2/1-QUER

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 460 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 510 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 560 mm

GN 1/1 und 2/1 GN 2/1-QUER

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 650 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 700 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 710 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 760 mm

TECHNISCHE DATEN		
Nutzhöhen (Angaben in mm)	Türelement DIN LINKS / DIN RECHTS	Auflageschienen höhenverstellbar
Korpushöhe 460 mm	315	2
Korpushöhe 510 mm	365	2
Korpushöhe 560 mm	415	2
Korpushöhe 650 mm	505	3
Korpushöhe 700 mm	555	3
Korpushöhe 710 mm	565	3
Korpushöhe 760 mm	615	3

Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

Einbauelemente

Türelemente – Gastronorm

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 2 (Höhe 460/510/560 mm) bzw. 3 (Höhe 650/700/710/760 mm) höhenverstellbare Auflageschienen für GN-Einsätze 1/1, 2/1 oder 2/1-QUER; 1 Zwischenrost; Türbandung wahlweise links oder rechts.

		Korpushöhe:	660 mm				780 mm	
MODELL	BENENNUNG	KORPUSMASS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Türelement DIN links	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-QUER Rasterbreite 645 mm	
	T1-46	460 mm	E-226 000	371,–	E-226 100	532,–	E-226 107	532,–
	T1-51	510 mm	E-227 000	385,–	E-227 100	538,–	E-227 107	538,–
	T1-56	560 mm	E-228 000	392,–	E-228 100	544,–	E-228 107	544,–
	T1-65	650 mm	E-236 000	423,–	E-236 100	553,–	E-236 106	553,–
	T1-70	700 mm	E-236 001	438,–	E-236 101	573,–	E-236 107	573,–
	T1-71	710 mm	E-235 001	438,–	E-235 101	573,–	E-235 107	573,–
	T1-76	760 mm	E-235 002	454,–	E-235 102	591,–	E-235 108	591,–
	Türelement DIN rechts	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-QUER Rasterbreite 645 mm	
	T2-46	460 mm	E-226 001	371,–	E-226 101	532,–	E-226 108	532,–
	T2-51	510 mm	E-227 001	385,–	E-227 101	538,–	E-227 108	538,–
	T2-56	560 mm	E-228 001	392,–	E-228 101	544,–	E-228 108	544,–
	T2-65	650 mm	E-236 010	423,–	E-236 110	553,–	E-236 116	553,–
	T2-70	700 mm	E-236 011	438,–	E-236 111	573,–	E-236 117	573,–
	T2-71	710 mm	E-235 011	438,–	E-235 111	573,–	E-235 117	573,–
	T2-76	760 mm	E-235 012	454,–	E-235 112	591,–	E-235 118	591,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-QUER	
Kippsicheres Auflagegestell	290 005	68,–	290 015	81,–	290 025	81,–
Zwischenrost	290 006	64,–	290 007	122,–	290 007	122,–
Schloss eingebaut				pro Tür/Lade	190 010	45,–
Isolierglaseinsatz für Türfront						auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-Elementen ist pro Korpus zusätzlich eine Verdampferblende von 80 mm erforderlich!

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

BK 400 x 600 mm BK-QUER

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 460 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 510 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 560 mm

BK 400 x 600 mm BK-QUER

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 650 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 700 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 710 mm

NUTZHÖHEN: KORPUSHÖHE 760 mm

TECHNISCHE DATEN

Nutzhöhen (Angaben in mm)	Türelement DIN LINKS / DIN RECHTS	Auflageschienen höhenverstellbar
Korpushöhe 460 mm	315	3
Korpushöhe 510 mm	365	3
Korpushöhe 560 mm	415	4
Korpushöhe 650 mm	505	5
Korpushöhe 700 mm	555	5
Korpushöhe 710 mm	565	5
Korpushöhe 760 mm	615	6

Alle Rechte vorbehalten

Einbauelemente

Türelemente – Backnorm

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 3 (Höhe 460/510 mm), 4 (Höhe 560 mm), 5 (Höhe 650/700/ 710 mm) bzw. 6 (Höhe 760 mm) höhenverstellbare Auflageschienen für Backnorm-Bleche 400 x 600 mm; Türbandung wahlweise links oder rechts.

		Korpushöhe:	660 mm		760 mm	
MODELL	BENENNUNG	KORPUSMASS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Türelement DIN links	Breite / Höhe	BK-QUER 600 x 400 Rasterbreite 715 mm		BK 400 x 600 Rasterbreite 515 mm	
	T1-46 BK	460 mm	E-226 123	532,–	E-226 120	406,–
	T1-51 BK	510 mm	E-227 123	538,–	E-227 120	412,–
	T1-56 BK	560 mm	E-228 123	544,–	E-228 120	415,–
	T1-65 BK	650 mm	E-238 003	553,–	E-238 000	423,–
	T1-70 BK	700 mm	E-238 103	573,–	E-238 100	438,–
	T1-71 BK	710 mm	E-238 203	573,–	E-238 200	438,–
	T1-76 BK	760 mm	E-238 303	591,–	E-238 300	454,–
	Türelement DIN rechts	Breite / Höhe	BK-Quer 600 x 400 Rasterbreite 715 mm		BK 400 x 600 Rasterbreite 515 mm	
	T2-46 BK	460 mm	E-226 124	532,–	E-226 121	406,–
	T2-51 BK	510 mm	E-227 124	538,–	E-227 121	412,–
	T2-56 BK	560 mm	E-228 124	544,–	E-228 121	415,–
	T2-65 BK	650 mm	E-238 013	553,–	E-238 010	423,–
	T2-70 BK	700 mm	E-238 113	573,–	E-238 110	438,–
	T2-71 BK	710 mm	E-238 213	573,–	E-238 210	438,–
	T2-76 BK	760 mm	E-238 313	591,–	E-238 310	454,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN	BK-QUER 600 X 400		BK 400 X 600	
Kippsicheres Auflagegestell	290 026	75,–	290 016	75,–
Zwischenrost			290 010	79,–
Schloss eingebaut		pro Tür/Lade	190 010	45,–
Isolierglaseinsatz für Türfront				auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-Elementen ist pro Korpus zusätzlich eine Verdampferblende von 80 mm erforderlich!

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Kältetechnik

Maschinenfächer

Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. großflächiger Verdunstertasse. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter. Komplett aus Chromnickelstahl, herausnehmbarer Drahtgewebefilter als Kondensatorschutz (geeignet zum Reinigen im Geschirrspüler); Seitenwand gelocht und abnehmbar. Links oder rechts an den Kühltisch angebaut. Ausstanzung für Temperaturregelung.

Ab einer gekühlten Breite von 2000 mm muss das Aggregatfach 400 mm breit sein!

	Korpushöhe:	660 mm			760 mm*		
MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS
	MF 25-46	250 x 660 x 460	E-226 005	344,–	250 x 760 x 460	E-226 007	393,–
	MF 25-51	250 x 660 x 510	E-227 005	357,–	250 x 760 x 510	E-227 007	410,–
	MF 25-56	250 x 660 x 560	E-228 005	368,–	250 x 760 x 560	E-228 007	651,–
	MF 25-65	250 x 660 x 650	E-290 115	519,–	250 x 760 x 650	E-290 145	599,–
	MF 25-70	250 x 660 x 700	E-290 116	536,–	250 x 760 x 700	E-290 146	613,–
	MF 25-71	250 x 660 x 710	E-290 016	536,–	250 x 760 x 710	E-290 046	613,–
	MF 25-76	250 x 660 x 760	E-290 017	551,–	250 x 760 x 760	E-290 047	635,–
	MF 40-46	400 x 660 x 460	E-226 010	585,–	400 x 760 x 460	E-226 011	644,–
	MF 40-51	400 x 660 x 510	E-227 010	591,–	400 x 760 x 510	E-227 011	651,–
	MF 40-56	400 x 660 x 560	E-228 010	597,–	400 x 760 x 560	E-228 011	657,–
	MF 40-65	400 x 660 x 650	E-290 120	610,–	400 x 760 x 650	E-290 140	670,–
	MF 40-70	400 x 660 x 700	E-290 121	625,–	400 x 760 x 700	E-290 141	688,–
	MF 40-71	400 x 660 x 710	E-290 021	625,–	400 x 760 x 710	E-290 041	688,–
	MF 40-76	400 x 660 x 760	E-290 022	646,–	400 x 760 x 760	E-290 042	711,–

Steckerfertige Kälteaggregate

Zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Schutzart IP 20 gemäß DIN 40059, im Maschinenfach montiert; Kapillarrohreinspritzung; vollautomatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion in Maschinenfachjalousie montiert; Kältemittel Propan (R290).

MODELL	KORPUSHÖHE	GEKÜHLTE BREITE	ART.-NR.	PREIS
	460 mm 510 mm 560 mm	< 1000 mm	AP291 008	1.084,–
		< 1500 mm	AP291 009	1.373,–
		< 2000 mm	AP291 010	1.668,–
		< 2500 mm	AP291 011	1.743,–
		< 3000 mm	AP291 012	1.810,–
	650 mm 700 mm 710 mm 760 mm	< 1000 mm	AP291 001	1.373,–
		< 1500 mm	AP291 002	1.668,–
		< 2000 mm	AP291 003	1.743,–
		< 2500 mm	AP291 004	1.810,–
		< 3000 mm	AP291 005	1.949,–

Alle Rechte vorbehalten

Kältetechnik

Installationsfächer

Komplett aus Chromnickelstahl, geschliffen, demontierbare Frontblende; Seitenwand abnehmbar. Links oder rechts an den Kühltisch angebaut. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter und Ausstanzung für Temperaturregelung.

Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

	Korpushöhe:	660 mm			760 mm*		
MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS
	IF 18-46	180 x 660 x 460	E-226 006	183,–	180 x 760 x 460	E-226 008	211,–
	IF 18-51	180 x 660 x 510	E-227 006	186,–	180 x 760 x 510	E-227 008	216,–
	IF 18-56	180 x 660 x 560	E-228 006	193,–	180 x 760 x 560	E-228 008	221,–
	IF 18-65	180 x 660 x 650	E-290 130	211,–	180 x 760 x 650	E-290 135	242,–
	IF 18-70	180 x 660 x 700	E-290 131	219,–	180 x 760 x 700	E-290 136	252,–
	IF 18-71	180 x 660 x 710	E-290 031	219,–	180 x 760 x 710	E-290 035	252,–
	IF 18-76	180 x 660 x 760	E-290 032	226,–	180 x 760 x 760	E-290 036	261,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Expansionsventil R134a oder R452A am Verdampfer montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt		190 202	184,–
Expansionsventil mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	39,–
Expansionsventil R134a oder R452A am Verdampfer montiert, Kälte-, Tauwasser- und Elektroleitungen in das Installationsfach geführt. Elektrische Installation bis Klemmkasten. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion in Bedienblende montiert.		290 040	388,–
Elektronikregelung mit zusätzlicher Fernabfragefunktion – LON-Bus fähig	Mehrpreis	293 064	118,–
Elektronikregelung mit MOD-Bus, geeignet für Dixell-XWeb	Mehrpreis	293 083	322,--
Elektromagnetventil Type EVR in Kälteleitung eingebaut		193 064	173,–

Kühlwannen eingebaut

Kühlwannen aus Chromnickelstahl mit seitlicher Kontaktberohrung; Isolierung aus 30 mm hochdruckgeschäumten Polyurethan; in Kühltischdecke eingearbeitet und mit Kältekreislauf des Kühltisches verbunden; Tauwasserablauf; keine eigene Temperaturregelung!

MODELL	BENENNUNG	KÄLTELEISTUNG BEI VT-10°C	INNENABMESSUNGEN BREITE X TIEFE X HÖHE	ART.-NR.	PREIS
	Kühlwanne GN 1/1	145 W	310 x 515 x 210 mm	290 300	1.402,-
	Kühlwanne GN 2/1 L	185 W	1050 x 310 x 210 mm	290 301	1.701,-
	Kühlwanne GN 2/1	185 W	635 x 515 x 210 mm	290 302	1.652,-
	Kühlwanne GN 3/1	240 W	960 x 515 x 210 mm	290 303	1.914,-
	Kühlwanne GN 4/1	340 W	1285 x 515 x 210 mm	290 304	2.373,-
	Kühlwanne GN 5/1	370 W	1610 x 515 x 210 mm	290 305	2.791,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN		
Einlegeboden GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht	253 600	138,-
Einlegeboden GN 2/1, höhenverstellbar, gelocht	253 601	183,-
Auflagesteg – LÄNGS für GN-Behälter 530 mm	290 360	36,-
Auflagesteg – QUER für GN-Behälter 325 mm	290 361	28,-
Kühlwanne mit separater Regelung		auf Anfrage

* BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-QUER beträgt die Korpustiefe 780 mm!

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE

GN 1/1

Gehäuse

Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Türelemente

Mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; geeignet für GN-Einsätze 1/1. 1 Zwischenrost bei Modell DS.

Schubladen

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht; als Volllade oder mittels Querstegen zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar; Tragkraft 45 kg.

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Drehtürschrank mit Zwischenbord	Breite x Tiefe x Höhe	DIN links		DIN rechts	
	DS 44-46	440 x 660 x 460	E-285 014	879,–	E-285 154	879,–
	DS 44-51	440 x 660 x 510	E-285 015	889,–	E-285 155	889,–
	DS 44-56	440 x 660 x 560	E-285 016	898,–	E-285 156	898,–
	DS 44-65	440 x 660 x 650	E-285 010	918,–	E-285 150	918,–
	DS 44-70	440 x 660 x 700	E-285 011	946,–	E-285 151	946,–
	DS 44-71	440 x 660 x 710	E-280 011	946,–	E-280 151	946,–
	DS 44-76	440 x 660 x 760	E-280 014	976,–	E-280 154	976,–
	Drehtürschrank mit Schublade 1/3	Breite x Tiefe x Höhe	DIN links		DIN rechts	
	DL 44-65	440 x 660 x 650	E-285 030	1.150,–	E-285 160	1.150,–
	DL 44-70	440 x 660 x 700	E-285 031	1.187,–	E-285 161	1.187,–
	DL 44-71	440 x 660 x 710	E-280 031	1.187,–	E-280 161	1.187,–
	DL 44-76	440 x 660 x 760	E-280 034	1.223,–	E-280 164	1.223,–

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS
	Offener Schrank	Breite x Tiefe x Höhe		
	OS 44-46	440 x 660 x 460	E-285 084	452,–
	OS 44-51	440 x 660 x 510	E-285 085	455,–
	OS 44-56	440 x 660 x 560	E-285 086	460,–
	OS 44-65	440 x 660 x 650	E-285 080	469,–
	OS 44-70	440 x 660 x 700	E-285 081	492,–
	OS 44-71	440 x 660 x 710	E-280 081	492,–
	OS 44-76	440 x 660 x 760	E-280 082	504,–
	Offener Schrank mit Schublade 1/3	Breite x Tiefe x Höhe		
	OL 44-65	440 x 660 x 650	E-285 020	883,–
	OL 44-70	440 x 660 x 700	E-285 021	918,–
	OL 44-71	440 x 660 x 710	E-280 021	918,–
	OL 44-76	440 x 660 x 760	E-280 024	943,–

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

GN 1/1

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS
	Schubladenschrank mit 1 Schublade 1/1	Breite x Tiefe x Höhe		
	S1 44-46	440 x 660 x 460	E-285 024	848,–
	S1 44-51	440 x 660 x 510	E-285 025	856,–
	S1 44-56	440 x 660 x 560	E-285 026	865,–
	Schubladenschrank mit 2 Schubladen 1/2	Breite x Tiefe x Höhe		
	S2 44-46	440 x 660 x 460	E-285 044	1.103,–
	S2 44-51	440 x 660 x 510	E-285 045	1.115,–
	S2 44-56	440 x 660 x 560	E-285 046	1.125,–
	S2 44-65	440 x 660 x 650	E-285 040	1.148,–
	S2 44-70	440 x 660 x 700	E-285 041	1.188,–
	S2 44-71	440 x 660 x 710	E-280 041	1.188,–
	S2 44-76	440 x 660 x 760	E-280 044	1.224,–
	Schubladenschrank mit 3 Schubladen 1/3	Breite x Tiefe x Höhe		
	S3 44-65	440 x 660 x 650	E-285 050	1.532,–
	S3 44-70	440 x 660 x 700	E-285 051	1.582,–
	S3 44-71	440 x 660 x 710	E-280 051	1.582,–
	S3 44-76	440 x 660 x 760	E-280 054	1.629,–
	Schubladenschrank mit 4 Schubladen 1/4	Breite x Tiefe x Höhe		
	S4 44-65	440 x 660 x 650	E-285 060	1.831,–
	S4 44-70	440 x 660 x 700	E-285 061	1.895,–
	S4 44-71	440 x 660 x 710	E-280 061	1.895,–
	S4 44-76	440 x 660 x 760	E-280 064	1.951,–
	Müllkippenschrank mit Behälter, brandhemmend	Breite x Tiefe x Höhe		
	MS 44-65	440 x 660 x 650	E-285 070	883,–
	MS 44-70	440 x 660 x 700	E-285 071	918,–
	MS 44-71	440 x 660 x 710	E-280 071	918,–
	MS 44-76	440 x 660 x 760	E-280 072	943,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Schloss für Tür oder Lade eingebaut	pro Tür/Lade	190 010	45,–
Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1		290 005	68,–
Zwischenrost GN 1/1		290 006	64,–
Quersteg für Schublade GN 1/1		290 000	36,–
Sockel in beliebiger Höhe (25 bis 150 mm, bei Bestellung bitte angeben)	per lfm	S-290 100	210,–
Stellfüße in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm, bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar pro Möbel	je Paar	S-290 080	123,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE

GN 2/1

Gehäuse

Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Türelemente

Mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; geeignet für GN-Einsätze 2/1. 1 Zwischenrost bei Modell DS.

Schubladen

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht; als Volllade oder mittels Querstegen zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar; Tragkraft 45 kg.

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Drehtürschrank mit Zwischenbord	Breite x Tiefe x Höhe	DIN links		DIN rechts	
	DS 76-46	765 x 660 x 460	E-285 017	1.046,–	E-285 157	1.046,–
	DS 76-51	765 x 660 x 510	E-285 018	1.055,–	E-285 158	1.055,–
	DS 76-56	765 x 660 x 560	E-285 019	1.069,–	E-285 159	1.069,–
	DS 76-65	765 x 660 x 650	E-285 012	1.089,–	E-285 152	1.089,–
	DS 76-70	765 x 660 x 700	E-285 013	1.127,–	E-285 153	1.127,–
	DS 76-71	765 x 660 x 710	E-280 013	1.127,–	E-280 153	1.127,–
	DS 76-76	765 x 660 x 760	E-280 015	1.160,–	E-280 155	1.160,–
	Drehtürschrank mit Schublade 1/3	Breite x Tiefe x Höhe	DIN links		DIN rechts	
	DL 76-65	765 x 660 x 650	E-285 032	1.242,–	E-285 162	1.242,–
	DL 76-70	765 x 660 x 700	E-285 033	1.284,–	E-285 163	1.284,–
	DL 76-71	765 x 660 x 710	E-280 033	1.284,–	E-280 163	1.284,–
	DL 76-76	765 x 660 x 760	E-280 035	1.322,–	E-280 165	1.322,–

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS
	Offener Schrank	Breite x Tiefe x Höhe		
	OS 76-46	765 x 660 x 460	E-285 087	585,–
	OS 76-51	765 x 660 x 510	E-285 088	594,–
	OS 76-56	765 x 660 x 560	E-285 089	597,–
	OS 76-65	765 x 660 x 650	E-285 082	708,–
	OS 76-70	765 x 660 x 700	E-285 083	735,–
	OS 76-71	765 x 660 x 710	E-280 083	735,–
	OS 76-76	765 x 660 x 760	E-280 084	757,–
	Offener Schrank mit Schublade 1/3	Breite x Tiefe x Höhe		
	OL 76-65	765 x 660 x 650	E-285 022	939,–
	OL 76-70	765 x 660 x 700	E-285 023	976,–
	OL 76-71	765 x 660 x 710	E-280 023	976,–
	OL 76-76	765 x 660 x 760	E-280 025	1.006,–

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

GN 2/1

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS
	Schubladenschrank mit 1 Schublade 1/1	Breite x Tiefe x Höhe		
	S1 76-46	765 x 660 x 460	E-285 027	904,–
	S1 76-51	765 x 660 x 510	E-285 028	913,–
	S1 76-56	765 x 660 x 560	E-285 029	923,–
	Schubladenschrank mit 2 Schubladen 1/2	Breite x Tiefe x Höhe		
	S2 76-46	765 x 660 x 460	E-285 047	1.358,–
	S2 76-51	765 x 660 x 510	E-285 048	1.372,–
	S2 76-56	765 x 660 x 560	E-285 049	1.386,–
	S2 76-65	765 x 660 x 650	E-285 042	1.413,–
	S2 76-70	765 x 660 x 700	E-285 043	1.466,–
	S2 76-71	765 x 660 x 710	E-280 043	1.466,–
	S2 76-76	765 x 660 x 760	E-280 045	1.508,–
	Schubladenschrank mit 3 Schubladen 1/3	Breite x Tiefe x Höhe		
	S3 76-65	765 x 660 x 650	E-285 052	1.883,–
	S3 76-70	765 x 660 x 700	E-285 053	1.951,–
	S3 76-71	765 x 660 x 710	E-280 053	1.951,–
	S3 76-76	765 x 660 x 760	E-280 055	2.010,–
	Schubladenschrank mit 4 Schubladen 1/4	Breite x Tiefe x Höhe		
	S4 76-65	765 x 660 x 650	E-285 062	2.331,–
	S4 76-70	765 x 660 x 700	E-285 063	2.413,–
	S4 76-71	765 x 660 x 710	E-280 063	2.413,–
	S4 76-76	765 x 660 x 760	E-280 065	2.487,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Schloss, eingebaut	pro Tür/Lade	190 010	45,–
Kippsicheres Auflagegestell GN 2/1		290 015	81,–
Zwischenrost GN 2/1		290 007	122,–
Quersteg für Schublade GN 2/1		290 001	50,–
Sockel in beliebiger Höhe (25 bis 150 mm, bei Bestellung bitte angeben)	per lfm	S-290 100	210,–
Stellfüße in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm, bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar pro Möbel	je Paar	S-290 080	123,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE

GN 2/1-QUER

Gehäuse

Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Türelemente

Mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; geeignet für GN-Einsätze 2/1. 1 Zwischenrost bei Modell DS.

Schubladen

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht; als Volllade oder mittels Querstegen zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar; Tragkraft 45 kg.

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Drehtürschrank mit Zwischenbord	Breite x Tiefe x Höhe	DIN links		DIN rechts	
	DS 64-46	645 x 780 x 460	E-282 080	1.046,–	E-282 180	1.046,–
	DS 64-51	645 x 780 x 510	E-282 081	1.055,–	E-282 181	1.055,–
	DS 64-56	645 x 780 x 560	E-282 082	1.069,–	E-282 182	1.069,–
	DS 64-65	645 x 780 x 650	E-282 083	1.089,–	E-282 183	1.089,–
	DS 64-70	645 x 780 x 700	E-282 084	1.127,–	E-282 184	1.127,–
	DS 64-71	645 x 780 x 710	E-282 085	1.127,–	E-282 185	1.127,–
	DS 64-76	645 x 780 x 760	E-282 086	1.160,–	E-282 186	1.160,–
	Drehtürschrank mit Schublade 1/3	Breite x Tiefe x Höhe	DIN links		DIN rechts	
	DL 64-65	645 x 780 x 650	E-282 023	1.242,–	E-282 123	1.242,–
	DL 64-70	645 x 780 x 700	E-282 024	1.284,–	E-282 124	1.284,–
	DL 64-71	645 x 780 x 710	E-282 025	1.284,–	E-282 125	1.284,–
	DL 64-76	645 x 780 x 760	E-282 026	1.322,–	E-282 126	1.322,–

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS
	Offener Schrank	Breite x Tiefe x Höhe		
	OS 64-46	645 x 780 x 460	E-282 000	585,–
	OS 64-51	645 x 780 x 510	E-282 001	594,–
	OS 64-56	645 x 780 x 560	E-282 002	597,–
	OS 64-65	645 x 780 x 650	E-282 003	708,–
	OS 64-70	645 x 780 x 700	E-282 004	735,–
	OS 64-71	645 x 780 x 710	E-282 005	735,–
	OS 64-76	645 x 780 x 760	E-282 006	757,–
	Offener Schrank mit Schublade 1/3	Breite x Tiefe x Höhe		
	OL 64-65	645 x 780 x 650	E-282 013	939,–
	OL 64-70	645 x 780 x 700	E-282 014	976,–
	OL 64-71	645 x 780 x 710	E-282 015	976,–
	OL 64-76	645 x 780 x 760	E-282 016	1.006,–

Alle Rechte vorbehalten

GN 2/1-QUER

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS
	Schubladenschrank mit 1 Schublade 1/1	Breite x Tiefe x Höhe		
	S1 64-46	645 x 780 x 460	E-282 030	904,–
	S1 64-51	645 x 780 x 510	E-282 031	913,–
	S1 64-56	645 x 780 x 560	E-282 032	923,–
	Schubladenschrank mit 2 Schubladen 1/2	Breite x Tiefe x Höhe		
	S2 64-46	645 x 780 x 460	E-282 040	1.358,–
	S2 64-51	645 x 780 x 510	E-282 041	1.372,–
	S2 64-56	645 x 780 x 560	E-282 042	1.386,–
	S2 64-65	645 x 780 x 650	E-282 043	1.413,–
	S2 64-70	645 x 780 x 700	E-282 044	1.466,–
	S2 64-71	645 x 780 x 710	E-282 045	1.466,–
	S2 64-76	645 x 780 x 760	E-282 046	1.508,–
	Schubladenschrank mit 3 Schubladen 1/3	Breite x Tiefe x Höhe		
	S3 64-65	645 x 780 x 650	E-282 053	1.883,–
	S3 64-70	645 x 780 x 700	E-282 054	1.951,–
	S3 64-71	645 x 780 x 710	E-282 055	1.951,–
	S3 64-76	645 x 780 x 760	E-282 056	2.010,–
	Schubladenschrank mit 4 Schubladen 1/4	Breite x Tiefe x Höhe		
	S4 64-65	645 x 780 x 650	E-282 063	2.331,–
	S4 64-70	645 x 780 x 700	E-282 064	2.413,–
	S4 64-71	645 x 780 x 710	E-282 065	2.413,–
	S4 64-76	645 x 780 x 760	E-282 066	2.487,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Schloss, eingebaut	pro Tür/Lade	190 010	45,–
Kippsicheres Auflagegestell GN 2/1-Quer		290 025	81,–
Zwischenrost GN 2/1-Quer		290 007	122,–
Quersteg für Schublade GN 2/1-Quer		290 002	50,–
Sockel in beliebiger Höhe (25 bis 150 mm, bei Bestellung bitte angeben)	per lfm	S-290 100	210,–
Stellfüße in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm, bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar pro Möbel	je Paar	S-290 080	123,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

BACKNORM 400 x 600 mm

Gehäuse

Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Türelemente

Mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 3 (Höhe 460/510 mm), 4 (Höhe 560 mm), 5 (Höhe 650/700/710 mm) bzw. 6 (Höhe 760 mm) höhenverstellbare Auflageschienen für Backnorm-Bleche 400 x 600 mm.

BACKNORM 400 X 600 MM		KORPUSTIEFE	760 mm			
MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Drehtürschrank mit Auflageschienen	Breite x Tiefe x Höhe	DIN links		DIN rechts	
	DS-BK 51-46	515 x 760 x 460	E-274 046	924,–	E-274 047	924,–
	DS-BK 51-51	515 x 760 x 510	E-274 051	933,–	E-274 052	933,–
	DS-BK 51-56	515 x 760 x 560	E-274 056	943,–	E-274 057	943,–
	DS-BK 51-65	515 x 760 x 650	E-274 065	963,–	E-274 066	963,–
	DS-BK 51-70	515 x 760 x 700	E-274 070	993,–	E-274 071	993,–
	DS-BK 51-71	515 x 760 x 710	E-274 072	993,–	E-274 073	993,–
	DS-BK 51-76	515 x 760 x 760	E-274 076	1.025,–	E-274 077	1.025,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Kippsicheres Auflagegestell Euronorm		290 016	75,–
Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,–

BACKNORM-QUER 600 X 400 MM		KORPUSTIEFE	660 MM			
MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Drehtürschrank mit Auflageschienen	Breite x Tiefe x Höhe	DIN links		DIN rechts	
	DS-BK 71-46	715 x 660 x 460	E-274 146	924,–	E-274 147	924,–
	DS-BK 71-51	715 x 660 x 510	E-274 151	933,–	E-274 152	933,–
	DS-BK 71-56	715 x 660 x 560	E-274 156	943,–	E-274 157	943,–
	DS-BK 71-65	715 x 660 x 650	E-274 165	963,–	E-274 166	963,–
	DS-BK 71-70	715 x 660 x 700	E-274 170	993,–	E-274 171	993,–
	DS-BK 71-71	715 x 660 x 710	E-274 172	993,–	E-274 173	993,–
	DS-BK 71-76	715 x 660 x 760	E-274 176	1.025,–	E-274 177	1.025,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Kippsicheres Auflagegestell Euronorm-QUER		290 026	75,–
Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm		290 010	79,–
Schloss, eingebaut	pro Tür	190 010	45,–
Sockel in beliebiger Höhe (25 bis 150 mm, bei Bestellung bitte angeben)	per lfm	S-290 100	210,–
Stellfüße in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm, bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar pro Möbel	je Paar	S-290 080	123,–

Alle Rechte vorbehalten

Laufmeterfertigung

Gehäuse

Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

		KORPUSTIEFE	660 mm		760 mm*	
MODELL	BENENNUNG	KORPUSHÖHE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
Offener Schrank in beliebiger Länge bis 3000 mm, ohne Zwischenbord; pro lfm, kleinste Berechnungseinheit 1 lfm!						
	OS lfm-46	460 mm	E-285 104	970,–	E-285 204	1.049,–
	OS lfm-51	510 mm	E-285 105	980,–	E-285 205	1.057,–
	OS lfm-56	560 mm	E-285 106	992,–	E-285 206	1.073,–
	OS lfm-65	650 mm	E-285 100	1.012,–	E-285 200	1.091,–
	OS lfm-70	700 mm	E-285 101	1.049,–	E-285 201	1.131,–
	OS lfm-71	710 mm	E-280 101	1.049,–	E-280 201	1.131,–
	OS lfm-76	760 mm	E-280 102	1.081,–	E-280 202	1.168,–
Schiebetürenschrank in beliebiger Länge bis 3000 mm, mit Zwischenbord; pro lfm, kleinste Berechnungseinheit 1 lfm!						
	ST lfm-46	460 mm	E-285 134	1.606,–	E-285 234	1.732,–
	ST lfm-51	510 mm	E-285 135	1.629,–	E-285 235	1.760,–
	ST lfm-56	560 mm	E-285 136	1.659,–	E-285 236	1.791,–
	ST lfm-65	650 mm	E-285 130	1.690,–	E-285 230	1.826,–
	ST lfm-70	700 mm	E-285 131	1.753,–	E-285 231	1.893,–
	ST lfm-71	710 mm	E-280 131	1.753,–	E-280 231	1.893,–
	ST lfm-76	760 mm	E-280 132	1.802,–	E-280 232	1.949,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN						
Zwischenbord höhenverstellbar		per lfm	290 353	202,–	290 358	218,–

* BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-QUER beträgt die Korpustiefe 780 mm!

Wandhängeschränke

Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen (Microlon-Schliff); Seitenwände doppelwandig.

MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	PREIS
Offener Schrank in beliebiger Länge bis 3000 mm, mit Zwischenbord; pro lfm, kleinste Berechnungseinheit 1 lfm!				
	WHOS lfm	lfm x 400 x 600 mm	E-280 210	779,–
Schiebetürenschrank in beliebiger Länge bis 3000 mm, mit Zwischenbord; pro lfm, kleinste Berechnungseinheit 1 lfm!				
	WHST lfm	lfm x 400 x 600 mm	E-280 225	1.471,–
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN				
Zwischenbord höhenverstellbar		per lfm	290 357	197,–

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

SALADETTEN-KÜHLTISCHE

Highlights

PROPAN

DICHTE BODENWANNE

FRONTEN BÜNDIG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Praktisches Kühlmöbel zur Präsentation und Entnahme von Buffetwaren wie Salate, Zutaten oder andere kalte Speisen.
- → Verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserleitung in der Rückwand integriert.
- → Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit klimafreundlichem Kältemittel Propan und elektronische Steuereinheit; automatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung.
- → Zentralgekühlt: E-Ventil für R134a montiert; elektronische Steuereinheit; automatische Abtauung mittels Heizstab; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- → Energieeffizienter, korrosionsbeständiger und geruchsneutraler CuCu-Lamellenverdampfer mit Umluft
- → Einbauelemente mit Frontrahmenheizung. Abdeckung mit CNS-Klappdeckel und aufklappbarem Poly-Hygien-Schneidbrett. Geeignet für GN-Schalen bis 100 mm Höhe (Korpushöhe 65) bzw. bis 150 mm Höhe (Korpushöhe 70 - 76)
- → Türen mit 2 höhenverstellbaren Auflageschienen; 1 Zwischenrost; Türbandung links oder rechts.
- → Optional: Schubladen mit Übervollauszug; gelochte und gerundete Ladenkörbe - Tragkraft 45 kg. Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen.

MODELLBEISPIELE

1-TÜRIG
steckerfertig

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +10° C

M2: -1°C bis +7°C

+40°C und 40% rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Alle Rechte vorbehalten

SALADETTEN-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	S 1-65	S 2-65	S 3-65
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 700 x 700	1250 x 700 x 700	1650 x 700 x 700
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	800 x 650	1000 x 650	1400 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 320		
Nutzhöhe Türen	320		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	55	110	165
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W		425 W
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	170 W	200 W	240 W
Energieverbrauch / 24h	1,31 kWh	1,72 kWh	2,29 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 700 x 700	1180 x 700 x 700	1580 x 700 x 700
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	800 x 650	1000 x 650	1400 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 320		
Nutzhöhe Türen	320		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	55	110	165
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W		425 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	250 W	280 W	305 W
Energieverbrauch / 24h	1,13 kWh	1,37 kWh	1,61 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
SE 1-65-1T	rechts	260 504	3.401,-
	links	262 504	3.401,-
SE 2-65-2T	rechts	260 004	5.093,-
	links	262 004	5.093,-
SE 3-65-3T	rechts	260 104	7.089,-
	links	262 104	7.089,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
SZ 1-65-1T	rechts	261 504	2.705,-
	links	263 504	2.705,-
SZ 2-65-2T	rechts	261 004	3.719,-
	links	263 004	3.719,-
SZ 3-65-3T	rechts	261 104	5.390,-
	links	263 104	5.390,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 384
Mehrpreis: 370,-

2 Vollauszüge 1/3-1/3 unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 394
Mehrpreis: 783,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für eintürige Saladetten-Kühltische KH 65/70	Minderpreis	O- 255 381	-699,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für zweitürige Saladetten-Kühltische (zentralgek. Modelle)	Minderpreis	O- 255 410	-785,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für zweitürige Saladetten-Kühltische (steckerf. Modelle)	Minderpreis	O- 255 418	-866,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für dreitürige Saladetten-Kühltische (zentralgek. Modelle)	Minderpreis	O- 255 510	-1.091,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für dreitürige Saladetten-Kühltische (steckerf. Modelle)	Minderpreis	O- 255 518	-1.202,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SALADETTEN-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	S 1-70	S 2-70	S 3-70
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 750 x 700	1250 x 750 x 700	1650 x 750 x 700
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	800 x 700	1000 x 700	1400 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 370		
Nutzhöhe Türen	370		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	64	127	191
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W		425 W
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	170 W	200 W	240 W
Energieverbrauch / 24h	1,38 kWh	1,82 kWh	2,41 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 750 x 700	1180 x 750 x 700	1580 x 750 x 700
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	800 x 700	1000 x 700	1400 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 370		
Nutzhöhe Türen	370		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	64	127	191
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W		425 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	250 W	280 W	305 W
Energieverbrauch / 24h	1,14 kWh	1,39 kWh	1,64 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
SE 1-70-1T	rechts	260 505	3.461,-
	links	262 505	3.461,-
SE 2-70-2T	rechts	260 005	5.192,-
	links	262 005	5.192,-
SE 3-70-3T	rechts	260 105	7.236,-
	links	262 105	7.236,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
SZ 1-70-1T	rechts	261 505	2.765,-
	links	263 505	2.765,-
SZ 2-70-2T	rechts	261 005	3.809,-
	links	263 005	3.809,-
SZ 3-70-3T	rechts	261 105	5.528,-
	links	263 105	5.528,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 385
Mehrpreis: 400,-

2 Vollauszüge 1/3-1/3 unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 395
Mehrpreis: 821,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für eintürige Saladetten-Kühltische KH 65/70	Minderpreis	O- 255 381	-699,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für zweitürige Saladetten-Kühltische (zentralgek. Modelle)	Minderpreis	O- 255 410	-785,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für zweitürige Saladetten-Kühltische (steckerf. Modelle)	Minderpreis	O- 255 418	-866,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für dreitürige Saladetten-Kühltische (zentralgek. Modelle)	Minderpreis	O- 255 510	-1.091,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für dreitürige Saladetten-Kühltische (steckerf. Modelle)	Minderpreis	O- 255 518	-1.202,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SALADETTEN-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	S 1-71	S 2-71	S 3-71
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 750 x 700	1250 x 750 x 700	1650 x 750 x 700
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	800 x 710	1000 x 710	1400 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 380		
Nutzhöhe Türen	380		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	65	131	196
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W		425 W
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	170 W	200 W	240 W
Energieverbrauch / 24h	1,40 kWh	1,83 kWh	2,43 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 750 x 700	1180 x 750 x 700	1580 x 750 x 700
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	800 x 710	1000 x 710	1400 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 380		
Nutzhöhe Türen	380		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	65	131	196
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W		425 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	250 W	280 W	305 W
Energieverbrauch / 24h	1,14 kWh	1,39 kWh	1,64 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
SE 1-71-1T	rechts	250 508	3.461,-
	links	252 508	3.461,-
SE 2-71-2T	rechts	250 008	5.192,-
	links	252 008	5.192,-
SE 3-71-3T	rechts	250 108	7.236,-
	links	252 108	7.236,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
SZ 1-71-1T	rechts	251 508	2.765,-
	links	253 508	2.765,-
SZ 2-71-2T	rechts	251 008	3.809,-
	links	253 008	3.809,-
SZ 3-71-3T	rechts	251 108	5.528,-
	links	253 108	5.528,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: 1 Vollauszug unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 386
Mehrpreis: 400,-

z.B.: 2 Vollauszüge 1/3-1/3 unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 396
Mehrpreis: 821,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für eintürige Saladetten-Kühltische KH 65/70	Minderpreis	O- 255 381	-699,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für zweitürige Saladetten-Kühltische (zentralgek. Modelle)	Minderpreis	O- 255 410	-785,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für zweitürige Saladetten-Kühltische (steckerf. Modelle)	Minderpreis	O- 255 418	-866,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für dreitürige Saladetten-Kühltische (zentralgek. Modelle)	Minderpreis	O- 255 510	-1.091,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für dreitürige Saladetten-Kühltische (steckerf. Modelle)	Minderpreis	O- 255 518	-1.202,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SALADETTEN-KÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	S 1-76	S 2-76	S 3-76
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 800 x 700	1250 x 800 x 700	1650 x 800 x 700
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	800 x 760	1000 x 760	1400 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 430		
Nutzhöhe Türen	430		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	74	148	222
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W		425 W
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)	55,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	170 W	200 W	240 W
Energieverbrauch / 24h	1,47 kWh	1,93 kWh	2,56 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 800 x 700	1180 x 800 x 700	1580 x 800 x 700
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	800 x 760	1000 x 760	1400 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 430		
Nutzhöhe Türen	430		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	74	148	222
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W		425 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	250 W	280 W	305 W
Energieverbrauch / 24h	1,15 kWh	1,41 kWh	1,67 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
SE 1-76-1T	rechts	250 509	3.516,-
	links	252 509	3.516,-
SE 2-76-2T	rechts	250 009	5.286,-
	links	252 009	5.286,-
SE 3-76-3T	rechts	250 109	7.376,-
	links	252 109	7.376,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
SZ 1-76-1T	rechts	251 509	2.820,-
	links	253 509	2.820,-
SZ 2-76-2T	rechts	251 009	3.895,-
	links	253 009	3.895,-
SZ 3-76-3T	rechts	251 109	5.660,-
	links	253 109	5.660,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: 1 Vollauszug unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 387
Mehrpreis: 419,-

z.B.: 2 Vollauszüge 1/3-1/3 unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 397
Mehrpreis: 856,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für eintürige Saladetten-Kühltische KH 65/70	Minderpreis	O- 255 381	-699,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für zweitürige Saladetten-Kühltische (zentralgek. Modelle)	Minderpreis	O- 255 410	-785,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für zweitürige Saladetten-Kühltische (steckerf. Modelle)	Minderpreis	O- 255 418	-866,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für dreitürige Saladetten-Kühltische (zentralgek. Modelle)	Minderpreis	O- 255 510	-1.091,-
Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett, für dreitürige Saladetten-Kühltische (steckerf. Modelle)	Minderpreis	O- 255 518	-1.202,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Alle Rechte vorbehalten

GN-BELEGESTATIONEN

Highlights

PROPAN

DICHTE BODENWANNE

FRONTEN BÜNDIG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Komfortable Zubereitung von optimal gekühlten Zutaten. Isolierter, geteilter Klappdeckel; mit großzügiger Arbeitsfläche - wahlweise mit Poly-Hygien-Schneidbrett.
- → Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- → Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit klimafreundlichem Kältemittel Propan und elektronische Steuereinheit; automatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung.
- → Zentralgekühlt: E-Ventil für R134a montiert; elektronische Steuereinheit; automatische Abtauung mittels Heizstab; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- → Türen mit 2 höhenverstellbaren Auflageschienen; 1 Zwischenrost; Türbandung links oder rechts.
- → Verdeckt geführte Kälteleitungen; Frontrahmenheizung.
- → Optional: Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen

MODELLBEISPIELE

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
steckerfertig

4-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +10° C

M2: -1°C bis +7°C

+40°C und 40% rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Alle Rechte vorbehalten

GN-BELEGESTATIONEN

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BLG 2-65	BLG 3-65	BLG 4-65
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1130 x 700 x 800	1660 x 700 x 800	2190 x 700 x 800
Kühlkorpus: Breite (Maß A) x Höhe	1130 x 650	1660 x 650	2190 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 440		
Nutzhöhe Türen	440		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	152	227	303
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	502 W
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	55,5 dB(A)	61,5 dB(A)	63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	205 W	260 W	320 W
Energieverbrauch / 24h	2,71 kWh	3,58 kWh	4,29 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1130 x 700 x 800	1660 x 700 x 800	2190 x 700 x 800
Kühlkorpus: Breite (Maß A) x Höhe	1130 x 650	1660 x 650	2190 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 440		
Nutzhöhe Türen	440		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	152	227	303
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	502 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	85 W	125 W	155 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BLGE 2-65-2T	rechts	275 004	6.480,-
BLGE 3-65-3T	rechts	275 104	8.263,-
BLGE 4-65-4T	rechts	275 204	9.665,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BLGZ 2-65-2T	rechts	276 004	5.366,-
BLGZ 3-65-3T	rechts	276 104	6.854,-
BLGZ 4-65-4T	rechts	276 204	8.178,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 384
Mehrpreis: 370,-

2 Vollauszüge 1/3-1/3 unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 394
Mehrpreis: 783,-

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 370
Mehrpreis: 658,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 2-teilig		275 900	273,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 3-teilig		275 901	412,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 4-teilig		275 902	560,-
Plexiglaseinsatz für BLG 2, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 910	110,-
Plexiglaseinsatz für BLG 3, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 911	166,-
Plexiglaseinsatz für BLG 4, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 912	221,-
Abdeckung ohne seitliche Hochkantung	Mehrpreis	900 069	260,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

GN-BELEGESTATIONEN

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BLG 2-70	BLG 3-70	BLG 4-70
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1130 x 750 x 800	1660 x 750 x 800	2190 x 750 x 800
Kühlkorpus: Breite (Maß A) x Höhe	1130 x 700	1660 x 700	2190 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 490		
Nutzhöhe Türen	490		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	169	253	338
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	502 W
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	55,5 dB(A)	61,5 dB(A)	63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	205 W	260 W	320 W
Energieverbrauch / 24h	2,85 kWh	3,77 kWh	4,51 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1130 x 750 x 800	1660 x 750 x 800	2190 x 750 x 800
Kühlkorpus: Breite (Maß A) x Höhe	1130 x 700	1660 x 700	2190 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 490		
Nutzhöhe Türen	490		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	169	253	338
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	502 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	85 W	125 W	155 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BLGE 2-70-2T	rechts	275 005	6.604,-
BLGE 3-70-3T	rechts	275 105	8.406,-
BLGE 4-70-4T	rechts	275 205	9.841,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BLGZ 2-70-2T	rechts	276 005	5.490,-
BLGZ 3-70-3T	rechts	276 105	6.997,-
BLGZ 4-70-4T	rechts	276 205	8.353,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 385
Mehrpreis: 400,-

2 Vollauszüge 1/3-1/3 unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 395
Mehrpreis: 821,-

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 371
Mehrpreis: 684,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 2-teilig		275 900	273,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 3-teilig		275 901	412,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 4-teilig		275 902	560,-
Plexiglaseinsatz für BLG 2, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 910	110,-
Plexiglaseinsatz für BLG 3, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 911	166,-
Plexiglaseinsatz für BLG 4, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 912	221,-
Abdeckung ohne seitliche Hochkantung	Mehrpreis	900 069	260,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

GN-BELEGESTATIONEN

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BLG 2-71	BLG 3-71	BLG 4-71
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1130 x 760 x 800	1660 x 760 x 800	2190 x 760 x 800
Kühlkorpus: Breite (Maß A) x Höhe	1130 x 710	1660 x 710	2190 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 500		
Nutzhöhe Türen	500		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	172	258	345
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	502 W
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	55,5 dB(A)	61,5 dB(A)	63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	205 W	260 W	320 W
Energieverbrauch / 24h	2,88 kWh	3,80 kWh	4,56 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1130 x 760 x 800	1660 x 760 x 800	2190 x 760 x 800
Kühlkorpus: Breite (Maß A) x Höhe	1130 x 710	1660 x 710	2190 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 500		
Nutzhöhe Türen	500		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	172	258	345
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	502 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	85 W	125 W	155 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BLGE 2-71-2T	rechts	275 504	6.604,-
BLGE 3-71-3T	rechts	275 604	8.406,-
BLGE 4-71-4T	rechts	275 704	9.841,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BLGZ 2-71-2T	rechts	276 504	5.490,-
BLGZ 3-71-3T	rechts	276 604	6.997,-
BLGZ 4-71-4T	rechts	276 704	8.353,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 386
Mehrpreis: 400,-

2 Vollauszüge 1/3-1/3 unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 396
Mehrpreis: 821,-

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 372
Mehrpreis: 684,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 2-teilig		275 900	273,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 3-teilig		275 901	412,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 4-teilig		275 902	560,-
Plexiglaseinsatz für BLG 2, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 910	110,-
Plexiglaseinsatz für BLG 3, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 911	166,-
Plexiglaseinsatz für BLG 4, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 912	221,-
Abdeckung ohne seitliche Hochkantung	Mehrpreis	900 069	260,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

GN-BELEGESTATIONEN

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BLG 2-76	BLG 3-76	BLG 4-76
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1130 x 810 x 800	1660 x 810 x 800	2190 x 810 x 800
Kühlkorpus: Breite (Maß A) x Höhe	1130 x 760	1660 x 760	2190 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 550		
Nutzhöhe Türen	550		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	189	284	379
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	502 W
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	55,5 dB(A)	61,5 dB(A)	63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	205 W	260 W	320 W
Energieverbrauch / 24h	3,03 kWh	4,00 kWh	4,80 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1130 x 810 x 800	1660 x 810 x 800	2190 x 810 x 800
Kühlkorpus: Breite (Maß A) x Höhe	1130 x 760	1660 x 760	2190 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 550		
Nutzhöhe Türen	550		
Temperaturbereich	+2°C - +10°C		
Nettoinhalt in Liter	189	284	379
Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	502 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	85 W	125 W	155 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIEN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BLGE 2-76-2T	rechts	275 505	6.722,-
BLGE 3-76-3T	rechts	275 605	8.546,-
BLGE 4-76-4T	rechts	275 705	10.014,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
BLGZ 2-76-2T	rechts	276 505	5.603,-
BLGZ 3-76-3T	rechts	276 605	7.134,-
BLGZ 4-76-4T	rechts	276 705	8.525,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 387
Mehrpreis: 419,-

2 Vollauszüge 1/3-1/3 unten - Blende oben

Art.Nr.: M-290 397
Mehrpreis: 856,-

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 373
Mehrpreis: 701,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Selbsteinzug, für Schubladen	je Paar	193 440	327,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 2-teilig		275 900	273,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 3-teilig		275 901	412,-
Poly-Hygien-Schneidbrett, 4-teilig		275 902	560,-
Plexiglaseinsatz für BLG 2, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 910	110,-
Plexiglaseinsatz für BLG 3, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 911	166,-
Plexiglaseinsatz für BLG 4, im Klappdeckel eingebaut	Mehrpreis	275 912	221,-
Abdeckung ohne seitliche Hochkantung	Mehrpreis	900 069	260,-
Quersteg, für Schublade GN 1/1		290 000	36,-
Kippsicheres Auflagegestell, GN 1/1		290 005	68,-
Zwischenrost, GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht		290 006	64,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter lF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-388,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

Mehrpreise Ladenelemente anstelle einer Tür

Saladetten-Kühltische mit Schubladen – Gastronorm

Blende vor Saladettenausschnitt, Schubladen mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten; Tragkraft 45 kg.

KORPUSTIEFE 660 mm

MODELL	BENENNUNG	NUTZHÖHEN	KORPUSMASS	ART.-NR.	PREIS
	Blende – 1 Vollauszug 2/3	oben/unten	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	1Z-BL-65	--/320 mm	650 mm	M-290 384	370,–
	1Z-BL-70	--/370 mm	700 mm	M-290 385	400,–
	1Z-BL-71	--/380 mm	710 mm	M-290 386	400,–
	1Z-BL-76	--/410 mm	760 mm	M-290 387	419,–
	Blende – 2 Voll-auszüge1/3 – 1/3	oben/mittig/unten	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	2Z-BL-65	--/140/140 mm	650 mm	M-290 394	783,–
	2Z-BL-70	--/155/155 mm	700 mm	M-290 395	821,–
	2Z-BL-71	--/160/160 mm	710 mm	M-290 396	821,–
	2Z-BL-76	--/175/175 mm	760 mm	M-290 397	856,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Quersteg		290 000	36,–
Schloss eingebaut	pro Lade	190 010	45,–
Selbsteinzug für Schublade			auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Die oben angeführten Preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den Gerätepreisen auf den vorhergehenden Seiten zu rechnen.

Alle Rechte vorbehalten

Mehrpreise Ladenelemente anstelle einer Tür

Belegstationen mit Schubladen – Gastronorm

Oben mit Blende oder Schublade mit reduzierter Nutzhöhe (Schalenausschnitt). Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten; Tragkraft 45 kg.

KORPUSTIEFE 760 mm

MODELL	BENENNUNG	NUTZHÖHEN	KORPUSMASS	ART.-NR.	PREIS
	2 Vollauszüge 1/2-1/2	oben/unten	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	2Z-65	150/240 mm	650 mm	M-290 370	658,–
	2Z-70	200/265 mm	700 mm	M-290 371	684,–
	2Z-71	210/270 mm	710 mm	M-290 372	684,–
	2Z-76	220/290 mm	760 mm	M-290 373	701,–
	Blende – 1 Vollauszug 2/3	oben/unten	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	1Z-BL-65	--/340 mm	650 mm	M-290 384	370,–
	1Z-BL-70	--/370 mm	700 mm	M-290 385	400,–
	1Z-BL-71	--/380 mm	710 mm	M-290 386	400,–
	1Z-BL-76	--/410 mm	760 mm	M-290 387	419,–
	Blende – 2 Vollauszüge1/3 – 1/3	oben/mittig/unten	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm	
	2Z-BL-65	--/140/140 mm	650 mm	M-290 394	783,–
	2Z-BL-70	--/160/160 mm	700 mm	M-290 395	821,–
	2Z-BL-71	--/160/160 mm	710 mm	M-290 396	821,–
	2Z-BL-76	--/170/170 mm	760 mm	M-290 397	856,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Quersteg		290 000	36,–
Schloss eingebaut	pro Lade	190 010	45,–
Selbsteinzug für Schublade			auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Die oben angeführten Preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den Gerätepreisen auf den vorhergehenden Seiten zu rechnen.

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

GN-TIEFKÜHLTISCHE

Highlights

PROPAN

FRONTEN BÜNDIG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Die GN-Tiefkühltische bieten eine gleichmäßige Durchkühlung der Ware und einfachste Reinigung - optional H3
- Verdeckt geführte Kälteleitungen und Tauwasserleitung; Rinnen- und Ablaufheizung; Frontrahmenheizung.
- Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit klimafreundlichem Kältemittel Propan und elektronische Steuereinheit; automatische Abtauung mittels Heißgas. Abnehmbarer Drahtgewebefilter.
- Zentralgekühlt: E-Ventil für R452A montiert; elektronische Steuereinheit; automatische Abtauung mittels Heizbügel; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- Tür mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren Auflageschienen (Höhe 51/56 bzw. Höhe 65 bis 76), 1 Zwischenrost; Türbandung links oder rechts.
- Optional: Schubladen mit Übervollauszug; gelochte und gerundete Ladenkörbe - Tragkraft 45 kg. Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen. Glatte CNS-Arbeitsplatte.

MODELLBEISPIELE

1-TÜRIG
steckerfertig

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

-18°C bis -22°C

L1: -15°C bis -18°C

+40°C und 40% rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GN-TIEFKÜHLTISCHE

TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

Türelement

1 Zug

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UTK 1-51	UTK 2-51	UTK 3-51
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1000 x 510 x 660	1400 x 510 x 660	1900 x 510 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 510	1000 x 510	1500 x 510
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 295		
Nutzhöhe Türen	295		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	51	102	152
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W		
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	61,5 dB(A)	63,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	240 W	305 W	335 W
Energieverbrauch / 24h	2,73 kWh	2,60 kWh	3,47 kWh
Energieeffizienzklasse	C	B	C
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 510 x 660	1200 x 510 x 660	1700 x 510 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 510	1000 x 510	1500 x 510
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 295		
Nutzhöhe Türen	295		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	51	102	152
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W		
Kältemittel	R452A		
Leistungsaufnahme	455 W	485 W	515 W
Energieverbrauch / 24h	1,45 kWh	1,61 kWh	1,76 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UTKE 1-51-1T	rechts	235 005	4.259,-
	links	235 105	4.259,-
UTKE 2-51-2T	rechts	235 015	5.848,-
	links	235 115	5.848,-
UTKE 3-51-3T	rechts	235 025	6.526,-
	links	235 125	6.526,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UTKZ 1-51-1T	rechts	237 005	3.005,-
	links	237 105	3.005,-
UTKZ 2-51-2T	rechts	237 015	4.299,-
	links	237 115	4.299,-
UTKZ 3-51-3T	rechts	237 025	4.904,-
	links	237 125	4.904,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug 1/1

Art.Nr.: M-290 230
Mehrpreis: 454,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O- 290 050	487,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 042	-542,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 170

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GN-TIEFKÜHLTISCHE

Türelement 1 Zug 2 Züge 1/2 - 1/2

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UTK 1-56	UTK 2-56	UTK 3-56
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1000 x 560 x 660	1400 x 560 x 660	1900 x 560 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 560	1000 x 560	1500 x 560
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 345		
Nutzhöhe Türen	345		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	59	119	178
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W		
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	61,5 dB(A)	63,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	240 W	305 W	335 W
Energieverbrauch / 24h	3,00 kWh	2,85 kWh	3,81 kWh
Energieeffizienzklasse	C	B	C
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 560 x 660	1200 x 560 x 660	1700 x 560 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 560	1000 x 560	1500 x 560
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 345		
Nutzhöhe Türen	345		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	59	119	178
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W		
Kältemittel	R452A		
Leistungsaufnahme	455 W	485 W	515 W
Energieverbrauch / 24h	1,50 kWh	1,72 kWh	1,94 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UTKE 1-56-1T	rechts	236 005	4.307,-
	links	236 105	4.307,-
UTKE 2-56-2T	rechts	236 015	5.927,-
	links	236 115	5.927,-
UTKE 3-56-3T	rechts	236 025	6.610,-
	links	236 125	6.610,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
UTKZ 1-56-1T	rechts	238 005	3.054,-
	links	238 105	3.054,-
UTKZ 2-56-2T	rechts	238 015	4.376,-
	links	238 115	4.379,-
UTKZ 3-56-3T	rechts	238 025	4.989,-
	links	238 125	4.989,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

1 Vollauszug 1/1

Art.Nr.: M-290 231
Mehrpreis: 467,-

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-290 232
Mehrpreis: 1.049,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O- 290 050	487,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 042	-542,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 170

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

GN-TIEFKÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	TK 1-65	TK 2-65	TK 3-65
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1000 x 650 x 660	1400 x 650 x 660	1900 x 650 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 650	1000 x 650	1500 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 435		
Nutzhöhe Türen	435		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	75	150	225
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W	274 W	
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	61,5 dB(A)		63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	240 W	335 W	360 W
Energieverbrauch / 24h	2,55 kWh	2,75 kWh	3,68 kWh
Energieeffizienzklasse	B	B	C
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 650 x 660	1200 x 650 x 660	1700 x 650 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 650	1000 x 650	1500 x 650
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 435		
Nutzhöhe Türen	435		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	75	150	225
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W	274 W	
Kältemittel	R452A		
Leistungsaufnahme	455 W	485 W	515 W
Energieverbrauch / 24h	1,48 kWh	1,66 kWh	1,85 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
TKE 1-65-1T	rechts	256 005	4.630,-
	links	256 025	4.630,-
TKE 2-65-2T	rechts	256 045	6.385,-
	links	256 065	6.385,-
TKE 3-65-3T	rechts	256 085	7.163,-
	links	256 105	7.163,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
TKZ 1-65-1T	rechts	257 005	3.382,-
	links	257 025	3.382,-
TKZ 2-65-2T	rechts	257 045	4.842,-
	links	257 065	4.842,-
TKZ 3-65-3T	rechts	257 085	5.547,-
	links	257 105	5.547,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-255 200
Mehrpreis: 1.086,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O- 290 050	487,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 042	-542,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 170

 Alle Rechte vorbehalten

GN-TIEFKÜHLTISCHE

Türelement

2 Züge 1/2 - 1/2

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	TK 1-70	TK 2-70	TK 3-70
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1000 x 700 x 660	1400 x 700 x 660	1900 x 700 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 700	1000 x 700	1500 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 485		
Nutzhöhe Türen	485		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	84	167	251
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W	274 W	
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	61,5 dB(A)		63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	240 W	335 W	360 W
Energieverbrauch / 24h	2,68 kWh	2,90 kWh	3,87 kWh
Energieeffizienzklasse	B	B	C
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 700 x 660	1200 x 700 x 660	1700 x 700 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 700	1000 x 700	1500 x 700
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 485		
Nutzhöhe Türen	485		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	84	167	251
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W	274 W	
Kältemittel	R452A		
Leistungsaufnahme	455 W	485 W	515 W
Energieverbrauch / 24h	1,48 kWh	1,68 kWh	1,87 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
TKE 1-70-1T	rechts	256 015	4.737,-
	links	256 035	4.737,-
TKE 2-70-2T	rechts	256 055	6.549,-
	links	256 075	6.549,-
TKE 3-70-3T	rechts	256 095	7.351,-
	links	256 115	7.351,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
TKZ 1-70-1T	rechts	257 015	3.482,-
	links	257 035	3.482,-
TKZ 2-70-2T	rechts	257 055	4.999,-
	links	257 075	4.999,-
TKZ 3-70-3T	rechts	257 095	5.728,-
	links	257 115	5.728,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: 2 Vollauszüge
1/2-1/2

Art.Nr.: M-255 210
Mehrpreis: 1.111,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O- 290 050	487,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 042	-542,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 170

 Alle Rechte vorbehalten

GN-TIEFKÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	TK 1-71	TK 2-71	TK 3-71
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1000 x 710 x 660	1400 x 710 x 660	1900 x 710 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 710	1000 x 710	1500 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 495		
Nutzhöhe Türen	495		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	85	171	256
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W	274 W	
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	61,5 dB(A)		63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	240 W	335 W	360 W
Energieverbrauch / 24h	2,71 kWh	2,93 kWh	3,91 kWh
Energieeffizienzklasse	B	B	C
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 710 x 660	1200 x 710 x 660	1700 x 710 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 710	1000 x 710	1500 x 710
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 495		
Nutzhöhe Türen	495		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	85	171	256
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W	274 W	
Kältemittel	R452A		
Leistungsaufnahme	455 W	485 W	515 W
Energieverbrauch / 24h	1,48 kWh	1,68 kWh	1,87 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
TKE 1-71-1T	rechts	255 015	4.737,-
	links	255 035	4.737,-
TKE 2-71-2T	rechts	255 075	6.549,-
	links	255 095	6.549,-
TKE 3-71-3T	rechts	255 405	7.351,-
	links	255 425	7.351,-

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
TKZ 1-71-1T	rechts	255 115	3.482,-
	links	255 135	3.482,-
TKZ 2-71-2T	rechts	255 175	4.999,-
	links	255 195	4.999,-
TKZ 3-71-3T	rechts	255 505	5.728,-
	links	255 525	5.728,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-255 220
Mehrpreis: 1.111,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O- 290 050	487,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 042	-542,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 170

 Alle Rechte vorbehalten

GN-TIEFKÜHLTISCHE

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	TK 1-76	TK 2-76	TK 3-76
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1000 x 760 x 660	1400 x 760 x 660	1900 x 760 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 760	1000 x 760	1500 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 545		
Nutzhöhe Türen	545		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	94	188	282
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W	274 W	
Kältemittel	R290		
Schalldruck in 1m Abstand	61,5 dB(A)		63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	240 W	335 W	360 W
Energieverbrauch / 24h	2,86 kWh	3,08 kWh	4,12 kWh
Energieeffizienzklasse	C	B	C
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 760 x 660	1200 x 760 x 660	1700 x 760 x 660
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	600 x 760	1000 x 760	1500 x 760
Nutz-Innenmaße B x T x H	325 x 530 x 545		
Nutzhöhe Türen	545		
Temperaturbereich	-18°C - -22°C		
Nettoinhalt in Liter	94	188	282
Kälteleistung bei VT -30°C	221 W	274 W	
Kältemittel	R452A		
Leistungsaufnahme	455 W	485 W	515 W
Energieverbrauch / 24h	1,49 kWh	1,69 kWh	1,89 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953) ermittelt.
Die Geräte sind für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953) geeignet.

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
TKE 1-76-1T	rechts	255 045	4.845,-
	links	255 055	4.845,-
TKE 2-76-2T	rechts	255 245	6.704,-
	links	255 255	6.704,-
TKE 3-76-3T	rechts	255 415	7.530,-
	links	255 435	7.530,-

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
TKZ 1-76-1T	rechts	255 145	3.576,-
	links	255 155	3.576,-
TKZ 2-76-2T	rechts	255 265	5.140,-
	links	255 275	5.140,-
TKZ 3-76-3T	rechts	255 515	5.893,-
	links	255 535	5.893,-

EINRICHTUNGSVARIANTEN

z.B.: 2 Vollauszüge 1/2-1/2

Art.Nr.: M-255 230
Mehrpreis: 1.219,-

z.B.: 3 Vollauszüge 1/3-1/3-1/3

Art.Nr.: M-255 231
Mehrpreis: 1.688,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	45,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	719,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O- 290 050	487,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	246,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	369,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	492,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	122,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	482,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	210,-
Beschichtungen			s.S. 65
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ohne Installationsfach (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	106,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 042	-542,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	173,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Hygieneausführung H3			s.S. 170

 Alle Rechte vorbehalten

Hygieneausführung H3

Innenkorpus: Boden, Decke und Seitenwände dicht und fugenfrei verschweißt. Alle Rundungen mindestens 10 mm.

	TKE/TKZ 1	TKE/TKZ 2	TKE/TKZ 3
KORPUSHÖHE	MEHRPREIS	MEHRPREIS	MEHRPREIS
510 mm	834,–	943,–	1.148,–
560 mm	852,–	965,–	1.158,–
650 mm	962,–	1.077,–	1.293,–
700 mm	996,–	1.116,–	1.339,–
710 mm	996,–	1.116,–	1.339,–
760 mm	1.027,–	1.150,–	1.380,–

Einbauelemente

Schubladeneinsätze – Gastronorm

Zur werkzeuglosen Montage hinter den Türen. Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. mit eckigem Ladenkorb; Tragkraft 45 kg.

KORPUSTIEFE 660 mm

MODELL	BENENNUNG	NUTZHÖHEN	KORPUSMASS	ART.-NR.	PREIS
	1 Vollauszug 1/1		passend für KH	geeignet für GN 1/1	
	1Z-51	260 mm	510 mm	M-290 230	454,–
	1Z-56	310 mm	560 mm	M-290 231	467,–
	2 Vollauszüge 1/2 - 1/2	oben/unten	passend für KH	geeignet für GN 1/1	
	2Z-56	130/100 mm	560 mm	M-290 232	1.049,–
	2Z-65	130/170 mm	650 mm	M-255 200	1.086,–
	2Z-70	200/160 mm	700 mm	M-255 210	1.111,–
	2Z-71	200/160 mm	710 mm	M-255 220	1.111,–
	2Z-76	230/190 mm	760 mm	M-255 230	1.219,–
	3 Vollauszüge 1/3 - 1/3 - 1/3	oben/mittig/unten	passend für KH	geeignet für GN 1/1	
	3Z-76	110/130/80 mm	760	M-255 231	1.688,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Quersteg		290 000	36,–
Schloss eingebaut	pro Lade	190 010	45,–
Selbsteinzug für Schublade			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

KONFISKATKÜHLER

Highlights

PROPAN

EASY-CLEAN

DICHTE BODENWANNE

FRONTEN BÜNDIG

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Unsere Konfiskatkühler für Tonnen mit 120 L oder 240 L Fassungsvermögen bieten die optimale Kühlung für Ihren Abfall.
- → Durch glatte Innenflächen einfache Reinigung mittels Wasserstrahl oder Dampfdruckreiniger möglich
- → Steckerfertig: Kälteaggregat mit klimafreundlichem Kältemittel Propan (1 oder 2 Türen) bzw. R134a (3 oder 4 Türen) im Maschinenfach montiert.
- → Zentralgekühlt: E-Ventil für R134a montiert; Leitungen ins Installationsfach geführt
- → Höchste Korrosionsbeständigkeit durch CNS-Verdampfer, natürliche Luftumwälzung
- → Elektronische Steuereinheit; automatische Luftabtauung; bauseitiger TW-Anschluss oder Verwendung der integrierten TW-Lade
- → CNS-Plattenverdampfer an der Rückwand. Türen mit Magnetdichtungsrahmen

MODELLBEISPIELE

1-TÜRIG
zentralgekühlt

2-TÜRIG
steckerfertig

3-TÜRIG
zentralgekühlt

4-TÜRIG
steckerfertig

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +15°C

M2: -1°C bis +7°C

+30°C und 55% rel. LF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Alle Rechte vorbehalten

KONFISKATKÜHLER

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	AK 100	AK 165	AK 230	AK 295
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1002 x 1060 x 730	1652 x 1060 x 730	2302 x 1060 x 730	2955 x 1060 x 730
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	650 x 1060	1300 x 1060	1950 x 1060	2600 x 1060
Nutz-Innenmaße B x T x H	555 x 570 x 930	1200 x 570 x 930	1845 x 570 x 930	2490 x 570 x 930
Temperaturbereich	+2°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -15°C	414 W	540 W	485 W	570 W
Kältemittel	R290		R134a	
Schalldruck in 1m Abstand	56 dB(A)	62 dB(A)		64 dB(A)
Leistungsaufnahme	144 W	177 W	510 W	600 W
Energieverbrauch / 24h	3,33 kWh	4,97 kWh	6,12 kWh	8,64 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1002 x 1060 x 730	1652 x 1060 x 730	2302 x 1060 x 730	2955 x 1060 x 730
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	650 x 1060	1300 x 1060	1950 x 1060	2600 x 1060
Nutz-Innenmaße B x T x H	555 x 570 x 930	1200 x 570 x 930	1845 x 570 x 930	2490 x 570 x 930
Temperaturbereich	+2°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -15°C	300 W	390 W	485 W	570 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	20 W			
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
AKE 100	rechts	103 805	3.960,-
AKE 165	rechts	103 815	5.440,-
AKE 230	rechts	102 825	6.437,-
AKE 295	rechts	102 875	8.479,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
AKZ 100	rechts	102 835	2.680,-
AKZ 165	rechts	102 845	4.007,-
AKZ 230	rechts	102 855	5.058,-
AKZ 295	rechts	102 885	6.472,-

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN...

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

		Art.-Nr.	Preis
Ausführung ohne Installationsfach, Expansionsventil und Steuerung (zentralgekühlte Geräte)			auf Anfrage
Maschinen-/Installationsfach links montiert			auf Anfrage
Mülltonne, 120 Liter		102 863	149,-
Winterschaltung, 55 W (AKE 230/239/295/307)		102 864	375,-
Schloss, eingebaut	je Tür/Klappe	190 010	45,-
Tauwasserschale, zum Entleeren		193 210	132,-

Alle Rechte vorbehalten

KONFISKATKÜHLER

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	AK 103	AK 171	AK 239	AK 307
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1032 x 1200 x 880	1712 x 1200 x 880	2392 x 1200 x 880	3075 x 1200 x 880
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	680 x 1200	1360 x 1200	2040 x 1200	2720 x 1200
Nutz-Innenmaße B x T x H	585 x 710 x 1070	1260 x 710 x 1070	1935 x 710 x 1070	2610 x 710 x 1070
Temperaturbereich	+2°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -15°C	414 W	540 W	485 W	570 W
Kältemittel	R290		R134a	
Schalldruck in 1m Abstand	56 dB(A)	62 dB(A)		64 dB(A)
Leistungsaufnahme	144 W	177 W	510 W	600 W
Energieverbrauch / 24h	3,33 kWh	4,97 kWh	6,12 kWh	8,64 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1032 x 1200 x 880	1712 x 1200 x 880	2392 x 1200 x 880	3075 x 1200 x 880
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	680 x 1200	1360 x 1200	2040 x 1200	2720 x 1200
Nutz-Innenmaße B x T x H	585 x 710 x 1070	1260 x 710 x 1070	1935 x 710 x 1070	2610 x 710 x 1070
Temperaturbereich	+2°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -15°C	300 W	390 W	485 W	570 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	20 W			
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
AKE 103	rechts	103 800	4.129,-
AKE 171	rechts	103 810	5.630,-
AKE 239	rechts	102 820	6.688,-
AKE 307	rechts	102 870	8.744,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
AKZ 103	rechts	102 830	2.809,-
AKZ 171	rechts	102 840	4.197,-
AKZ 239	rechts	102 850	5.266,-
AKZ 307	rechts	102 880	6.690,-

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN...

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

	Art.-Nr.	Preis
Ausführung ohne Installationsfach, Expansionsventil und Steuerung (zentralgekühlte Geräte)		auf Anfrage
Maschinen-/Installationsfach links montiert		auf Anfrage
Mülltonne, 240 Liter	102 862	196,-
Winterschaltung, 55 W (AKE 230/239/295/307)	102 864	375,-
Schloss, eingebaut	190 010	45,-
Tauwasserschale, zum Entleeren	193 210	132,-

Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE *Kühlwannen*

INDEX KÜHLWANNEN

	MONTAGE & EINBAU		180-181
	INNOVATIVE NEUHEITEN		
	IDEAL AKE Steuerung		182
	Airtower Welt		183
	KÜHLWANNEN (UMLUFTKÜHLUNG)		
	Gastronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt	184-185
	Euronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt	186-187
	Variantionsmöglichkeiten		188-189
	BAKERY (UMLUFTKÜHLUNG)		
	flach	steckerfertig oder zentralgekühlt	190-191
	Kombi	steckerfertig oder zentralgekühlt	192-193
	8° Schräg	steckerfertig oder zentralgekühlt	194-195
	BAKERY H (UMLUFTKÜHLUNG)		
	small / high	steckerfertig oder zentralgekühlt	196-199
	Praline	steckerfertig oder zentralgekühlt	200-201
	Variantionsmöglichkeiten		202-203
	Differenzial M1	steckerfertig oder zentralgekühlt	204-205
	Zubehör und Sonderausstattung		206-207
	EINBAUKÜHLWANNEN (STILLE KÜHLUNG)		
	Gastronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt	208-209
	Variantionsmöglichkeiten		210-211
	Crushed Ice	ungekühlt	212-213
	KÜHLPLATTEN (STILLE KÜHLUNG)		
	Gastronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt	214-215

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

MONTAGE & EINBAUHINWEISE

Finden Sie Ihre multifunktionale Kühlwanne und präsentieren Sie damit Pralinen, Torten, Snacks, Salate und vieles mehr. Die Ware wird durch einen schonenden Luftschleier immer optimal gekühlt. In unserem Sortiment finden Sie verschiedenste Ausführungen und Abmessungen für unterschiedlichste Einsatzgebiete.

DAS DESIGN

UKW Kühlwanne
(variable Ausstellfläche)

BAKERY
(flache Ausstellfläche)

BAKERY H
(hoher Luftauslass)

EBS Einbaukühlwanne
(stille Kühlung)

EINBAUMÖGLICHKEITEN

UKW

BAKERY H 32

BAKERY H 38

BAKERY

DIFFERENZIAL

BAKERY – Sonderform

MONTAGEVARIANTEN

Drop-in

Unterbau

Slide-in

Auftisch

PRO

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

DROP-IN
umlaufender Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt

SLIDE-IN
optional erhältliches Fußgestell für einfachen und komfortablen Einbau

Füße höhenverstellbar

STEUERUNG

- Bedienteil für Montage in Möbelfront abnehmbar
- spritzwassersicher

TAUWASSERENTSORGUNG

- über das örtliche Kanalnetz
- mittels einer Tauwasserschale zur manuellen Entsorgung (Zubehör)
- durch eine elektrische Tauwasserverdunsterschale (Zubehör)

BE- UND ENTLÜFTUNG

Optimale Be- und Entlüftung des Kälteaggregates durch Öffnungen, die um 50 Prozent größer sind als die Kondensatorfläche

STANDARD
Belüftung von der Bedienseite und Entlüftung an der Kundenseite

SONDERBAU
Be-und Entlüftung an der Bedienseite

Die Be-und Entlüftung an der Bedienerseite ist nur mit optional erhältlichem Fußgestell oder breitem Maschinenfach möglich.

Vor Bestellung berücksichtigen: Optionales Fußgestell und Maschinenfach auf Seite 193.

EINFACHE REINIGUNG

Spielend einfache Reinigung des Verdampfers und der Innenwanne dank integriertem Hebemechanismus

KONDENSATORSCHUTZ

- optionaler Filter schützt vor Beschädigung, Verschmutzung und Verletzung
- leichte Reinigung im Geschirrspüler

abnehmbarer Schmutzfilter

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

IDEAL AKE STEUERUNG

FÜR KÜHLWANNEN UND GREEN-VERKAUFSKÜHLVITRINEN

Neues Steuerungsmodul mit viel Zusatznutzen

Optimiert in der Funktionsweise, beliebig vernetzbar und mit vielen neuen Features, dürfen wir hier die neue IDEAL AKE Steuerung ST 200F, die für Kühlwannen und Green-Vitrinen zum Einsatz kommt, vorstellen.

Folgende Vorteile bietet das neue Steuerungsmodul, das ab 01. März 2020 vollständig die bisherige Version ersetzt:

Display (7 Segment) mit ersichtlicher Zusatztaste (mit dem Punkt innen)

- Optimiert und zugelassen für Kältemittel R290
- Softwarepaket am neuesten Stand mit gewohnt bedienerfreundlichem Display
- Optimale Konnektivität und Vernetzung:
  - » beliebig mit KältE-und Wärmesteuerungen vernetzbar
  - » besonders flexibel durch die freie Einbindung in diverse Fremdsteuerungen (MOD Bus Schnittstelle)
  - » Auf die Regler-Daten kann via praktischem Störk-Tronic Cloud System jederzeit zugegriffen werden
- Überwachung des Stroms der angeschlossenen Verbraucher (größer als 20W) sowie der Leistungsverbraucher → Wartungsfrüherkennung!
- Display:
  - » bis zu 5 Kühlstellen steuerbar mit einem Display via OLED Displays
  - » freie Taste für eigenständige Programmierung von Zusatzfunktionen wie z.B. externes Licht schalten,...
  - » Datenaufzeichnung, Echtzeituhr und USB-Schnittstelle möglich
- Erweiterungsplatinen:
  - » diese werden von der Steuerung automatisch erkannt
  - » Überhitzungsregler mit AKV Ventil für bis zu 17 mögliche Kältemittel
  - » Drehzahlsteuerung vom Kompressor
  - » und vieles mehr...

Die neue IDEAL AKE Steuerung bietet noch weitere Features über die wir Sie bei Interesse gerne im Detail informieren.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren IDEAL AKE Ansprechpartner.

Alle Rechte vorbehalten

INNOVATIVE AIRTOWER-WELT

NEU

Die neuartigen Airtower-Produkte setzen sich zusammen aus flexibel bestückbaren Kühlwannen und einem maximal transparenten Glasaufbau. Die Wannen und Aufbauten sind sowohl frei kombinierbar in Formaten und Formen als auch wahlweise als Wärmegerät erhältlich.

Besonderes Highlight dabei: Temperaturbereich M1 bei Klimaklasse III.

Weitere Details zu den Produkten und den einzigartigen Möglichkeiten finden sie online unter www.ideal-ake.at.

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UMLUFTKÜHLWANNE GN 1/1

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Multifunktional mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für GN-Schalen

→ Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach - leicht herausziehbar.

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Zentralgekühlt: E-Ventil R134a, Leitungen nach unten herausgeführt

STECKERFERTIG

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
UKW 1-1-E R290	1 GN-Schale 1/1	253 691	3.902,-
UKW 2-1-E R290	2 GN-Schalen 1/1	253 701	4.383,-
UKW 3-1-E R290	3 GN-Schalen 1/1	253 711	5.179,-
UKW 4-1-E R290	4 GN-Schalen 1/1	253 721	5.789,-
UKW 5-1-E R290	5 GN-Schalen 1/1	253 727	6.623,-
UKW 6-1-E R290	6 GN-Schalen 1/1	253 728	7.340,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
UKW 1-1-Z	1 GN-Schale 1/1	253 791	2.565,-
UKW 2-1-Z	2 GN-Schalen 1/1	253 801	2.875,-
UKW 3-1-Z	3 GN-Schalen 1/1	253 811	3.531,-
UKW 4-1-Z	4 GN-Schalen 1/1	253 821	4.080,-
UKW 5-1-Z	5 GN-Schalen 1/1	253 827	4.844,-
UKW 6-1-Z	6 GN-Schalen 1/1	253 828	5.453,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+4 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg seitlich 530 mm		253 668	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Quersteg 325 mm		253 681	28,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg Mitte 530 mm		253 674	36,-
Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	682,-
Ohne Einbaurahmen	Minderpreis		siehe Folgeseiten
Ohne Einlegeboden GN 1/1 für UKW	Minderpreis	253 692	-50,-
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite) (Seitenansicht)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Optional:
Tauwasserverdunstung
mittels Heißgas

Optional:
elektrische Tauwasser-
verdunsterschale (1000 W)
(für zentralgekühlte Modelle)

Detail A:

Detail A: Granitunterbau

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) bei Modell "UKW 1/1-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 315 x 480 x 330 mm
ab Modell "UKW 5/1-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm
2) Modell "UKW 6/1" mit zusätzlichen Tauwasserablauf an linker Seite

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UKW 1-1	UKW 2-1	UKW 3-1	UKW 4-1	UKW 5-1	UKW 6-1
STECKERFERTIG						
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	445 x 705	770 x 705	1095 x 705	1420 x 705	1745 x 705	2070 x 705
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	400 x 660 x 720	725 x 660 x 655	1050 x 660 x 655	1375 x 660 x 655	1700 x 660 x 700	2025 x 660 x 700
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	330 x 535 x 175	655 x 535 x 175	980 x 535 x 175	1305 x 535 x 175	1630 x 535 x 175	1955 x 535 x 175
Einbauöffnung Breite x Tiefe	410 x 665	735 x 665	1060 x 665	1385 x 665	1710 x 665	2035 x 665
Granitöffnung Breite x Tiefe	335 x 545	660 x 545	985 x 545	1310 x 545	1635 x 545	1960 x 545
Nettoinhalt in Liter	32	63	94	126	157	188
Lufttemperaturbereich	+4 °C					
Kälteleistung bei VT -6 °C	190 W	340 W	490 W	590 W	700 W	940 W
Kältemittel	R290					
Leistungsaufnahme	137 W	151 W	222 W	247 W	290 W	466 W
Energieverbrauch / 24h	2,63 kWh	2,91 kWh	4,27 kWh	4,73 kWh	5,56 kWh	8,94 kWh
Spannung	230 V 50 Hz					
ZENTRALGEKÜHLT						
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	445 x 705	770 x 705	1095 x 705	1420 x 705	1745 x 705	2070 x 705
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	400 x 660 x 390	725 x 660 x 390	1050 x 660 x 390	1375 x 660 x 390	1700 x 660 x 390	2025 x 660 x 390
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	330 x 535 x 175	655 x 535 x 175	980 x 535 x 175	1305 x 535 x 175	1630 x 535 x 175	1955 x 535 x 175
Einbauöffnung Breite x Tiefe	410 x 665	735 x 665	1060 x 665	1385 x 665	1710 x 665	2035 x 665
Granitöffnung Breite x Tiefe	335 x 545	660 x 545	985 x 545	1310 x 545	1635 x 545	1960 x 545
Nettoinhalt in Liter	32	63	94	126	157	188
Lufttemperaturbereich	+4 °C					
Kälteleistung bei VT -6 °C	190 W	340 W	490 W	590 W	700 W	940 W
Kältemittel	R134a					
Leistungsaufnahme	11 W	12 W		14 W	15 W	
Spannung	230 V 50 Hz					

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UMLUFTKÜHLWANNE EURO

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Optimale Präsentation von Backwaren durch höhenverstellbare Einlegeböden 400 x 600 mm

→ Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach - leicht herausziehbar.

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Zentralgekühlt: E-Ventil R134a, Leitungen nach unten herausgeführt

STECKERFERTIG

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Euro 1-E R290	1 Euronorm-Blech	253 751	4.019,-
Euro 2-E R290	2 Euronorm-Bleche	253 761	4.535,-
Euro 3-E R290	3 Euronorm-Bleche	253 771	5.533,-
Euro 4-E R290	4 Euronorm-Bleche	253 781	6.719,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Euro 1-Z	1 Euronorm-Blech	253 851	2.684,-
Euro 2-Z	2 Euronorm-Bleche	253 861	3.001,-
Euro 3-Z	3 Euronorm-Bleche	253 871	3.801,-
Euro 4-Z	4 Euronorm-Bleche	253 881	4.931,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+4 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	682,-
Ohne Einbaurahmen	Minderpreis		siehe Folgeseiten
Ohne Einlegeboden für Euro 400 x 600 mm	Minderpreis	253 693	-55,-
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite) (Seitenansicht)

1) bei Modell "EURO 1-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 315 x 480 x 330 mm
bei Modell "EURO 4-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4
STECKERFERTIG				
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	520 x 780	925 x 780	1330 x 780	1735 x 780
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	475 x 735 x 720	880 x 735 x 655	1285 x 735 x 655	1690 x 735 x 700
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	405 x 610 x 175	810 x 610 x 175	1215 x 610 x 175	1620 x 610 x 175
Einbauöffnung Breite x Tiefe	485 x 740	890 x 740	1295 x 740	1700 x 740
Granitöffnung Breite x Tiefe	410 x 620	815 x 620	1220 x 620	1625 x 620
Nettoinhalt in Liter	44	89	133	178
Lufttemperaturbereich	+4 °C			
Kälteleistung bei VT -6 °C	190 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R290			
Leistungsaufnahme	137 W	222 W	247 W	290 W
Energieverbrauch / 24h	2,63 kWh	4,27 kWh	4,73 kWh	5,56 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	520 x 780	925 x 780	1330 x 780	1735 x 780
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	475 x 735 x 390	880 x 735 x 390	1285 x 735 x 390	1690 x 735 x 390
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	405 x 610 x 175	810 x 610 x 175	1215 x 610 x 175	1620 x 610 x 175
Einbauöffnung Breite x Tiefe	485 x 740	890 x 740	1295 x 740	1700 x 740
Granitöffnung Breite x Tiefe	410 x 620	815 x 620	1220 x 620	1625 x 620
Nettoinhalt in Liter	44	89	133	178
Lufttemperaturbereich	+4 °C			
Kälteleistung bei VT -6 °C	360 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	11 W	12 W	14 W	15 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Multifunktionell mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für GN-Schalen 1/1 bis 150 mm.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung.

Zum Einhängen mit Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig. Druckgeschäumte Innenwanne in Hygieneausführung.
Tauwasserablauf HD 30. Beschichteter Umluftlamellenverdampfer hochklapp- und abspülbar. Lüfter in Niederspannung.
Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.
Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar.
Zentralgekühlt: E-Ventil R134a, Leitungen nach unten herausgeführt.

! Breiten von 550 bis 3200 mm (über 3200 mm auf Anfrage)
Tiefen von 540 bis 900 mm
Höhen von 260 bis 390 mm

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) Aggregatsfachgröße und Position hängt von Wannengröße ab
2) ab Breite 2300 mm mit 2 Verdampfern (Leitungsausgänge mittig) - Propan (R290) max. bis 2025mm
3) ab Breite 2000 mm befindet sich ein zusätzlicher Tauwasserablauf an gegenüberliegender Seite

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Kälteaggregat bei VT -6°C

BREITE	TIEFE VON 540 BIS 660 MM	TIEFE BIS 780 MM	TIEFE BIS 900 MM
bis 700 mm	370 Watt	390 Watt	405 Watt
bis 1000 mm	480 Watt	495 Watt	510 Watt
bis 1400 mm	600 Watt	660 Watt	700 Watt
bis 1700 mm	700 Watt	780 Watt	825 Watt
bis 2000 mm	915 Watt	970 Watt	1080 Watt
bis 2300 mm	970 Watt	1070 Watt	1170 Watt
bis 2600 mm	1170 Watt	1205 Watt	1330 Watt
bis 2900 mm	1330 Watt	1455 Watt	1615 Watt
bis 3200 mm	1455 Watt	1615 Watt	1940 Watt

Alle Rechte vorbehalten

Maßgebend zur Berechnung sind die Wannenaußenabmessungen (Einbauteil)!

	TIEFE VON 540 BIS 660 MM		TIEFE BIS 780 MM		TIEFE BIS 900 MM	
BREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	253 910	3.606,-	253 920	3.714,-	253 930	3.938,-
bis 1000 mm	253 911	4.221,-	253 921	4.349,-	253 931	4.608-
bis 1400 mm	253 912	4.916,-	253 922	5.063,-	253 932	5.366,-
bis 1700 mm	253 913	5.549,-	253 923	5.717,-	253 933	6.063,-
bis 2000 mm	253 914	6.095,-	253 924	6.281,-	253 934	6.657,-
bis 2300 mm	253 915	8.335,-	253 925	8.584,-	253 935	9.099,-
bis 2600 mm	253 916	8.785,-	253 926	9.051,-	253 936	9.594,-
bis 2900 mm	253 917	9.378,-	253 927	9.661,-	253 937	10.239,-
bis 3200 mm	253 918	9.784,-	253 928	10.079,-	253 938	10.682,-

		OHNE EINBAURAHMEN		OHNE EINLEGEBODEN	
BREITE		ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	Minderpreis	253 950	157,-	253 960	86,-
bis 1000 mm	Minderpreis	253 951	223,-	253 961	123,-
bis 1400 mm	Minderpreis	253 952	313,-	253 962	173,-
bis 1700 mm	Minderpreis	253 953	380,-	253 963	210,-
bis 2000 mm	Minderpreis	253 954	446,-	253 964	248,-
bis 2300 mm	Minderpreis	253 955	510,-	253 965	282,-
bis 2600 mm	Minderpreis	253 956	578,-	253 966	321,-
bis 2900 mm	Minderpreis	253 957	645,-	253 967	360,-
bis 3200 mm	Minderpreis	253 958	682,-	253 968	388,-

Kälteaggregat

BREITE	LEISTUNGSAUFNAHME	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	370 Watt	253 970	1.529,-
bis 1000 mm	470 Watt	253 971	1.646,-
bis 1400 mm	510 Watt	253 972	1.851,-
bis 1700 mm	600 Watt	253 973	2.016,-
bis 2000 mm	700 Watt	253 974	2.277,-
bis 2300 mm	840 Watt	253 975	2.546,-
bis 2600 mm	1060 Watt	253 976	2.859,-
bis 2900 mm	1180 Watt	253 977	3.126,-
bis 3200 mm	1330 Watt	253 978	3.328,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

BAKERY

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Tischebene Präsentation

→ Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach - leicht herausziehbar. Zentralgekühlt: E-Ventil R134a; Leitungen nach unten herausgeführt.

→ Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Bakery 1,5-E R290	1,5 Eurnorm-Bleche	254 193	4.273,-
Bakery 2-E R290	2 Euronorm-Bleche	254 201	4.659,-
Bakery 3-E R290	3 Euronorm-Bleche	254 211	5.315,-
Bakery 4-E R290	4 Euronorm-Bleche	254 221	6.180,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Bakery 1,5-Z	1,5 Euronorm-Bleche	254 293	2.937,-
Bakery 2-Z	2 Euronorm-Bleche	254 301	3.126,-
Bakery 3-Z	3 Euronorm-Bleche	254 311	3.581,-
Bakery 4-Z	4 Euronorm-Bleche	254 321	4.393,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+4 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Einlegeboden 400 x 600 mm, gerade - für Bakery		253 679	60,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	682,-
Kondensatorschutz		253 610	87,-
Kühleinheit schwenkbar 0° bis 8° C			auf Anfrage
Ohne Einbaurahmen	Minderpreis		siehe Folgeseiten
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Optional:
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas

Optional:
elektrische Tauwasser-verdunsterschale (1000 W)
(für zentralgekühlte Modelle)

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) bei Modell "BAKERY 4-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Bakery 1,5	Bakery 2	Bakery 3	Bakery 4
STECKERFERTIG				
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	715 x 795	915 x 795	1320 x 795	1720 x 795
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	680 x 760 x 470	880 x 760 x 470	1285 x 760 x 470	1690 x 760 x 515
Einbauöffnung Breite x Tiefe	686 x 765	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765
Ausstellfläche Breite x Tiefe	610 x 610	810 x 610	1215 x 610	1620 x 610
Lufttemperaturbereich	+4 °C			
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R290			
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W	290 W
Energieverbrauch / 24h	2,91 kWh	4,27 kWh	4,73 kWh	5,56 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	715 x 795	915 x 795	1320 x 795	1720 x 795
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	680 x 760 x 205	880 x 760 x 205	1285 x 760 x 205	1690 x 760 x 205
Einbauöffnung Breite x Tiefe	686 x 765	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765
Ausstellfläche Breite x Tiefe	610 x 610	810 x 610	1215 x 610	1620 x 610
Lufttemperaturbereich	+4 °C			
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	12 W		14 W	15 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

BAKERY KOMBI

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Präsentation und Zubereitung mit nur einem Gerät.

→ Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach - leicht herausziehbar. Zentralgekühlt: E-Ventil R134a; Leitungen nach unten herausgeführt.

→ Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Bakery Kombi 2-E R290	254 605	5.283,-
Bakery Kombi 3-E R290	254 606	6.012,-
Bakery Kombi 4-E R290	254 607	6.948,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Bakery Kombi 2-Z	254 705	3.748,-
Bakery Kombi 3-Z	254 706	4.278,-
Bakery Kombi 4-Z	254 707	5.159,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+4 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	682,-
Gastronorm Behälter Edelstahl GN 1/6, Tiefe 100 mm		717 421	27,-
Kondensatorschutz		253 610	87,-
Ohne Einbaurahmen	Minderpreis		siehe Folgeseiten
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Optional:
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas

Optional:
elektrische Tauwasser-verdunsterschale (1000 W)
(für zentralgekühlte Modelle)

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) bei Modell "BAKERY Kombi 4-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Bakery Kombi 2	Bakery Kombi 3	Bakery Kombi 4
STECKERFERTIG			
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	915 x 795	1320 x 795	1725 x 795
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	880 x 760 x 470	1285 x 760 x 470	1690 x 760 x 515
Einbauöffnung Breite x Tiefe	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765
Ausstellfläche Breite x Tiefe	810 x 420	1215 x 420	1620 x 420
Ausstellfläche GN-Schalen	4 x GN 1/6	7 x GN 1/6	9 x GN 1/6
Lufttemperaturbereich		+4 °C	
Kälteleistung bei VT -6 °C	490 W	590 W	700 W
Kältemittel		R290	
Leistungsaufnahme	222 W	247 W	290 W
Energieverbrauch / 24h	4,27 kWh	4,73 kWh	5,56 kWh
Spannung		230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT			
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	915 x 795	1320 x 795	1725 x 795
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	880 x 760 x 205	1285 x 760 x 205	1690 x 760 x 205
Einbauöffnung Breite x Tiefe	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765
Ausstellfläche Breite x Tiefe	810 x 420	1215 x 420	1620 x 420
Ausstellfläche GN-Schalen	4 x GN 1/6	7 x GN 1/6	9 x GN 1/6
Lufttemperaturbereich		+4 °C	
Kälteleistung bei VT -6 °C	490 W	590 W	700 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	12 W	14 W	15 W
Spannung		230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

BAKERY S

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Waagrechte Warenpräsentation oder einfache Umstellung der Ausstellungsfläche auf eine 8° Neigung

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Schräge Kühlwanne zum Einhängen mit Einhängerand und Einbaurahmen.

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Bakery S 1,5-E R290	254 615	4.810,-
Bakery S 2-E R290	254 616	5.349,-
Bakery S 3-E R290	254 617	6.147,-
Bakery S 4-E R290	254 618	7.033,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Bakery S 1,5-Z	254 715	3.474,-
Bakery S 2-Z	254 716	3.812,-
Bakery S 3-Z	254 717	4.413,-
Bakery S 4-Z	254 718	5.246,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+4 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	682,-
Kondensatorschutz		253 610	87,-
Ohne Einbaurahmen	Minderpreis		siehe Folgeseiten
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

(Kundenseite)

Optional:
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas

Optional:
elektrische Tauwasser-verdunsterschale (1000 W)
(für zentralgekühlte Modelle)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) bei Modell "BAKERY S 4-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Bakery S 1,5	Bakery S 2	Bakery S 3	Bakery S 4
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	680 x 760 x 575	880 x 760 x 575	1285 x 760 x 575	1690 x 760 x 620
Einbauöffnung Breite x Tiefe	686 x 765	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765
Ausstellfläche Breite x Tiefe	617 x 635	817 x 635	1222 x 635	1627 x 635
Lufttemperaturbereich	+4 °C			
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R290			
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W	280 W
Energieverbrauch / 24h	2,91 kWh	4,27 kWh	4,73 kWh	5,37 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	680 x 760 x 310	880 x 760 x 310	1285 x 760 x 310	1690 x 760 x 310
Einbauöffnung Breite x Tiefe	686 x 765	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765
Ausstellfläche Breite x Tiefe	617 x 635	817 x 635	1222 x 635	1627 x 635
Lufttemperaturbereich	+4 °C			
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	12 W		14 W	15 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

BAKERY H 32

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Optimale Präsentation für Feinkost, Torten oder Salate

→ Unter Granit oder kundenseitig sichtbar in geschliffener Ausführung. Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich.

→ Zum Einhängen mit Einbaurahmen (siehe Sonderausstattung)

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Bakery H 1,5-32-E R290	254 650	4.837,-
	Bakery H 1,5-38-Z R290	254 651	5.610,-
	Bakery H 3-32-E R290	254 652	6.450,-
	Bakery H 4-32-E R290	254 653	7.147,-
	Bakery H 5-32-E R290	254 654	8.108,-
Pro	Bakery H 1,5-32-E R290 PRO	254 655	5.046,-
	Bakery H 2-32-E R290 PRO	254 656	5.854,-
	Bakery H 3-32-E R290 PRO	254 657	6.734,-
	Bakery H 4-32-E R290 PRO	254 658	7.469,-
	Bakery H 5-32-E R290 PRO	254 659	8.481,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Bakery H 1,5-32-Z	254 840	3.499,-
	Bakery H 2-32-Z	254 841	4.076,-
	Bakery H 3-32-Z	254 842	4.718,-
	Bakery H 4-32-Z	254 843	5.360,-
	Bakery H 5-32-Z	254 844	6.223,-
Pro	Bakery H 1,5-32-Z PRO	254 845	3.710,-
	Bakery H 2-32-Z PRO	254 846	4.319,-
	Bakery H 3-32-Z PRO	254 847	5.000,-
	Bakery H 4-32-Z PRO	254 848	5.682,-
	Bakery H 5-32-Z PRO	254 849	6.594,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+4 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Einbaurahmen	Mehrpreis		siehe Folgeseiten
Einlegeboden 400 x 600 mm, gerade - für Bakery		253 679	60,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	682,-
Mit 3-seitigem Glasaufbau			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Spiegel auf Ausblasseite			auf Anfrage
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

Sonderausstattung:
mit 3-seitigen Einbaurahmen

(Kundenseite)

Optional:
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas

Optional:
elektrische Tauwasser-verdunsterschale (1000 W)
(für zentralgekühlte Modelle)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) ab Modell "BAKERY H 4-32-E " beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm
2) Modell "BAKERY H 5-32" mit zusätzlichen Tauwasserablauf an linker Seite

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Bakery H 1,5-32	Bakery H 2-32	Bakery H 3-32	Bakery H 4-32	Bakery H 5-32
STECKERFERTIG					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	680 x 760 x 586	880 x 760 x 586	1285 x 760 x 586	1690 x 760 x 631	2095 x 760 x 631
Ausstellfläche Breite x Tiefe	614 x 623	814 x 623	1219 x 623	1624 x 623	2029 x 623
Lufttemperaturbereich	+4 °C				
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W	940 W
Kältemittel	R290				
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W	290 W	499 W
Energieverbrauch / 24h	2,91 kWh	4,27 kWh	4,73 kWh	5,56 kWh	8,94 kWh
Spannung	230 V 50 Hz				
ZENTRALGEKÜHLT					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	680 x 760 x 321	880 x 760 x 321	1285 x 760 x 321	1690 x 760 x 321	2095 x 760 x 321
Ausstellfläche Breite x Tiefe	614 x 623	814 x 623	1219 x 623	1624 x 623	2029 x 623
Lufttemperaturbereich	+4 °C				
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W	940 W
Kältemittel	R134a				
Leistungsaufnahme	12 W		14 W	15 W	
Spannung	230 V 50 Hz				

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

BAKERY H 38

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Ideal für Schräg- oder Stufenauslagen wie z.B., Käse-oder Feinkostschüsseln

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich!

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Bakery H 1,5-38-E R290	254 950	4.924,-
	Bakery H 2-38-E R290	254 951	5.713,-
	Bakery H 3-38-E R290	254 952	6.568,-
	Bakery H 4-38-E R290	254 953	7.280,-
	Bakery H 5-38-E R290	254 954	8.261,-
Pro	Bakery H 1,5-38-E R290 PRO	254 850	5.138,-
	Bakery H 2-38-E R290 PRO	254 851	5.961,-
	Bakery H 3-38-E R290 PRO	254 852	6.858,-
	Bakery H 4-38-E R290 PRO	254 853	7.611,-
	Bakery H 5-38-E R290 PRO	254 854	8.646,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Bakery H 1,5-38-Z	254 890	3.587,-
	Bakery H 2-38-Z	254 891	4.178,-
	Bakery H 3-38-Z	254 892	4.834,-
	Bakery H 4-38-Z	254 893	5.493,-
	Bakery H 5-38-Z	254 894	6.376,-
Pro	Bakery H 1,5-38-Z PRO	254 895	3.803,-
	Bakery H 2-38-Z PRO	254 896	4.428,-
	Bakery H 3-38-Z PRO	254 897	5.124,-
	Bakery H 4-38-Z PRO	254 898	5.822,-
	Bakery H 5-38-Z PRO	254 899	6.758,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+4 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Einbaurahmen	Mehrpreis		siehe Folgeseiten
Einlegeboden 400 x 600 mm, gerade - für Bakery		253 679	60,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	682,-
Mit 3-seitigem Glasaufbau			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Spiegel auf Ausblasseite			auf Anfrage
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage
Stufenauslage, (400 x 600 mm)		253 677	121,-
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

Sonderausstattung:
mit 3-seitigen Einbaurahmen

(Kundenseite)

Optional:
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas

Optional:
elektrische Tauwasser-verdunsterschale (1000 W)
(für zentralgekühlte Modelle)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) ab Modell "BAKERY H 4-38-E " beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm
2) Modell "BAKERY H 5-38" mit zusätzlichen Tauwasserablauf an linker Seite

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Bakery H 1,5-38	Bakery H 2-38	Bakery H 3-38	Bakery H 4-38	Bakery H 5-38
STECKERFERTIG					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	680 x 760 x 646	880 x 760 x 646	1285 x 760 x 646	1690 x 760 x 691	2095 x 760 x 691
Ausstellfläche Breite x Tiefe	614 x 623	814 x 623	1219 x 623	1624 x 623	2029 x 623
Lufttemperaturbereich	+4 °C				
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W	940 W
Kältemittel	R290				
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W	290 W	466 W
Energieverbrauch / 24h	2,91 kWh	4,27 kWh	4,73 kWh	5,56 kWh	8,94 kWh
Spannung	230 V 50 Hz				
ZENTRALGEKÜHLT					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	680 x 760 x 381	880 x 760 x 381	1285 x 760 x 381	1690 x 760 x 381	2095 x 760 x 381
Ausstellfläche Breite x Tiefe	614 x 623	814 x 623	1219 x 623	1624 x 623	2029 x 623
Lufttemperaturbereich	+4 °C				
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W	940 W
Kältemittel	R134a				
Leistungsaufnahme	12 W		14 W	15 W	
Spannung	230 V 50 Hz				

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PRALINE H 38

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Wunderbare Präsentationsmöglichkeit bei bestem Pralinenklima

→ Mindestens 3-seitiger Glasaufbau und bauseitiger Ablauf erforderlich

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Praline H 1-38-E	254 670	4.324,-
	Praline H 1,5-38-E	254 671	4.691,-
	Praline H 2-38-E	254 672	5.469,-
	Praline H 3-38-E	254 673	6.311,-
	Praline H 4-38-E	254 674	7.012,-
Pro	Praline H 1-38-E PRO	254 680	4.903,-
	Praline H 1,5-38-E PRO	254 681	5.062,-
	Praline H 2-38-E PRO	254 682	5.517,-
	Praline H 3-38-E PRO	254 683	6.397,-
	Praline H 4-38-E PRO	254 684	7.280,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Praline H 1-38-Z	254 770	3.148,-
	Praline H 1,5-38-Z	254 771	3.516,-
	Praline H 2-38-Z	254 772	4.094,-
	Praline H 3-38-Z	254 773	4.737,-
	Praline H 4-38-Z	254 774	5.385,-
Pro	Praline H 1-38-Z PRO	254 780	3.336,-
	Praline H 1,5-38-Z PRO	254 781	3.727,-
	Praline H 2-38-Z PRO	254 782	4.340,-
	Praline H 3-38-Z PRO	254 783	5.021,-
	Praline H 4-38-Z PRO	254 784	5.707,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+16 °C und 30 - 40 % rel. LF

Produkt
+14 °C bis +18 °C

Raum
+25 °C und 60 % rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Einbaurahmen	Mehrpreis		siehe Folgeseiten
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt		190 215	277,-
Mit 3-seitigem Glasaufbau			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Spiegel auf Ausblasseite			auf Anfrage
Stufenauslage, (400 x 600 mm)		253 677	121,-
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) bei Modell "PRALINE H 1-38-E " beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 312 x 480 x 330 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Praline H 1-38	Praline H 1,5-38	Praline H 2-38	Praline H 3-38	Praline H 4-38
STECKERFERTIG					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	475 x 760 x 711	680 x 760 x 646	880 x 760 x 646	1285 x 760 x 646	1690 x 760 x 646
Ausstellfläche Breite x Tiefe	409 x 623	614 x 623	814 x 623	1219 x 623	1624 x 623
Lufttemperaturbereich	+16 °C				
Kälteleistung bei VT -5 °C	180 W	310 W		390 W	520 W
Kältemittel	R134a				
Leistungsaufnahme	169 W	224 W	226 W	305 W	379 W
Energieverbrauch / 24h	3,25 kWh	4,31 kWh	4,33 kWh	5,85 kWh	7,28 kWh
Spannung	230 V 50 Hz				
ZENTRALGEKÜHLT					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	475 x 760 x 381	680 x 760 x 381	880 x 760 x 381	1285 x 760 x 381	1690 x 760 x 381
Ausstellfläche Breite x Tiefe	409 x 623	614 x 623	814 x 623	1219 x 623	1624 x 623
Lufttemperaturbereich	+16 °C				
Kälteleistung bei VT -5 °C	180 W	310 W		390 W	520 W
Kältemittel	R134a				
Leistungsaufnahme	35 W		37 W	59 W	80 W
Spannung	230 V 50 Hz				

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHEITEN - BAKERY H

Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung.

Druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung. Tauwasserablauf HD 30. Höhenverstellbare Einlegeböden und Einbaurahmen als Sonderausstattung. Beschichteter Umluftlamellenverdampfer hochklapp- und abspülbar. Lüfter in Niederspannung. Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.
Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar.
Zentralgekühlt: E-Ventil R134a, Leitungen nach unten herausgeführt.

! Breiten von 550 bis 3200 mm (über 3200 mm auf Anfrage)
Tiefen von 540 bis 900 mm
Höhen von 260 bis 600 mm (über 600 mm auf Anfrage)

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

(Kundenseite)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) Aggregatsfachgröße und Position hängt von Wannengröße ab
2) ab Breite 2300 mm mit 2 Verdampfern (Leitungsausgänge mittig) - Propan (R290) max. bis 2025mm
3) ab Breite 2000 mm befindet sich ein zusätzlicher Tauwasserablauf an gegenüberliegender Seite

Kälteaggregat bei VT -6°C

BREITE	TIEFE VON 540 BIS 660 MM	TIEFE BIS 750 MM	TIEFE BIS 900 MM
bis 700 mm	370 Watt	390 Watt	405 Watt
bis 1000 mm	480 Watt	495 Watt	510 Watt
bis 1400 mm	600 Watt	660 Watt	700 Watt
bis 1700 mm	700 Watt	780 Watt	825 Watt
bis 2000 mm	915 Watt	970 Watt	1080 Watt
bis 2300 mm	970 Watt	1070 Watt	1170 Watt
bis 2600 mm	1170 Watt	1205 Watt	1330 Watt
bis 2900 mm	1330 Watt	1455 Watt	1615 Watt
bis 3200 mm	1455 Watt	1615 Watt	1940 Watt

Alle Rechte vorbehalten

Maßgebend zur Berechnung sind die Wannenaußenabmessungen (Einbauteil)!

	TIEFE VON 540 BIS 660 MM		TIEFE BIS 780 MM		TIEFE BIS 900 MM	
BREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	254 960	3.769,-	254 970	3.884,-	254 980	4.116,-
bis 1000 mm	254 961	4.412,-	254 971	4.543,-	254 981	4.817,-
bis 1400 mm	254 962	5.137,-	254 972	5.289,-	254 982	5.608,-
bis 1700 mm	254 963	5.800,-	254 973	5.975,-	254 983	6.334,-
bis 2000 mm	254 964	6.371,-	254 974	6.563,-	254 984	6.956,-
bis 2300 mm	254 965	8.708,-	254 975	8.969,-	254 985	9.508,-
bis 2600 mm	254 966	9.181,-	254 976	9.457,-	254 986	10.025,-
bis 2900 mm	254 967	9.799,-	254 977	10.094,-	254 987	10.698,-
bis 3200 mm	254 968	10.223,-	254 978	10.304,-	254 988	11.163,-

	EINBAURAHMEN		EINLEGEBODEN	
BREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	253 590	504,-	253 580	216,-
bis 1000 mm	253 591	533,-	253 581	257,-
bis 1400 mm	253 592	583,-	253 582	319,-
bis 1700 mm	253 593	626,-	253 583	379,-
bis 2000 mm	253 594	657,-	253 584	412,-
bis 2300 mm	253 595	729,-	253 585	509,-
bis 2600 mm	253 596	785,-	253 586	580,-
bis 2900 mm	253 597	839,-	253 587	652,-
bis 3200 mm	253 598	894,-	253 588	723,-

Kälteaggregat

BREITE	LEISTUNGSAUFNAHME	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	350 Watt	253 970	1.529,-
bis 1000 mm	470 Watt	253 971	1.646,-
bis 1400 mm	510 Watt	253 972	1.851,-
bis 1700 mm	600 Watt	253 973	2.016,-
bis 2000 mm	700 Watt	253 974	2.277,-
bis 2300 mm	840 Watt	253 975	2.546,-
bis 2600 mm	1060 Watt	253 976	2.859,-
bis 2900 mm	1180 Watt	253 977	3.126,-
bis 3200 mm	1330 Watt	253 978	3.328,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

DIFFERENZIAL M1

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Optimale Präsentation bei bestem Klima für Fleisch, Sahnetorten bis hin zu Sushi-Produkten

→ Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich

→ Garantiert hohe Luftfeuchtigkeit bei tiefer Temperatur

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
	DIF 2-38-E	2 Euro-norm-Bleche	254 800	6.377,-
	DIF 3-38-E	3 Euro-norm-Bleche	254 801	7.187,-
	DIF 4-38-E	4 Euro-norm-Bleche	254 802	8.044,-
Pro	DIF 2-38-E PRO	2 Euro-norm-Bleche	254 810	6.665,-
	DIF 3-38-E PRO	3 Euro-norm-Bleche	254 811	7.522,-
	DIF 4-38-E PRO	4 Euro-norm-Bleche	254 812	8.422,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
	DIF 2-38-Z	2 Euro-norm-Bleche	254 900	4.805,-
	DIF 3-38-Z	3 Euro-norm-Bleche	254 901	5.560,-
	DIF 4-38-Z	4 Euro-norm-Bleche	254 902	6.318,-
Pro	DIF 2-38-Z PRO	2 Euro-norm-Bleche	254 910	5.094,-
	DIF 3-38-Z PRO	3 Euro-norm-Bleche	254 911	5.894,-
	DIF 4-38-Z PRO	4 Euro-norm-Bleche	254 912	6.697,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Einbaurahmen	Mehrpreis		siehe Folgeseiten
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	682,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Mit 3-seitigem Glasaufbau			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-
Spiegel auf Ausblasseite			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) ab Modell "DIF 2-38-E " beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 355 x 480 x 265 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	DIF 2-38	DIF 3-38	DIF 4-38
STECKERFERTIG			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	880 x 760 x 646	1285 x 760 x 691	1690 x 760 x 691
Ausstellfläche Breite x Tiefe	810 x 617	1215 x 617	1620 x 617
Lufttemperaturbereich		+2 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W	720 W	820 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	355 W	417 W	510 W
Energieverbrauch / 24h	6,82 kWh	8,00 kWh	9,80 kWh
Spannung		230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	880 x 760 x 381	1285 x 760 x 381	1690 x 760 x 381
Ausstellfläche Breite x Tiefe	810 x 617	1215 x 617	1620 x 617
Lufttemperaturbereich		+2 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W	720 W	820 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	12 W	14 W	
Spannung		230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Modell	Benennung		Art.-Nr.	Preis
	Metallfilter	bis 0,6 kW	309 001	229,-
	Metallfilter	ab 0,6 kW	309 002	257,-
	Messerabstreifer eingebaut unbeheizt		309 046	139,-
	Stufenauslage	(400 x 600 mm)	253 677	121,-
	Schneidbrett CNS	pro lfm	309 030	415,-
	Breites Maschinenfach (695 mm)	für Vitrinen Typ 80	253 980	384,-
	Breites Maschinenfach (860 mm)	für Vitrinen ab Typ 112	253 981	423,-
	Snackwellen GN 1/1	(530 x 325 mm)	309 020	69,-
	Snackwellen GN 2/4	(530 x 162 mm)	309 021	60,-
	Snackwellen EURO 1	(600 x 400 mm)	309 025	74,-
	Snackwellen EURO 1/2	(600 x 200 mm)	309 026	65,-

Alle Rechte vorbehalten

Fußgestelle für die Kombination mit Kühlwannen

Ausführung

Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) Stellfüßen.

Gestell rundum offen (bauseitige Verkleidung)

FG UNVERBLENDET

Modell

*) für Gerätebreiten unter 1000 mm gilt die Berechnung mit 1 lfm

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Fußgestell unverblendet per lfm	303 925	709,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Benennung		Art.-Nr.	Preis
Einbaurahmen für UKW 1/1	Minderpreis	254 450	-196,-
Einbaurahmen für UKW 2/1	Minderpreis	254 451	-227,-
Einbaurahmen für UKW 3/1	Minderpreis	254 452	-287,-
Einbaurahmen für UKW 4/1	Minderpreis	254 453	-346,-
Einbaurahmen für UKW 5/1	Minderpreis	254 454	-389,-
Einbaurahmen für UKW 6/1	Minderpreis	254 455	-434,-
Einbaurahmen für Euro 1	Minderpreis	254 456	-206,-
Einbaurahmen für Euro 2	Minderpreis	254 457	-267,-
Einbaurahmen für Euro 3	Minderpreis	254 458	-329,-
Einbaurahmen für Euro 4	Minderpreis	254 459	-451,-
Einbaurahmen für Bakery 1,5	Minderpreis	254 466	-227,-
Einbaurahmen für Bakery 2 / Kombi 2	Minderpreis	254 467	-267,-
Einbaurahmen für Bakery 3 / Kombi 3	Minderpreis	254 468	-329,-
Einbaurahmen für Bakery 4 / Kombi 4	Minderpreis	254 469	-451,-
Einbaurahmen für Bakery S 1,5	Minderpreis	254 470	-251,-
Einbaurahmen für Bakery S 2	Minderpreis	254 472	-293,-
Einbaurahmen für Bakery S 3	Minderpreis	254 472	-364,-
Einbaurahmen für Bakery S 4	Minderpreis	254 473	-498,-
Einbaurahmen	für Praline H 1-38	254 480	320,-
Einbaurahmen	für Praline H 1,5-38 / Bakery H 1-32/38	254 481	359,-
Einbaurahmen	für Praline H 2-38 / Bakery H 2-32/38 / DIF 2-38	254 482	374,-
Einbaurahmen	für Praline H 3-38 / Bakery H 3-32/38 / DIF 3-38	254 483	462,-
Einbaurahmen	für Praline H 4-38 / Bakery H 4-32/38 / DIF 4-38	254 484	633,-
Einbaurahmen	für Bakery H 5-32/38	254 485	729,-

Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLWANNE EBS

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Stille Kühlung durch umlaufende Kontaktberohrung, für Flaschen und GN-Schalen.

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf für Tauwasser erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung

→ Bei Bestückung mit Crushed Ice ist ein bauseitiger TW-Ablauf erforderlich

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
EBS 1-1-E R290	253 301	2.266,-
EBS 2-1-E R290	253 311	2.769,-
EBS 3-1-E R290	253 331	3.212,-
EBS 2-1L-E R290	253 321	2.972,-
EBS 4-1-E R290	253 341	3.547,-
EBS 5-1-E R290	253 351	3.839,-
EBS 6-1-E R290	253 361	4.259,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
EBS 1-1-Z	253 401	1.130,-
EBS 2-1-Z	253 411	1.420,-
EBS 3-1-Z	253 431	1.741,-
EBS 2-1L-Z	253 421	1.526,-
EBS 4-1-Z	253 441	2.038,-
EBS 5-1-Z	253 451	2.380,-
EBS 6-1-Z	253 456	2.655,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C bis +12 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Auflagesteg für GN-Schalen für EBS, Quersteg 325 mm		290 361	28,-
Auflagesteg für GN-Schalen für EBS, Längssteg 530 mm		290 360	36,-
Elektronisches Thermostat für stille Kühlung, für steckerfertige Modelle in R134a		253 620	216,-
Elektronisches Thermostat für stille Kühlung, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle		253 626	351,-
Expansionsventil für stille Kühlung, (Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ)		190 210	192,-
Höhenverst. Einlegeboden 1/1, für EBS 2-1 bis 6-1		253 600	138,-
Höhenverst. Einlegeboden 2/1, für EBS 2-1 bis 6-1		253 601	183,-
Höhenverst. Einlegeboden 1/1, für EBS 1-1		253 607	138,-
Höhenverst. Einlegeboden für EBS 2-1L (2 Stk. erforderlich)		253 608	138,-
Kondensatorschutz		253 610	87,-
Mechanisches Thermostat für stille Kühlung, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle		253 625	135,-
Ohne Einbaurahmen 1/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 501	-189,-
Ohne Einbaurahmen 2/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 511	-221,-
Ohne Einbaurahmen 2/1L für EBS	Minderpreis	253 521	-253,-
Ohne Einbaurahmen 3/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 531	-279,-
Ohne Einbaurahmen 4/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 541	-337,-
Ohne Einbaurahmen 5/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 546	-380,-
Ohne Einbaurahmen 6/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 547	-421,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-
Tauwasserschale zum Entleeren, für Modell EBS 2/1L		253 654	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG

1) bei Modell "EBS 1/1-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 353 x 564 x 280 mm
bei Modell "EBS 2/1 L" ist das Aggregatsfach längs eingebaut!

ZENTRALGEKÜHLT

Sonderausstattung

! HINWEIS: EBS 2/1 L und EBS 6/1 sind nur zweiseitig berohrt

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	EBS 1-1	EBS 2-1	EBS 3-1	EBS 2-1L	EBS 4-1	EBS 5-1	EBS 6-1
STECKERFERTIG							
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	392 x 596 x 540	717 x 596 x 540	1042 x 596 x 540	1132 x 392 x 540	1367 x 596 x 540	1692 x 596 x 540	2017 x 596 x 540
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	302 x 508 x 210	630 x 508 x 210	955 x 508 x 210	1045 x 302 x 210	1280 x 508 x 210	1605 x 508 x 210	1930 x 508 x 210
Einbauöffnung Breite x Tiefe	402 x 607	727 x 607	1052 x 607	1142 x 402	1377 x 607	1702 x 607	2027 x 607
Nettoinhalt in Liter	32	67	102	66	136	171	206
Lufttemperaturbereich	+4 °C						
Kälteleistung bei VT -10 °C	190 W		330 W	190 W	330 W		480 W
Kältemittel	R290						
Leistungsaufnahme	136 W		147 W	136 W	147 W		216 W
Energieverbrauch / 24h	2,61 kWh		2,82 kWh	2,61 kWh	2,82 kWh		4,15 kWh
Spannung	230 V 50 Hz						
ZENTRALGEKÜHLT							
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	392 x 596 x 260	717 x 596 x 260	1042 x 596 x 260	1132 x 392 x 260	1367 x 596 x 260	1692 x 596 x 260	2017 x 596 x 260
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	302 x 508 x 210	630 x 508 x 210	955 x 508 x 210	1045 x 302 x 210	1280 x 508 x 210	1605 x 508 x 210	1930 x 508 x 210
Einbauöffnung Breite x Tiefe	402 x 607	727 x 607	1052 x 607	1142 x 402	1377 x 607	1702 x 607	2027 x 607
Nettoinhalt in Liter	32	64	102	66	136	171	206
Lufttemperaturbereich	+4 °C						
Kältemittel	R134a						
Spannung	230 V 50 Hz						

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung für Flaschen und GN-Schalen.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

Höhenverstellbare Einlegeböden und Einbaurahmen als Sonderausstattung. Druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung, stabiler Einhängerand. Tauwasserablauf HD 30.
Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar. Thermostat im Maschinenfach.
Zentralgekühlt: Ohne Expansionsventil (Sonderzubehör); Kälteleitungen nach unten herausgeführt.

Maßgebend zur Berechnung sind die Innenabmessungen der Kühlwanne!

	KÜHLWANNE: INNENTIEFE BIS 400 MM INNENHÖHE BIS 210 MM		KÜHLWANNE: INNENTIEFE BIS 700 MM INNENHÖHE BIS 210 MM	
BREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	253 550	1.158,-	253 560	1.444,-
bis 1000 mm	253 551	1.364,-	253 561	1.669,-
bis 1300 mm	253 552	1.702,-	253 562	2.125,-
bis 1600 mm	253 553	2.014,-	253 563	2.515,-
bis 1900 mm	253 554	2.206,-	253 564	2.754,-
bis 2200 mm	253 555	2.723,-	253 565	3.398,-
bis 2500 mm	253 556	3.104,-	253 566	3.873,-
bis 2800 mm	253 557	3.486,-	253 567	4.351,-

KÜHLWANNE	ART.-NR.	PREIS
Zusätzliche Ecken pro Stk.	253 570	339,-

	HÖHENVERSTELLBARER EINLEGEBDODEN		EINBAURAHMEN	
BREITE	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	253 580	216,-	253 590	504,-
bis 1000 mm	253 581	257,-	253 591	533,-
bis 1300 mm	253 582	319,-	253 592	583,-
bis 1600 mm	253 583	379,-	253 593	626,-
bis 1900 mm	253 584	412,-	253 594	657,-
bis 2200 mm	253 585	509,-	253 595	729,-
bis 2500 mm	253 586	580,-	253 596	785,-
bis 2800 mm	253 587	652,-	253 597	839,-
Zusätzliche Ecken pro Stk.	253 576	92,–	253 578	124,-

Kälteaggregat

BREITE	KÄLTELEISTUNG BEI VT -15°C	LEISTUNGS-AUFNAHME	ART.-NR.	PREIS
bis 700 mm	185 Watt	170 Watt	390 110	1.364,-
bis 1300 mm	340 Watt	300 Watt	390 111	1.700,-
bis 1900 mm	370 Watt	315 Watt	390 112	2.013,-
bis 2500 mm	450 Watt	360 Watt	390 113	2.327,-
bis 2800 mm	485 Watt	400 Watt	390 114	2.639,-

Alle Rechte vorbehalten

Berechnung der zusätzlichen Ecken

Abwinkelung 2 Ecken

Abwinkelung 3 Ecken

Abwinkelung 4 Ecken

Abwinkelung 3 Ecken

Beispiele kundenindividueller Bauformen

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

CRUSHED ICE WANNE

Highlights

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Eindrucksvolle Warenpräsentation durch die Lagerung auf Crushed-Ice

→ Geeignet für die kurzzeitige Kühlung von Produkten

UNGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Ungekühlt	Crush 1-1	253 490	1.120,-
	Crush 2-1	253 491	1.406,-
	Crush 3-1	253 493	1.725,-
	Crush 4-1	253 494	2.016,-
	Crush 5-1	253 495	2.355,-
	Crush 6-1	253 496	2.629,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Absperrventil für Bodenablauf		253 650	205,-
Indirekte Beleuchtung inkl. transparentem Einlegeboden			auf Anfrage
Ohne Einbaurahmen 1/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 501	-189,-
Ohne Einbaurahmen 2/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 511	-221,-
Ohne Einbaurahmen 3/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 531	-279,-
Ohne Einbaurahmen 4/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 541	-337,-
Ohne Einbaurahmen 5/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 546	-380,-
Ohne Einbaurahmen 6/1 für EBS/Crush	Minderpreis	253 547	-421,-

Alle Rechte vorbehalten

Sonderausstattung: Indirekte Beleuchung in LED unterhalb Einlegeboden (gewünschter Farbton auf Anfrage)

TECHNISCHE DATEN						
(Angaben in mm)	Crush 1-1	Crush 2-1	Crush 3-1	Crush 4-1	Crush 5-1	Crush 6-1
UNGEKÜHLT						
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	392 x 596 x 260	717 x 596 x 260	1042 x 596 x 260	1367 x 596 x 260	1692 x 596 x 260	2017 x 596 x 260
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	302 x 508 x 210	630 x 508 x 210	955 x 508 x 210	1280 x 508 x 210	1605 x 508 x 210	1930 x 508 x 210
Einbauöffnung Breite x Tiefe	402 x 607	727 x 607	1052 x 507	1377 x 607	1702 x 607	2027 x 607
Nettoinhalt in Liter	32	67	102	136	171	206

Alle Rechte vorbehalten

KÜHLPLATTE GN

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Stille Kühlung durch Kontaktbohrung im Boden für GN-Bleche 1/1

→ Alle Sichtseiten geschliffen inkl. Auslagefläche mit leichtem Einhängewulst (anfallendes Tauwasser)

→ Geeignet für die kurzzeitige Kühlung von Produkten

→ Zentralgekühlt: ohne E-Ventil (Sonderzubehör). 8 mm Kälteleitung nach unten herausgeführt

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
KP GN-1-1-E R290	255 470	2.098,-
KP GN-2-1-E R290	255 471	2.548,-
KP GN-3-1-E R290	255 472	2.963,-
KP GN-4-1-E R290	255 473	3.258,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
KP GN-1-1-Z	255 474	1.300,-
KP GN-2-1-Z	255 475	1.523,-
KP GN-3-1-Z	255 476	1.572,-
KP GN-4-1-Z	255 477	1.776,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektronisches Thermostat für stille Kühlung, für steckerfertige Modelle in R134a		253 620	216,-
Expansionsventil für stille Kühlung, (Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ)		190 210	192,-
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Kühlplatten	Minderpreis	253 664	-40,-
Ohne Wulstrand			auf Anfrage
Sondermaße			auf Anfrage
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

1) bei Modell "KP GN 1/1-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 312 x 483 x340 mm

STECKERFERTIG

ZENTRALGEKÜHLT

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	KP GN-1-1	KP GN-2-1	KP GN-3-1	KP GN-4-1
STECKERFERTIG				
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	365 x 570	690 x 570	1015 x 570	1340 x 570
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	320 x 525 x 399	645 x 525 x 339	970 x 525 x 339	1295 x 525 x 339
Einbauöffnung Breite x Tiefe	335 x 540	660 x 540	985 x 540	1310 x 540
Ausstellfläche in m²	0,17	0,35	0,54	0,69
Kälteleistung bei VT -10 °C	190 W		330 W	
Kältemittel	R290			
Leistungsaufnahme	136 W		147 W	
Energieverbrauch / 24h	2,61 kWh		2,82 kWh	
ZENTRALGEKÜHLT				
Rahmen Außenmaße Breite x Tiefe	365 x 570	690 x 570	1015 x 570	1340 x 570
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	320 x 525 x 59	645 x 525 x 59	970 x 525 x 59	1295 x 525 x 59
Einbauöffnung Breite x Tiefe	335 x 540	660 x 540	985 x 540	1310 x 540
Ausstellfläche in m²	0,17	0,35	0,54	0,69
Kälteleistung bei VT -10 °C	190 W		330 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	10 W			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE *Verkaufskühlvitrinen*

INDEX VERKAUFSKÜHLVITRINEN

	MONTAGE & EINBAU		218-219
	KONZEPTLÖSUNGEN		
	Gastronorm Höhe 450 mm	steckerfertig oder zentralgekühlt	220-221
	EINBAUKÜHLVITRINEN		
	Gastronorm	steckerfertig oder zentralgekühlt	222-227
	BAK	steckerfertig oder zentralgekühlt	228-231
	High Capacity geschlossen	steckerfertig oder zentralgekühlt	232-233
	EINBAUKÜHLVITRINEN MIT TORTENZUG		
	BAK L mit Auszug	steckerfertig oder zentralgekühlt	234-237
	SNACK-LINE KÜHLVITRINE		
	COOL	steckerfertig oder zentralgekühlt	238-239
	AUFTISCH-KÜHLVITRINE		
	Gastro	steckerfertig oder zentralgekühlt	240-241
	STAND-KOMBIKÜHLVITRINEN		
	BAK KSL mit Auszug	steckerfertig oder zentralgekühlt mit gekühltem Unterbau	242-243
	ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG		244-247

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

FLEXIBILITÄT OHNE GRENZEN

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

KALT | GREEN LINE | NEUTRAL | WARM | KOMBINATION

DAS DESIGN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen)

rund | eckig | schräg*) | PRO eckig | PRO rund

*) bei Isolierglasvitrinen auf Anfrage

DIE GRÖSSEN IM EINSATZ

GN GASTRO-NORM — Gastronorm (2 bis 5 Schalen bis max. 150 mm)

EN BACKNORM/ EURONORM — Euronorm (1 bis 4 Bleche)

DIE HÖHEN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen)

530 mm / 370 mm *)

700 mm / 370 mm *)

870 mm / 370 mm *)

*) optional flache Innenwannen mit 195 mm möglich

MONTAGEVARIANTEN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen)

Drop-in | Slide-in | Stand | Auftisch | PRO

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

MONTAGE & EINBAUHINWEISE

EINFACHE MONTAGE

DROP-IN
umlaufender Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt

SLIDE-IN
optional erhältliches Fußgestell für einfachen und komfortablen Einbau

Füße höhenverstellbar

BE- UND ENTLÜFTUNG

Optimale Be-und Entlüftung des Kälteaggregates durch Öffnungen, die um 50 Prozent größer sind als die Kondensatorfläche

STANDARD
Belüftung von der Bedienseite
und Entlüftung an der Kundenseite

SONDERBAU
Be- und Entlüftung an der Bedienseite

Die Be-und Entlüftung an der Bedienerseite ist nur mit optional erhältlichem Fußgestell oder breitem Maschinenfach möglich.

Vor Bestellung berücksichtigen:
Optionales Fußgestell und Maschinenfach auf Seite 245

DIE STEUERUNG

- Bedienteil für Montage in Möbelfront abnehmbar
- spritzwassersicher

TAUWASSERENTSORGUNG

- steckerfertige und geschlossene Kühlvitrinen mit vollautomatischer Tauwasserverdunstung
- leichte Reinigung der TW-Schale
- externer Kälteanschluss und offene Vitrinen:

manuelle TW-Schale

1) Anschluss an örtliches Kanalnetz

2) Tauwasserschale zur manuellen Entleerung (Zubehör)

3) elektrische Tauwasserverdunsterschale (Zubehör)

KONDENSATORSCHUTZ

- optionaler Filter schützt vor Beschädigung, Verschmutzung und Verletzung
- leichte Reinigung im Geschirrspüler

abnehmbarer Schmutzfilter

EINFACHE REINIGUNG

Spielend einfache Reinigung des Verdampfers und der Innenwanne dank integriertem Hebemechanismus

Zugang für leichtes Reinigen

Frontscheibe kippbar

Deckglas leicht zu reinigen

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINEN

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | EASY-CHANGE | INDIVIDUELLES DESIGN | MIRROR-EFFEKT | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kombinationsgerät zu Wärmevitrinen Basic, Basic Plus und Comfort

→ Tauwasser: bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Kundenseitige Frontscheibe aus ESG; einschiebbar dank Easy-Change-System. Bedienseitige Flügeltür aus Spionglas

→ Zentralgekühlt: E-Ventil R134a, Leitungen nach unten herausgeführt

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro GE-44-45-E EC	330 600	4.864,-
	Gastro GE-78-45-E EC	330 601	5.910,-
	Gastro GE-112-45-E EC	330 602	6.977,-
	Gastro GE-146-45-E EC	330 603	8.282,-
Schräg	Gastro GS-44-45-E EC	330 610	4.864,-
	Gastro GS-78-45-E EC	330 611	5.910,-
	Gastro GS-112-45-E EC	330 612	6.977,-
	Gastro GS-146-45-E EC	330 613	8.282,-
Pro-Eckig	Gastro GE-44-45-E EC PRO	330 620	5.116,-
	Gastro GE-78-45-E EC PRO	330 621	6.218,-
	Gastro GE-112-45-E EC PRO	330 622	7.298,-
	Gastro GE-146-45-E EC PRO	330 623	8.743,-
Pro-Schräg	Gastro GS-44-45-E EC PRO	330 630	5.116,-
	Gastro GS-78-45-E EC PRO	330 631	6.218,-
	Gastro GS-112-45-E EC PRO	330 632	7.298,-
	Gastro GS-146-45-E EC PRO	330 633	8.743,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro GE-44-45-Z EC	330 605	3.937,-
	Gastro GE-78-45-Z EC	330 606	4.781,-
	Gastro GE-112-45-Z EC	330 607	5.807,-
	Gastro GE-146-45-Z EC	330 608	6.972,-
Schräg	Gastro GS-44-45-Z EC	330 615	3.937,-
	Gastro GS-78-45-Z EC	330 616	4.781,-
	Gastro GS-112-45-Z EC	330 617	5.807,-
	Gastro GS-146-45-Z EC	330 618	6.972,-
Pro-Eckig	Gastro GE-44-45-Z EC PRO	330 625	4.189,-
	Gastro GE-78-45-Z EC PRO	330 626	5.086,-
	Gastro GE-112-45-Z EC PRO	330 627	6.185,-
	Gastro GE-146-45-Z EC PRO	330 628	7.433,-
Pro-Schräg	Gastro GS-44-45-Z EC PRO	330 635	4.189,-
	Gastro GS-78-45-Z EC PRO	330 636	5.086,-
	Gastro GS-112-45-Z EC PRO	330 637	6.185,-
	Gastro GS-146-45-Z EC PRO	330 638	7.433,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt	190 220	682,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro G-44-45 EC	Gastro G-78-45 EC	Gastro G-112-45 EC	Gastro G-146-45 EC
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	445 x 695 x 1154	785 x 695 x 1089	1125 x 695 x 1089	1465 x 695 x 1089
Pro-Version Außenmaß B x T x H	435 x 695 x 1154	775 x 695 x 1089	1115 x 695 x 1089	1455 x 695 x 1089
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	340 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	425 x 670	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
Nettoinhalt in Liter	38	75	113	150
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	310 W	390 W	520 W	590 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	227 W	305 W	370 W	427 W
Energieverbrauch / 24h	3,26 kWh	4,39 kWh	5,32 kWh	6,16 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	445 x 695 x 824	785 x 695 x 824	1125 x 695 x 824	1465 x 695 x 824
Pro-Version Außenmaß B x T x H	435 x 695 x 824	775 x 695 x 824	1115 x 695 x 824	1455 x 695 x 824
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	340 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	425 x 670	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
Nettoinhalt in Liter	38	75	113	150
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	310 W	390 W	520 W	590 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	38 W	59 W	70 W	85 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINEN

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG.

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-53-E	330 050	5.074,-
	Gastro GR-112-53-E	330 051	6.006,-
	Gastro GR-145-53-E	330 052	7.225,-
	Gastro GR-177-53-E	330 053	8.432,-
Eckig	Gastro GE-80-53-E	331 050	4.973,-
	Gastro GE-112-53-E	331 051	5.886,-
	Gastro GE-145-53-E	331 052	7.080,-
	Gastro GE-177-53-E	331 053	8.264,-
Schräg	Gastro GS-80-53-E	332 050	4.973,-
	Gastro GS-112-53-E	332 051	5.886,-
	Gastro GS-145-53-E	332 052	7.080,-
	Gastro GS-177-53-E	332 053	8.264,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-53-E PRO	333 050	5.480,-
	Gastro GR-112-53-E PRO	333 051	6.486,-
	Gastro GR-145-53-E PRO	333 052	7.803,-
	Gastro GR-177-53-E PRO	333 053	9.105,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-53-E PRO	334 050	5.370,-
	Gastro GE-112-53-E PRO	334 051	6.359,-
	Gastro GE-145-53-E PRO	334 052	7.648,-
	Gastro GE-177-53-E PRO	334 053	8.925,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-53-Z	330 055	3.920,-
	Gastro GR-112-53-Z	330 056	4.815,-
	Gastro GR-145-53-Z	330 057	5.889,-
	Gastro GR-177-53-Z	330 058	6.866,-
Eckig	Gastro GE-80-53-Z	331 055	3.843,-
	Gastro GE-112-53-Z	331 056	4.718,-
	Gastro GE-145-53-Z	331 057	5.770,-
	Gastro GE-177-53-Z	331 058	6.729,-
Schräg	Gastro GS-80-53-Z	332 055	3.843,-
	Gastro GS-112-53-Z	332 056	4.718,-
	Gastro GS-145-53-Z	332 057	5.770,-
	Gastro GS-177-53-Z	332 058	6.729,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-53-Z PRO	333 055	4.235,-
	Gastro GR-112-53-Z PRO	333 056	5.199,-
	Gastro GR-145-53-Z PRO	333 057	6.360,-
	Gastro GR-177-53-Z PRO	333 058	7.414,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-53-Z PRO	334 055	4.148,-
	Gastro GE-112-53-Z PRO	334 056	5.096,-
	Gastro GE-145-53-Z PRO	334 057	6.231,-
	Gastro GE-177-53-Z PRO	334 058	7.265,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro G-80-53	Gastro G-112-53	Gastro G-145-53	Gastro G-177-53
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1205	1125 x 695 x 1205	1450 x 695 x 1205	1775 x 695 x 1205
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1205	1115 x 695 x 1205	1440 x 695 x 1205	1765 x 695 x 1205
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	0,60	0,90	1,20	1,48
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	390 W	520 W		590 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	312 W	380 W	400 W	462 W
Energieverbrauch / 24h	4,50 kWh	5,47 kWh	5,76 kWh	6,65 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 900	1125 x 695 x 900	1450 x 695 x 900	1775 x 695 x 900
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 900	1115 x 695 x 900	1440 x 695 x 900	1765 x 695 x 900
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	0,60	0,90	1,20	1,48
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	390 W	520 W		590 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	66 W	80 W	101 W	119 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINEN

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG.

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauwasserverdunstung

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-70-E	330 060	5.938,-
	Gastro GR-112-70-E	330 061	7.121,-
	Gastro GR-145-70-E	330 062	8.293,-
	Gastro GR-177-70-E	330 063	9.371,-
Eckig	Gastro GE-80-70-E	331 060	5.819,-
	Gastro GE-112-70-E	331 061	6.979,-
	Gastro GE-145-70-E	331 062	8.127,-
	Gastro GE-177-70-E	331 063	9.182,-
Schräg	Gastro GS-80-70-E	332 060	5.819,-
	Gastro GS-112-70-E	332 061	6.979,-
	Gastro GS-145-70-E	332 062	8.127,-
	Gastro GS-177-70-E	332 063	9.182,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-70-E PRO	333 060	6.412,-
	Gastro GR-112-70-E PRO	333 061	7.693,-
	Gastro GR-145-70-E PRO	333 062	8.957,-
	Gastro GR-177-70-E PRO	333 063	10.120,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-70-E PRO	334 060	6.283,-
	Gastro GE-112-70-E PRO	334 061	7.536,-
	Gastro GE-145-70-E PRO	334 062	8.777,-
	Gastro GE-177-70-E PRO	334 063	9.916,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-70-Z	330 065	4.742,-
	Gastro GR-112-70-Z	330 066	5.771,-
	Gastro GR-145-70-Z	330 067	6.770,-
	Gastro GR-177-70-Z	330 068	7.728,-
Eckig	Gastro GE-80-70-Z	331 065	4.647,-
	Gastro GE-112-70-Z	331 066	5.656,-
	Gastro GE-145-70-Z	331 067	6.633,-
	Gastro GE-177-70-Z	331 068	7.574,-
Schräg	Gastro GS-80-70-Z	332 065	4.647,-
	Gastro GS-112-70-Z	332 066	5.656,-
	Gastro GS-145-70-Z	332 067	6.633,-
	Gastro GS-177-70-Z	332 068	7.574,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-70-Z PRO	333 065	5.119,-
	Gastro GR-112-70-Z PRO	333 066	6.232,-
	Gastro GR-145-70-Z PRO	333 067	7.310,-
	Gastro GR-177-70-Z PRO	333 068	8.347,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-70-Z PRO	334 065	5.019,-
	Gastro GE-112-70-Z PRO	334 066	6.110,-
	Gastro GE-145-70-Z PRO	334 067	7.164,-
	Gastro GE-177-70-Z PRO	334 068	8.179,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) Modell "G-177-70-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 370 x 520 x 350 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro G-80-70	Gastro G-112-70	Gastro G-145-70	Gastro G-177-70
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1375	1125 x 695 x 1375	1450 x 695 x 1375	1775 x 695 x 1420
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1375	1115 x 695 x 1375	1440 x 695 x 1375	1765 x 695 x 1420
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	0,85	1,25	1,65	2,05
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W		590 W	720 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	373 W	391 W	460 W	541 W
Energieverbrauch / 24h	5,38 kWh	5,64 kWh	6,62 kWh	7,80 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1070	1125 x 695 x 1070	1450 x 695 x 1070	1775 x 695 x 1070
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1070	1115 x 695 x 1070	1440 x 695 x 1070	1765 x 695 x 1070
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	0,85	1,25	1,65	2,05
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W		590 W	720 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	74 W	92 W	117 W	138 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINEN

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG.

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauwasserverdunstung

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-87-E	330 070	6.727,-
	Gastro GR-112-87-E	330 071	7.995,-
	Gastro GR-145-87-E	330 072	9.249,-
	Gastro GR-177-87-E	330 073	10.399,-
Eckig	Gastro GE-80-87-E	331 070	6.592,-
	Gastro GE-112-87-E	331 071	7.836,-
	Gastro GE-145-87-E	331 072	9.063,-
	Gastro GE-177-87-E	331 073	10.190,-
Schräg	Gastro GS-80-87-E	332 070	6.592,-
	Gastro GS-112-87-E	332 071	7.836,-
	Gastro GS-145-87-E	332 072	9.063,-
	Gastro GS-177-87-E	332 073	10.190,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-87-E PRO	333 070	7.264,-
	Gastro GR-112-87-E PRO	333 071	8.634,-
	Gastro GR-145-87-E PRO	333 072	9.988,-
	Gastro GR-177-87-E PRO	333 073	11.231,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-87-E PRO	334 070	7.119,-
	Gastro GE-112-87-E PRO	334 071	8.461,-
	Gastro GE-145-87-E PRO	334 072	9.789,-
	Gastro GE-177-87-E PRO	334 073	11.007,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-87-Z	330 075	5.450,-
	Gastro GR-112-87-Z	330 076	6.549,-
	Gastro GR-145-87-Z	330 077	7.619,-
	Gastro GR-177-87-Z	330 078	8.645,-
Eckig	Gastro GE-80-87-Z	331 075	5.339,-
	Gastro GE-112-87-Z	331 076	6.417,-
	Gastro GE-145-87-Z	331 077	7.466,-
	Gastro GE-177-87-Z	331 078	8.474,-
Schräg	Gastro GS-80-87-Z	332 075	5.339,-
	Gastro GS-112-87-Z	332 076	6.417,-
	Gastro GS-145-87-Z	332 077	7.466,-
	Gastro GS-177-87-Z	332 078	8.474,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-87-Z PRO	333 075	5.885,-
	Gastro GR-112-87-Z PRO	333 076	7.074,-
	Gastro GR-145-87-Z PRO	333 077	8.227,-
	Gastro GR-177-87-Z PRO	333 078	9.338,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-87-Z PRO	334 075	5.768,-
	Gastro GE-112-87-Z PRO	334 076	6.931,-
	Gastro GE-145-87-Z PRO	334 077	8.064,-
	Gastro GE-177-87-Z PRO	334 078	9.151,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) Modell "G-145-87-E" und "G-177-87-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 370 x 520 x 350 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro G-80-87	Gastro G-112-87	Gastro G-145-87	Gastro G-177-87
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1545	1125 x 695 x 1545	1450 x 695 x 1590	1775 x 695 x 1590
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1545	1115 x 695 x 1545	1440 x 695 x 1590	1765 x 695 x 1590
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	1,10	1,60	2,10	2,60
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W		720 W	820 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	424 W	446 W	536 W	655 W
Energieverbrauch / 24h	6,11 kWh	6,42 kWh	7,72 kWh	9,43 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1240	1125 x 695 x 1240	1450 x 695 x 1240	1775 x 695 x 1240
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1240	1115 x 695 x 1240	1440 x 695 x 1240	1765 x 695 x 1240
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	1,10	1,60	2,10	2,60
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W		720 W	820 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	81 W	103 W	133 W	158 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINEN

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG.

→ NEU bei 51 cm breiten Geräten: Türanschlag wechselbar.

→ Bedienseitig Flügeltüren; bei Modell 173 Schiebetüren

→ Tauwasser: vollautomatische Verdunstung bei steckerfertiger Lösung. Bei zentralgekühlt bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK GR-51-53-E	330 150	4.301,-
	BAK GR-92-53-E	330 151	5.651,-
	BAK GR-132-53-E	330 152	6.615,-
	BAK GR-173-53-E	330 153	7.937,-
Eckig	BAK GE-51-53-E	331 150	4.214,-
	BAK GE-92-53-E	331 151	5.538,-
	BAK GE-132-53-E	331 152	6.483,-
	BAK GE-173-53-E	331 153	7.779,-
Schräg	BAK GS-51-53-E	332 150	4.214,-
	BAK GS-92-53-E	332 151	5.538,-
	BAK GS-132-53-E	332 152	6.483,-
	BAK GS-173-53-E	332 153	7.779,-
Pro-Rund	BAK GR-51-53-E PRO	333 150	4.644,-
	BAK GR-92-53-E PRO	333 151	6.101,-
	BAK GR-132-53-E PRO	333 152	7.145,-
	BAK GR-173-53-E PRO	333 153	8.573,-
Pro-Eckig	BAK GE-51-53-E PRO	334 150	4.551,-
	BAK GE-92-53-E PRO	334 151	5.980,-
	BAK GE-132-53-E PRO	334 152	7.001,-
	BAK GE-173-53-E PRO	334 153	8.402,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK GR-51-53-Z	330 155	3.253,-
	BAK GR-92-53-Z	330 156	4.522,-
	BAK GR-132-53-Z	330 157	5.447,-
	BAK GR-173-53-Z	330 158	6.403,-
Eckig	BAK GE-51-53-Z	331 155	3.189,-
	BAK GE-92-53-Z	331 156	4.430,-
	BAK GE-132-53-Z	331 157	5.337,-
	BAK GE-173-53-Z	331 158	6.275,-
Schräg	BAK GS-51-53-Z	332 155	3.189,-
	BAK GS-92-53-Z	332 156	4.430,-
	BAK GS-132-53-Z	332 157	5.337,-
	BAK GS-173-53-Z	332 158	6.275,-
Pro-Rund	BAK GR-51-53-Z PRO	333 155	3.514,-
	BAK GR-92-53-Z PRO	333 156	4.883,-
	BAK GR-132-53-Z PRO	333 157	5.883,-
	BAK GR-173-53-Z PRO	333 158	6.915,-
Pro-Eckig	BAK GE-51-53-Z PRO	334 155	3.443,-
	BAK GE-92-53-Z PRO	334 156	4.786,-
	BAK GE-132-53-Z PRO	334 157	5.766,-
	BAK GE-173-53-Z PRO	334 158	6.777,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) Modell "G-173-53" = mit isolierten Schiebescheiben (anstelle Flügeltüren)
Modell "G-51-53" = mit einer Flügeltür, Tiefe 785mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BAK G-51-53	BAK G-92-53	BAK G-132-53	BAK G-173-53
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 785 x 1080	920 x 770 x 1030	1325 x 770 x 1030	1730 x 770 x 1030
Pro-Version Außenmaß B x T x H	505 x 785 x 1080	910 x 770 x 1030	1315 x 770 x 1030	1720 x 770 x 1030
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	405 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 745	900 x 745	1305 x 745	1710 x 745
Ausstellfläche in m²	0,43	0,84	1,26	1,68
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	390 W	520 W		590 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	287 W	372 W	391 W	462 W
Energieverbrauch / 24h	4,14 kWh	5,35 kWh	5,63 kWh	6,65 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 785 x 725	920 x 770 x 725	1325 x 770 x 725	1730 x 770 x 725
Pro-Version Außenmaß B x T x H	505 x 785 x 725	910 x 770 x 725	1315 x 770 x 725	1720 x 770 x 725
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	405 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 745	900 x 745	1305 x 745	1710 x 745
Ausstellfläche in m²	0,43	0,84	1,26	1,68
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	390 W	520 W		590 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	41 W	72 W	92 W	119 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINEN

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG.

→ NEU bei 51 cm breiten Geräten: Türanschlag wechselbar; schwenkbare Einlegeböden

→ Bedienseitig Flügeltüren; bei Modell 173 Schiebetüren

→ Tauwasser: vollautomatische Verdunstung bei steckerfertiger Lösung. Bei zentralgekühlt bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK GR-51-70-E	330 160	5.053,-
	BAK GR-92-70-E	330 161	6.405,-
	BAK GR-132-70-E	330 162	7.459,-
	BAK GR-173-70-E	330 163	8.673,-
Eckig	BAK GE-51-70-E	331 160	4.953,-
	BAK GE-92-70-E	331 161	6.277,-
	BAK GE-132-70-E	331 162	7.308,-
	BAK GE-173-70-E	331 163	8.498,-
Schräg	BAK GS-51-70-E	332 160	4.953,-
	BAK GS-92-70-E	332 161	6.277,-
	BAK GS-132-70-E	332 162	7.308,-
	BAK GS-173-70-E	332 163	8.498,-
Pro-Rund	BAK GR-51-70-E PRO	333 160	5.459,-
	BAK GR-92-70-E PRO	333 161	6.917,-
	BAK GR-132-70-E PRO	333 162	8.054,-
	BAK GR-173-70-E PRO	333 163	9.367,-
Pro-Eckig	BAK GE-51-70-E PRO	334 160	5.350,-
	BAK GE-92-70-E PRO	334 161	6.778,-
	BAK GE-132-70-E PRO	334 162	7.893,-
	BAK GE-173-70-E PRO	334 163	9.180,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK GR-51-70-Z	330 165	3.971,-
	BAK GR-92-70-Z	330 166	5.235,-
	BAK GR-132-70-Z	330 167	6.137,-
	BAK GR-173-70-Z	330 168	6.992,-
Eckig	BAK GE-51-70-Z	331 165	3.894,-
	BAK GE-92-70-Z	331 166	5.129,-
	BAK GE-132-70-Z	331 167	6.015,-
	BAK GE-173-70-Z	331 168	6.851,-
Schräg	BAK GS-51-70-Z	332 165	3.894,-
	BAK GS-92-70-Z	332 166	5.129,-
	BAK GS-132-70-Z	332 167	6.015,-
	BAK GS-173-70-Z	332 168	6.851,-
Pro-Rund	BAK GR-51-70-Z PRO	333 165	4.289,-
	BAK GR-92-70-Z PRO	333 166	5.654,-
	BAK GR-132-70-Z PRO	333 167	6.629,-
	BAK GR-173-70-Z PRO	333 168	7.552,-
Pro-Eckig	BAK GE-51-70-Z PRO	334 165	4.206,-
	BAK GE-92-70-Z PRO	334 166	5.540,-
	BAK GE-132-70-Z PRO	334 167	6.497,-
	BAK GE-173-70-Z PRO	334 168	7.400,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) Modell "G-51-70-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 335 x 480 x 395 mm
Modell "G-177-70-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 370 x 520 x 350 mm
2) Modell "G-173-70" = mit isolierten Schiebescheiben (anstelle Flügeltüren)
Modell "G-51-70" = mit einer Flügeltür, Tiefe 785m

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BAK G-51-70	BAK G-92-70	BAK G-132-70	BAK G-173-70
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 785 x 1290	920 x 770 x 1200	1325 x 770 x 1200	1730 x 770 x 1245
Pro-Version Außenmaß B x T x H	505 x 785 x 1290	910 x 770 x 1200	1315 x 770 x 1200	1720 x 770 x 1245
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	405 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 745	900 x 745	1305 x 745	1710 x 745
Ausstellfläche in m²	0,58	1,17	1,74	2,10
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W		590 W	720 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	345 W	379 W	446 W	541 W
Energieverbrauch / 24h	4,97 kWh	5,46 kWh	6,42 kWh	7,80 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 785 x 895	920 x 770 x 895	1325 x 770 x 895	1730 x 770 x 895
Pro-Version Außenmaß B x T x H	505 x 785 x 895	910 x 770 x 895	1315 x 770 x 895	1720 x 770 x 895
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	405 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 745	900 x 745	1305 x 745	1710 x 745
Ausstellfläche in m²	0,58	1,17	1,74	2,10
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W		590 W	720 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	46 W	80 W	103 W	138 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE HCG

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe sowie Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro HCGR-80-87-E	330 110	7.187,-
	Gastro HCGR-112-87-E	330 111	8.541,-
	Gastro HCGR-145-87-E	330 112	9.880,-
	Gastro HCGR-177-87-E	330 113	11.109,-
Eckig	Gastro HCGE-80-87-E	331 110	7.039,-
	Gastro HCGE-112-87-E	331 111	8.367,-
	Gastro HCGE-145-87-E	331 112	9.677,-
	Gastro HCGE-177-87-E	331 113	10.884,-
Schräg	Gastro HCGS-80-87-E	332 110	7.039,-
	Gastro HCGS-112-87-E	332 111	8.367,-
	Gastro HCGS-145-87-E	332 112	9.677,-
	Gastro HCGS-177-87-E	332 113	10.884,-
Pro-Rund	Gastro HCGR-80-87-E PRO	333 110	7.760,-
	Gastro HCGR-112-87-E PRO	333 111	9.223,-
	Gastro HCGR-145-87-E PRO	333 112	10.670,-
	Gastro HCGR-177-87-E PRO	333 113	11.999,-
Pro-Eckig	Gastro HCGE-80-87-E PRO	334 110	7.600,-
	Gastro HCGE-112-87-E PRO	334 111	9.036,-
	Gastro HCGE-145-87-E PRO	334 112	10.452,-
	Gastro HCGE-177-87-E PRO	334 113	11.754,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro HCGR-80-87-Z	330 115	5.874,-
	Gastro HCGR-112-87-Z	330 116	7.061,-
	Gastro HCGR-145-87-Z	330 117	8.212,-
	Gastro HCGR-177-87-Z	330 118	9.131,-
Eckig	Gastro HCGE-80-87-Z	331 115	5.755,-
	Gastro HCGE-112-87-Z	331 116	6.917,-
	Gastro HCGE-145-87-Z	331 117	8.045,-
	Gastro HCGE-177-87-Z	331 118	9.131,-
Schräg	Gastro HCGS-80-87-Z	332 115	5.755,-
	Gastro HCGS-112-87-Z	332 116	6.917,-
	Gastro HCGS-145-87-Z	332 117	8.045,-
	Gastro HCGS-177-87-Z	332 118	9.131,-
Pro-Rund	Gastro HCGR-80-87-Z PRO	333 115	6.345,-
	Gastro HCGR-112-87-Z PRO	333 116	7.627,-
	Gastro HCGR-145-87-Z PRO	333 117	8.869,-
	Gastro HCGR-177-87-Z PRO	333 118	10.064,-
Pro-Eckig	Gastro HCGE-80-87-Z PRO	334 115	6.216,-
	Gastro HCGE-112-87-Z PRO	334 116	7.470,-
	Gastro HCGE-145-87-Z PRO	334 117	8.688,-
	Gastro HCGE-177-87-Z PRO	334 118	9.859,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) Modell "HCG-80-87-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 355 x 480 x 305 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro HCG-80-87	Gastro HCG-112-87	Gastro HCG-145-87	Gastro HCG-177-87
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 770 x 1545	1125 x 770 x 1590	1450 x 770 x 1590	1775 x 770 x 1590
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 770 x 1545	1115 x 770 x 1590	1440 x 770 x 1590	1765 x 770 x 1590
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 610 x 215	980 x 610 x 215	1305 x 610 x 215	1630 x 610 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 745	1065 x 745	1390 x 745	1715 x 745
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	1,35	197	2,59	3,23
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	720 W	820 W	960 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	484 W	600 W	709 W	734 W
Energieverbrauch / 24h	6,97 kWh	8,64 kWh	10,21 kWh	10,57 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 770 x 1240	1125 x 770 x 1240	1450 x 770 x 1240	1775 x 770 x 1240
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 770 x 1240	1115 x 770 x 1240	1440 x 770 x 1240	1765 x 770 x 1240
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 610 x 215	980 x 610 x 215	1305 x 610 x 215	1630 x 610 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 745	1065 x 745	1390 x 745	1715 x 745
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	1,35	197	2,59	3,23
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	720 W	820 W	960 W	
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	81 W	103 W	133 W	158 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE TORTENZUG

Highlights

SOFT-OPEN · ENERGIE-EFFIZIENT · EASY-CLEAN · INDIVIDUELLES DESIGN · LED-BELEUCHTUNG · HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG
- → Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung
- → Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas; 1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche
- → Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK L GR-92-51-E	330 310	6.745,-
	BAK L GR-132-51-E	330 311	7.986,-
Eckig	BAK L GE-92-51-E	331 310	6.624,-
	BAK L GE-132-51-E	331 311	7.843,-
Schräg	BAK L GS-92-51-E	332 310	6.624,-
	BAK L GS-132-51-E	332 311	7.843,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK L GR-92-51-Z	330 315	5.525,-
	BAK L GR-132-51-Z	330 316	6.724,-
Eckig	BAK L GE-92-51-Z	331 315	5.430,-
	BAK L GE-132-51-Z	331 316	6.606,-
Schräg	BAK L GS-92-51-Z	332 315	5.430,-
	BAK L GS-132-51-Z	332 316	6.606,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell eckig

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 920 mm	301 888	437,-
Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm	301 889	473,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 920 mm	301 893	144,-
Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm	301 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite) (Seitenansicht) (Seitenansicht) (Seitenansicht)

TECHNISCHE DATEN		
(Angaben in mm)	BAK L G-92-51	BAK L G-132-51
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	920 x 795 x 1070	1325 x 795 x 1070
Auszug Breite x Tiefe	805 x 610	1210 x 610
Öffnungslichte	355	555
Ausstellfläche in m²	0,80	1,30
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W	590 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	424 W	492 W
Energieverbrauch / 24h	6,11 kWh	7,09 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	920 x 795 x 765	1325 x 795 x 765
Auszug Breite x Tiefe	805 x 610	1210 x 610
Öffnungslichte	355	555
Ausstellfläche in m²	0,80	1,30
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W	590 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	125 W	149 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE TORTENZUG

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas; 1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK L GR-92-68-E	330 320	7.560,-
	BAK L GR-132-68-E	330 321	8.895,-
Eckig	BAK L GE-92-68-E	331 320	7.422,-
	BAK L GE-132-68-E	331 321	8.737,-
Schräg	BAK L GS-92-68-E	332 320	7.422,-
	BAK L GS-132-68-E	332 321	8.737,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK L GR-92-68-Z	330 325	6.297,-
	BAK L GR-132-68-Z	330 326	7.470,-
Eckig	BAK L GE-92-68-Z	331 325	6.184,-
	BAK L GE-132-68-Z	331 326	7.338,-
Schräg	BAK L GS-92-68-Z	332 325	6.184,-
	BAK L GS-132-68-Z	332 326	7.338,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Symbolfoto: Modell schräg

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm	301 889	473,-
Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 920 mm	301 888	437,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm	301 894	206,-
Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 920 mm	301 893	144,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite) (Seitenansicht) (Seitenansicht) (Seitenansicht)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Für vorstehenden Einbau an Kundenseite geeignet

1) Modell "BAK L G-132-68-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 370 x 520 x 350 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BAK L G-92-68	BAK L G-132-68
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	920 x 795 x 1040	1325 x 795 x 1285
Auszug Breite x Tiefe	805 x 610	1210 x 610
Öffnungslichte	355	555
Ausstellfläche in m²	1,19	1,75
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W	720 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	475 W	564 W
Energieverbrauch / 24h	6,84 kWh	8,12 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	920 x 795 x 935	1325 x 795 x 935
Auszug Breite x Tiefe	805 x 610	1210 x 610
Öffnungslichte	355	555
Ausstellfläche in m²	1,19	1,75
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W	720 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	132 W	161 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SNACK-LINE KÜHLVITRINE

Highlights

SOFT-OPEN · ENERGIE-EFFIZIENT · EASY-CLEAN · INDIVIDUELLES DESIGN · LED-BELEUCHTUNG · HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG. Bedienseitige Schiebegläser aus Polyacrylglas

→ Optimale Umluftkühlung, gekühltes Zwischenbord.

→ Tauwasser bauseits; Tauwasserablauf HD 30

→ Schiebetüren in Stoßzeiten abnehmbar, offene Bedienseite - Bord ungekühlt.

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	SnackLine Cool G-88-80-E	361 050	7.548,-
	SnackLine Cool G-128-80-E	361 051	8.748,-
	SnackLine Cool G-169-80-E	361 052	9.985,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	SnackLine Cool G-88-80-Z	361 055	6.371,-
	SnackLine Cool G-128-80-Z	361 056	7.532,-
	SnackLine Cool G-169-80-Z	361 057	8.607,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell eckig, steckerfertig

Symbolfoto: Modell eckig, zentralgekühlt

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt	190 220	682,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Glasaufbau rund oder schräg		auf Anfrage
Papierhalter für Snack-Line Modelle, für Breite 880 mm	301 885	137,-
Papierhalter für Snack-Line Modelle, für Breite 1285 mm	301 886	201,-
Papierhalter für Snack-Line Modelle, für Breite 1690 mm	301 887	264,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Stufenauslage, (400 x 600 mm)	253 677	121,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	SnackLine Cool G-88-80	SnackLine Cool G-128-80	SnackLine Cool G-169-80
STECKERFERTIG			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	880 x 1020 x 1110	1285 x 1020 x 1110	1690 x 1020 x 1110
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	810 x 610 x 35	1215 x 610 x 35	1620 x 610 x 35
Öffnungslichte	390	590	795
Ausstellfläche in m²	0,75	1,15	1,55
Lufttemperaturbereich		+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W	720 W	820 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	409 W	484 W	605 W
Energieverbrauch / 24h	5,89 kWh	6,98 kWh	8,72 kWh
Spannung		230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	880 x 1020 x 800	1285 x 1020 x 800	1690 x 1020 x 800
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	810 x 610 x 35	1215 x 610 x 35	1620 x 610 x 35
Öffnungslichte	390	590	795
Ausstellfläche in m²	0,75	1,15	1,55
Lufttemperaturbereich		+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W	720 W	820 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	66 W	82 W	109 W
Spannung		230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

AUFTISCH-KÜHLVITRINE

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe sowie Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro AR-80-65-E R290	356 350	4.652,-
	Gastro AR-112-65-E R290	356 351	5.488,-
	Gastro AR-145-65-E R290	356 352	6.882,-
Eckig	Gastro AE-80-65-E R290	356 360	4.558,-
	Gastro AE-112-65-E R290	356 361	5.374,-
	Gastro AE-145-65-E R290	356 362	6.740,-
Schräg	Gastro AS-80-65-E R290	356 370	4.558,-
	Gastro AS-112-65-E R290	356 371	5.374,-
	Gastro AS-145-65-E R290	356 372	6.740,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro AR-80-65-Z	356 355	3.185,-
	Gastro AR-112-65-Z	356 356	3.999,-
	Gastro AR-145-65-Z	356 357	5.245,-
Eckig	Gastro AE-80-65-Z	356 365	3.118,-
	Gastro AE-112-65-Z	356 366	3.916,-
	Gastro AE-145-65-Z	356 367	5.136,-
Schräg	Gastro AS-80-65-Z	356 375	3.118,-
	Gastro AS-112-65-Z	356 376	3.916,-
	Gastro AS-145-65-Z	356 377	5.136,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
H1: +1 °C bis
+10 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Symbolfoto: Modell schräg

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

STECKERFERTIG [zentralgekühlt = ohne Aggregat]

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro A-80-65	Gastro A-112-65	Gastro A-145-65
STECKERFERTIG			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 810 x 655	1125 x 810 x 655	1450 x 810 x 655
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 445 x 15	1035 x 445 x 15	1360 x 445 x 15
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	0,44	0,65	0,87
Lufttemperaturbereich	+5 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W		490 W
Kältemittel	R290		
Leistungsaufnahme	201 W	214 W	302 W
Energieverbrauch / 24h	2,90 kWh	3,08 kWh	4,35 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 810 x 655	1125 x 810 x 655	1450 x 810 x 655
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 445 x 15	1035 x 445 x 15	1360 x 445 x 15
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	0,44	0,65	0,87
Lufttemperaturbereich	+5 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W		490 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	62 W	75 W	92 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

STAND-KOMBIKÜHLVITRINE TORTENZUG

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | KOMBINATIONS-GERÄT | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Inklusive umluftgekühltem Unterbau für die optimale Vorratshaltung

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas; 1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche

→ Kundenseitige Panoramascheibe sowie Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauwasserverdunstung. Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK KSL GR-92-143-E	330 540	10.753,-
	BAK KSL GR-132-143-E	330 541	12.711,-
Eckig	BAK KSL GE-92-143-E	331 540	10.614,-
	BAK KSL GE-132-143-E	331 541	12.552,-
Schräg	BAK KSL GS-92-143-E	332 540	10.614,-
	BAK KSL GS-132-143-E	332 541	12.552,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	BAK KSL GR-92-143-Z	330 545	8.777,-
	BAK KSL GR-132-143-Z	330 546	10.792,-
Eckig	BAK KSL GE-92-143-Z	331 545	8.665,-
	BAK KSL GE-132-143-Z	331 546	10.659,-
Schräg	BAK KSL GS-92-143-Z	332 545	8.665,-
	BAK KSL GS-132-143-Z	332 546	10.659,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60 %
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Symbolfoto: Modell schräg

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Unterbau zentralgekühlt: 1 Vollauszug GN 1 1/2, für Nutzhöhe 360 mm	M-290 213	341,-
Unterbau steckerfertig: 1 Vollauszug GN 1/1, für Nutzhöhe 360 mm	M-290 210	300,-
Unterbau zentralgekühlt: 2 Vollauszüge GN 1 1/2 - 1 1/2, für Nutzhöhe 135/135 mm	M-290 223	818,-
Unterbau steckerfertig: 2 Vollauszüge GN 1/2 - 1/2, für Nutzhöhe 135/135 mm	M-290 220	617,-
Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 920 mm	301 888	437,-
Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm	301 889	473,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 920 mm	301 893	144,-
Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm	301 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Verspiegelte Seitenwände für Vollauszug		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite) (Seitenansicht) (Seitenansicht) (Seitenansicht)

*) HINWEIS: Aggregatabluft an Stirn- oder Kundenseite

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	BAK KSL G-92-143	BAK KSL G-132-143
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	920 x 760 x 1430	1325 x 760 x 1430
Auszug Breite x Tiefe	805 x 610	1210 x 610
Öffnungslichte	355	555
Ausstellfläche in m²	1,19	1,75
Unterbau: Anzahl Türen	1x GN 1/1	2x GN 1/1
Nutzhöhe Türen	330 mm	330 mm pro Tür
Temperaturbereich Unterbau	+2 °C bis +8 °C	+2°C bis +8 °C
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	820 W	960 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	1019 W	1147 W
Energieverbrauch / 24h	14,67 kWh	16,51 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	920 x 760 x 1430	1325 x 760 x 1430
Auszug Breite x Tiefe	805 x 610	1210 x 610
Öffnungslichte	355	555
Ausstellfläche in m²	1,19	1,75
Unterbau: Anzahl Türen	1x GN 1 1/2	1x GN 1/1 + 1x 1 1/1
Nutzhöhe Türen	330 mm	330 mm pro Tür
Temperaturbereich Unterbau	+2 °C bis +8 °C	+2°C bis +8 °C
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	820 W	960 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	502 W	551 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Modell	Benennung		Art.-Nr.	Preis
	Metallfilter	bis 0,6 kW	309 001	229,-
	Metallfilter	ab 0,6 kW	309 002	257,-
	Messerabstreifer eingebaut unbeheizt		309 046	139,-
	Preisschildhalterung für Bord und Wanne	pro lfm	303 899	59,-
	Snackwellen GN 1/1	(530 x 325 mm)	309 020	69,-
	Snackwellen GN 2/4	(530 x 162 mm)	309 021	60,-
	Snackwellen EURO 1	(600 x 400 mm)	309 025	74,-
	Snackwellen EURO 1/2	(600 x 200 mm)	309 026	65,-
	Breites Maschinenfach (695 mm)	für Vitrinen Typ 80	253 980	384,-
	Breites Maschinenfach (860 mm)	für Vitrinen ab Typ 112	253 981	423,-
	Schneidbrett CNS	pro lfm	309 030	415,-
	Bröseltasse	pro Stück	309 031	59,-
	Sperrung für Schiebetüren (1 Schloss)		309 040	138,-
	Sperrung für Flügeltüren (2 Schlösser)		309 041	208,-
	Deckglas mit Gasdruckfedern hebbar	(nur bei eckigen + schrägen Versionen)		auf Anfrage
	LED-Beleuchtung fleischfarben	ohne Mehrpreis		auf Anfrage
	LED-Beleuchtung bäckerfarben	ohne Mehrpreis		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

Fußgestelle für die Kombination mit Verkaufskühlvitrinen

Ausführung

Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) Stellfüßen.

SLIDE IN - steckerfertige Kombination

Fußgestell rundum mit CNS verkleidet. Aggregat vom Kühlgerät in Formrohrgestell eingebaut (mit Jalousieblenden). Aggregat-Ansaugung und Abluftführung über Bedienseite bzw. nach Kundenwunsch. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende

SLIDE IN - zentralgekühlte Kombination

Fußgestell mit CNS verkleidet; mit Installationsfach. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

Unverblendet

Fußgestell rundum offen (bauseitige Verkleidung).

FUSSGESTELLE

Modell

[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]

*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)

[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]

[inkl. Sichtblende für Vitrinenkorpus an Bedienseite]

*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)

Benennung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis
FG Gastro-80 E	735 x 660 x 875/900	309 930	612,-
FG Gastro-112 E	1060 x 660 x 875/900	309 931	862,-
FG Gastro-145 E	1385 x 660 x 875/900	309 932	972,-
FG Gastro-177 E	1710 x 660 x 875/900	309 933	1.087,-
FG Gastro-80 Z	735 x 660 x 875/900	309 935	545,-
FG Gastro-112 Z	1060 x 660 x 875/900	309 936	764,-
FG Gastro-145 Z	1385 x 660 x 875/900	309 937	865,-
FG Gastro-177 Z	1710 x 660 x 875/900	309 938	967,-
FG Gastro-80 U	735 x 660 x 875/900	309 940	454,-
FG Gastro-112 U	1060 x 660 x 875/900	309 941	638,-
FG Gastro-145 U	1385 x 660 x 875/900	309 942	721,-
FG Gastro-177 U	1710 x 660 x 875/900	309 943	805,-
FG HC-80 E	735 x 735 x 875/900	309 950	643,-
FG HC-112 E	1060 x 735 x 875/900	309 951	904,-
FG HC-145 E	1385 x 735 x 875/900	309 952	1.021,-
FG HC-177 E	1710 x 735 x 875/900	309 953	1.143,-

Alle Rechte vorbehalten

FUSSGESTELLE

FUSSGESTELLE

Modell

[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]

[inkl. Sichtblende für Vitrinenkorpus an Bedienseite]

*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)

[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]

Benennung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis
FG HC-80 Z	735 x 735 x 875/900	309 955	573,-
FG HC-112 Z	1060 x 735 x 875/900	309 956	764,-
FG HC-145 Z	1385 x 735 x 875/900	309 957	908,-
FG HC-177 Z	1710 x 735 x 875/900	309 958	1.016,-
FG HC-80 U	735 x 735 x 875/900	309 960	476,-
FG HC-112 U	1060 x 735 x 875/900	309 961	669,-
FG HC-145 U	1385 x 735 x 875/900	309 962	757,-
FG HC-177 U	1710 x 735 x 875/900	309 963	848,-
FG BAK-51 E	490 x 735 x 875/900	309 970	575,-
FG BAK-92 E	895 x 735 x 875/900	309 971	764,-
FG BAK-132 E	1300 x 735 x 875/900	309 972	884,-
FG BAK-173 E	1705 x 735 x 875/900	309 973	1.087,-
FG BAK-51 Z	490 x 735 x 875/900	309 975	510,-
FG BAK-92 Z	895 x 735 x 875/900	309 976	680,-
FG BAK-132 Z	1300 x 735 x 875/900	309 977	786,-
FG BAK-173 Z	1705 x 735 x 875/900	309 978	967,-
FG BAK-51 U	490 x 735 x 875/900	309 980	425,-
FG BAK-92 U	895 x 735 x 875/900	309 981	567,-
FG BAK-132 U	1300 x 735 x 875/900	309 982	655,-
FG BAK-173 U	1705 x 735 x 875/900	309 983	805,-

Alle Rechte vorbehalten

Fußgestelle

Mit Sichtblende (SLIDE-IN)

Unverblendet

Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE *Isolierglasvitrinen*

INDEX ISOLIERGLASVITRINEN

	FLEISCHPRÄSENTATION		
	Green FSV	steckerfertig oder zentralgekühlt	250-251
	SUSHI PRÄSENTATION & ZUBEREITUNG		
	Sushi-In	steckerfertig oder zentralgekühlt	252-253
	Sushi Tower	steckerfertig oder zentralgekühlt	254-255
	TORTENKÜHLVITRINEN		
	Flantastic	steckerfertig oder zentralgekühlt	256-257
	Cake Tower	steckerfertig oder zentralgekühlt	258-259
	EINBAUKÜHLVITRINEN		
	Green	steckerfertig oder zentralgekühlt	260-265
	AUFTISCHKÜHLVITRINEN		
	Green A	steckerfertig	266-267
	EINBAUKÜHLVITRINEN TORTENZUG		
	Green L	steckerfertig oder zentralgekühlt	268-271
	STAND-KOMBIKÜHLVITRINEN		
	Green KSL	steckerfertig oder zentralgekühlt	272-273
	AUFSATZVITRINEN		
	Vario Präsenter	steckerfertig oder zentralgekühlt	274-275
	HMV	steckerfertig oder zentralgekühlt	276-279
	ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG		280-282

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

FLEISCHPRÄSENTATION

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | MIRROR-EFFEKT | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Präsentation von Fleischprodukten mit hoher Luftfeuchte.
- → Bedienseitige Flügeltüren mit Sichtfenster, innen mit Spiegelblech für eine visuelle Erweiterung der Verkaufsfläche
- → Kundenseitige Frontscheibe aus Isolierglas
- → Zur Fleischpräsentation geeignete LED-Beleuchtung auf allen Ausstellungsflächen

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Green FSV GE-80-88-E	351 080	7.795,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Green FSV GE-80-88-Z	351 085	6.408,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

RAL-Pulverbeschichtung		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Green FSV GE-80-88
STECKERFERTIG	
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1555
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215
Ausstellfläche in m²	0,65
Lufttemperaturbereich	-1 °C bis +5 °C
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W
Kältemittel	R134a
Leistungsaufnahme	590 W
Energieverbrauch / 24h	5,89 kWh
Spannung	230 V 50 Hz
ZENTRALGEKÜHLT	
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1250
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215
Ausstellfläche in m²	0,65
Lufttemperaturbereich	-1 °C bis +5 °C
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W
Kältemittel	R134a
Leistungsaufnahme	66 W
Spannung	230 V 50 Hz

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SUSHI-IN

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Hochwertige All-In-One Kühlvitrine zur Lagerung, Zubereitung und Präsentation von Fisch und Meeresfrüchten

→ Gekühlte Vorratshaltung im Unterbau für die Aufbewahrung und Lagerung der Produkte

→ Hochwertige Präsentationsfläche kundenseitig

→ Bedienseitig gekühlte Arbeitsfläche aus Silestone, integrierte Belegstation für raschen Zugriff und optimale Arbeitsabläufe

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Sushi-In 120	350 000	17.197,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Symbolfoto: Bedienseite
(Schwarze Beschichtung optional)

Symbolfoto: Kundenseite

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

2 Vollauszüge (anstelle 1 Laden)	M-290 225	317,-
Eiswanne für Crushed Ice		auf Anfrage
Fahrbar auf Rollen anstelle von Stellfüßen, (2 Lenk- und 2 Fixrollen montiert - Höhe 105 mm)	529 120	479,-
RAL-Pulverbeschichtung		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

TECHNISCHE DATEN	
(Angaben in mm)	Sushi-In 120
STECKERFERTIG	
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	1200 x 905 x 1195
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	1140 x 360
Ausstellfläche in m²	0,40
Unterbau Anzahl Auszüge	1x GN 1/1
Temperaturbereich Unterbau	-2 °C bis +8 °C
Nutzhöhe Unterbau	300
Lufttemperaturbereich	+2 °C
Kälteleistung bei VT -10 °C	960 W
Kältemittel	R134a
Leistungsaufnahme	874 W
Spannung	230 V 50 Hz

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SUSHI TOWER

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Entnahmeklappen aus Plexiglas

→ Bedienseitige Flügeltür aus Isolierglas. NEU: Wechselseitig anschlagbar

→ Vollautomatische Abtauung und TW-Verdunstung bei steckerfertiger Lösung.

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Sushi Tower 78-E KL	351 030	7.557,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Sushi Tower 78-Z KL	351 035	6.728,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Kundenseite) (Bedienseite) (Seitenansicht)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

ISOLIERGLAS-VITRINEN

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Sushi Tower 78 KL
STECKERFERTIG	
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 785 x 1470
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 610 x 20
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 745
Öffnungslichte	420
Ausstellfläche in m²	0,92
Lufttemperaturbereich	+2 °C
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W
Kältemittel	R134a
Leistungsaufnahme	394 W
Energieverbrauch / 24h	5,68 kWh
Spannung	230 V 50 Hz
ZENTRALGEKÜHLT	
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 785 x 1075
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 610 x 20
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 745
Öffnungslichte	420
Ausstellfläche in m²	0,92
Lufttemperaturbereich	+2 °C
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W
Kältemittel	R134a
Leistungsaufnahme	95 W
Spannung	230 V 50 Hz

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

FLANTASTIC

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | MIRROR-EFFEKT | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Bestmögliche Klima- und Temperaturstabilität bei Stoßzeiten durch einen automatischen Lüfterstopp beim Öffnen der Klappen

→ Alle Klappen mit ausziehbaren Borden für besonders einfaches Handling und eine sichere und schnelle Reinigung

→ Besonders einfache Reinigung durch einen mit Gasdruckdämpfer ausgestatteten Isolierdeckel

→ Optimale Bevorratung und Präsentation von Waren, die eine erhöhte Luftfeuchtigkeit benötigen wie z.B. Sahnetorten und Kuchen - Luftfeuchte von 85%

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Flantastic 92-E	332 602	12.239,-
	Flantastic 132-E	332 603	14.239,-
Schräg	Flantastic 92-E	332 600	12.239,-
	Flantastic 132-E	332 601	14.239,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Flantastic 92-Z	332 607	10.572,-
	Flantastic 132-Z	332 608	12.347,-
Schräg	Flantastic 92-Z	332 605	10.572,-
	Flantastic 132-Z	332 606	12.347,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Foto: Aichinger

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Fahrbar auf Rollen anstelle von Stellfüßen, (2 Lenk- und 2 Fixrollen montiert - Höhe 105 mm)	529 120	479,-

Alle Rechte vorbehalten

1) ZENTRALGEKÜHLTES Modell: Fußgestell mit Ablagefach

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Flantastic 92	Flantastic 132
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	920 x 800 x 1415	1325 x 800 x 1415
Ausstellfläche in m²	1,25	1,89
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -6 °C	520 W	590 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	413 W	498 W
Energieverbrauch / 24h	5,95 kWh	7,17 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	920 x 800 x 1415	1325 x 800 x 1415
Ausstellfläche in m²	1,25	1,89
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -6 °C	520 W	590 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	114 W	155 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

CAKE TOWER

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig Isolierglas. Bedienseitige Flügeltüren aus IsolierglaS-NEU: wechselseitig anschlagbar.

→ Herausziehbare Zwischenborde aus Sicherheitsglas für leichtere Bestückung und professionelle Handhabung

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Cake Tower 53-E R290	356 400	6.170,-
Cake Tower 78-E R290	356 401	6.503,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Cake Tower 53-Z	356 405	5.239,-
Cake Tower 78-Z	356 406	5.514,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Rendering: Modell steckerfertig

Rendering: Modell zentralgekühlt

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Vorderseite)

CakeTower 53-E
Tiefe 535 mm

CakeTower 78-E
Tiefe 785 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Cake Tower 53	Cake Tower 78
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 535 x 1470	515 x 785 x 1470
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 360 x 35	410 x 610 x 35
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 495	495 x 745
Öffnungslichte	425	
Ausstellfläche in m²	0,59	0,97
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W
Kältemittel	R290	
Leistungsaufnahme	176 W	245 W
Energieverbrauch / 24h	2,54 kWh	3,53 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 535 x 1075	515 x 785 x 1075
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 360 x 35	410 x 610 x 35
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 495	495 x 745
Öffnungslichte	425	
Ausstellfläche in m²	0,59	0,97
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	37 W	40 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe und bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ Seitenscheiben aus Isolierglas. Zwischenbord aus ESG; schräg und höhenverstellbar.

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green GR-80-54-E R290	356 300	5.945,-
	Green GR-112-54-E R290	356 301	7.007,-
	Green GR-145-54-E R290	356 302	8.397,-
Eckig	Green GE-80-54-E R290	356 305	5.679,-
	Green GE-112-54-E R290	356 306	6.694,-
	Green GE-145-54-E R290	356 307	8.020,-
Pro-Rund	Green GR-80-54-E R290 PRO	356 310	6.406,-
	Green GR-112-54-E R290 PRO	356 311	7.556,-
	Green GR-145-54-E R290 PRO	356 312	9.055,-
Pro-Eckig	Green GE-80-54-E R290 PRO	356 315	6.121,-
	Green GE-112-54-E R290 PRO	356 316	7.216,-
	Green GE-145-54-E R290 PRO	356 317	8.649,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green GR-80-54-Z	356 410	4.469,-
	Green GR-112-54-Z	356 411	5.488,-
	Green GR-145-54-Z	356 412	6.711,-
Eckig	Green GE-80-54-Z	356 415	4.266,-
	Green GE-112-54-Z	356 416	5.237,-
	Green GE-145-54-Z	356 417	6.405,-
Pro-Rund	Green GR-80-54-Z PRO	356 420	4.826,-
	Green GR-112-54-Z PRO	356 421	5.928,-
	Green GR-145-54-Z PRO	356 422	7.248,-
Pro-Eckig	Green GE-80-54-Z PRO	356 425	4.606,-
	Green GE-112-54-Z PRO	356 426	5.656,-
	Green GE-145-54-Z PRO	356 427	6.917,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Green G-80-54	Green G-112-54	Green G-145-54
STECKERFERTIG			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1215	1125 x 695 x 1215	1450 x 695 x 1215
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1215	1115 x 695 x 1215	1440 x 695 x 1215
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	0,60	0,90	1,20
Lufttemperaturbereich	+2 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	
Kältemittel	R290		
Leistungsaufnahme	196 W	273 W	287 W
Energieverbrauch / 24h	2,83 kWh	3,93 kWh	4,14 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 910	1125 x 695 x 910	1450 x 695 x 910
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 910	1115 x 695 x 910	1440 x 695 x 910
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	0,60	0,90	1,20
Lufttemperaturbereich	+2 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W	490 W	
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	57 W	63 W	77 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

Highlights

SOFT-OPEN · ENERGIE-EFFIZIENT · EASY-CLEAN · INDIVIDUELLES DESIGN · LED-BELEUCHTUNG · HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe und bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ Seitenscheiben aus Isolierglas. Zwischenbord aus ESG; schräg und höhenverstellbar.

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green GR-80-71-E R290	356 320	6.929,-
	Green GR-112-71-E R290	356 321	8.278,-
	Green GR-145-71-E R290	356 322	9.614,-
Eckig	Green GE-80-71-E R290	356 325	6.618,-
	Green GE-112-71-E R290	356 326	7.907,-
	Green GE-145-71-E R290	356 327	9.180,-
Pro-Rund	Green GR-80-71-E R290 PRO	356 330	7.469,-
	Green GR-112-71-E R290 PRO	356 331	8.927,-
	Green GR-145-71-E R290 PRO	356 332	10.370,-
Pro-Eckig	Green GE-80-71-E R290 PRO	356 335	7.135,-
	Green GE-112-71-E R290 PRO	356 336	8.527,-
	Green GE-145-71-E R290 PRO	356 337	9.901,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green GR-80-71-Z	356 430	5.404,-
	Green GR-112-71-Z	356 431	6.580,-
	Green GR-145-71-Z	356 432	7.717,-
Eckig	Green GE-80-71-Z	356 435	5.158,-
	Green GE-112-71-Z	356 436	6.279,-
	Green GE-145-71-Z	356 437	7.364,-
Pro-Rund	Green GR-80-71-Z PRO	356 440	5.838,-
	Green GR-112-71-Z PRO	356 441	7.107,-
	Green GR-145-71-Z PRO	356 442	8.334,-
Pro-Eckig	Green GE-80-71-Z PRO	356 445	5.572,-
	Green GE-112-71-Z PRO	356 446	6.782,-
	Green GE-145-71-Z PRO	356 447	7.952,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis +5 °C

Raum
+25 °C und 60% rel. LF

Symbolfoto: Modell eckig

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Green G-80-71	Green G-112-71	Green G-145-71
STECKERFERTIG			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1385	1125 x 695 x 1385	1450 x 695 x 1385
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1385	1115 x 695 x 1385	1440 x 695 x 1385
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	0,85	1,25	1,65
Lufttemperaturbereich	+2 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	490 W		590 W
Kältemittel	R290		
Leistungsaufnahme	267 W	273 W	310 W
Energieverbrauch / 24h	3,85 kWh	3,93 kWh	4,47 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1080	1125 x 695 x 1080	1450 x 695 x 1080
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1080	1115 x 695 x 1080	1440 x 695 x 1080
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	0,85	1,25	1,65
Lufttemperaturbereich	+2 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	490 W		590 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	57 W	63 W	77 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe und bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ Seitenscheiben aus Isolierglas. Zwischenbord aus ESG; schräg und höhenverstellbar.

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Green GE-80-88-E R290	356 340	7.475,-
	Green GE-112-88-E R290	356 341	8.857,-
	Green GE-145-88-E R290	356 342	10.220,-
Pro-Eckig	Green GE-80-88-E R290 PRO	356 345	8.062,-
	Green GE-112-88-E R290 PRO	356 346	9.551,-
	Green GE-145-88-E R290 PRO	356 347	11.026,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Green GE-80-88-Z	356 450	5.930,-
	Green GE-112-88-Z	356 451	7.124,-
	Green GE-145-88-Z	356 452	8.287,-
Pro-Eckig	Green GE-80-88-Z PRO	356 455	6.403,-
	Green GE-112-88-Z PRO	356 456	7.696,-
	Green GE-145-88-Z PRO	356 457	8.952,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

Symbolfoto: Modell pro-eckig

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

ISOLIERGLAS-VITRINEN

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Green G-80-88	Green G-112-88	Green G-145-88
STECKERFERTIG			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1555	1125 x 695 x 1555	1450 x 695 x 1600
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1555	1115 x 695 x 1555	1440 x 695 x 1600
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	1,10	1,60	2,10
Lufttemperaturbereich	+2 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	590 W		700 W
Kältemittel	R290		
Leistungsaufnahme	290 W	296 W	352 W
Energieverbrauch / 24h	4,18 kWh	4,27 kWh	5,07 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1250	1125 x 695 x 1250	1450 x 695 x 1250
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1250	1115 x 695 x 1250	1440 x 695 x 1250
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	1,10	1,60	2,10
Lufttemperaturbereich	+2 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	590 W		700 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	57 W	63 W	77 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

AUFTISCHKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN | ISOLIERGLAS

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Kundenseitige Frontscheibe aus Isolierglas
- → Vollautomatische Tauswasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung.
- → Isoliergläser mit Bedruckung in RAL 8022 (schwarzbraun)
- → Bedienseitige Schiebetüren
- → Höhenverstellbares Zwischenbord aus ESG

KUNDENSEITE GESCHLOSSEN

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green AR-80-67-E R290	356 385	5.744,-
	Green AR-112-67-E R290	356 386	6.782,-
	Green AR-145-67-E R290	356 387	8.002,-
Eckig	Green AE-80-67-E R290	356 380	5.470,-
	Green AE-112-67-E R290	356 381	6.459,-
	Green AE-145-67-E R290	356 382	7.621,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

STECKERFERTIG [zentralgekühlt = ohne Aggregat]

TECHNISCHE DATEN			
(Angaben in mm)	Green A-80-67	Green A-112-67	Green A-145-67
KUNDENSEITE GESCHLOSSEN			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 810 x 675	1125 x 810 x 675	1450 x 810 x 675
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 445 x 15	1035 x 445 x 15	1360 x 445 x 15
Öffnungslichte	295	455	620
Ausstellfläche in m²	0,44	0,65	0,87
Lufttemperaturbereich	+2 °C		
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W		490 W
Kältemittel	R290		
Leistungsaufnahme	162 W	169 W	247 W
Energieverbrauch / 24h	2,34 kWh	2,44 kWh	3,55 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE TORTENZUG

Highlights

SOFT-OPEN

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe; bedienseitige Schiebetüren sowie Seitenscheiben aus Isolierglas

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ 1 Vollauszug für 1,5 oder 2,5 EN-Bleche. Zwischenbord aus ESG

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green L GR-80-52-E	350 390	6.502,-
	Green L GR-112-52-E	350 391	7.668,-
Eckig	Green L GE-80-52-E	351 090	6.235,-
	Green L GE-112-52-E	351 091	7.356,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green L GR-80-52-Z	350 395	5.187,-
	Green L GR-112-52-Z	350 396	6.310,-
Eckig	Green L GE-80-52-Z	351 095	4.982,-
	Green L GE-112-52-Z	351 096	6.058,-

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für EN-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Symbolfoto: Modell eckig

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ablagebord für Kühlvitrine mit Tortenzug, für Green L Typ 80	301 905	416,-
Ablagebord für Kühlvitrine mit Tortenzug, für Green L Typ 112	301 906	460,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Papierhalter für Green-L Modelle, für Breite 800 mm	301 890	124,-
Papierhalter für Green-L Modelle, für Breite 1125 mm	301 891	175,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Green L G-80-52	Green L G-112-52
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 795 x 1080	1125 x 795 x 1080
Auszug Breite x Tiefe	685 x 610	1010 x 610
Öffnungslichte	295	455
Ausstellfläche in m²	0,75	1,10
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W	
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	392 W	432 W
Energieverbrauch / 24h	5,65 kWh	6,22 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 795 x 775	1125 x 795 x 775
Auszug Breite x Tiefe	685 x 610	1010 x 610
Öffnungslichte	295	455
Ausstellfläche in m²	0,75	1,10
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W	
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	93 W	133 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE TORTENZUG

Highlights

SOFT-OPEN

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe; bedienseitige Schiebetüren sowie Seitenscheiben aus Isolierglas

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauswasserverdunstung

→ 1 Vollauszug für 1,5 oder 2,5 EN-Bleche. Zwischenbord aus ESG

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green L GR-80-69-E	350 410	7.486,-
	Green L GR-112-69-E	350 411	8.939,-
Eckig	Green L GE-80-69-E	351 110	7.174,-
	Green L GE-112-69-E	351 111	8.569,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green L GR-80-69-Z	350 415	6.123,-
	Green L GR-112-69-Z	350 416	7.400,-
Eckig	Green L GE-80-69-Z	351 115	5.874,-
	Green L GE-112-69-Z	351 116	7.100,-

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für EN-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Symbolfoto: Modell rund

Symbolfoto: Modell eckig

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ablagebord für Kühlvitrine mit Tortenzug, für Green L Typ 80	301 905	416,-
Ablagebord für Kühlvitrine mit Tortenzug, für Green L Typ 112	301 906	460,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Papierhalter für Green-L Modelle, für Breite 800 mm	301 890	124,-
Papierhalter für Green-L Modelle, für Breite 1125 mm	301 891	175,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) Modell "Green L G-112-69-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 370 x 520 x 350 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Green L G-80-69	Green L G-112-69
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 795 x 1250	1125 x 795 x 1250
Auszug Breite x Tiefe	685 x 610	1010 x 610
Öffnungslichte	295	455
Ausstellfläche in m²	1,00	1,47
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W	720 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	443 W	547 W
Energieverbrauch / 24h	6,38 kWh	7,88 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 795 x 945	1125 x 795 x 945
Auszug Breite x Tiefe	685 x 610	1010 x 610
Öffnungslichte	295	455
Ausstellfläche in m²	1,00	1,47
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W	720 W
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	100 W	144 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

STAND-KOMBIKÜHLVITRINE TORTENZUG

Highlights

SOFT-OPEN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Inklusive umluftgekühltem Unterbau zur optimalen Vorratshaltung

→ Bei steckerfertiger Ausführung vollautomatische Tauwasserverdunstung

→ Kundenseitige Panoramascheibe, bedienseitige Schiebetüren sowie Seitenscheiben aus Isolierglas. 1 Vollauszug für 1,5 oder 2,5 EN-Bleche

→ Bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Green KSL GE-112-144-E	351 130	11.907,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Green KSL GE-80-144-Z	351 135	7.855,-
	Green KSL GE-112-144-Z	351 136	9.756,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Symbolfoto: Modell eckig

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Unterbau zentralgekühlt: 1 Vollauszug GN 1 1/2, für Nutzhöhe 360 mm	Mehrpreis anstelle einer Tür	M-290 213	341,-
Unterbau steckerfertig: 1 Vollauszug GN 1/1, für Nutzhöhe 360 mm	Mehrpreis anstelle einer Tür	M-290 210	300,-
Unterbau zentralgekühlt: 2 Vollauszüge GN 1 1/2 - 1 1/2, für Nutzhöhe 135/135 mm	Mehrpreis anstelle einer Tür	M-290 223	818,-
Unterbau steckerfertig: 2 Vollauszüge GN 1/2 - 1/2, für Nutzhöhe 135/135 mm	Mehrpreis anstelle einer Tür	M-290 220	617,-
Ablagebord für Kühlvitrine mit Tortenzug, für Green L Typ 80		301 905	416,-
Ablagebord für Kühlvitrine mit Tortenzug, für Green L Typ 112		301 906	460,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt		190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Papierhalter für Green-L Modelle, für Breite 800 mm		301 890	124,-
Papierhalter für Green-L Modelle, für Breite 1125 mm		301 891	175,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm		303 899	59,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung			auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG [zentralgekühlt = ohne Aggregat]

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

Glasaufbau Eckig

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Green KSL G-80-144	Green KSL G-112-144
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	-	1125 x 760 x 1440
Auszug Breite x Tiefe	-	1010 x 610
Öffnungslichte	-	455
Ausstellfläche in m²	-	1,47
Unterbau: Anzahl Türen	-	1x GN 1/1
Nutzhöhe Türen	-	330 mm pro Tür
Temperaturbereich Unterbau	-	+2°C bis +8 °C
Lufttemperaturbereich	-	+2 °C
Kälteleistung bei VT -10 °C	-	720 W
Kältemittel	-	R452A
Leistungsaufnahme	-	957 W
Energieverbrauch / 24h	-	13,78 kWh
Spannung	-	230 V 50 Hz
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 760 x 1440	1125 x 760 x 1440
Auszug Breite x Tiefe	685 x 610	1010 x 610
Öffnungslichte	295	455
Ausstellfläche in m²	1,00	1,47
Unterbau: Anzahl Türen	1x GN 1/1	2x GN 1/1
Nutzhöhe Türen	330 mm pro Tür	
Temperaturbereich Unterbau	+2°C bis +8 °C	
Lufttemperaturbereich	+2 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	695 W	720 W
Kältemittel	R134a	R452A
Leistungsaufnahme	470 W	534 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

VARIO PRÄSENTER

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig sowie Seitenscheiben aus Isolierglas

→ Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

→ Bedienseitige Flügeltür aus Isolierglas. NEU: Wechselseitig anschlagbar

→ Zwischenborde aus Sicherheitsglas

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
VP 51-E	356 390	5.320,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
VP 51-Z	356 395	4.383,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 C°

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25°C und 60%
rel. LF

Rendering: Modell steckerfertig

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Steckerfertige Ausführung mit Kältemittel R134a, siehe Produktindex		auf Anfrage
Zwischenroste CNS anstelle Glas	390 030	auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Kundenseite) (Bedienseite) (Seitenansicht)

TECHNISCHE DATEN	
(Angaben in mm)	VP 51
STECKERFERTIG	
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 535 x 1470
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 360 x 35
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 495
Ausstellfläche in m²	0,59
Lufttemperaturbereich	+2 °C
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W
Kältemittel	R290
Leistungsaufnahme	176 W
Spannung	230 V 50 Hz
ZENTRALGEKÜHLT	
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 535 x 1075
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 360 x 35
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 495
Ausstellfläche in m²	0,59
Lufttemperaturbereich	+2 °C
Kälteleistung bei VT -6 °C	340 W
Kältemittel	R134a
Leistungsaufnahme	37 W
Spannung	230 V 50 Hz

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

AUFSATZVITRINEN HMV

Highlights

INDIVIDUELLES DESIGN | PULVER-BESCHICHTUNG | ROBUST | IDEAL STEUERUNG | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN | ISOLIERGLAS

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Ideal für Snacks und Mehlspeisen: hohe Luftfeuchtigkeit bei gleichmäßiger Temperatur.

→ Schiebetüren bedienseitig aus Isolierglas ohne Bodenschiene. Kundenseitig gerade - wahlweise mit Isolierglas oder Entnahmeklappen.

→ Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach; herausziehbare Tauwasserverdunstertasse.

→ Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R134a; Anschlussleitungen unten herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

ZENTRALGEKÜHLT:

KUNDENSEITE (Isolierglas oder Klappen)

Kundenseite und Zwischenborde ab 1600 mm Länge geteilt:
nur gerade Anzahl an Klappenreihen möglich!

ab einer gekühlten Länge von 1800 mm sind die Kundenseite, Zwischenborde, Bedienseite und Schiebescheiben geteilt:
nur gerade Anzahl an Klappenreihen möglich!

ab einer gekühlten Länge von 1400 mm
beträgt die Maschinenfachbreite 400 mm

OPTION STEUERKERFERTIG UNTERGEBAUT:

*ab einer Länge von 2100 mm
Maschinenfachabmessungen: (BxTxH) 450x550x400 mm

OPTION STECKERFERTIG SEITLICH:

ab einer gekühlten Länge von 1400 mm
Maschinenfachbreite: 400 mm

OPTION FUSSGESTELL:

Ausführung Kundenseite:

Schnitt:
mit kundenseitiger Isolierverglasung

Schnitt:
mit kundenseitigen Entnahmeklappen

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	HMV	HMV KL
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	lfm x 650/675 x 500	
Ausstellfläche in m²	1,02	
Anzahl der Klappen (pro lfm)	–	4
Temperaturbereich	+6 °C bis +12 °C	
Kältemittel	R134a	
Spannung	230 V 50 Hz	

TEMPERATURBEREICH

LUFT
+6 °C bis
+12 °C

PRODUKT
M2: -1 °C
bis +7 °C

RAUM
+25 °C und
60 % rel. LF

MODELL	BENENNUNG		ART.-NR.	PREIS
ZENTRALGEKÜHLT MIT KUNDENSEITIGER ISOLIERVERGLASUNG ODER ENTNAHMEKLAPPEN *)				
HMV lfm-50	Kundenseite: Isolierglas	per lfm	300 740	3.588,-
HMV lfm-50 KL	Kundenseite: Klappen	per lfm	300 741	4.519,-

STECKERFERTIGE KÄLTEAGGREGATE SEITLICH ANGEBAUT ODER UNTERGEBAUT

MODELL	AGGREGAT FÜR GEKÜHLTE LÄNGE	KÄLTELEISTUNG BEI VT -10 °C	LEISTUNGS-AUFNAHME	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
		Aggregatfach bedienseitig		links angebaut		rechts angebaut	
	bis 900 mm	370 Watt	350 Watt	390 330	1.275,-	390 331	1.275,-
	bis 1300 mm	460 Watt	380 Watt	390 335	1.708,-	390 336	1.708,-
	bis 2000 mm	580 Watt	520 Watt	390 340	2.084,-	390 341	2.084,-
	bis 2500 mm	720 Watt	570 Watt	390 345	2.231,-	390 346	2.231,-
	bis 3000 mm	910 Watt	770 Watt	390 350	2.378,-	390 351	2.378,-
		Aggregatfach bedienseitig		links untergebaut		rechts untergebaut	
	bis 900 mm	370 Watt	350 Watt	390 300	1.103,-	390 301	1.103,-
	bis 1300 mm	460 Watt	380 Watt	390 305	1.494,-	390 306	1.494,-
	bis 2000 mm	580 Watt	520 Watt	390 310	1.951,-	390 311	1.951,-
	bis 2500 mm	720 Watt	570 Watt	390 315	2.049,-	390 316	2.049,-
	bis 3000 mm	910 Watt	770 Watt	390 320	2.203,-	390 321	2.203,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Fußgestell aus CNS mit Blende für Installationsleitungen, 300 mm hoch		390 020	428,-
Zwischenroste aus CNS anstelle Glas		390 030	ohne Mehrpreis
Rück- oder Seitenwand CNS geschlossen		390 065	ohne Mehrpreis
Rück- oder Seitenwand verspiegelt	per lfm	390 066	211,-
Schiebescheiben versperrbar		309 040	138,-
Kondensatorschutz für untergebautes Aggregat		309 001	229,-
Pulverbeschichtung			auf Anfrage

*) die kleinste Berechnungseinheit ist 1,0 lfm!

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

AUFSATZVITRINEN HMV

INDIVIDUELLES DESIGN | PULVER-BESCHICHTUNG | ROBUST | IDEAL STEUERUNG | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN | ISOLIERGLAS

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Ideal für Snacks und Mehlspeisen: hohe Luftfeuchtigkeit bei gleichmäßiger Temperatur.

→ Schiebetüren bedienseitig aus Isolierglas ohne Bodenschiene. Kundenseitig gerade - wahlweise mit Isolierglas oder Entnahmeklappen.

→ Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach; herausziehbare Tauwasserverdunstertasse.

→ Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R134a; Anschlussleitungen unten herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

ZENTRALGEKÜHLT:

KUNDENSEITE (Isolierglas oder Klappen)

Kundenseite und Zwischenborde ab 1600 mm Länge geteilt:
nur gerade Anzahl an Klappenreihen möglich!

ab einer gekühlten Länge von 1800 mm sind die Kundenseite, Zwischenborde, Bedienseite und Schiebescheiben geteilt:
nur gerade Anzahl an Klappenreihen möglich!

ab einer gekühlten Länge von 1400 mm beträgt die Maschinenfachbreite 400 mm

OPTION STECKERFERTIG UNTERGEBAUT:

*ab einer Länge von 2100 mm
Maschinenfachabmessungen: (BxTxH) 450x550x400 mm

OPTION STECKERFERTIG SEITLICH:

*ab einer gekühlten Länge von 1400 mm
Maschinenfachbreite: 400 mm

OPTION FUSSGESTELL:

Ausführung Kundenseite:

Schnitt:
mit kundenseitiger Isolierverglasung

Schnitt:
mit kundenseitigen Entnahmeklappen

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

TECHNISCHE DATEN		
(Angaben in mm)	HMV	HMV KL
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	lfm x 650/675 x 700	
Ausstellfläche in m²	1,53	
Anzahl der Klappen (pro lfm)	–	6
Temperaturbereich	+6 °C bis +12 °C	
Kältemittel	R134a	
Spannung	230 V 50 Hz	

TEMPERATURBEREICH

LUFT
+6 °C bis
+12 °C

PRODUKT
M2: -1 °C
bis +7 °C

RAUM
+25 °C und
60 % rel. LF

MODELL	BENENNUNG			ART.-NR.	PREIS
ZENTRALGEKÜHLT MIT KUNDENSEITIGER ISOLIERVERGLASUNG ODER ENTNAHMEKLAPPEN *)					
	HMV lfm-70	Kundenseite: Isolierglas	per lfm	300 720	3.984,-
	HMV lfm-70 KL	Kundenseite: Klappen	per lfm	300 730	5.042,-

STECKERFERTIGE KÄLTEAGGREGATE SEITLICH ANGEBAUT ODER UNTERGEBAUT

MODELL	AGGREGAT FÜR GEKÜHLTE LÄNGE	KÄLTELEISTUNG BEI VT -10 °C	LEISTUNGS-AUFNAHME	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
		Aggregatfach bedienseitig		links angebaut		rechts angebaut	
	bis 900 mm	370 Watt	350 Watt	390 360	1.343,-	390 361	1.343,-
	bis 1300 mm	460 Watt	380 Watt	390 365	1.798,-	390 366	1.798,-
	bis 2000 mm	580 Watt	520 Watt	390 370	2.193,-	390 371	2.193,-
	bis 2500 mm	720 Watt	570 Watt	390 375	2.349,-	390 376	2.349,-
	bis 3000 mm	910 Watt	770 Watt	390 380	2.504,-	390 381	2.504,-
		Aggregatfach bedienseitig		links untergebaut		rechts untergebaut	
	bis 900 mm	370 Watt	350 Watt	390 300	1.103,-	390 301	1.103,-
	bis 1300 mm	460 Watt	380 Watt	390 305	1.494,-	390 306	1.494,-
	bis 2000 mm	580 Watt	520 Watt	390 310	1.951,-	390 311	1.951,-
	bis 2500 mm	720 Watt	570 Watt	390 315	2.049,-	390 316	2.049,-
	bis 3000 mm	910 Watt	770 Watt	390 320	2.203,-	390 321	2.203,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Fußgestell aus CNS mit Blende für Installationsleitungen, 300 mm hoch		390 020	428,-
Zwischenroste aus CNS anstelle Glas		390 030	ohne Mehrpreis
Rück- oder Seitenwand CNS geschlossen		390 065	ohne Mehrpreis
Rück- oder Seitenwand verspiegelt	per lfm	390 066	211,-
Schiebescheiben versperrbar		309 040	138,-
Kondensatorschutz für untergebautes Aggregat		309 001	229,-
Pulverbeschichtung			auf Anfrage

*) die kleinste Berechnungseinheit ist 1,0 lfm!

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Modell	Benennung		Art.-Nr.	Preis
	Metallfilter	bis 0,6 kW	309 001	229,-
	Metallfilter	ab 0,6 kW	309 002	257,-
	Messerabstreifer eingebaut unbeheizt		309 046	139,-
	Preisschildhalterung für Bord und Wanne	pro lfm	303 899	59,-
	Snackwellen GN 1/1	(530 x 325 mm)	309 020	69,-
	Snackwellen GN 2/4	(530 x 162 mm)	309 021	60,-
	Snackwellen EURO 1	(600 x 400 mm)	309 025	74,-
	Snackwellen EURO 1/2	(600 x 200 mm)	309 026	65,-
	Breites Maschinenfach (695 mm)	für Vitrinen Typ 80	253 980	384,-
	Breites Maschinenfach (860 mm)	für Vitrinen ab Typ 112	253 981	423,-
	Schneidbrett CNS	pro lfm	309 030	415,-
	Bröseltasse	pro Stück	309 031	59,-
	Sperrung für Schiebetüren (1 Schloss)		309 040	138,-
	Sperrung für Flügeltüren (2 Schlösser)		309 041	208,-
	Deckglas mit Gasdruckfedern hebbar	(nur bei eckigen + schrägen Versionen)		auf Anfrage
	LED-Beleuchtung fleischfarben	ohne Mehrpreis		auf Anfrage
	LED-Beleuchtung bäckerfarben	ohne Mehrpreis		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

Fußgestelle für die Kombination mit Isolierglasvitrinen

Ausführung

Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) Stellfüßen.

SLIDE IN - steckerfertige Kombination

Fußgestell rundum mit CNS verkleidet. Aggregat vom Kühlgerät in Formrohrgestell eingebaut (mit Jalousieblenden). Aggregat-Ansaugung und Abluftführung über Bedienseite bzw. nach Kundenwunsch. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende

SLIDE IN - zentralgekühlte Kombination

Fußgestell mit CNS verkleidet; mit Installationsfach. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

Unverblendet

Fußgestell rundum offen (bauseitige Verkleidung).

FUSSGESTELLE

Modell

*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)

Benennung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis
FG Gastro-80 E	735 x 660 x 875/900	309 930	612,-
FG Gastro-112 E	1060 x 660 x 875/900	309 931	862,-
FG Gastro-145 E	1385 x 660 x 875/900	309 932	972,-
FG Gastro-177 E	1710 x 660 x 875/900	309 933	1.087,-
FG Gastro-80 Z	735 x 660 x 875/900	309 935	545,-
FG Gastro-112 Z	1060 x 660 x 875/900	309 936	764,-
FG Gastro-145 Z	1385 x 660 x 875/900	309 937	865,-
FG Gastro-177 Z	1710 x 660 x 875/900	309 938	967,-
FG Gastro-80 U	735 x 660 x 875/900	309 940	454,-
FG Gastro-112 U	1060 x 660 x 875/900	309 941	638,-
FG Gastro-145 U	1385 x 660 x 875/900	309 942	721,-
FG Gastro-177 U	1710 x 660 x 875/900	309 943	805,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

Fußgestelle

Mit Sichtblende (Slide-In)

Unverblendet

Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

PROJEKTGALERIE

Selbstbedienungsvitrinen

INDEX SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

CALEO		286-287
KONZEPTLÖSUNGEN SB-VITRINEN		
Salat Bar	steckerfertig oder zentralgekühlt	288-295
Cool Bottle	steckerfertig oder zentralgekühlt, 730 mm Höhe	296-297
Foodstation Cold Flaps	steckerfertig oder zentralgekühlt, 700 und 870 mm Höhe	298-299
Kühlturm KT	steckerfertig oder zentralgekühlt, 1840 mm Höhe	300-301
OFFENE EINBAUKÜHLVITRINEN		
Gastro M2	steckerfertig oder zentralgekühlt, 530 mm Höhe steckerfertig oder zentralgekühlt, 700 mm Höhe steckerfertig oder zentralgekühlt, 870 mm Höhe	302-313
Green M1	steckerfertig oder zentralgekühlt, 530 mm Höhe steckerfertig oder zentralgekühlt, 700 mm Höhe	314-321
EINBAUKÜHLVITRINEN MIT KLAPPEN		
Gastro	steckerfertig oder zentralgekühlt, 530 mm Höhe steckerfertig oder zentralgekühlt, 700 mm Höhe steckerfertig oder zentralgekühlt, 870 mm Höhe	322-327
EINBAUKÜHLVITRINEN HCO		
Gastro	steckerfertig oder zentralgekühlt, 700 mm Höhe steckerfertig oder zentralgekühlt, 870 mm Höhe	328-331
ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN		332-335

Alle Rechte vorbehalten

CALEO

Caleo ist ein neues multifunktionelles und variabel kombinierbares Systemgerät, das vor allem **Lösungen für den Wachstumsbereich in der Shopmitte liefert, ohne die Rundumsicht einzuschränken.**

Durch die strategisch optimale Platzierung von Snack-Waren in Armlänge, kann Caleo einerseits Waren für den **Ganztagesbedarf präsentieren und andererseits Neuheiten oder frische** Produkte in den Mittelpunkt stellen.

Ob Warmes, Kaltes oder Ungekühltes; **ob besonders Frisches oder ganz Neues – mit Caleo positionieren Sie die Waren in Armlänge und sorgen so für den schnellen und einfachen Zusatz-** oder Impulskauf.

Geeignet für alle Arten von Waren!
Von Obst bis Sushi - von Brot und Gebäck bis zur Torte - vom Salat bis zum Sandwich!

Obst & Gemüse | Süsses | Fastfood | frischer Fisch

...und noch vieles mehr!

MÖGLICHE MODULE

Standardmodule

Caleo Cold 60/80/120

Caleo Hot 60/80/120

Caleo Hot Basic 60/80

Caleo Neutral 60/80/120

Module Stirnseite

Umluftkühlwanne, **ECKIG**

Ungekühlte Wanne, **ECKIG**

Umluftkühlwanne, **RUND**

Ungekühlte Wanne, **RUND**

Eckmodule

Eckmodul ungekühlt
ECKIG

Eckmodul ungekühlt
RUND

Zubehör

Warenkorb
groß/klein

Glasboard

Stossleiste aus
Holzoptik

Alle Rechte vorbehalten

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

NEU

HIGHLIGHTS

Easy Clean | Energieeffizient | Hochwertige Materialien | Propan | Pulverbeschichtung | Individuelles Design | LED-Beleuchtung | Kombinationsgerät

FEATURES

- Ein Gerät für die Präsentation aller Arten von Waren – von Obst, über Snacks bis hin zu Sushi – garantiert durch Gerätemodule mit Klimaklasse 3M1.
- Ein Gerät zur Selbstbedienung und Abdeckung aller Speisenanforderungen über den gesamten Tag – vom Frühstück, über kleine Snacks, bis hin zu warmen Speisen zu Mittag oder abends.
- Optimal geeignet zur Präsentation unverpackter und frischer Ware; selbstverständlich mit integriertem Hust- und Spuckschutz zur Abdeckung der erforderlichen HACCP-Anforderungen.
- Besonders flexibel in Präsentation und Manipulation: Geräte können nicht nur variabel je nach Anforderung kombiniert werden, sondern sind auch flexibel positionierbar.
- Fixierrollen an jedem Gerät unterstützen ein schnelles und unkompliziertes Umstellen und ermöglichen so das Eingehen auf tageszeitbezogene Anforderungen!
- Caleo bietet auch ausreichend Platz für Zubehörmaterialien wie Saucen, Servietten oder Besteck,...

MÖGLICHE AUFSTELLVARIANTEN

Rücken an Rücken

Wandaufstellung

Seite an Seite*

Stirnseite mit Seitenteilen

Stirnseite mit Caleo-Möbel + Eckmodule

INSELLÖSUNG

* Je nach Kombination auch ohne Trennscheibe möglich

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SALATBAR SINGLE

Highlights

PROPAN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | MIRROR-EFFEKT | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Neue Klappmechanik mittels Gasdruckfedern. Diese unterstützen das Öffnen und Offenhalten der Klappen.

→ Multifunktional mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für GN-Schalen 1/1

→ Steckerfertig - Tauwasserverdunstung mittels Heißgas.

→ Zentralgekühlt - Vorbereitet für Anschluss an CO_2 Verbundanlage; Expansionsventile für sämtliche Kältemittel erhältlich

STECKERFERTIG

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Salatbar GN 2-1-E Single	2 GN-Schalen 1/1	386 002	5.794,-
Salatbar GN 3-1-E Single	3 GN-Schalen 1/1	386 003	6.732,-
Salatbar GN 4-1-E Single	4 GN-Schalen 1/1	386 004	7.852,-
Salatbar GN 6-1-E Single	6 GN-Schalen 1/1	386 006	10.423,-
Salatbar GN 8-1-E Single	8 GN-Schalen 1/1	386 008	13.015,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Salatbar GN 2-1-Z Single	2 GN-Schalen 1/1	386 012	4.446,-
Salatbar GN 3-1-Z Single	3 GN-Schalen 1/1	386 013	5.244,-
Salatbar GN 4-1-Z Single	4 GN-Schalen 1/1	386 014	6.303,-
Salatbar GN 6-1-Z Single	6 GN-Schalen 1/1	386 016	8.698,-
Salatbar GN 8-1-Z Single	8 GN-Schalen 1/1	386 018	11.093,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25°C und 60%
rel. LF

Symbolfotos

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg Mitte 530 mm		253 674	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg seitlich 530 mm		253 668	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Quersteg 325 mm		253 681	28,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Vorderseite)

(Seitenansicht)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) ab Modell "Salatbar GN 6/1-E Single" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 406 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Salatbar GN 2-1 Single	Salatbar GN 3-1 Single	Salatbar GN 4-1 Single	Salatbar GN 6-1 Single	Salatbar GN 8-1 Single
STECKERFERTIG					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	765 x 695 x 1103	1090 x 695 x 1103	1415 x 695 x 1103	2065 x 695 x 1150	2715 x 695 x 1150
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	665 x 535 x 163	980 x 535 x 163	1305 x 535 x 163	1955 x 535 x 163	2605 x 535 x 163
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	2040 x 670	2890 x 670
Nettoinhalt in Liter	52	78	104	157	209
Lufttemperaturbereich	+ 5 °C				
Kälteleistung bei VT -10 °C	550 W		650 W	860 W	1040 W
Kältemittel	R290				
Leistungsaufnahme	376 W	386 W	437 W	591 W	750 W
Energieverbrauch / 24h	7,22 kWh	7,41 kWh	8,38 kWh	11,34 kWh	14,40 kWh
Spannung	230 V 50 Hz				
ZENTRALGEKÜHLT					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	765 x 695 x 742	1090 x 695 x 742	1415 x 695 x 742	2065 x 695 x 744	2715 x 695 x 744
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	665 x 535 x 163	980 x 535 x 163	1305 x 535 x 163	1955 x 535 x 163	2605 x 535 x 163
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	2040 x 670	2890 x 670
Nettoinhalt in Liter	52	78	104	157	209
Lufttemperaturbereich	+ 5 °C				
Kälteleistung bei VT -10 °C	550 W		650 W	860 W	1040 W
Kältemittel	R134a				
Leistungsaufnahme	59 W	69 W	74 W	95 W	132 W
Spannung	230 V 50 Hz				

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SALATBAR DUO

Highlights

PROPAN | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | MIRROR-EFFEKT | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Neue Klappmechanik mittels Gasdruckfedern. Diese unterstützen das Öffnen und Offenhalten der Klappen.

→ Multifunktional mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für GN-Schalen 1/1

→ Steckerfertig - Tauwasserverdunstung mittels Heißgas.

→ Zentralgekühlt - Vorbereitet für Anschluss an CO_2 Verbundanlage; Expansionsventile für sämtliche Kältemittel erhältlich

STECKERFERTIG

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Salatbar GN 4-1-E Duo	2 x 4 GN-Schalen 1/1	386 024	14.593,-
Salatbar GN 6-1-E Duo	2 x 6 GN-Schalen 1/1	386 026	19.224,-
Salatbar GN 8-1-E Duo	2 x 8 GN-Schalen 1/1	386 028	23.855,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Salatbar GN 4-1-Z Duo	2 x 4 GN-Schalen 1/1	386 034	11.494,-
Salatbar GN 6-1-Z Duo	2 x 6 GN-Schalen 1/1	386 036	15.773,-
Salatbar GN 8-1-Z Duo	2 x 8 GN-Schalen 1/1	386 038	20.053,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25°C und 60%
rel. LF

Symbolfotos

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg Mitte 530 mm		253 674	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg seitlich 530 mm		253 668	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Quersteg 325 mm		253 681	28,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Vorderseite)

(Seitenansicht)

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:

1) ab Modell "Salatbar GN 6/1-E Duo" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 406 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Salatbar GN 4-1 Duo	Salatbar GN 6-1 Duo	Salatbar GN 8-1 Duo
STECKERFERTIG			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	1415 x 1390 x 1103	2065 x 1390 x 1150	2715 x 1390 x 1150
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	1305 x 535 x 163		
Einbauöffnung Breite x Tiefe	1390 x 1345	2040 x 1345	2690 x 1345
Nettoinhalt in Liter	2x 104	2x 157	2x 209
Lufttemperaturbereich	+ 5 °C		
Kälteleistung bei VT -10 °C	1310 W	1720 W	2090 W
Kältemittel	R290		
Leistungsaufnahme	868 W	1177 W	1495 W
Energieverbrauch / 24h	16,67 kWh	22,59 kWh	28,71 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	1415 x 1390 x 742	2065 x 1390 x 744	2715 x 1390 x 744
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	1305 x 535 x 150		
Einbauöffnung Breite x Tiefe	2040 x 1345		2690 x 1345
Nettoinhalt in Liter	2x 104	2x 157	2x 209
Lufttemperaturbereich	+ 5 °C		
Kälteleistung bei VT -10 °C	1310 W	1720 W	2090 W
Kältemittel	R134a		
Leistungsaufnahme	142 W	185 W	295 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SALATBAR SINGLE SWITCH

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | MIRROR-EFFEKT | LED-BELEUCHTUNG | STÜTZWÄRME | SWITCH-GERÄT | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Neue Klappmechanik mittels Gasdruckfedern. Diese unterstützen das Öffnen und Offenhalten der Klappen.
- → Multifunktional mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für GN-Schalen 1/1
- → Steckerfertig - Tauwasserverdunstung mittels Heißgas.
- → Zentralgekühlt - Vorbereitet für Anschluss an CO_2 Verbundanlage; Expansionsventile für sämtliche Kältemittel erhältlich

STECKERFERTIG

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Salatbar GN 2-1-E Single SWITCH	2 GN-Schalen 1/1	386 042	8.069,-
Salatbar GN 3-1-E Single SWITCH	3 GN-Schalen 1/1	386 043	9.788,-
Salatbar GN 4-1-E Single SWITCH	4 GN-Schalen 1/1	386 044	11.763,-
Salatbar GN 6-1-E Single SWITCH	6 GN-Schalen 1/1	386 046	16.149,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Salatbar GN 2-1-Z Single SWITCH	2 GN-Schalen 1/1	386 052	6.720,-
Salatbar GN 3-1-Z Single SWITCH	3 GN-Schalen 1/1	386 053	8.300,-
Salatbar GN 4-1-Z Single SWITCH	4 GN-Schalen 1/1	386 054	10.214,-
Salatbar GN 6-1-Z Single SWITCH	6 GN-Schalen 1/1	386 056	14.423,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25°C und 60%
rel. LF

Symbolfotos

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg seitlich 530 mm		253 668	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg Mitte 530 mm		253 674	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Quersteg 325 mm		253 681	28,-
Auflagesteg für GN-Schalen für EBS, Quersteg 325 mm		290 361	28,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Vorderseite)

(Seitenansicht)

LEGENDE:
TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro
LED = LED-Beleuchtung
WB = Wärmebrücke

1) bei Modell "Salatbar GN 6/1-E Single SWITCH" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 406 mm
2) Breite Steuerungskasten bei Modell "Salatbar GN 2/1 Single SWITCH" und "Salatbar GN 3/1 Single SWITCH" 185mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Salatbar GN 2-1 Single Switch	Salatbar GN 3-1 Single Switch	Salatbar GN 4-1 Single Switch	Salatbar GN 6-1 Single Switch
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	765 x 695 x 1103	1090 x 695 x 1103	1415 x 695 x 1103	2065 x 695 x 1150
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 130	980 x 535 x 130	1305 x 535 x 130	1955 x 535 x 130
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	2040 x 670
Nettoinhalt in Liter	45	68	91	136
Lufttemperaturbereich	+ 5 °C			
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	298 W	357 W	411 W	586 W
Leistungsaufnahme warm	1,54 kW	2,31 kW	3,07 kW	4,00 kW
Spannung	230 V 50 Hz		400 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	765 x 695 x 742	1090 x 695 x 742	1415 x 695 x 742	2065 x 695 x 744
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 130	980 x 535 x 130	1305 x 535 x 130	1955 x 535 x 130
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	2040 x 670
Nettoinhalt in Liter	45	68	91	136
Lufttemperaturbereich	+ 5 °C			
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	51 W	57 W	69 W	90 W
Leistungsaufnahme warm	1,54 kW	2,31 kW	3,07 kW	4,00 kW
Spannung	230 V		400 V 50 Hz	400 V

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

SALATBAR DUO SWITCH

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | MIRROR-EFFEKT | LED-BELEUCHTUNG | STÜTZWÄRME | SWITCH-GERÄT | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Neue Klappmechanik mittels Gasdruckfedern. Diese unterstützen das Öffnen und Offenhalten der Klappen.

→ Multifunktional mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für GN-Schalen 1/1

→ Steckerfertig - Tauwasserverdunstung mittels Heißgas.

→ Zentralgekühlt - Vorbereitet für Anschluss an CO2 Verbundanlage; Expansionsventile für sämtliche Kältemittel erhältlich

STECKERFERTIG

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Salatbar GN 4-1-E Duo SWITCH	2x 4 GN-Schalen 1/1	386 064	18.504,-
Salatbar GN 6-1-E Duo SWITCH	2x 6 GN-Schalen 1/1	386 066	24.949,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Salatbar GN 4-1-Z Duo SWITCH	2x 4 GN-Schalen 1/1	386 074	15.406,-
Salatbar GN 6-1-Z Duo SWITCH	2x 6 GN-Schalen 1/1	386 076	21.499,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25°C und 60%
rel. LF

Symbolfotos

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg Mitte 530 mm		253 674	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg seitlich 530 mm		253 668	36,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Quersteg 325 mm		253 681	28,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-246,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Vorderseite)

(Seitenansicht)

Steuerungskasten Rückseite

LEGENDE:
TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro
LED = LED-Beleuchtung
WB = Wärmebrücke

1) bei Modell "Salatbar GN 6/1-E Duo SWITCH" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 406 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Salatbar GN 4-1 Duo Switch	Salatbar GN 6-1 Duo Switch
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	1415 x 1390 x 1103	2065 x 1390 x 1150
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	1305 x 535 x 130	1955 x 535 x 130
Einbauöffnung Breite x Tiefe	1390 x 1345	2040 x 1345
Nettoinhalt in Liter	2x 91	2x 136
Lufttemperaturbereich	+ 5 °C	
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	823 W	1173 W
Leistungsaufnahme warm	3,07 kW	4,00 kW
Spannung	400 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	1415 x 1390 x 742	2065 x 1390 x 744
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	1305 x 535 x 130	1955 x 535 x 130
Einbauöffnung Breite x Tiefe	1390 x 1345	2040 x 1345
Nettoinhalt in Liter	2x 91	2x 136
Lufttemperaturbereich	+ 5 °C	
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	137 W	180 W
Leistungsaufnahme warm	3,07 kW	4,00 kW
Spannung	400 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

COOL BOTTLE

Highlights

PROPAN | BOTTLE-SLIDER | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Kombinationsgerät zu allen Foodstation Flaps sowie als Stand-Alone Lösung verwendbar
- → Bedienseitige Lade mit Vollauszug und Sichtfenster zur unkomplizierten Bestückung
- → Kundenseitig offene Grab & Go Vitrine mit Flaschenrutsche.
- → Erstklassige Übersicht über das gesamte Angebot durch schräge Präsentationsebene

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Cool Bottle 60-E	383 000	8.031,-
Cool Bottle 77-E	383 010	8.797,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Cool Bottle 60-Z	383 005	6.143,-
Cool Bottle 77-Z	383 015	6.882,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Fahrbar auf Rollen anstelle von Stellfüßen, (2 Lenk- und 2 Fixrollen montiert - Höhe 105 mm)	529 120	479,-
RAL-Pulverbeschichtung		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

steckerfertig oder zentralgekühlt; Höhe 730 mm

(Kundenseite)

(Kundenseite)

(Seitenansicht)

*) zentralgekühlte Version: Installationsfach 180 mm breit

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Cool Bottle 60	Cool Bottle 77
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	1000 x 900 x 730	1175 x 900 x 730
Ausstellfläche in m²	0,28	0,38
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	650 W	
Kältemittel	R290	
Leistungsaufnahme	465 W	480 W
Energieverbrauch / 24h	8,93 kWh	9,22 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	780 x 900 x 730	955 x 900 x 730
Ausstellfläche in m²	0,28	0,38
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -10 °C	650 W	
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	102 W	117 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

FOODSTATION COLD FLAPS

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT | SOFT-CLOSE | EASY-CLEAN | MIRROR-EFFEKT | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kombinationsgerät zu Foodstation Hot Flaps, Neutral Flaps und Cool Bottle

→ Kundenseitig mittels Luftschleier gekühlt und mit Soft-Close Klappen

→ Vollautomatische Tauswasserverdunstung steckerfertig; bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Bedienseitige Flügeltüren aus Isolierglas mit Spionspiegel

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Cold Flaps 70-E	340 300	7.392,-
Cold Flaps 87-E	340 310	8.241,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Cold Flaps 70-Z	340 305	6.251,-
Cold Flaps 87-Z	340 315	6.992,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

Alle Rechte vorbehalten

Höhe 70

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

Höhe 87

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Cold Flaps 70	Cold Flaps 87
STECKERFERTIG		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	600 x 710 x 1335	600 x 710 x 1505
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	490 x 535 x 100	
Einbauöffnung Breite x Tiefe	580 x 670	
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -6 °C	520 W	
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	342 W	345 W
Energieverbrauch / 24h	4,92 kWh	4,97 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT		
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	600 x 710 x 960	600 x 710 x 1130
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	490 x 535 x 100	
Einbauöffnung Breite x Tiefe	580 x 670	
Lufttemperaturbereich	+5 °C	
Kälteleistung bei VT -6 °C	520 W	
Kältemittel	R134a	
Leistungsaufnahme	42 W	46 W
Spannung	230 V 50 Hz	

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

KÜHLTURM KT

Highlights

HAND-NACHTROLLO | ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kombinationsgerät zu Wärmeturm WT

→ Tauwasser-Ablauf bauseits erforderlich

→ Kundenseitig offene Selbstbedienungsvitrine

→ Wandaufstellung durch geschlossene Rückwand

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Kühlturm KT-58	382 260	7.572,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

RAL-Pulverbeschichtung		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

steckerfertig; Höhe 1840 mm

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

TECHNISCHE DATEN	
(Angaben in mm)	Kühlturm KT-58
STECKERFERTIG	
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	580 x 820 x 1840
Ausstellfläche in m²	0,98
Lufttemperaturbereich	+5 °C
Kälteleistung bei VT -10 °C	1620 W
Kältemittel	R452A
Leistungsaufnahme	1108 W
Energieverbrauch / 24h	21,28 kWh
Spannung	230 V 50 Hz

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2

Highlights

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig offen

→ Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Bedienseitig Flügeltüren aus Isolierglas. Bei 51 cm breiten Geräten 1 Flügeltür; Rückwand geschlossen

Referenzfotos mit unterschiedlicher Bord-Anzahl

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt	190 220	682,-
Hustenschutz für Zwischenbord, pro lfm	303 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Rückwand verspiegelt oder mit fixer Isolierglasscheibe (für RG Modelle)		auf Anfrage
Flügeltüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro O-51-53	Gastro O-80-53	Gastro O-112-53	Gastro O-145-53	Gastro O-177-53
STECKERFERTIG					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 695 x 1210	800 x 695 x 1210	1125 x 695 x 1210	1450 x 695 x 1210	1775 x 695 x 1210
Pro-Version Außenmaß B x T x H	505 x 695 x 1210	790 x 695 x 1210	1115 x 695 x 1210	1440 x 695 x 1210	1765 x 695 x 1210
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 670	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,36	0,55	0,80	1,05	1,35
Lufttemperaturbereich	+5 °C				
Kälteleistung bei VT -10 °C	720 W	960 W		1360 W	1500 W
Kältemittel	R134a			R452A	
Leistungsaufnahme	454 W	661 W	675 W	889 W	1068 W
Energieverbrauch / 24h	8,71 kWh	12,70 kWh	12,97 kWh	17,06 kWh	20,51 kWh
Spannung	230 V 50 Hz				
ZENTRALGEKÜHLT					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 695 x 900	800 x 695 x 900	1125 x 695 x 900	1450 x 695 x 900	1775 x 695 x 900
Pro-Version Außenmaß B x T x H	505 x 695 x 900	790 x 695 x 900	1115 x 695 x 900	1440 x 695 x 900	1765 x 695 x 900
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 670	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,36	0,55	0,80	1,05	1,35
Lufttemperaturbereich	+5 °C				
Kälteleistung bei VT -10 °C	720 W	960 W		1360 W	1500 W
Kältemittel	R452A				
Leistungsaufnahme	51 W	86 W	100 W	130 W	157 W
Spannung	230 V 50 Hz				

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2

STECKERFERTIG, 1210 MM

1) bei Modell "Gastro O-177-53-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 435 x 520 x 310 mm
2) Modell "O-51-53" = mit einer Flügeltür

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

ZENTRALGEKÜHLT, 900 MM

1) Modell "O-51-53" = mit einer Flügeltür

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

Alle Rechte vorbehalten

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro OR-51-53-E	345 100	6.252,-	Rund	Gastro OR-51-53-E RG	345 105	5.987,-
	Gastro OR-80-53-E	345 101	6.596,-		Gastro OR-80-53-E RG	345 106	6.332,-
	Gastro OR-112-53-E	345 102	7.809,-		Gastro OR-112-53-E RG	345 107	7.495,-
	Gastro OR-145-53-E	345 103	9.391,-		Gastro OR-145-53-E RG	345 108	9.016,-
	Gastro OR-177-53-E	345 104	10.962,-		Gastro OR-177-53-E RG	345 109	10.524,-
Eckig	Gastro OE-51-53-E	345 110	6.119,-	Eckig	Gastro OE-51-53-E RG	345 115	5.861,-
	Gastro OE-80-53-E	345 111	6.464,-		Gastro OE-80-53-E RG	345 116	6.206,-
	Gastro OE-112-53-E	345 112	7.653,-		Gastro OE-112-53-E RG	345 117	7.346,-
	Gastro OE-145-53-E	345 113	9.204,-		Gastro OE-145-53-E RG	345 118	8.835,-
	Gastro OE-177-53-E	345 114	10.742,-		Gastro OE-177-53-E RG	345 119	10.313,-
Schräg	Gastro OS-51-53-E	345 120	6.119,-	Schräg	Gastro OS-51-53-E RG	345 125	5.861,-
	Gastro OS-80-53-E	345 121	6.464,-		Gastro OS-80-53-E RG	345 126	6.206,-
	Gastro OS-112-53-E	345 122	7.653,-		Gastro OS-112-53-E RG	345 127	7.346,-
	Gastro OS-145-53-E	345 123	9.204,-		Gastro OS-145-53-E RG	345 128	8.835,-
	Gastro OS-177-53-E	345 124	10.742,-		Gastro OS-177-53-E RG	345 129	10.313,-
Pro-Rund	Gastro OR-51-53-E PRO	345 130	7.326,-	Pro-Rund	Gastro OR-51-53-E RG PRO	345 135	7.019,-
	Gastro OR-80-53-E PRO	345 131	7.670,-		Gastro OR-80-53-E RG PRO	345 136	7.365,-
	Gastro OR-112-53-E PRO	345 132	9.083,-		Gastro OR-112-53-E RG PRO	345 137	8.717,-
	Gastro OR-145-53-E PRO	345 133	10.923,-		Gastro OR-145-53-E RG PRO	345 138	10.487,-
	Gastro OR-177-53-E PRO	345 134	12.748,-		Gastro OR-177-53-E RG PRO	345 139	12.239,-
Pro-Eckig	Gastro OE-51-53-E PRO	345 140	7.172,-	Pro-Eckig	Gastro OE-51-53-E RG PRO	345 145	6.873,-
	Gastro OE-80-53-E PRO	345 141	7.519,-		Gastro OE-80-53-E RG PRO	345 146	7.218,-
	Gastro OE-112-53-E PRO	345 142	8.900,-		Gastro OE-112-53-E RG PRO	345 147	8.545,-
	Gastro OE-145-53-E PRO	345 143	10.706,-		Gastro OE-145-53-E RG PRO	345 148	10.277,-
	Gastro OE-177-53-E PRO	345 144	12.494,-		Gastro OE-177-53-E RG PRO	345 149	11.995,-

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro OR-51-53-Z	345 150	4.750,-	Rund	Gastro OR-51-53-Z RG	345 155	4.545,-
	Gastro OR-80-53-Z	345 151	5.098,-		Gastro OR-80-53-Z RG	345 156	4.892,-
	Gastro OR-112-53-Z	345 152	6.259,-		Gastro OR-112-53-Z RG	345 157	6.008,-
	Gastro OR-145-53-Z	345 153	7.655,-		Gastro OR-145-53-Z RG	345 158	7.346,-
	Gastro OR-177-53-Z	345 154	8.925,-		Gastro OR-177-53-Z RG	345 159	8.567,-
Eckig	Gastro OE-51-53-Z	345 160	4.649,-	Eckig	Gastro OE-51-53-Z RG	345 165	4.449,-
	Gastro OE-80-53-Z	345 161	4.996,-		Gastro OE-80-53-Z RG	345 166	4.793,-
	Gastro OE-112-53-Z	345 162	6.131,-		Gastro OE-112-53-Z RG	345 167	5.889,-
	Gastro OE-145-53-Z	345 163	7.501,-		Gastro OE-145-53-Z RG	345 168	7.202,-
	Gastro OE-177-53-Z	345 164	8.746,-		Gastro OE-177-53-Z RG	345 169	8.395,-
Schräg	Gastro OS-51-53-Z	345 170	4.649,-	Schräg	Gastro OS-51-53-Z RG	345 175	4.449,-
	Gastro OS-80-53-Z	345 171	4.996,-		Gastro OS-80-53-Z RG	345 176	4.793,-
	Gastro OS-112-53-Z	345 172	6.131,-		Gastro OS-112-53-Z RG	345 177	5.889,-
	Gastro OS-145-53-Z	345 173	7.501,-		Gastro OS-145-53-Z RG	345 178	7.202,-
	Gastro OS-177-53-Z	345 174	8.746,-		Gastro OS-177-53-Z RG	345 179	8.395,-
Pro-Rund	Gastro OR-51-53-Z PRO	345 180	5.581,-	Pro-Rund	Gastro OR-51-53-Z RG PRO	345 185	5.344,-
	Gastro OR-80-53-Z PRO	345 181	5.928,-		Gastro OR-80-53-Z RG PRO	345 186	5.689,-
	Gastro OR-112-53-Z PRO	345 182	7.278,-		Gastro OR-112-53-Z RG PRO	345 187	6.987,-
	Gastro OR-145-53-Z PRO	345 183	8.901,-		Gastro OR-145-53-Z RG PRO	345 188	8.546,-
	Gastro OR-177-53-Z PRO	345 184	10.380,-		Gastro OR-177-53-Z RG PRO	345 189	9.965,-
Pro-Eckig	Gastro OE-51-53-Z PRO	345 190	5.463,-	Pro-Eckig	Gastro OE-51-53-Z RG PRO	345 195	5.230,-
	Gastro OE-80-53-Z PRO	345 191	5.808,-		Gastro OE-80-53-Z RG PRO	345 196	5.576,-
	Gastro OE-112-53-Z PRO	345 192	7.134,-		Gastro OE-112-53-Z RG PRO	345 197	6.847,-
	Gastro OE-145-53-Z PRO	345 193	8.724,-		Gastro OE-145-53-Z RG PRO	345 198	8.376,-
	Gastro OE-177-53-Z PRO	345 194	10.173,-		Gastro OE-177-53-Z RG PRO	345 199	9.766,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2

Highlights

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig offen

→ Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Bedienseitige Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen

Referenzfotos mit unterschiedlicher Bord-Anzahl

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt	190 220	682,-
Hustenschutz für Zwischenbord, pro lfm	303 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Rückwand verspiegelt oder mit fixer Isolierglasscheibe (für RG Modelle)		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro O-51-70	Gastro O-80-70	Gastro O-112-70	Gastro O-145-70	Gastro O-177-70
STECKERFERTIG					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 695 x 1380	800 x 695 x 1380	1125 x 695 x 1380	1450 x 695 x 1380	1775 x 695 x 1380
Pro-Version Außenmaß B x T x H	505 x 695 x 1380	790 x 695 x 1380	1115 x 695 x 1380	1440 x 695 x 1380	1765 x 695 x 1380
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 670	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,38	0,78	1,15	1,50	1,90
Lufttemperaturbereich	+5 °C				
Kälteleistung bei VT -10 °C	960 W		1360 W	1500 W	1620 W
Kältemittel	R134a		R452A		
Leistungsaufnahme	664 W	714 W	925 W	1122 W	1217 W
Energieverbrauch / 24h	12,75 kWh	13,71 kWh	17,76 kWh	21,54 kWh	23,36 kWh
Spannung	230 V 50 Hz				
ZENTRALGEKÜHLT					
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	515 x 695 x 1070	800 x 695 x 1070	1125 x 695 x 1070	1450 x 695 x 1070	1775 x 695 x 1070
Pro-Version Außenmaß B x T x H	505 x 695 x 1070	790 x 695 x 1070	1115 x 695 x 1070	1440 x 695 x 1070	1765 x 695 x 1070
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	410 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	495 x 670	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,38	0,78	1,15	1,50	1,90
Lufttemperaturbereich	+5 °C				
Kälteleistung bei VT -10 °C	960 W		1360 W	1500 W	1620 W
Kältemittel	R452A				
Leistungsaufnahme	88 W	138 W	166 W	211 W	252 W
Spannung	230 V 50 Hz				

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2

STECKERFERTIG, 1380 MM

1) ab Modell "O-145-70-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 435 x 520 x 310 mm
2) Modell "O-51-70" = mit einer Flügeltür

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

ZENTRALGEKÜHLT, 1070 MM

1) Modell "O-51-70" = mit einer Flügeltür

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro OR-51-70-E	340 059	7.717,-	Rund	Gastro OR-51-70-E RG	340 109	7.394,-
	Gastro OR-80-70-E	340 060	8.063,-		Gastro OR-80-70-E RG	340 110	7.741,-
	Gastro OR-112-70-E	340 061	9.633,-		Gastro OR-112-70-E RG	340 111	9.249,-
	Gastro OR-145-70-E	340 062	11.235,-		Gastro OR-145-70-E RG	340 112	10.785,-
	Gastro OR-177-70-E	340 063	12.851,-		Gastro OR-177-70-E RG	340 113	12.338,-
Eckig	Gastro OE-51-70-E	341 059	7.547,-	Eckig	Gastro OE-51-70-E RG	341 109	7.231,-
	Gastro OE-80-70-E	341 060	7.891,-		Gastro OE-80-70-E RG	341 110	7.575,-
	Gastro OE-112-70-E	341 061	9.429,-		Gastro OE-112-70-E RG	341 111	9.052,-
	Gastro OE-145-70-E	341 062	10.996,-		Gastro OE-145-70-E RG	341 112	10.557,-
	Gastro OE-177-70-E	341 063	12.577,-		Gastro OE-177-70-E RG	341 113	12.074,-
Schräg	Gastro OS-51-70-E	342 059	7.547,-	Schräg	Gastro OS-51-70-E RG	342 109	7.231,-
	Gastro OS-80-70-E	342 060	7.891,-		Gastro OS-80-70-E RG	342 110	7.575,-
	Gastro OS-112-70-E	342 061	9.429,-		Gastro OS-112-70-E RG	342 111	9.052,-
	Gastro OS-145-70-E	342 062	10.996,-		Gastro OS-145-70-E RG	342 112	10.557,-
	Gastro OS-177-70-E	342 063	12.577,-		Gastro OS-177-70-E RG	342 113	12.074,-
Pro-Rund	Gastro OR-51-70-E PRO	343 059	8.361,-	Pro-Rund	Gastro OR-51-70-E RG PRO	343 109	8.012,-
	Gastro OR-80-70-E PRO	343 060	8.707,-		Gastro OR-80-70-E RG PRO	343 110	8.358,-
	Gastro OR-112-70-E PRO	343 061	10.403,-		Gastro OR-112-70-E RG PRO	343 111	9.988,-
	Gastro OR-145-70-E PRO	343 062	12.134,-		Gastro OR-145-70-E RG PRO	343 112	11.649,-
	Gastro OR-177-70-E PRO	343 063	13.878,-		Gastro OR-177-70-E RG PRO	343 113	13.324,-
Pro-Eckig	Gastro OE-51-70-E PRO	344 059	8.176,-	Pro-Eckig	Gastro OE-51-70-E RG PRO	344 109	7.837,-
	Gastro OE-80-70-E PRO	344 060	8.522,-		Gastro OE-80-70-E RG PRO	344 110	8.180,-
	Gastro OE-112-70-E PRO	344 061	10.182,-		Gastro OE-112-70-E RG PRO	344 111	9.774,-
	Gastro OE-145-70-E PRO	344 062	11.876,-		Gastro OE-145-70-E RG PRO	344 112	11.401,-
	Gastro OE-177-70-E PRO	344 063	13.583,-		Gastro OE-177-70-E RG PRO	344 113	13.042,-

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro OR-51-70-Z	340 064	6.422,-	Rund	Gastro OR-51-70-Z RG	340 114	6.100,-
	Gastro OR-80-70-Z	340 065	6.769,-		Gastro OR-80-70-Z RG	340 115	6.446,-
	Gastro OR-112-70-Z	340 066	8.137,-		Gastro OR-112-70-Z RG	340 116	7.753,-
	Gastro OR-145-70-Z	340 067	9.644,-		Gastro OR-145-70-Z RG	340 117	9.195,-
	Gastro OR-177-70-Z	340 068	11.156,-		Gastro OR-177-70-Z RG	340 118	10.640,-
Eckig	Gastro OE-51-70-Z	341 064	6.278,-	Eckig	Gastro OE-51-70-Z RG	341 114	5.963,-
	Gastro OE-80-70-Z	341 065	6.624,-		Gastro OE-80-70-Z RG	341 115	6.309,-
	Gastro OE-112-70-Z	341 066	7.964,-		Gastro OE-112-70-Z RG	341 116	7.589,-
	Gastro OE-145-70-Z	341 067	9.438,-		Gastro OE-145-70-Z RG	341 117	9.000,-
	Gastro OE-177-70-Z	341 068	10.919,-		Gastro OE-177-70-Z RG	341 118	10.415,-
Schräg	Gastro OS-51-70-Z	342 064	6.278,-	Schräg	Gastro OS-51-70-Z RG	342 114	5.963,-
	Gastro OS-80-70-Z	342 065	6.624,-		Gastro OS-80-70-Z RG	342 115	6.309,-
	Gastro OS-112-70-Z	342 066	7.964,-		Gastro OS-112-70-Z RG	342 116	7.589,-
	Gastro OS-145-70-Z	342 067	9.438,-		Gastro OS-145-70-Z RG	342 117	9.000,-
	Gastro OS-177-70-Z	342 068	10.919,-		Gastro OS-177-70-Z RG	342 118	10.415,-
Pro-Rund	Gastro OR-51-70-Z PRO	343 064	6.964,-	Pro-Rund	Gastro OR-51-70-Z RG PRO	343 114	6.615,-
	Gastro OR-80-70-Z PRO	343 065	7.309,-		Gastro OR-80-70-Z RG PRO	343 115	6.961,-
	Gastro OR-112-70-Z PRO	343 066	8.788,-		Gastro OR-112-70-Z RG PRO	343 116	8.372,-
	Gastro OR-145-70-Z PRO	343 067	10.416,-		Gastro OR-145-70-Z RG PRO	343 117	9.931,-
	Gastro OR-177-70-Z PRO	343 068	12.050,-		Gastro OR-177-70-Z RG PRO	343 118	11.492,-
Pro-Eckig	Gastro OE-51-70-Z PRO	344 064	6.807,-	Pro-Eckig	Gastro OE-51-70-Z RG PRO	344 114	6.468,-
	Gastro OE-80-70-Z PRO	344 065	7.154,-		Gastro OE-80-70-Z RG PRO	344 115	6.814,-
	Gastro OE-112-70-Z PRO	344 066	8.602,-		Gastro OE-112-70-Z RG PRO	344 116	8.197,-
	Gastro OE-145-70-Z PRO	344 067	10.192,-		Gastro OE-145-70-Z RG PRO	344 117	9.720,-
	Gastro OE-177-70-Z PRO	344 068	11.792,-		Gastro OE-177-70-Z RG PRO	344 118	11.248,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2

Highlights

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig offen.

→ Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Bedienseitige Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen

Referenzfotos mit unterschiedlicher Bord-Anzahl

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt	190 220	682,-
Hustenschutz für Zwischenbord, pro lfm	303 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Rückwand verspiegelt oder mit fixer Isolierglasscheibe (für RG Modelle)		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro O-80-87	Gastro O-112-87	Gastro O-145-87	Gastro O-177-87
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1550	1125 x 695 x 1550	1450 x 695 x 1550	1775 x 695 x 1550
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1550	1115 x 695 x 1550	1440 x 695 x 1550	1765 x 695 x 1550
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,95	1,45	1,90	2,35
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	1500 W	1620 W	1870 W	2160 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	1056 W	1143 W	1535 W	1851 W
Energieverbrauch / 24h	20,28 kWh	21,94 kWh	29,47 kWh	35,55 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1240	1125 x 695 x 1240	1450 x 695 x 1240	1775 x 695 x 1240
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1240	1115 x 695 x 1240	1440 x 695 x 1240	1765 x 695 x 1240
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,95	1,45	1,90	2,35
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	1500 W	1620 W	1870 W	2160 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	145 W	178 W	227 W	271 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2

STECKERFERTIG, 1550 MM

1) ab Modell "O-145-87-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 755 x 530 x 310 mm

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

ZENTRALGEKÜHLT, 1240 MM

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

Alle Rechte vorbehalten

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro OR-80-87-E	340 070	8.540,-	Rund	Gastro OR-80-87-E RG	340 120	8.195,-
	Gastro OR-112-87-E	340 071	10.204,-		Gastro OR-112-87-E RG	340 121	9.792,-
	Gastro OR-145-87-E	340 072	11.902,-		Gastro OR-145-87-E RG	340 122	11.422,-
	Gastro OR-177-87-E	340 073	13.610,-		Gastro OR-177-87-E RG	340 123	13.072,-
Eckig	Gastro OE-80-87-E	341 070	8.357,-	Eckig	Gastro OE-80-87-E RG	341 120	8.020,-
	Gastro OE-112-87-E	341 071	9.987,-		Gastro OE-112-87-E RG	341 121	9.583,-
	Gastro OE-145-87-E	341 072	11.649,-		Gastro OE-145-87-E RG	341 122	11.178,-
	Gastro OE-177-87-E	341 073	13.320,-		Gastro OE-177-87-E RG	341 123	12.794,-
Schräg	Gastro OS-80-87-E	342 070	8.357,-	Schräg	Gastro OS-80-87-E RG	342 120	8.020,-
	Gastro OS-112-87-E	342 071	9.987,-		Gastro OS-112-87-E RG	342 121	9.583,-
	Gastro OS-145-87-E	342 072	11.649,-		Gastro OS-145-87-E RG	342 122	11.178,-
	Gastro OS-177-87-E	342 073	13.320,-		Gastro OS-177-87-E RG	342 123	12.794,-
Pro-Rund	Gastro OR-80-87-E PRO	343 070	9.222,-	Pro-Rund	Gastro OR-80-87-E RG PRO	343 120	8.849,-
	Gastro OR-112-87-E PRO	343 071	11.019,-		Gastro OR-112-87-E RG PRO	343 121	10.574,-
	Gastro OR-145-87-E PRO	343 072	12.856,-		Gastro OR-145-87-E RG PRO	343 122	12.335,-
	Gastro OR-177-87-E PRO	343 073	14.699,-		Gastro OR-177-87-E RG PRO	343 123	14.120,-
Pro-Eckig	Gastro OE-80-87-E PRO	344 070	9.027,-	Pro-Eckig	Gastro OE-80-87-E RG PRO	344 120	8.662,-
	Gastro OE-112-87-E PRO	344 071	10.785,-		Gastro OE-112-87-E RG PRO	344 121	10.350,-
	Gastro OE-145-87-E PRO	344 072	12.580,-		Gastro OE-145-87-E RG PRO	344 122	12.072,-
	Gastro OE-177-87-E PRO	344 073	14.386,-		Gastro OE-177-87-E RG PRO	344 123	13.819,-

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro OR-80-87-Z	340 075	7.169,-	Rund	Gastro OR-80-87-Z RG	340 125	6.824,-
	Gastro OR-112-87-Z	340 076	8.620,-		Gastro OR-112-87-Z RG	340 126	8.207,-
	Gastro OR-145-87-Z	340 077	10.216,-		Gastro OR-145-87-Z RG	340 127	9.735,-
	Gastro OR-177-87-Z	340 078	11.813,-		Gastro OR-177-87-Z RG	340 128	11.266,-
Eckig	Gastro OE-80-87-Z	341 075	7.017,-	Eckig	Gastro OE-80-87-Z RG	341 125	6.679,-
	Gastro OE-112-87-Z	341 076	8.436,-		Gastro OE-112-87-Z RG	341 126	8.033,-
	Gastro OE-145-87-Z	341 077	9.998,-		Gastro OE-145-87-Z RG	341 127	9.528,-
	Gastro OE-177-87-Z	341 078	11.562,-		Gastro OE-177-87-Z RG	341 128	11.026,-
Schräg	Gastro OS-80-87-Z	342 075	7.017,-	Schräg	Gastro OS-80-87-Z RG	342 125	6.679,-
	Gastro OS-112-87-Z	342 076	8.436,-		Gastro OS-112-87-Z RG	342 126	8.033,-
	Gastro OS-145-87-Z	342 077	9.998,-		Gastro OS-145-87-Z RG	342 127	9.528,-
	Gastro OS-177-87-Z	342 078	11.562,-		Gastro OS-177-87-Z RG	342 128	11.026,-
Pro-Rund	Gastro OR-80-87-Z PRO	343 075	7.744,-	Pro-Rund	Gastro OR-80-87-Z RG PRO	343 125	7.371,-
	Gastro OR-112-87-Z PRO	343 076	9.307,-		Gastro OR-112-87-Z RG PRO	343 126	8.864,-
	Gastro OR-145-87-Z PRO	343 077	11.034,-		Gastro OR-145-87-Z RG PRO	343 127	10.514,-
	Gastro OR-177-87-Z PRO	343 078	12.760,-		Gastro OR-177-87-Z RG PRO	343 128	12.167,-
Pro-Eckig	Gastro OE-80-87-Z PRO	344 075	7.579,-	Pro-Eckig	Gastro OE-80-87-Z RG PRO	344 125	7.213,-
	Gastro OE-112-87-Z PRO	344 076	9.111,-		Gastro OE-112-87-Z RG PRO	344 126	8.676,-
	Gastro OE-145-87-Z PRO	344 077	10.798,-		Gastro OE-145-87-Z RG PRO	344 127	10.292,-
	Gastro OE-177-87-Z PRO	344 078	12.488,-		Gastro OE-177-87-Z RG PRO	344 128	11.907,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M1

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig offen. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Bedienseitige Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen

Referenzfotos mit zwei Borden.

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt	190 220	682,-
Hustenschutz für Zwischenbord, pro lfm	303 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Rückwand verspiegelt oder mit fixer Isolierglasscheibe (für RG Modelle)		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN				
(Angaben in mm)	Green O-80-53	Green O-112-53	Green O-145-53	Green O-177-53
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1230	1125 x 695 x 1230	1450 x 695 x 1230	1775 x 695 x 1230
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1230	1115 x 695 x 1230	1440 x 695 x 1230	1765 x 695 x 1230
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,55	0,80	1,05	1,35
Lufttemperaturbereich	+2 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	960 W		1360 W	1500 W
Kältemittel	R134a		R452A	
Leistungsaufnahme	661 W	675 W	889 W	1068 W
Energieverbrauch / 24h	12,70 kWh	12,97 kWh	17,06 kWh	20,51 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 920	1125 x 695 x 920	1450 x 695 x 920	1775 x 695 x 920
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 920	1115 x 695 x 920	1440 x 695 x 920	1765 x 695 x 920
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,55	0,80	1,05	1,35
Lufttemperaturbereich	+2 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	960 W		1360 W	1500 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	86 W	100 W	130 W	157 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M1

STECKERFERTIG, 1230 MM

1) bei Modell "Green O-177-53-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 435 x 520 x 310 mm

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

ZENTRALGEKÜHLT, 920 MM

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

Alle Rechte vorbehalten

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green OR-80-53-E	355 000	7.743,-	Rund	Green OR-80-53-E RG	355 005	7.412,-
	Green OR-112-53-E	355 001	9.250,-		Green OR-112-53-E RG	355 006	8.837,-
	Green OR-145-53-E	355 002	10.827,-		Green OR-145-53-E RG	355 007	10.278,-
	Green OR-177-53-E	355 003	12.517,-		Green OR-177-53-E RG	355 008	11.770,-
Eckig	Green OE-80-53-E	355 010	7.585,-	Eckig	Green OE-80-53-E RG	355 015	7.260,-
	Green OE-112-53-E	355 011	9.062,-		Green OE-112-53-E RG	355 016	8.656,-
	Green OE-145-53-E	355 012	10.607,-		Green OE-145-53-E RG	355 017	10.071,-
	Green OE-177-53-E	355 013	12.260,-		Green OE-177-53-E RG	355 018	11.530,-
Schräg	Green OS-80-53-E	355 020	7.585,-	Schräg	Green OS-80-53-E RG	355 025	7.260,-
	Green OS-112-53-E	355 021	9.062,-		Green OS-112-53-E RG	355 026	8.656,-
	Green OS-145-53-E	355 022	10.607,-		Green OS-145-53-E RG	355 027	10.071,-
	Green OS-177-53-E	355 023	12.260,-		Green OS-177-53-E RG	355 028	11.530,-
Pro-Rund	Green OR-80-53-E PRO	355 030	8.361,-	Pro-Rund	Green OR-80-53-E RG PRO	355 035	8.004,-
	Green OR-112-53-E PRO	355 031	9.989,-		Green OR-112-53-E RG PRO	355 036	9.543,-
	Green OR-145-53-E PRO	355 032	11.695,-		Green OR-145-53-E RG PRO	355 037	11.102,-
	Green OR-177-53-E PRO	355 033	13.519,-		Green OR-177-53-E RG PRO	355 038	12.711,-
Pro-Eckig	Green OE-80-53-E PRO	355 040	8.192,-	Pro-Eckig	Green OE-80-53-E RG PRO	355 045	7.842,-
	Green OE-112-53-E PRO	355 041	9.788,-		Green OE-112-53-E RG PRO	355 046	9.349,-
	Green OE-145-53-E PRO	355 042	11.457,-		Green OE-145-53-E RG PRO	355 047	10.875,-
	Green OE-177-53-E PRO	355 043	13.241,-		Green OE-177-53-E RG PRO	355 048	12.453,-

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green OR-80-53-Z	355 050	6.466,-	Rund	Green OR-80-53-Z RG	355 055	6.134,-
	Green OR-112-53-Z	355 051	7.775,-		Green OR-112-53-Z RG	355 056	7.364,-
	Green OR-145-53-Z	355 052	9.196,-		Green OR-145-53-Z RG	355 057	8.647,-
	Green OR-177-53-Z	355 053	10.739,-		Green OR-177-53-Z RG	355 058	9.992,-
Eckig	Green OE-80-53-Z	355 060	6.334,-	Eckig	Green OE-80-53-Z RG	355 065	6.009,-
	Green OE-112-53-Z	355 061	7.615,-		Green OE-112-53-Z RG	355 066	7.212,-
	Green OE-145-53-Z	355 062	9.009,-		Green OE-145-53-Z RG	355 067	8.473,-
	Green OE-177-53-Z	355 063	10.519,-		Green OE-177-53-Z RG	355 068	9.790,-
Schräg	Green OS-80-53-Z	355 070	6.334,-	Schräg	Green OS-80-53-Z RG	355 075	6.009,-
	Green OS-112-53-Z	355 071	7.615,-		Green OS-112-53-Z RG	355 076	7.212,-
	Green OS-145-53-Z	355 072	9.009,-		Green OS-145-53-Z RG	355 077	8.473,-
	Green OS-177-53-Z	355 073	10.519,-		Green OS-177-53-Z RG	355 078	9.790,-
Pro-Rund	Green OR-80-53-Z PRO	355 080	6.983,-	Pro-Rund	Green OR-80-53-Z RG PRO	355 085	6.627,-
	Green OR-112-53-Z PRO	355 081	8.395,-		Green OR-112-53-Z RG PRO	355 086	7.952,-
	Green OR-145-53-Z PRO	355 082	9.932,-		Green OR-145-53-Z RG PRO	355 087	9.340,-
	Green OR-177-53-Z PRO	355 083	11.599,-		Green OR-177-53-Z RG PRO	355 088	10.792,-
Pro-Eckig	Green OE-80-53-Z PRO	355 090	6.840,-	Pro-Eckig	Green OE-80-53-Z RG PRO	355 095	6.491,-
	Green OE-112-53-Z PRO	355 091	8.223,-		Green OE-112-53-Z RG PRO	355 096	7.789,-
	Green OE-145-53-Z PRO	355 092	9.730,-		Green OE-145-53-Z RG PRO	355 097	9.150,-
	Green OE-177-53-Z PRO	355 093	11.361,-		Green OE-177-53-Z RG PRO	355 098	10.572,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M1

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT | EASY-CLEAN | INDIVIDUELLES DESIGN | LED-BELEUCHTUNG | HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig offen

→ Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Bedienseitige Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen

Referenzfotos mit zwei Borden.

TEMPERATURBEREICH

Luft
+2 °C

Produkt
M1: -1 °C bis
+5 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt	190 220	682,-
Hustenschutz für Zwischenbord, pro lfm	303 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Rückwand verspiegelt oder mit fixer Isolierglasscheibe (für RG Modelle)		auf Anfrage
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN				
(Angaben in mm)	Green O-80-70	Green O-112-70	Green O-145-70	Green O-177-70
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1400	1125 x 695 x 1400	1450 x 695 x 1400	1775 x 695 x 1400
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1400	1115 x 695 x 1400	1440 x 695 x 1400	1765 x 695 x 1400
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,78	1,15	1,50	1,90
Lufttemperaturbereich	+2 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	960 W	1360 W	1500 W	1620 W
Kältemittel	R134a	R452A		
Leistungsaufnahme	714 W	925 W	1122 W	1207 W
Energieverbrauch / 24h	13,71 kWh	17,76 kWh	21,54 kWh	23,17 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1090	1125 x 695 x 1090	1450 x 695 x 1090	1775 x 695 x 1090
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1090	1115 x 695 x 1090	1140 x 695 x 1090	1765 x 695 x 1090
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Ausstellfläche in m²	0,78	1,15	1,50	1,90
Lufttemperaturbereich	+2 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	960 W	1360 W	1500 W	1620 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	138 W	166 W	211 W	242 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M1

STECKERFERTIG, 1400 MM

1) ab Modell "O-145-70-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 435 x 520 x 310mm

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

ZENTRALGEKÜHLT, 1090 MM

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green OR-80-70-E	350 180	8.405,-	Rund	Green OR-80-70-E RG	350 210	8.070,-
	Green OR-112-70-E	350 181	10.043,-		Green OR-112-70-E RG	350 211	9.642,-
	Green OR-145-70-E	350 182	11.714,-		Green OR-145-70-E RG	350 212	11.244,-
	Green OR-177-70-E	350 183	13.398,-		Green OR-177-70-E RG	350 213	12.862,-
Eckig	Green OE-80-70-E	351 180	8.235,-	Eckig	Green OE-80-70-E RG	351 210	7.905,-
	Green OE-112-70-E	351 181	9.839,-		Green OE-112-70-E RG	351 211	9.445,-
	Green OE-145-70-E	351 182	11.475,-		Green OE-145-70-E RG	351 212	11.016,-
	Green OE-177-70-E	351 183	13.124,-		Green OE-177-70-E RG	351 213	12.599,-
Schräg	Green OS-80-70-E	352 180	8.235,-	Schräg	Green OS-80-70-E RG	352 210	7.905,-
	Green OS-112-70-E	352 181	9.839,-		Green OS-112-70-E RG	352 211	9.445,-
	Green OS-145-70-E	352 182	11.475,-		Green OS-145-70-E RG	352 212	11.016,-
	Green OS-177-70-E	352 183	13.124,-		Green OS-177-70-E RG	352 213	12.599,-
Pro-Rund	Green OR-80-70-E PRO	353 180	9.078,-	Pro-Rund	Green OR-80-70-E RG PRO	353 210	8.715,-
	Green OR-112-70-E PRO	353 181	10.848,-		Green OR-112-70-E RG PRO	353 211	10.414,-
	Green OR-145-70-E PRO	353 182	12.652,-		Green OR-145-70-E RG PRO	353 212	12.144,-
	Green OR-177-70-E PRO	353 183	14.467,-		Green OR-177-70-E RG PRO	353 213	13.891,-
Pro-Eckig	Green OE-80-70-E PRO	354 180	8.893,-	Pro-Eckig	Green OE-80-70-E RG PRO	354 210	8.538,-
	Green OE-112-70-E PRO	354 181	10.625,-		Green OE-112-70-E RG PRO	354 211	10.201,-
	Green OE-145-70-E PRO	354 182	12.392,-		Green OE-145-70-E RG PRO	354 212	11.897,-
	Green OE-177-70-E PRO	354 183	14.174,-		Green OE-177-70-E RG PRO	354 213	13.607,-

BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN				RÜCKWAND GESCHLOSSEN			
Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis	Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rund	Green OR-80-70-Z	350 185	7.056,-	Rund	Green OR-80-70-Z RG	350 215	6.720,-
	Green OR-112-70-Z	350 186	8.486,-		Green OR-112-70-Z RG	350 216	8.083,-
	Green OR-145-70-Z	350 187	10.055,-		Green OR-145-70-Z RG	350 217	9.586,-
	Green OR-177-70-Z	350 188	11.631,-		Green OR-177-70-Z RG	350 218	11.094,-
Eckig	Green OE-80-70-Z	351 185	6.912,-	Eckig	Green OE-80-70-Z RG	351 215	6.582,-
	Green OE-112-70-Z	351 186	8.310,-		Green OE-112-70-Z RG	351 216	7.917,-
	Green OE-145-70-Z	351 187	9.851,-		Green OE-145-70-Z RG	351 217	9.390,-
	Green OE-177-70-Z	351 188	11.393,-		Green OE-177-70-Z RG	351 218	10.868,-
Schräg	Green OS-80-70-Z	352 185	6.912,-	Schräg	Green OS-80-70-Z RG	352 215	6.582,-
	Green OS-112-70-Z	352 186	8.310,-		Green OS-112-70-Z RG	352 216	7.917,-
	Green OS-145-70-Z	352 187	9.851,-		Green OS-145-70-Z RG	352 217	9.390,-
	Green OS-177-70-Z	352 188	11.393,-		Green OS-177-70-Z RG	352 218	10.868,-
Pro-Rund	Green OR-80-70-Z PRO	353 185	7.621,-	Pro-Rund	Green OR-80-70-Z RG PRO	353 215	7.257,-
	Green OR-112-70-Z PRO	353 186	9.163,-		Green OR-112-70-Z RG PRO	353 216	8.730,-
	Green OR-145-70-Z PRO	353 187	10.859,-		Green OR-145-70-Z RG PRO	353 217	10.352,-
	Green OR-177-70-Z PRO	353 188	12.561,-		Green OR-177-70-Z RG PRO	353 218	11.983,-
Pro-Eckig	Green OE-80-70-Z PRO	354 185	7.465,-	Pro-Eckig	Green OE-80-70-Z RG PRO	354 215	7.109,-
	Green OE-112-70-Z PRO	354 186	8.976,-		Green OE-112-70-Z RG PRO	354 216	8.551,-
	Green OE-145-70-Z PRO	354 187	10.637,-		Green OE-145-70-Z RG PRO	354 217	10.142,-
	Green OE-177-70-Z PRO	354 188	12.306,-		Green OE-177-70-Z RG PRO	354 218	11.737,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE MIT KLAPPEN

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Entnahmeklappen aus Acrylglas
→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas
→ Vollautomatische Tauwasserverdunstung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-53-E KL	4 Klappen	340 250	5.901,-
	Gastro GR-112-53-E KL	6 Klappen	340 251	7.065,-
	Gastro GR-145-53-E KL	8 Klappen	340 252	8.361,-
	Gastro GR-177-53-E KL	10 Klappen	340 253	9.815,-
Eckig	Gastro GE-80-53-E KL	4 Klappen	341 250	5.636,-
	Gastro GE-112-53-E KL	6 Klappen	341 251	6.747,-
	Gastro GE-145-53-E KL	8 Klappen	341 252	7.986,-
	Gastro GE-177-53-E KL	10 Klappen	341 253	9.374,-
Schräg	Gastro GS-80-53-E KL	4 Klappen	342 250	5.636,-
	Gastro GS-112-53-E KL	6 Klappen	342 251	6.747,-
	Gastro GS-145-53-E KL	8 Klappen	342 252	7.986,-
	Gastro GS-177-53-E KL	10 Klappen	342 253	9.374,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-53-E KL PRO	4 Klappen	343 250	6.373,-
	Gastro GR-112-53-E KL PRO	6 Klappen	343 251	7.630,-
	Gastro GR-145-53-E KL PRO	8 Klappen	343 252	9.031,-
	Gastro GR-177-53-E KL PRO	10 Klappen	343 253	10.600,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-53-E KL PRO	4 Klappen	344 250	6.086,-
	Gastro GE-112-53-E KL PRO	6 Klappen	344 251	7.287,-
	Gastro GE-145-53-E KL PRO	8 Klappen	344 252	8.624,-
	Gastro GE-177-53-E KL PRO	10 Klappen	344 253	10.123,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-53-Z KL	4 Klappen	340 255	4.747,-
	Gastro GR-112-53-Z KL	6 Klappen	340 256	5.872,-
	Gastro GR-145-53-Z KL	8 Klappen	340 257	7.024,-
	Gastro GR-177-53-Z KL	10 Klappen	340 258	8.249,-
Eckig	Gastro GE-80-53-Z KL	4 Klappen	341 255	4.534,-
	Gastro GE-112-53-Z KL	6 Klappen	341 256	5.609,-
	Gastro GE-145-53-Z KL	8 Klappen	341 257	6.708,-
	Gastro GE-177-53-Z KL	10 Klappen	341 258	7.878,-
Schräg	Gastro GS-80-53-Z KL	4 Klappen	342 255	4.534,-
	Gastro GS-112-53-Z KL	6 Klappen	342 256	5.609,-
	Gastro GS-145-53-Z KL	8 Klappen	342 257	6.708,-
	Gastro GS-177-53-Z KL	10 Klappen	342 258	7.878,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-53-Z KL PRO	4 Klappen	343 255	5.127,-
	Gastro GR-112-53-Z KL PRO	6 Klappen	343 256	6.343,-
	Gastro GR-145-53-Z KL PRO	8 Klappen	343 257	7.586,-
	Gastro GR-177-53-Z KL PRO	10 Klappen	343 258	8.908,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-53-Z KL PRO	4 Klappen	344 255	4.895,-
	Gastro GE-112-53-Z KL PRO	6 Klappen	344 256	6.057,-
	Gastro GE-145-53-Z KL PRO	8 Klappen	344 257	7.245,-
	Gastro GE-177-53-Z KL PRO	10 Klappen	344 258	8.507,-

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro G-80-53 KL	Gastro G-112-53 KL	Gastro G-145-53 KL	Gastro G-177-53 KL
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1205	1125 x 695 x 1205	1450 x 695 x 1205	1775 x 695 x 1205
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1205	1115 x 695 x 1205	1440 x 695 x 1205	1765 x 695 x 1205
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	0,60	0,90	1,20	1,48
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	390 W	520 W		590 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	312 W	380 W	400 W	462 W
Energieverbrauch / 24h	4,50 kWh	5,47 kWh	5,76 kWh	6,65 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 900	1125 x 695 x 900	1450 x 695 x 900	1775 x 695 x 900
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 900	1115 x 695 x 900	1440 x 695 x 900	1765 x 695 x 900
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	0,60	0,90	1,20	1,48
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	390 W	520 W		590 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	66 W	80 W	101 W	119 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE MIT KLAPPEN

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Entnahmeklappen aus Acrylglas
→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas
→ Vollautomatische Tauwasserverdunstung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-70-E KL	6 Klappen	340 260	7.158,-
	Gastro GR-112-70-E KL	9 Klappen	340 261	8.558,-
	Gastro GR-145-70-E KL	12 Klappen	340 262	9.985,-
	Gastro GR-177-70-E KL	15 Klappen	340 263	11.401,-
Eckig	Gastro GE-80-70-E KL	6 Klappen	341 260	6.836,-
	Gastro GE-112-70-E KL	9 Klappen	341 261	8.172,-
	Gastro GE-145-70-E KL	12 Klappen	341 262	9.536,-
	Gastro GE-177-70-E KL	15 Klappen	341 263	10.888,-
Schräg	Gastro GS-80-70-E KL	6 Klappen	342 260	6.836,-
	Gastro GS-112-70-E KL	9 Klappen	342 261	8.172,-
	Gastro GS-145-70-E KL	12 Klappen	342 262	9.536,-
	Gastro GS-177-70-E KL	15 Klappen	342 263	10.888,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-70-E KL PRO	6 Klappen	343 260	7.731,-
	Gastro GR-112-70-E KL PRO	9 Klappen	343 261	9.245,-
	Gastro GR-145-70-E KL PRO	12 Klappen	343 262	10.783,-
	Gastro GR-177-70-E KL PRO	15 Klappen	343 263	12.314,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-70-E KL PRO	6 Klappen	344 260	7.382,-
	Gastro GE-112-70-E KL PRO	9 Klappen	344 261	8.827,-
	Gastro GE-145-70-E KL PRO	12 Klappen	344 262	10.299,-
	Gastro GE-177-70-E KL PRO	15 Klappen	344 263	11.761,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-70-Z KL	6 Klappen	340 265	5.964,-
	Gastro GR-112-70-Z KL	9 Klappen	340 266	7.206,-
	Gastro GR-145-70-Z KL	12 Klappen	340 267	8.461,-
	Gastro GR-177-70-Z KL	15 Klappen	340 268	9.762,-
Eckig	Gastro GE-80-70-Z KL	6 Klappen	341 265	5.696,-
	Gastro GE-112-70-Z KL	9 Klappen	341 266	6.882,-
	Gastro GE-145-70-Z KL	12 Klappen	341 267	8.081,-
	Gastro GE-177-70-Z KL	15 Klappen	341 268	9.322,-
Schräg	Gastro GS-80-70-Z KL	6 Klappen	342 265	5.696,-
	Gastro GS-112-70-Z KL	9 Klappen	342 266	6.882,-
	Gastro GS-145-70-Z KL	12 Klappen	342 267	8.081,-
	Gastro GS-177-70-Z KL	15 Klappen	342 268	9.322,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-70-Z KL PRO	6 Klappen	343 265	6.443,-
	Gastro GR-112-70-Z KL PRO	9 Klappen	343 266	7.783,-
	Gastro GR-145-70-Z KL PRO	12 Klappen	343 267	9.138,-
	Gastro GR-177-70-Z KL PRO	15 Klappen	343 268	10.544,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-70-Z KL PRO	6 Klappen	344 265	6.151,-
	Gastro GE-112-70-Z KL PRO	9 Klappen	344 266	7.432,-
	Gastro GE-145-70-Z KL PRO	12 Klappen	344 267	8.728,-
	Gastro GE-177-70-Z KL PRO	15 Klappen	344 268	10.069,-

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) Modell "G-177-70-E KL" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 370 x 520 x 350 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro G-80-70 KL	Gastro G-112-70 KL	Gastro G-145-70 KL	Gastro G-177-70 KL
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1375	1125 x 695 x 1375	1450 x 695 x 1375	1775 x 695 x 1420
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1375	1115 x 695 x 1375	1440 x 695 x 1375	1765 x 695 x 1420
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	0,90	1,20	1,60	2,00
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W		590 W	720 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	418 W	446 W	525 W	616 W
Energieverbrauch / 24h	6,02 kWh	6,43 kWh	7,56 kWh	8,88 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1070	1125 x 695 x 1070	1450 x 695 x 1070	1775 x 695 x 1070
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1070	1115 x 695 x 1070	1440 x 695 x 1070	1765 x 695 x 1070
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	0,90	1,20	1,60	2,00
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	520 W		590 W	720 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	119 W	147 W	182 W	213 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAUKÜHLVITRINE MIT KLAPPEN

Highlights

ENERGIE-EFFIZIENT

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis +7 °C

Raum
+25 °C und 60% rel. LF

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Entnahmeklappen aus Acrylglas
→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas
→ Vollautomatische Tauwasserverdunstung

STECKERFERTIG

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-87-E KL	8 Klappen	340 270	7.987,-
	Gastro GR-112-87-E KL	12 Klappen	340 271	9.474,-
	Gastro GR-145-87-E KL	16 Klappen	340 272	10.991,-
	Gastro GR-177-87-E KL	20 Klappen	340 273	12.492,-
Eckig	Gastro GE-80-87-E KL	8 Klappen	341 270	7.795,-
	Gastro GE-112-87-E KL	12 Klappen	341 271	9.249,-
	Gastro GE-145-87-E KL	16 Klappen	341 272	10.726,-
	Gastro GE-177-87-E KL	20 Klappen	341 273	12.189,-
Schräg	Gastro GS-80-87-E KL	8 Klappen	342 270	7.795,-
	Gastro GS-112-87-E KL	12 Klappen	342 271	9.249,-
	Gastro GS-145-87-E KL	16 Klappen	342 272	10.726,-
	Gastro GS-177-87-E KL	20 Klappen	342 273	12.189,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-87-E KL PRO	8 Klappen	343 270	8.627,-
	Gastro GR-112-87-E KL PRO	12 Klappen	343 271	10.233,-
	Gastro GR-145-87-E KL PRO	16 Klappen	343 272	11.871,-
	Gastro GR-177-87-E KL PRO	20 Klappen	343 273	13.491,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-87-E KL PRO	8 Klappen	344 270	8.419,-
	Gastro GE-112-87-E KL PRO	12 Klappen	344 271	9.988,-
	Gastro GE-145-87-E KL PRO	16 Klappen	344 272	11.584,-
	Gastro GE-177-87-E KL PRO	20 Klappen	344 273	13.165,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Art.-Nr.	Preis
Rund	Gastro GR-80-87-Z KL	8 Klappen	340 275	6.710,-
	Gastro GR-112-87-Z KL	12 Klappen	340 276	8.029,-
	Gastro GR-145-87-Z KL	16 Klappen	340 277	9.362,-
	Gastro GR-177-87-Z KL	20 Klappen	340 278	10.740,-
Eckig	Gastro GE-80-87-Z KL	8 Klappen	341 275	6.545,-
	Gastro GE-112-87-Z KL	12 Klappen	341 276	7.830,-
	Gastro GE-145-87-Z KL	16 Klappen	341 277	9.133,-
	Gastro GE-177-87-Z KL	20 Klappen	341 278	10.474,-
Schräg	Gastro GS-80-87-Z KL	8 Klappen	342 275	6.545,-
	Gastro GS-112-87-Z KL	12 Klappen	342 276	7.830,-
	Gastro GS-145-87-Z KL	16 Klappen	342 277	9.133,-
	Gastro GS-177-87-Z KL	20 Klappen	342 278	10.474,-
Pro-Rund	Gastro GR-80-87-Z KL PRO	8 Klappen	343 275	7.246,-
	Gastro GR-112-87-Z KL PRO	12 Klappen	343 276	8.671,-
	Gastro GR-145-87-Z KL PRO	16 Klappen	343 277	10.112,-
	Gastro GR-177-87-Z KL PRO	20 Klappen	343 278	11.601,-
Pro-Eckig	Gastro GE-80-87-Z KL PRO	8 Klappen	344 275	7.069,-
	Gastro GE-112-87-Z KL PRO	12 Klappen	344 276	8.456,-
	Gastro GE-145-87-Z KL PRO	16 Klappen	344 277	9.862,-
	Gastro GE-177-87-Z KL PRO	20 Klappen	344 278	11.313,-

Bei Modellen mit 800 mm Breite sind für GN 1/1-Bleche Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	277,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) Modell "G-145-87-E KL" und "G-177-87-E KL" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 370 x 520 x 350 mm

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro G-80-87 KL	Gastro G-112-87 KL	Gastro G-145-87 KL	Gastro G-177-87 KL
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1545	1125 x 695 x 1545	1450 x 695 x 1590	1775 x 695 x 1590
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1545	1115 x 695 x 1545	1440 x 695 x 1590	1765 x 695 x 1590
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	1,17	1,60	2,10	2,65
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W		720 W	820 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	469 W	501 W	601 W	730 W
Energieverbrauch / 24h	6,75 kWh	7,22 kWh	8,65 kWh	10,51 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 695 x 1240	1125 x 695 x 1240	1450 x 695 x 1240	1775 x 695 x 1240
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 695 x 1240	1115 x 695 x 1240	1440 x 695 x 1240	1765 x 695 x 1240
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
Öffnungslichte	295	455	620	780
Ausstellfläche in m²	1,17	1,60	2,10	2,65
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	590 W		720 W	820 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	126 W	158 W	198 W	233 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAU KÜHLVITRINE HCO

Highlights

HAND-NACHTROLLO

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig offen; Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb

→ Bauseitiger Ablauf für Tauwasser erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Bedienseitige Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen

STECKERFERTIG (BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN)

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro HCOE-80-70-E	341 150	8.623,-
	Gastro HCOE-112-70-E	341 151	10.301,-
	Gastro HCOE-145-70-E	341 152	12.017,-
	Gastro HCOE-177-70-E	341 153	13.741,-
Pro-Eckig	Gastro HCOE-80-70-E PRO	344 150	9.313,-
	Gastro HCOE-112-70-E PRO	344 151	11.125,-
	Gastro HCOE-145-70-E PRO	344 152	12.977,-
	Gastro HCOE-177-70-E PRO	344 153	14.839,-

ZENTRALGEKÜHLT (BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN)

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro HCOE-80-70-Z	341 155	7.237,-
	Gastro HCOE-112-70-Z	341 156	8.703,-
	Gastro HCOE-145-70-Z	341 157	10.312,-
	Gastro HCOE-177-70-Z	341 158	11.928,-
Pro-Eckig	Gastro HCOE-80-70-Z PRO	344 155	7.815,-
	Gastro HCOE-112-70-Z PRO	344 156	9.398,-
	Gastro HCOE-145-70-Z PRO	344 157	11.138,-
	Gastro HCOE-177-70-Z PRO	344 158	12.880,-

STECKERFERTIG (RÜCKWAND GESCHLOSSEN)

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro HCOE-80-70-E RG	341 170	8.291,-
	Gastro HCOE-112-70-E RG	341 171	9.907,-
	Gastro HCOE-145-70-E RG	341 172	11.555,-
	Gastro HCOE-177-70-E RG	341 173	13.214,-
Pro-Eckig	Gastro HCOE-80-70-E RG PRO	344 170	8.955,-
	Gastro HCOE-112-70-E RG PRO	344 171	10.700,-
	Gastro HCOE-145-70-E RG PRO	344 172	12.478,-
	Gastro HCOE-177-70-E RG PRO	344 173	14.273,-

ZENTRALGEKÜHLT (RÜCKWAND GESCHLOSSEN)

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro HCOE-80-70-Z RG	341 175	6.907,-
	Gastro HCOE-112-70-Z RG	341 176	8.308,-
	Gastro HCOE-145-70-Z RG	341 177	9.854,-
	Gastro HCOE-177-70-Z RG	341 178	11.401,-
Pro-Eckig	Gastro HCOE-80-70-Z RG PRO	344 175	7.460,-
	Gastro HCOE-112-70-Z RG PRO	344 176	8.972,-
	Gastro HCOE-145-70-Z RG PRO	344 177	10.640,-
	Gastro HCOE-177-70-Z RG PRO	344 178	12.314,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt	190 220	682,-
Elektrischer Rollladen mit Schlüsselschalter absperrbar	382 290	1.539,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Hustenschutz für Zwischenbord, pro lfm	303 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

1) ab Modell "HCO-145-70-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 755 x 530 x 310mm

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro HCOE-80-70	Gastro HCOE-112-70	Gastro HCOE-145-70	Gastro HCOE-177-70
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 770 x 1375	1125 x 770 x 1375	1450 x 770 x 1375	1775 x 770 x 1375
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 770 x 1375	1115 x 770 x 1375	1440 x 770 x 1375	1765 x 770 x 1375
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 610 x 155	980 x 610 x 155	1305 x 610 x 155	1630 x 610 x 155
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 745	1065 x 745	1390 x 745	1715 x 745
Ausstellfläche in m²	1,25	1,65	2,20	2,70
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	1500 W	1620 W	1870 W	
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	1054 W	1143 W	1530 W	1571 W
Energieverbrauch / 24h	20,23 kWh	21,94 kWh	29,38 kWh	30,17 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 770 x 1065	1125 x 770 x 1065	1450 x 770 x 1065	1775 x 770 x 1065
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 770 x 1065	1115 x 770 x 1065	1440 x 770 x 1065	1765 x 770 x 1065
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 610 x 155	980 x 610 x 155	1305 x 610 x 155	1630 x 610 x 155
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 745	1065 x 745	1390 x 745	1715 x 745
Ausstellfläche in m²	1,25	1,65	2,20	2,70
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	1500 W	1620 W	1870 W	
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	393 W	428 W	722 W	763 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

EINBAU KÜHLVITRINE HCO

Highlights

HAND-NACHTROLLO

EASY-CLEAN

INDIVIDUELLES DESIGN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TEMPERATURBEREICH

Luft
+5 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig offen; Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb

→ Bauseitiger Ablauf für Tauwasser erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

→ Bedienseitige Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen

STECKERFERTIG (BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN)

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro HCOE-80-87-E	341 160	8.810,-
	Gastro HCOE-112-87-E	341 161	10.527,-
	Gastro HCOE-145-87-E	341 162	12.277,-
	Gastro HCOE-177-87-E	341 163	14.040,-
Pro-Eckig	Gastro HCOE-80-87-E PRO	344 160	9.515,-
	Gastro HCOE-112-87-E PRO	344 161	11.369,-
	Gastro HCOE-145-87-E PRO	344 162	13.260,-
	Gastro HCOE-177-87-E PRO	344 163	15.163,-

ZENTRALGEKÜHLT (BEDIENSEITE = FLÜGELTÜREN)

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro HCOE-80-87-Z	341 165	7.374,-
	Gastro HCOE-112-87-Z	341 166	8.892,-
	Gastro HCOE-145-87-Z	341 167	10.539,-
	Gastro HCOE-177-87-Z	341 168	12.188,-
Pro-Eckig	Gastro HCOE-80-87-Z PRO	344 165	7.986,-
	Gastro HCOE-112-87-Z PRO	344 166	9.604,-
	Gastro HCOE-145-87-Z PRO	344 167	11.328,-
	Gastro HCOE-177-87-Z PRO	344 168	13.164,-

STECKERFERTIG (RÜCKWAND GESCHLOSSEN)

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro HCOE-80-87-E RG	341 180	8.455,-
	Gastro HCOE-112-87-E RG	341 181	10.105,-
	Gastro HCOE-145-87-E RG	341 182	11.783,-
	Gastro HCOE-177-87-E RG	341 183	13.473,-
Pro-Eckig	Gastro HCOE-80-87-E RG PRO	344 180	9.132,-
	Gastro HCOE-112-87-E RG PRO	344 181	10.910,-
	Gastro HCOE-145-87-E RG PRO	344 182	12.726,-
	Gastro HCOE-177-87-E RG PRO	344 183	14.550,-

ZENTRALGEKÜHLT (RÜCKWAND GESCHLOSSEN)

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
Eckig	Gastro HCOE-80-87-Z RG	341 185	7.041,-
	Gastro HCOE-112-87-Z RG	341 186	8.467,-
	Gastro HCOE-145-87-Z RG	341 187	10.043,-
	Gastro HCOE-177-87-Z RG	341 188	11.620,-
Pro-Eckig	Gastro HCOE-80-87-Z RG PRO	344 185	7.602,-
	Gastro HCOE-112-87-Z RG PRO	344 186	9.146,-
	Gastro HCOE-145-87-Z RG PRO	344 187	10.848,-
	Gastro HCOE-177-87-Z RG PRO	344 188	12.552,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrischer Rollladen mit Schlüsselschalter absperrbar	382 290	1.539,-
Energieoptimierte Ausführung für VT -6 °C, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Hustenschutz für Zwischenbord, pro lfm	303 894	206,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	59,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	87,-

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	Gastro HCOE-80-87	Gastro HCOE-112-87	Gastro HCOE-145-87	Gastro HCOE-177-87
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 770 x 1545	1125 x 770 x 1545	1450 x 770 x 1545	1775 x 770 x 1545
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 770 x 1545	1115 x 770 x 1545	1440 x 770 x 1545	1765 x 770 x 1545
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 610 x 155	980 x 610 x 155	1305 x 610 x 155	1630 x 610 x 155
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 745	1065 x 745	1390 x 745	1715 x 745
Ausstellfläche in m²	1,70	2,20	2,90	3,60
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	1500 W	1620 W	1870 W	2160 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	1061 W	1154 W	1546 W	1863 W
Energieverbrauch / 24h	20,38 kWh	22,16 kWh	29,69 kWh	35,77 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 770 x 1235	1125 x 770 x 1235	1450 x 770 x 1235	1775 x 770 x 1235
Pro-Version Außenmaß B x T x H	790 x 770 x 1235	1115 x 770 x 1235	1440 x 770 x 1235	1765 x 770 x 1235
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 610 x 155	980 x 610 x 155	1305 x 610 x 155	1630 x 610 x 155
Einbauöffnung Breite x Tiefe	740 x 745	1065 x 745	1390 x 745	1715 x 745
Ausstellfläche in m²	1,70	2,20	2,90	3,60
Lufttemperaturbereich	+5 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	1500 W	1620 W	1870 W	2160 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	400 W	439 W	738 W	783 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Modell	Benennung		Art.-Nr.	Preis
	Hustenschutz schwenkbar für offene Vitrine	Breite 80 mm (pro Bord)	394 350	323,-
	Hustenschutz schwenkbar für offene Vitrine	Breite 112 mm (pro Bord)	394 351	347,-
	Hustenschutz schwenkbar für offene Vitrinen	Breite 145 mm (pro Bord)	394 352	391,-
	Metallfilter	bis 0,6 kW	309 001	229,-
	Metallfilter	ab 0,6 kW	309 002	257,-
	Messerabstreifer eingebaut unbeheizt		309 046	139,-
	Preisschildhalterung für Bord und Wanne	pro lfm	303 899	59,-
	Snackwellen GN 1/1	(530 x 325 mm)	309 020	69,-
	Snackwellen GN 2/4	(530 x 162 mm)	309 021	60,-
	Snackwellen EURO 1	(600 x 400 mm)	309 025	74,-
	Snackwellen EURO 1/2	(600 x 200 mm)	309 026	65,-
	Breites Maschinenfach (695 mm)	für Vitrinen Typ 80	253 980	384,-
	Breites Maschinenfach (860 mm)	für Vitrinen ab Typ 112	253 981	423,-
	Schneidbrett CNS	pro lfm	309 030	415,-
	Bröseltasse	pro Stück	309 031	59,-
	Sperrung für Schiebetüren (1 Schloss)		309 040	138,-
	Sperrung für Flügeltüren (2 Schlösser)		309 041	208,-
	Deckglas mit Gasdruckfedern hebbar	(nur bei eckigen + schrägen Versionen)		auf Anfrage
	LED-Beleuchtung fleischfarben	ohne Mehrpreis		auf Anfrage
	LED-Beleuchtung bäckerfarben	ohne Mehrpreis		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

Fußgestelle für die Kombination mit Selbstbedienungsvitrinen

Ausführung

Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) Stellfüßen.

SLIDE IN - steckerfertige Kombination

Fußgestell rundum mit CNS verkleidet. Aggregat vom Kühlgerät in Formrohrgestell eingebaut (mit Jalousieblenden). Aggregat-Ansaugung und Abluftführung über Bedienseite bzw. nach Kundenwunsch. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende

SLIDE IN - zentralgekühlte Kombination

Fußgestell mit CNS verkleidet; mit Installationsfach. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

Unverblendet

Fußgestell rundum offen (bauseitige Verkleidung).

FUSSGESTELLE

Modell

[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]

*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)

[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]

[inkl. Sichtblende für Vitrinenkorpus an Bedienseite]

*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)

Benennung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis
FG Gastro-80 E	735 x 660 x 875/900	309 930	612,-
FG Gastro-112 E	1060 x 660 x 875/900	309 931	862,-
FG Gastro-145 E	1385 x 660 x 875/900	309 932	972,-
FG Gastro-177 E	1710 x 660 x 875/900	309 933	1.087,-
FG Gastro-80 Z	735 x 660 x 875/900	309 935	545,-
FG Gastro-112 Z	1060 x 660 x 875/900	309 936	764,-
FG Gastro-145 Z	1385 x 660 x 875/900	309 937	865,-
FG Gastro-177 Z	1710 x 660 x 875/900	309 938	967,-
FG Gastro-80 U	735 x 660 x 875/900	309 940	454,-
FG Gastro-112 U	1060 x 660 x 875/900	309 941	638,-
FG Gastro-145 U	1385 x 660 x 875/900	309 942	721,-
FG Gastro-177 U	1710 x 660 x 875/900	309 943	805,-
FG HC-80 E	735 x 735 x 875/900	309 950	643,-
FG HC-112 E	1060 x 735 x 875/900	309 951	904,-
FG HC-145 E	1385 x 735 x 875/900	309 952	1.021,-
FG HC-177 E	1710 x 735 x 875/900	309 953	1.143,-

Alle Rechte vorbehalten

FUSSGESTELLE

FUSSGESTELLE

Modell

[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]

[inkl. Sichtblende für Vitrinenkorpus an Bedienseite]

*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)

[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]

Benennung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis
FG HC-80 Z	735 x 735 x 875/900	309 955	573,-
FG HC-112 Z	1060 x 735 x 875/900	309 956	764,-
FG HC-145 Z	1385 x 735 x 875/900	309 957	908,-
FG HC-177 Z	1710 x 735 x 875/900	309 958	1.016,-
FG HC-80 U	735 x 735 x 875/900	309 960	476,-
FG HC-112 U	1060 x 735 x 875/900	309 961	669,-
FG HC-145 U	1385 x 735 x 875/900	309 962	757,-
FG HC-177 U	1710 x 735 x 875/900	309 963	848,-
FG BAK-51 E	490 x 735 x 875/900	309 970	575,-
FG BAK-92 E	895 x 735 x 875/900	309 971	764,-
FG BAK-132 E	1300 x 735 x 875/900	309 972	884,-
FG BAK-173 E	1705 x 735 x 875/900	309 973	1.087,-
FG BAK-51 Z	490 x 735 x 875/900	309 975	510,-
FG BAK-92 Z	895 x 735 x 875/900	309 976	680,-
FG BAK-132 Z	1300 x 735 x 875/900	309 977	786,-
FG BAK-173 Z	1705 x 735 x 875/900	309 978	967,-
FG BAK-51 U	490 x 735 x 875/900	309 980	425,-
FG BAK-92 U	895 x 735 x 875/900	309 981	567,-
FG BAK-132 U	1300 x 735 x 875/900	309 982	655,-
FG BAK-173 U	1705 x 735 x 875/900	309 983	805,-

Alle Rechte vorbehalten

Fußgestelle

Mit Sichtblende (SLIDE-IN)

Unverblendet

Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE

Ungekühlte Vitrinen

INDEX UNGEKÜHLTE VITRINEN

KONZEPTLÖSUNGEN KLEINSTFLÄCHE

Foodstation Neutral Flaps	Kombinationsgerät zu Foodstation Cold Flaps, Hot Flaps and Cool Bottle	338

KRISTALL HUSTENSCHUTZ

Hustenschutz	einseitig gebogenes oder gerades Glas	339-341
	doppelseitig gebogenes Glas	

KRISTALL GLASAUFBAU

Glasaufbau	Kundenseite geschlossen	342-344
Glasaufbau	Kundenseite mit Entnahmeklappe	345-347
Glasaufbau	offen	348-350

 Alle Rechte vorbehalten

FOODSTATION NEUTRAL FLAPS

Höhen 700 und 870 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Kombinationsgerät zu Foodstation Cold Flaps und Hot Flaps
- → Bedienseitige Flügeltür aus Spionglas
- → Kundenseite: ungekühlte Vitrine mit Soft-close Entnahmeklappen.
- → Kombinationsgeräte: Foodstation Cold Flaps, Cool Bottle (siehe Folgeseiten)

Höhe 70

(Kundenseite) (Bedienseite) (Seitenansicht)

Höhe 87

(Kundenseite) (Bedienseite) (Seitenansicht)

MODELLE FOODSTATION NEUTRAL FLAPS

Benennung	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Neutral Flaps 70	600 x 710 x 700	310 790	5.208,-
Neutral Flaps 87	600 x 710 x 870	310 795	6.058,-

Alle Rechte vorbehalten

HUSTENSCHUTZ

Höhe 400 mm

* Trafo für Beleuchtung lose beigelegt

EINSEITIG GEBOGEN / 1 ETAGE

Benennung	Mass A	Mass B	Art.-Nr.	Preis
HS-2-1-40	830 mm	780 mm	311 000	1.019,-
HS-3-1-40	1160 mm	1110 mm	311 001	1.139,-
HS-4-1-40	1510 mm	1460 mm	311 002	1.300,-
HS-5-1-40	1900 mm	1850 mm	311 003	1.453,-
HS-6-1-40	2265 mm	2215 mm	311 004	1.609,-

* Trafo für Beleuchtung lose beigelegt

GERADES GLAS / 1 ETAGE

Benennung	Mass A	Mass B	Art.-Nr.	Preis
HS E-2-1-40	830 mm	780 mm	311 005	1.015,-
HS E-3-1-40	1160 mm	1110 mm	311 006	1.136,-
HS E-4-1-40	1510 mm	1460 mm	311 007	1.297,-
HS E-5-1-40	1900 mm	1850 mm	311 008	1.449,-
HS E-6-1-40	2265 mm	2215 mm	311 009	1.606,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

HUSTENSCHUTZ

Höhe 450 und 610 mm

* Trafo für Beleuchtung lose beigelegt

EINSEITIG GEBOGEN / 1 ETAGE

Benennung	Mass A	Mass B	Art.-Nr.	Preis
HS-2-1-45	830 mm	780 mm	311 200	1.036,-
HS-3-1-45	1160 mm	1110 mm	311 201	1.158,-
HS-4-1-45	1510 mm	1460 mm	311 202	1.322,-
HS-5-1-45	1900 mm	1850 mm	311 203	1.479,-
HS-6-1-45	2265 mm	2215 mm	311 204	1.635,-

* Trafo für Beleuchtung lose beigelegt

SCHRÄGES GLAS / 1 ETAGE

Benennung	Mass A	Mass B	Art.-Nr.	Preis
HS E-2-1-61	830 mm	780 mm	311 015	1.246,-
HS E-3-1-61	1160 mm	1110 mm	311 016	1.390,-
HS E-4-1-61	1510 mm	1460 mm	311 017	1.545,-
HS E-5-1-61	1900 mm	1850 mm	311 018	1.704,-
HS E-6-1-61	2265 mm	2215 mm	311 019	1.860,-

Alle Rechte vorbehalten

HUSTENSCHUTZ

Höhe 450 mm

* Trafo für Beleuchtung lose beigelegt

DOPPELSEITIG GEBOGEN / 1 ETAGE

Benennung	Mass A	Mass B	Art.-Nr.	Preis
HS-2-1-45 D	830 mm	780 mm	311 205	1.296,-
HS-3-1-45 D	1160 mm	1110 mm	311 206	1.447,-
HS-4-1-45 D	1510 mm	1460 mm	311 207	1.609,-
HS-5-1-45 D	1900 mm	1850 mm	311 208	1.775,-
HS-6-1-45 D	2265 mm	2215 mm	311 209	1.933,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

geschlossen; Höhe 530 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG.

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

(Bedienseite)

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

= Beleuchtungskabel

Bord +-25mm höhenverstellbar und schrägstellbar

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; GESCHLOSSEN - HÖHE 530 MM

Modell	Benennung	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK GR-80-53	800 x 695 x 530	310 500	2.881,-
	GUK GR-112-53	1125 x 695 x 530	310 501	3.395,-
	GUK GR-145-53	1450 x 695 x 530	310 502	4.039,-
	GUK GR-177-53	1775 x 695 x 530	310 503	4.573,-
Eckig	GUK GE-80-53	800 x 695 x 530	310 600	2.820,-
	GUK GE-112-53	1125 x 695 x 530	310 601	3.326,-
	GUK GE-145-53	1450 x 695 x 530	310 602	3.956,-
	GUK GE-177-53	1775 x 695 x 530	310 603	4.480,-
Schräg	GUK GS-80-53	800 x 695 x 530	310 700	2.820,-
	GUK GS-112-53	1125 x 695 x 530	310 701	3.326,-
	GUK GS-145-53	1450 x 695 x 530	310 702	3.956,-
	GUK GS-177-53	1775 x 695 x 530	310 703	4.480,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

geschlossen; Höhe 700 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG.

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

(Bedienseite)

= Beleuchtungskabel

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

Bord +-25mm höhenverstellbar und schrägstellbar

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; GESCHLOSSEN - HÖHE 700 MM

Modell	Benennung	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK GR-80-70	800 x 695 x 700	310 510	3.487,-
	GUK GR-112-70	1125 x 695 x 700	310 511	4.072,-
	GUK GR-145-70	1450 x 695 x 700	310 512	4.645,-
	GUK GR-177-70	1775 x 695 x 700	310 513	5.149,-
Eckig	GUK GE-80-70	800 x 695 x 700	310 610	3.416,-
	GUK GE-112-70	1125 x 695 x 700	310 611	3.989,-
	GUK GE-145-70	1450 x 695 x 700	310 612	4.551,-
	GUK GE-177-70	1775 x 695 x 700	310 613	5.044,-
Schräg	GUK GS-80-70	800 x 695 x 700	310 710	3.416,-
	GUK GS-112-70	1125 x 695 x 700	310 711	3.989,-
	GUK GS-145-70	1450 x 695 x 700	310 712	4.551,-
	GUK GS-177-70	1775 x 695 x 700	310 713	5.044,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

geschlossen; Höhe 870 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Panoramascheibe aus ESG.

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

(Bedienseite)

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; GESCHLOSSEN - HÖHE 870 MM

Modell	Benennung	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK GR-80-87	800 x 695 x 870	310 520	4.114,-
	GUK GR-112-87	1125 x 695 x 870	310 521	4.806,-
	GUK GR-145-87	1450 x 695 x 870	310 522	5.481,-
	GUK GR-177-87	1775 x 695 x 870	310 523	6.076,-
Eckig	GUK GE-80-87	800 x 695 x 870	310 620	4.030,-
	GUK GE-112-87	1125 x 695 x 870	310 621	4.708,-
	GUK GE-145-87	1450 x 695 x 870	310 622	5.368,-
	GUK GE-177-87	1775 x 695 x 870	310 623	5.953,-
Schräg	GUK GS-80-87	800 x 695 x 870	310 720	4.030,-
	GUK GS-112-87	1125 x 695 x 870	310 721	4.708,-
	GUK GS-145-87	1450 x 695 x 870	310 722	5.368,-
	GUK GS-177-87	1775 x 695 x 870	310 723	5.953,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

mit Entnahmeklappen; Höhe 530 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Entnahmeklappen aus Acrylglas

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

(Bedienseite)

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; MIT ENTNAHMEKLAPPEN - HÖHE 530 MM

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK GR-80-53 KL	4 Klappen	800 x 695 x 530	310 530	3.694,-
	GUK GR-112-53 KL	6 Klappen	1125 x 695 x 530	310 531	4.434,-
	GUK GR-145-53 KL	8 Klappen	1450 x 695 x 530	310 532	5.152,-
	GUK GR-177-53 KL	10 Klappen	1775 x 695 x 530	310 533	5.931,-
Eckig	GUK GE-80-53 KL	4 Klappen	800 x 695 x 530	310 630	3.616,-
	GUK GE-112-53 KL	6 Klappen	1125 x 695 x 530	310 631	4.345,-
	GUK GE-145-53 KL	8 Klappen	1450 x 695 x 530	310 632	5.047,-
	GUK GE-177-53 KL	10 Klappen	1775 x 695 x 530	310 633	5.808,-
Schräg	GUK GS-80-53 KL	4 Klappen	800 x 695 x 530	310 730	3.616,-
	GUK GS-112-53 KL	6 Klappen	1125 x 695 x 530	310 731	4.345,-
	GUK GS-145-53 KL	8 Klappen	1450 x 695 x 530	310 732	5.047,-
	GUK GS-177-53 KL	10 Klappen	1775 x 695 x 530	310 733	5.808,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

mit Entnahmeklappen; Höhe 700 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Entnahmeklappen aus Acrylglas

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

(Bedienseite)

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; MIT ENTNAHMEKLAPPEN - HÖHE 700 MM

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK GR-80-70 KL	6 Klappen	800 x 695 x 700	310 540	4.683,-
	GUK GR-112-70 KL	9 Klappen	1125 x 695 x 700	310 541	5.479,-
	GUK GR-145-70 KL	12 Klappen	1450 x 695 x 700	310 542	6.303,-
	GUK GR-177-70 KL	15 Klappen	1775 x 695 x 700	310 543	7.143,-
Eckig	GUK GE-80-70 KL	6 Klappen	800 x 695 x 700	310 640	4.589,-
	GUK GE-112-70 KL	9 Klappen	1125 x 695 x 700	310 641	5.367,-
	GUK GE-145-70 KL	12 Klappen	1450 x 695 x 700	310 642	6.175,-
	GUK GE-177-70 KL	15 Klappen	1775 x 695 x 700	310 643	6.998,-
Schräg	GUK GS-80-70 KL	6 Klappen	800 x 695 x 700	310 740	4.589,-
	GUK GS-112-70 KL	9 Klappen	1125 x 695 x 700	310 741	5.367,-
	GUK GS-145-70 KL	12 Klappen	1450 x 695 x 700	310 742	6.175,-
	GUK GS-177-70 KL	15 Klappen	1775 x 695 x 700	310 743	6.998,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

mit Entnahmeklappen; Höhe 870 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitige Entnahmeklappen aus Acrylglas

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

→ Bedienseitige Schiebetüren aus Isolierglas

(Bedienseite)

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; MIT ENTNAHMEKLAPPEN - HÖHE 870 MM

Modell	Benennung	Anzahl Klappen	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK GR-80-87 KL	8 Klappen	800 x 695 x 870	310 550	5.525,-
	GUK GR-112-87 KL	12 Klappen	1125 x 695 x 870	310 551	6.464,-
	GUK GR-145-87 KL	16 Klappen	1450 x 695 x 870	310 552	7.439,-
	GUK GR-177-87 KL	20 Klappen	1775 x 695 x 870	310 553	8.428,-
Eckig	GUK GE-80-87 KL	8 Klappen	800 x 695 x 870	310 650	5.415,-
	GUK GE-112-87 KL	12 Klappen	1125 x 695 x 870	310 651	6.332,-
	GUK GE-145-87 KL	16 Klappen	1450 x 695 x 870	310 652	7.287,-
	GUK GE-177-87 KL	20 Klappen	1775 x 695 x 870	310 653	8.257,-
Schräg	GUK GS-80-87 KL	8 Klappen	800 x 695 x 870	310 750	5.415,-
	GUK GS-112-87 KL	12 Klappen	1125 x 695 x 870	310 751	6.332,-
	GUK GS-145-87 KL	16 Klappen	1450 x 695 x 870	310 752	7.287,-
	GUK GS-177-87 KL	20 Klappen	1775 x 695 x 870	310 753	8.257,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

offen; Höhe 530 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig und bedienseitig offen

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

(Bedienseite)

= Beleuchtungskabel

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

Bord +-25mm höhenverstellbar und schrägstellbar

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; OFFEN - HÖHE 530 MM

Modell	Benennung	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK OR-80-53	800 x 695 x 530	310 560	2.708,-
	GUK OR-112-53	1125 x 695 x 530	310 561	3.194,-
	GUK OR-145-53	1450 x 695 x 530	310 562	3.798,-
	GUK OR-177-53	1775 x 695 x 530	310 563	4.302,-
Eckig	GUK OE-80-53	800 x 695 x 530	310 660	2.653,-
	GUK OE-112-53	1125 x 695 x 530	310 661	3.128,-
	GUK OE-145-53	1450 x 695 x 530	310 662	3.719,-
	GUK OE-177-53	1775 x 695 x 530	310 663	4.214,-
Schräg	GUK OS-80-53	800 x 695 x 530	310 760	2.653,-
	GUK OS-112-53	1125 x 695 x 530	310 761	3.128,-
	GUK OS-145-53	1450 x 695 x 530	310 762	3.719,-
	GUK OS-177-53	1775 x 695 x 530	310 763	4.214,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

offen; Höhe 700 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig und bedienseitig offen

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

(Bedienseite)

= Beleuchtungskabel

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

Bord +-25mm höhenverstellbar und schrägstellbar

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; OFFEN - HÖHE 700 MM

Modell	Benennung	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK OR-80-70	800 x 695 x 700	310 570	3.348,-
	GUK OR-112-70	1125 x 695 x 700	310 571	3.911,-
	GUK OR-145-70	1450 x 695 x 700	310 572	4.458,-
	GUK OR-177-70	1775 x 695 x 700	310 573	4.943,-
Eckig	GUK OE-80-70	800 x 695 x 700	310 670	3.280,-
	GUK OE-112-70	1125 x 695 x 700	310 671	3.829,-
	GUK OE-145-70	1450 x 695 x 700	310 672	4.366,-
	GUK OE-177-70	1775 x 695 x 700	310 673	4.843,-
Schräg	GUK OS-80-70	800 x 695 x 700	310 770	3.280,-
	GUK OS-112-70	1125 x 695 x 700	310 771	3.829,-
	GUK OS-145-70	1450 x 695 x 700	310 772	4.366,-
	GUK OS-177-70	1775 x 695 x 700	310 773	4.843,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU

offen; Höhe 870 mm

Highlights

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kundenseitig und bedienseitig offen

→ Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne Lichtschalter.

(Bedienseite)

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig

(Seitenansicht)
Glasaufbau Schräg

= Beleuchtungskabel

Bord +-25mm höhenverstellbar und schrägstellbar

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU; OFFEN - HÖHE 870 MM

Modell	Benennung	Abmessungen B x T x H	Art.-Nr.	Preis
Rund	GUK OR-80-87	800 x 695 x 870	310 580	3.951,-
	GUK OR-112-87	1125 x 695 x 870	310 581	4.613,-
	GUK OR-145-87	1450 x 695 x 870	310 582	5.261,-
	GUK OR-177-87	1775 x 695 x 870	310 583	5.834,-
Eckig	GUK OE-80-87	800 x 695 x 870	310 680	3.869,-
	GUK OE-112-87	1125 x 695 x 870	310 681	4.521,-
	GUK OE-145-87	1450 x 695 x 870	310 682	5.151,-
	GUK OE-177-87	1775 x 695 x 870	310 683	5.715,-
Schräg	GUK OS-80-87	800 x 695 x 870	310 780	3.869,-
	GUK OS-112-87	1125 x 695 x 870	310 781	4.521,-
	GUK OS-145-87	1450 x 695 x 870	310 782	5.151,-
	GUK OS-177-87	1775 x 695 x 870	310 783	5.715,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Bodenöffnung mit Kragendurchzug		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

PROJEKTGALERIE

Weinschränke & Flaschenregale

INDEX SCHRÄNKE UND REGALE

WEINKLIMASCHRÄNKE

Modul 354-355

BESTÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN

Einrichtung Weinklimaschränke 356-357

FLASCHENKÜHLREGALE

Mit geraden oder schräg positionierten CNS Zwischenborden 358-363

BRILLANT-KÜHLREGALE

Mit höhenverstellbaren und schrägstellbaren Glas-Zwischenborden 364-365

 Alle Rechte vorbehalten

WEINKLIMASCHRÄNKE MODUL

Highlights

PROPAN

LED-BELEUCHTUNG

ISOLIERGLAS

PULVER-BESCHICHTUNG

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Ansprechende Präsentation und Lagerung von Wein, Sekt und Champagner, alle Sichtseiten in RAL 9005 matt
- → Beschichteter Lamellenverdamper mit Umluft; Hauptschalter; elektronische Temperatur- und Beleuchtungsregelung sowie Drehzahlregelung der Lüfter; jede Tür separat regelbar; vollautomatische Luftabtauung
- → Bedienseite: Drehtüren aus UV-Licht absorbierendem Isolierglas. Unterschiedliche Einrichtungsmöglichkeiten erhältlich - siehe Folgeseite
- → Steckerfertig: je Tür zwangsbelüftetes Kälteaggregat mit klimafreundlichem Kältemittel Propan im Maschinenfach montiert Zentralgekühlt: je Tür E-Ventil für R134a montiert; Anschlussleitungen ins Installationsfach geführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

TEMPERATURBEREICH

+6°C bis +18°C

M2: -1°C bis +7°C

+25°C und 60% rel. LF

STECKERFERTIG

Modell	Art.-Nr.	Preis
WKS 67-E	384 002	7.704,-
WKS 134-E	384 012	12.949,-
WKS 201-E	384 022	18.196,-
WKS 268-E	384 032	23.441,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Art.-Nr.	Preis
WKS 67-Z	384 057	6.671,-
WKS 134-Z	384 067	10.883,-
WKS 201-Z	384 077	15.097,-
WKS 268-Z	384 087	19.309,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ohne Pulverbeschichtung, alle Sichtseiten CNS geschliffen, Minderpreis	je Abteil	E-384 937	-552,-
Rostoptik, alle Außenseiten in Rostoptik beschichtet, Mehrpreis	je Abteil	E-384 938	2.793,-

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020
Alle Rechte vorbehalten

TEMPERATUR PRO TÜR GETRENNT REGELBAR

AUSFÜHRUNG ZENTRALGEKÜHLT:
= OHNE AGGREGAT, OHNE JALOUSIE

TÜR UND SEITENWÄNDE ISOLIERVERGLASUNG
RÜCKWAND AUS POLIERTEM BLECH

LED-KALTLICHT - DIMMBAR
UV-GLAS

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	WKS 67	WKS 134	WKS 201	WKS 268
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	670 x 2210 x 715	1340 x 2210 x 715	2010 x 2210 x 715	2680 x 2210 x 715
Temperaturbereich	+6°C - +18°C			
Nettoinhalt in Liter	518	1036	1554	2072
Kälteleistung bei VT -10°C	510 W	1020 W	1530 W	2040 W
Kältemittel	R290			
Schalldruck in 1m Abstand	55,5 dB(A)			
Leistungsaufnahme	223 W	446 W	669 W	892 W
Energieverbrauch / 24h	3,64 kWh	7,28 kWh	10,92 kWh	14,56 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	670 x 2210 x 715	1340 x 2210 x 715	2010 x 2210 x 715	2680 x 2210 x 715
Temperaturbereich	+6°C - +18°C			
Nettoinhalt in Liter	518	1036	1554	2072
Kälteleistung bei VT -10°C	510 W	1020 W	1530 W	2040 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	162 W	324 W	486 W	648 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

EINRICHTUNG WEINKLIMASCHRÄNKE

Nachstehend finden Sie verschiedene Einrichtungssysteme für Ihren Weinklimaschrank. Diese können auch miteinander kombiniert werden. Je Abteil stehen in der Höhe 79 Rasterpunkte zur Verfügung. Die Anzahl der jeweils benötigten Rasterpunkte ist in Klammern bei der Beschreibung der Einrichtungssysteme angegeben.

MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS
Auflagesystem WKS: Schrägauflage für Größen von der Halbflasche bis zur Rieslingflasche, pulverbeschichtet optional auf Vollauszügen je Ebene 13 Flaschen (Platzbedarf 6 Rasterpunkte)			
	AUFLAGESYSTEM WKS für Halbflaschen bis Riesling, je Ebene	E-384 904	97,-
	auf Vollauszügen	E-384 934	344,-
	AUFLAGESYSTEM PICCOLO für kleine Flaschengrößen, je Ebene	E-384 903	97,-
	AUF VOLLAUSZÜGEN	E-384 933	344,-
Auflagesystem HZ: für noch flexiblere Nutzung, Präsentation und Lagerung auf einer Auflageebene. Aus hochglanzpoliertem CNS HZ 1 je Ebene 9 Flaschen (Platzbedarf 8 Rasterpunkte) HZ 2 je Ebene 12 Flaschen (Platzbedarf 16 Rasterpunkte)			
	AUFLAGESYSTEM HZ 1 für liegende Präsentation	E-384 917	233,-
	auf Vollauszügen	E-384 909	480,-
	AUFLAGESYSTEM HZ 2 mit Bügel für schräge Präsentation	E-384 920	301,-
	auf Vollauszügen	E-384 921	548,-
	Weitere Varianten für Auflage HZ		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

MODELL	BENENNUNG	ART.-NR.	PREIS
AUFLAGEBORDE WKS: für liegende oder stehende Lagerung, gelocht oder mit Flaschenausschnitten, pulverbeschichtet oder CNS; optional auf Vollauszügen. WKS Lochung je Ebene 9 Flaschen (Platzbedarf 8 Rasterpunkte) WKS Flaschenausschnitt je Ebene 8 Flaschen (Platzbedarf 6 Rasterpunkte) Kleingebindekorb Höhe 280 mm (16 Rasterpunkte)			
	AUFLAGEBORD WKS Lochung inkl. Befestigungswinkel, je Ebene pulverbeschichtet CNS gebürstet	 E-384 918 E-384 924	 330,- 216,-
	AUFLAGEBORD WKS Ausschnitt inkl. Befestigungswinkel, je Ebene pulverbeschichtet auf Vollauszügen CNS gebürstet auf Vollauszügen	 E-384 919 E-384 935 E-384 925 E-384 936	 330,- 577,- 216,- 463,-
	KLEINGEBINDEKORB für Lagerung Piccolos, Weinzubehör, etc.; zum Einstellen auf Borde oder HZ 1 je Stück	 E-384 922	 329,-
Vollauszug DOPPELMAGNUM für die Lagerung und bequeme Entnahme von Magnumflaschen. Pulverbeschichtet oder aus CNS je Ebene 3 Magnum-Flaschen (Platzbedarf 8 Rasterpunkte)			
	VOLLAUSZUG DOPPELMAGNUM WKS pulverbeschichtet, auf Vollauszügen CNS gebürstet, auf Vollauszügen	 E-384 906 E-384 916	 779,- 665,-
	AUSFÜHRUNG „CHAMPAGNER“ Temperaturbereich +2 °C bis 6 °C		auf Anfrage
	LED-BELEUCHTUNG in individuellen Farbtönen		auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

FLASCHENKÜHLREGALE

Highlights

LED-BELEUCHTUNG

ELEKTRISCHES ROLLO

ISOLIERGLAS

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Praktisches Kühlregal für Getränke; Kundenseite: offen mit elektrischem Rollladen für energiesparenden Nachtbetrieb; Rückseite: als Bedienseite mit Drehtüren aus Isolierglas oder CNS geschlossen; mit integrierter Luftführung an der Rückwand.

→ Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Innenraum mit 3 gelochten Zwischenborden, wahlweise schräg oder gerade, inkl. Flaschenführung und Preisschildleiste; LED-Beleuchtung blendfrei angeordnet

→ Hochklappbarer und beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, in der Bodenwanne montiert. Hauptschalter; elektronische Temperatur- und Beleuchtungsregelung; vollautomatische Luftabtauung. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

→ Optional: Bottle Slider-System "Flexroller" für gerade Borde, um ein automatisches Nachrutschen der Ware nach der Entnahme zu gewähren

TEMPERATURBEREICH

+6°C bis +15°C

H1: +1°C bis +10°C

+25°C und 60% rel. LF

BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKRE 80	381 405	9.187,-
FKRE 100	381 410	11.066,-
FKRE 120	381 415	12.173,-
FKRE 140	381 420	13.218,-

RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKRE 80-RG	381 406	8.080,-
FKRE 100-RG	381 411	9.740,-
FKRE 120-RG	381 416	10.598,-
FKRE 140-RG	381 421	11.396,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände aus Isolierglas		381 905	719,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 80	381 910	454,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 100	381 911	501,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 120	381 912	531,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 140	381 913	564,-
Rollladen abschließbar, mittels Schlüsselschalter		381 915	77,-
Flaschenrutsche „Flexroller“			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020
Alle Rechte vorbehalten

*) 1 Isolierglasdrehtür bei FKRE 80

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	FKRE 80	FKRE 100	FKRE 120	FKRE 140
BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 2100 x 800	1000 x 2100 x 800	1200 x 2100 x 800	1400 x 2100 x 800
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 580	910 x 580	1110 x 580	1310 x 580
Ausstellfläche in m²	1,28	1,64	2,00	2,37
Zwischenbord Breite x Tiefe	710 x 410	910 x 410	1110 x 410	1310 x 410
Temperaturbereich	+6°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	1145 W	1906 W		2057 W
Kältemittel	R452A			
Schalldruck in 1m Abstand	63,5 dB(A)	67,5 dB(A)		
Leistungsaufnahme	1080 W	1644 W	1650 W	1870 W
Energieverbrauch / 24h	20,74 kWh	31,56 kWh	31,68 kWh	35,90 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 2100 x 800	1000 x 2100 x 800	1200 x 2100 x 800	1400 x 2100 x 800
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 580	910 x 580	1110 x 580	1310 x 580
Ausstellfläche in m²	1,28	1,64	2,00	2,37
Zwischenbord Breite x Tiefe	710 x 410	910 x 410	1110 x 410	1310 x 410
Temperaturbereich	+6°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	1145 W	1906 W		2057 W
Kältemittel	R452A			
Schalldruck in 1m Abstand	63,5 dB(A)	67,5 dB(A)		
Leistungsaufnahme	950 W	1053 W	1558 W	1592 W
Energieverbrauch / 24h	20,74 kWh	31,56 kWh	31,68 kWh	35,90 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

FLASCHENKÜHLREGALE

Highlights

LED-BELEUCHTUNG

ELEKTRISCHES ROLLO

ISOLIERGLAS

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Praktisches Kühlregal für Getränke; Kundenseite: offen mit elektrischem Rollladen für energiesparenden Nachtbetrieb; Rückseite: als Bedienseite mit Drehtüren aus Isolierglas oder CNS geschlossen; mit integrierter Luftführung an der Rückwand
- → E-Ventil montiert für R452A; Anschlussleitungen ins Installationsfach geführt
- → Innenraum mit 3 Zwischenborden, wahlweise schräg oder gerade; gelocht, inkl. Flaschenführung und Preisschildleiste; LED-Beleuchtung blendfrei angeordnet
- → Hochklappbarer und beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, in der Bodenwanne montiert. Hauptschalter; elektronische Temperatur- und Beleuchtungsregelung; vollautomatische Luftabtauung. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- → Optional: Bottle Slider-System "Flexroller" für gerade Borde, um ein automatisches Nachrutschen der Ware nach der Entnahme zu gewähren

TEMPERATURBEREICH

+6°C bis +15°C

H1: +1°C bis +10°C

+25°C und 60% rel. LF

BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKRZ 80	381 505	7.257,-
FKRZ 100	381 510	9.068,-
FKRZ 120	381 515	10.220,-
FKRZ 140	381 520	11.316,-

RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKRZ 80-RG	381 506	6.147,-
FKRZ 100-RG	381 511	7.744,-
FKRZ 120-RG	381 516	8.647,-
FKRZ 140-RG	381 521	9.492,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände aus Isolierglas		381 905	719,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 80	381 910	454,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 100	381 911	501,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 120	381 912	531,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 140	381 913	564,-
Rollladen abschließbar, mittels Schlüsselschalter		381 915	77,-
Flaschenrutsche „Flexroller“			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

*) 1 Isolierglasdrehtür bei FKRZ 80

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	FKRZ 80	FKRZ 100	FKRZ 120	FKRZ 140
BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 2100 x 800	1000 x 2100 x 800	1200 x 2100 x 800	1400 x 2100 x 800
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 580	910 x 580	1110 x 580	1310 x 580
Ausstellfläche in m²	1,28	1,64	2,00	2,37
Zwischenbord Breite x Tiefe	710 x 410	910 x 410	1110 x 410	1310 x 410
Temperaturbereich	+6°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	1145 W	1906 W		2057 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	315 W	374 W	380 W	420 W
Spannung	230 V 50 Hz			
RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 2100 x 800	1000 x 2100 x 800	1200 x 2100 x 800	1400 x 2100 x 800
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 580	910 x 580	1110 x 580	1310 x 580
Ausstellfläche in m²	1,28	1,64	2,00	2,37
Zwischenbord Breite x Tiefe	710 x 410	910 x 410	1110 x 410	1310 x 410
Temperaturbereich	+6°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	1145 W	1906 W		2057 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	255 W	288 W		322 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

FLASCHENKÜHLREGALE

Highlights

LED-BELEUCHTUNG

ELEKTRISCHES ROLLO

ISOLIERGLAS

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- → Praktisches Kühlregal für Getränke; Kundenseite: offen mit elektrischem Rollladen für energiesparenden Nachtbetrieb; Rückseite: als Bedienseite mit Drehtüren aus Isolierglas oder CNS geschlossen; mit integrierter Luftführung an der Rückwand
- → E-Ventil montiert für R452A; Anschlussleitungen ins Installationsfach geführt
- → Innenraum mit 3 Zwischenborden, wahlweise schräg oder gerade; gelocht, inkl. Flaschenführung und Preisschildleiste; LED-Beleuchtung blendfrei angeordnet
- → Hochklappbarer und beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, in der Bodenwanne montiert. Hauptschalter; elektronische Temperatur- und Beleuchtungsregelung; vollautomatische Luftabtauung. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- → Optional: Bottle Slider-System "Flexroller" für gerade Borde, um ein automatisches Nachrutschen der Ware nach der Entnahme zu gewähren

TEMPERATURBEREICH

+6°C bis +15°C

H1: +1°C bis +10°C

+25°C und 60% rel. LF

BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKR 80	381 605	6.862,-
FKR 100	381 610	8.619,-
FKR 120	381 615	9.761,-
FKR 140	381 620	10.878,-

RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKR 80-RG	381 606	5.752,-
FKR 100-RG	381 611	7.294,-
FKR 120-RG	381 616	8.188,-
FKR 140-RG	381 621	9.055,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände aus Isolierglas		381 905	719,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 80	381 910	454,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 100	381 911	501,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 120	381 912	531,-
Zusätzliches Zwischenbord, aus CNS	Modell 140	381 913	564,-
Rollladen abschließbar, mittels Schlüsselschalter		381 915	77,-
Flaschenrutsche „Flexroller“			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

Ansicht Bedienungsseite:

Schnitt:

Ansicht Kundenseite:

*) 1 Isolierglasdrehtür bei FKR 80

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	FKR 80	FKR 100	FKR 120	FKR 140
BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 1600 x 800	1000 x 1600 x 800	1200 x 1600 x 800	1400 x 1600 x 800
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 580	910 x 580	1110 x 580	1310 x 580
Ausstellfläche in m²	1,28	1,64	2,00	2,37
Zwischenbord Breite x Tiefe	710 x 410	910 x 410	1110 x 410	1310 x 410
Temperaturbereich	+6°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	1145 W	1906 W		2057 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	315 W	374 W	380 W	420 W
Spannung	230 V 50 Hz			
RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 1600 x 800	1000 x 1600 x 800	1200 x 1600 x 800	1400 x 1600 x 800
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	710 x 580	910 x 580	1110 x 580	1310 x 580
Ausstellfläche in m²	1,28	1,64	2,00	2,37
Zwischenbord Breite x Tiefe	710 x 410	910 x 410	1110 x 410	1310 x 410
Temperaturbereich	+6°C - +15°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	1145 W	1906 W		2057 W
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	255 W	288 W		322 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

BRILLANT-KÜHLREGALE

Highlights

HAND-NACHTROLLO

EASY-CLEAN

LED-BELEUCHTUNG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Praktisches Kühlregal für Getränke und Snacks mit offener Kundenseite und Handrollo für energiesparenden Nachtbetrieb. Rückwand CNS geschlossen mit integrierter Luftführung

→ Innenraum mit 3 Zwischenborden aus ESG-Glas, in Höhe und Neigung verstellbar; inkl. Preisschildhalterung und Warenstopper; Beleuchtung blendfrei je Etage montiert

→ Hochklappbarer und abspülbarer Lamellenverdampfer mit Umluft; montiert in der Bodenwanne. Lüfter in Niederspannung. Elektronische Temperaturregelung; automatische Abtauung

→ Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich! Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R452A; Anschlussleitungen ins Installationsfach geführt

STECKERFERTIG

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Brillant KR-80-E	382 200	7.745,-
Brillant KR-112-E	382 201	9.302,-
Brillant KR-145-E	382 202	10.598,-
Brillant KR-177-E	382 203	11.845,-

ZENTRALGEKÜHLT

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Brillant KR-80-Z	382 250	6.857,-
Brillant KR-112-Z	382 251	8.136,-
Brillant KR-145-Z	382 252	9.533,-
Brillant KR-177-Z	382 253	10.729,-

TEMPERATURBEREICH

Luft
+4 °C bis +8 °C

Produkt
M2: -1 °C bis
+7 °C

Raum
+25 °C und 60%
rel. LF

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Elektrischer Rollladen mit Schlüsselschalter absperrbar (Höhe +155 mm)	382 290	1.539,-
Modulbauweise Kombination ohne Trennscheibe		auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

Bord +-25mm höhenverstellbar und schrägstellbar

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

*) zentralgekühlte Version = ohne Aggregat

! HINWEIS: Kühlregale sind kombinierbar (Modulbauweise ohne Trennscheiben möglich)

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	KR 80	KR 112	KR 145	KR 177
STECKERFERTIG				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 725 x 2010	1125 x 725 x 2010	1450 x 725 x 2010	1775 x 725 x 2010
Pro-Version Außenmaß B x T x H	800 x 725 x 2010	1125 x 725 x 2010	1450 x 725 x 2010	1775 x 725 x 2010
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 512 x 155	980 x 512 x 155	1305 x 512 x 155	1630 x 512 x 155
Ausstellfläche in m²	1,08	1,63	2,16	2,70
Zwischenbord Breite x Tiefe	755 x 355	1080 x 355	1405 x 355	1730 x 355
Lufttemperaturbereich	+4 °C bis +8 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	1620 W	1870 W	2160 W	
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	1037 W	1407 W	1708 W	1733 W
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT				
Außenmaß Breite x Tiefe x Höhe	800 x 725 x 2010	1125 x 725 x 2010	1450 x 725 x 2010	1775 x 725 x 2010
Pro-Version Außenmaß B x T x H	800 x 725 x 2010	1125 x 725 x 2010	1450 x 725 x 2010	1775 x 725 x 2010
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	655 x 512 x 155	980 x 512 x 155	1305 x 512 x 155	1630 x 512 x 155
Ausstellfläche in m²	1,08	1,63	2,16	2,70
Zwischenbord Breite x Tiefe	755 x 355	1080 x 355	1405 x 355	1730 x 355
Lufttemperaturbereich	+4 °C bis +8 °C			
Kälteleistung bei VT -10 °C	1620 W	1870 W	2160 W	
Kältemittel	R452A			
Leistungsaufnahme	322 W	349 W	628 W	653 W
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE

Fleisch- und Käsekühlvitrinen

INDEX FLEISCH- UND KÄSEKÜHLVITRINEN

FLEISCHKÜHLVITRINEN

Mit Spiegel und schräggestellten Ebenen, Fleischgehänge oder kombiniert 368-373

FLEISCHPRÄSENTATIONSVITRINEN

Mit Fleischgehänge und gelochtem Regalbord, zur Lagerung und Präsentation von Dry Aged Beef 374-375

FLEISCHREIFESCHRÄNKE

Für die regulierte Fleischreifung (Dry Aged Beef), mit Rippenheizkörper und aktiver Befeuchtung 376-377

KÄSEKÜHLVITRINEN

Mit CNS-Zwischenborden 378-379

BESTÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN 380

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

FLEISCHKÜHLVITRINEN

Highlights

LED-BELEUCHTUNG

ISOLIERGLAS

ROBUST

SELBSTSCHIESSENDE SCHIEBETÜREN

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kühlvitrine für die optimale Lagerung und Präsentation von Fleischprodukten. Innenausstattung mit 2 Fleischgehängeschienen inkl. praktische Schiebehaken; gekühlte durchgehende Abstellfläche für Fleischwolf.

→ Ausgestattet mit E-Ventil für R134a sowie elektronischer Temperatur- und Beleuchtungsregelung; vollautomatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich. Kühlraumanbau: ohne Kältekomponenten; Rückseite mit 2 gelochten, unisolierten CNS-Schiebetüren

→ Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; LED-Innenbeleuchtung für Fleischpräsentation; selbstschließende Schiebetüren aus Isolierglas.

→ Unterbau: CuCu-Lamellenverdampfer mit Umluft; Türelemente mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen und einem Zwischenbord; Schubladen gegen Mehrpreis. Siehe auch Kapitel 2.

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +8°C

M1: -1°C bis +5°C

+25°C und 60% rel. LF

OHNE UNTERBAU

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKV-F 110	303 005	7.593,-
FKV-F 110 KR	303 025	6.651,-
FKV-F 150	303 006	8.946,-
FKV-F 150 KR	303 026	8.062,-
FKV-F 198	303 007	10.129,-
FKV-F 198 KR	303 027	9.008,-

MIT UNTERBAU

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKV-F 110 U	304 015	11.650,-
FKV-F 110 KRU	304 035	9.452,-
FKV-F 150 U	304 016	13.645,-
FKV-F 150 KRU	304 036	11.460,-
FKV-F 198 U	304 017	15.955,-
FKV-F 198 KRU	304 037	13.169,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände, innen verspiegelt		303 140	384,-
Seitenwände, aus Isolierglas		303 141	719,-
Zusätzliche Steckdose, 230 V		303 145	145,-
Zusätzliche Steckdose, 400 V		303 146	191,-
Schiebehaken	pro Stück	303 150	28,-
2 Vollauszüge anstelle 1 Tür 1/1	Mehrpreis	M-290 371	684,-
3 Vollauszüge anstelle 1 Tür 1/1	Mehrpreis	M-290 391	1.159,-
pulverbeschichtete Ausführung			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	FKV-F 110	FKV-F 150	FKV-F 198
OHNE UNTERBAU			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 1300 x 660	1500 x 1300 x 660	1980 x 1300 x 660
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	143 W	184 W	200 W
Spannung		230 V 50 Hz	
MIT UNTERBAU			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 2100 x 660	1500 x 2100 x 660	1980 x 2100 x 660
Unterbau: Anzahl Türen	2	3	4
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Temperaturbereich Unterbau		-2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	862 W	985 W	1115 W
Vitrine Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Unterbau Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	423 W	489 W	530 W
Spannung		230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

FLEISCHKÜHLVITRINEN

Highlights

LED-BELEUCHTUNG

ISOLIERGLAS

ROBUST

SELBSTSCHIESSENDE SCHIEBETÜREN

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kühlvitrine für die optimale Lagerung und Präsentation von Fleischprodukten. Innenausstattung mit 2 schräggestellten Schalenaufnahmen mit Spiegel; gekühlte durchgehende Abstellfläche für Fleischwolf.

→ Ausgestattet mit E-Ventil für R134a sowie elektronischer Temperatur- und Beleuchtungsregelung; vollautomatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich. Kühlraumanbau: ohne Kältekomponenten; Rückseite mit 2 gelochten, unisolierten CNS-Schiebetüren

→ Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; LED-Innenbeleuchtung für Fleischpräsentation; selbstschließende Schiebetüren aus Isolierglas.

→ Unterbau: CuCu-Lamellenverdampfer mit Umluft; Türelemente mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen und einem Zwischenbord; Schubladen gegen Mehrpreis. Siehe auch Kapitel 2.

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +8°C

M1: -1°C bis +5°C

+25°C und 60% rel. LF

OHNE UNTERBAU

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKV-S 110	303 105	8.384,-
FKV-S 110 KR	303 125	7.441,-
FKV-S 150	303 106	9.796,-
FKV-S 150 KR	303 126	8.918,-
FKV-S 198	303 107	11.044,-
FKV-S 198 KR	303 127	9.925,-

MIT UNTERBAU

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKV-S 110 U	304 115	12.441,-
FKV-S 110 KRU	304 135	10.242,-
FKV-S 150 U	304 116	14.495,-
FKV-S 150 KRU	304 136	12.316,-
FKV-S 198 U	304 117	16.870,-
FKV-S 198 KRU	304 137	14.086,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände, innen verspiegelt		303 140	384,-
Seitenwände, aus Isolierglas		303 141	719,-
Zusätzliche Steckdose, 230 V		303 145	145,-
Zusätzliche Steckdose, 400 V		303 146	191,-
Schiebehaken	pro Stück	303 150	28,-
2 Vollauszüge anstelle 1 Tür 1/1	Mehrpreis	M-290 371	684,-
3 Vollauszüge anstelle 1 Tür 1/1	Mehrpreis	M-290 391	1.159,-
pulverbeschichtete Ausführung			auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020
Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	FKV-S 110	FKV-S 150	FKV-S 198
OHNE UNTERBAU			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 1300 x 660	1500 x 1300 x 660	1980 x 1300 x 660
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	148 W	181 W	216 W
Spannung		230 V 50 Hz	
MIT UNTERBAU			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 2100 x 660	1500 x 2100 x 660	1980 x 2100 x 660
Unterbau: Anzahl Türen	2	3	4
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Temperaturbereich Unterbau		-2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	862 W	985 W	1115 W
Vitrine Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Unterbau Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	428 W	486 W	551 W
Spannung		230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

FLEISCHKÜHLVITRINEN

Highlights

LED-BELEUCHTUNG

ISOLIERGLAS

ROBUST

SELBSTSCHIESSENDE SCHIEBETÜREN

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Kühlvitrine für die optimale Lagerung und Präsentation von Fleischprodukten. Innenausstattung mit 2 schräggestellten Schalenaufnahmen mit Spiegel und Fleischgehänge; gekühlte durchgehende Abstellfläche für Fleischwolf.

→ Ausgestattet mit E-Ventil für R134a sowie elektronischer Temperatur- und Beleuchtungsregelung; vollautomatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich. Kühlraumanbau: ohne Kältekomponenten; Rückseite mit 2 gelochten, unisolierten CNS-Schiebetüren

→ Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; LED-Innenbeleuchtung für Fleischpräsentation; selbstschließende Schiebetüren aus Isolierglas.

→ Unterbau: CuCu-Lamellenverdampfer mit Umluft; Türelemente mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen und einem Zwischenbord; Schubladen gegen Mehrpreis. Siehe auch Kapitel 2.

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +8°C

M1: -1°C bis +5°C

+25°C und 60% rel. LF

OHNE UNTERBAU

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKV-FS 110	303 205	8.527,-
FKV-FS 110 KR	303 225	7.582,-
FKV-FS 150	303 206	9.957,-
FKV-FS 150 KR	303 226	9.073,-
FKV-FS 198	303 207	11.261,-
FKV-FS 198 KR	303 227	10.144,-

MIT UNTERBAU

Modell	Art.-Nr.	Preis
FKV-FS 110 U	304 215	12.584,-
FKV-FS 110 KRU	304 235	10.383,-
FKV-FS 150 U	304 216	14.656,-
FKV-FS 150 KRU	304 236	12.471,-
FKV-FS 198 U	304 217	17.087,-
FKV-FS 198 KRU	304 237	14.305,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände, innen verspiegelt		303 140	384,-
Seitenwände, aus Isolierglas		303 141	719,-
Zusätzliche Steckdose, 230 V		303 145	145,-
Zusätzliche Steckdose, 400 V		303 146	191,-
Schiebehaken	pro Stück	303 150	28,-
2 Vollauszüge anstelle 1 Tür 1/1	Mehrpreis	M-290 371	684,-
3 Vollauszüge anstelle 1 Tür 1/1	Mehrpreis	M-290 391	1.159,-
pulverbeschichtete Ausführung			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	FKV-FS 110	FKV-FS 150	FKV-FS 198
OHNE UNTERBAU			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 1300 x 660	1500 x 1300 x 660	1980 x 1300 x 660
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	137 W	172 W	200 W
Spannung		230 V 50 Hz	
MIT UNTERBAU			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 2100 x 660	1500 x 2100 x 660	1980 x 2100 x 660
Unterbau: Anzahl Türen	2	3	4
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Temperaturbereich Unterbau		-2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	862 W	985 W	1115 W
Vitrine Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Unterbau Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	417 W	477 W	530 W
Spannung		230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

 Alle Rechte vorbehalten

FLEISCHPRÄSENTATIONSVITRINEN

Highlights

LED-BELEUCHTUNG

ISOLIERGLAS

ROBUST

SELBSTSCHIESSENDE SCHIEBETÜREN

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Das optimale Gerät zur Präsentation von Fleischwaren. Innenausstattung mit einer Fleischgehängeschiene und gelochtem Regalbord für optimale Luftzirkulation

→ Alle Sichtseiten CNS geschliffen; mit selbstschließenden Schiebetüren für energieoptimiertes Handling. Optional mit Feuchtesteuerung für Fleischreifung

→ Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; LED-Innenbeleuchtung für Fleischpräsentation; selbstschließende Schiebetüren aus Isolierglas.

→ Mit elektronischer Steuereinheit. Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Zentralgekühlt: mit E-Ventil für R134a. Automatische Abtauung; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +8°C

M1: -1°C bis +5°C

+25°C und 60% rel. LF

STECKERFERTIG

Modell	Art.-Nr.	Preis
FPV-FB 110-E	303 320	12.291,-
FPV-FB 150-E	303 321	14.378,-
FPV-FB 198-E	303 322	16.197,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände, innen verspiegelt		303 140	384,-
Seitenwände, aus Isolierglas		303 141	719,-
Zusätzliche Steckdose, 230 V		303 145	145,-
Zusätzliche Steckdose, 400 V		303 146	191,-
Schiebehaken	pro Stück	303 150	28,-
Einlegeboden, für FPV/FRS 110		E-303 365	322,-
Einlegeboden, für FPV/FRS 150		E-303 366	383,-
Einlegeboden, für FPV/FRS 198		E-303 367	514,-
Zusätzliche LED-Beleuchtung, für FPV/FRS 110		E-303 370	526,-
Zusätzliche LED-Beleuchtung, für FPV/FRS 150		E-303 371	580,-
Zusätzliche LED-Beleuchtung, für FPV/FRS 198		E-303 372	650,-
Feuchtesteuerung, für FPV/FRS 110/150		I- 303 345	920,-
Feuchtesteuerung, für FPV/FRS 198		I- 303 346	1.034,-
pulverbeschichtete Ausführung			Auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

ABBILDUNG MIT SONDERAUSSTATTUNG:
Feuchtesteuerung

TECHNISCHE DATEN			
(Angaben in mm)	FPV-FB 110	FPV-FB 150	FPV-FB 198
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 2040 x 680	1500 x 2040 x 680	1980 x 2040 x 680
Temperaturbereich	+2°C - +8°C		
Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Kältemittel	R134a		
Schalldruck in 1m Abstand	67,5 dB(A)		
Leistungsaufnahme	484 W	860 W	920 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

 Alle Rechte vorbehalten

FLEISCHREIFESCHRÄNKE

Highlights

FEUCHTIGKEIT

LED-BELEUCHTUNG

ISOLIERGLAS

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Steckerfertiger oder zentralgekühlter Fleischreifeschrank. Innenausstattung: eine Fleischgehängeschiene und ein gelochtes Regalbord für optimale Luftzirkulation. Gezielte Be -und Entfeuchtung für einen optimierten Fleischreifeprozess.

→ Drehtüren mit Isolierglas für energieoptimierten Betrieb. Optional mit gelochtem Einlegeboden. Auch mit gekühlten oder ungekühlten GN-Unterbauten erhältlich - siehe Kapitel 2

→ Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; Entfeuchtungsheizung zur kontrollierten Trocknung und Nebler für aktive Luftbefeuchtung; LED-Innenbeleuchtung.

→ Mit elektronischer Steuereinheit. Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Zentralgekühlt: mit E-Ventil für R134a. Automatische Abtauung; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +8°C

M1: -1°C bis +5°C

+25°C und 60% rel. LF

STECKERFERTIG

Modell	Art.-Nr.	Preis
FRS-FB 110-E	303 325	14.138,-
FRS-FB 150-E	303 326	16.224,-
FRS-FB 198-E	303 327	18.161,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Art.-Nr.	Preis
FRS-FB 110-Z	303 315	11.789,-
FRS-FB 150-Z	303 316	13.449,-
FRS-FB 198-Z	303 317	15.450,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände, innen verspiegelt		303 140	384,-
Seitenwände, aus Isolierglas		303 141	719,-
Zusätzliche Steckdose, 230 V		303 145	145,-
Zusätzliche Steckdose, 400 V		303 146	191,-
Schiebehaken	pro Stück	303 150	28,-
Einlegeboden, für FPV/FRS 110		E-303 365	322,-
Einlegeboden, für FPV/FRS 150		E-303 366	383,-
Einlegeboden, für FPV/FRS 198		E-303 367	514,-
Zusätzliche LED-Beleuchtung, für FPV/FRS 110		E-303 370	526,-
Zusätzliche LED-Beleuchtung, für FPV/FRS 150		E-303 371	580,-
Zusätzliche LED-Beleuchtung, für FPV/FRS 198		E-303 372	650,-
pulverbeschichtete Ausführung			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	FRS-FB 110	FRS-FB 150	FRS-FB 198
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 2040 x 660	1500 x 2040 x 660	1980 x 2040 x 660
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	560 W	690 W	800 W
Kältemittel		R134a	
Schalldruck in 1m Abstand		67,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	1202 W	1663 W	2061 W
Spannung		230 V 50 Hz	
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 1300 x 660	1500 x 1300 x 660	1980 x 1300 x 660
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	560 W	690 W	800 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	1313 W	1542 W	1771 W
Spannung		230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

KÄSEKÜHLVITRINE

Highlights

LED-BELEUCHTUNG

ISOLIERGLAS

ROBUST

SELBSTSCHIESSENDE SCHIEBETÜREN

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Zentralgekühlte Vitrine zur optimalen Präsentation von Käseprodukten: selbstschließende Schiebetüren aus Isolierglas; mit 2 höhenverstellbaren CNS-Zwischenborden, optional mit Zwischenborden aus Glas; mit oder ohne Gastronorm-Unterbau

→ Vitrine und Unterbau mit E-Ventil für R134a, elektronische Temperatur- und Beleuchtungsregelung, vollautomatische Abtauung. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

→ Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; LED-Innenbeleuchtung für Käsepräsentation; selbstschließende Schiebetüren aus Isolierglas.

→ Unterbau: CuCu-Lamellenverdampfer mit Umluft; Türelemente mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen und einem Zwischenbord. Schubladen gegen Mehrpreis. Siehe auch Kapitel 2.

TEMPERATURBEREICH

+2°C bis +8°C

M1: -1°C bis +5°C

+25°C und 60% rel. LF

OHNE UNTERBAU

Modell	Art.-Nr.	Preis
KKV 110	303 305	8.153,-
KKV 150	303 306	9.521,-
KKV 198	303 307	10.818,-

MIT UNTERBAU

Modell	Art.-Nr.	Preis
KKV 110 U	304 315	12.210,-
KKV 150 U	304 316	14.220,-
KKV 198 U	304 317	16.644,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Seitenwände, innen verspiegelt		303 140	384,-
Seitenwände, aus Isolierglas		303 141	719,-
Zusätzliche Steckdose, 230 V		303 145	145,-
Zusätzliche Steckdose, 400 V		303 146	191,-
Ohne Zwischenborde, nur Auflagen für bauseitige Holzroste		303 160	-191,-
2 Vollauszüge anstelle 1 Tür 1/1	Mehrpreis	M-290 371	684,-
3 Vollauszüge anstelle 1 Tür 1/1	Mehrpreis	M-290 391	1.159,-
pulverbeschichtete Ausführung			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	KKV 110	KKV 150	KKV 198
OHNE UNTERBAU			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 1300 x 660	1500 x 1300 x 660	1980 x 1300 x 660
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	140 W	167 W	193 W
Spannung		230 V 50 Hz	
MIT UNTERBAU			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1100 x 2100 x 660	1500 x 2100 x 660	1980 x 2100 x 660
Unterbau: Anzahl Türen	2	3	4
Temperaturbereich		+2°C - +8°C	
Temperaturbereich Unterbau		-2°C - +8°C	
Kälteleistung bei VT -10°C	862 W	985 W	1115 W
Vitrine Kälteleistung bei VT -10°C	500 W	560 W	690 W
Unterbau Kälteleistung bei VT -10°C	362 W	425 W	
Kältemittel		R134a	
Leistungsaufnahme	420 W	472 W	523 W
Spannung		230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

 Alle Rechte vorbehalten

BESTÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN

Fleischkühlvitrinen mit Fleischgehänge

FKV-F-110

FKV-F-150

FKV-F-198

Fleischkühlvitrinen mit schräggestellten Ebenen

FKV-S-110

FKV-S-150

FKV-S-198

Fleischkühlvitrinen mit schräggestellten Ebenen und Fleischgehänge

FKV-FS-110

FKV-FS-150

FKV-FS-198

Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PROJEKTGALERIE

Speiseeiskühlung

INDEX SPEISEEISKÜHLUNG

EISKONSERVATOREN

Mit stiller Kühlung 384-387

TIEFKÜHLWANNEN

Mit stiller Kühlung 388-389

EISVITRINEN

Standgerät 390-391

Einbaugerät 392-393

Alle Rechte vorbehalten

EISKONSERVATOREN

Highlights

FRONTEN BÜNDIG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Die optimale Lösung zur Lagerung und Ausgabe von Eis. Vorratshaltung im Unterbau, mit Umluftkühlung. Mit oder ohne Früchtekühlwanne; integriertes Eiszangenbecken, 100 x 200 x 90 mm, mit Standrohr

→ Früchtewanne mit Kontaktberohrung für GN-Schalen 2/3; isolierter Klappdeckel; manuelle Abtauung

→ Tiefkühlwanne: für Eisbehälter bis 180 mm Höhe; isolierter Klappdeckel mit Gasdruckfeder; manuelle Abtauung. Lagerraum im Unterbau: Flügeltür; beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; vollautomatische Abtauung; Tauwasserverdunstung

→ Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert; elektronische Steuereinheit für Unterbau, Tief- und Früchtekühlwanne

TEMPERATURBEREICH

-14 °C bis -18 °C (Wanne)
-18 °C bis -22 °C (Unterbau)

L2: -12 °C bis -18 °C (Wanne)
L1: -15 °C bis -18 °C (Unterbau)

+25 °C und 60 % rel. LF

MODELLE

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
EIS-TKE 130-2	rechts	265 010	11.200,-
EIS-TKE 140-3	rechts	265 020	13.151,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Kaltwasserhahn		190 084	184,-
CNS-Einsatzrahmen, für Eisschalen		265 902	260,-
Ohne Eiszangenbecken	Minderpreis	265 905	-456,-
1 Vollauszug statt der Tür	Mehrpreis	M-265 900	433,-
Eiszangenbecken Niagara eingeschweißt		O-154 728	1.041,-
Schiebedeckel anstelle Klappdeckel für Tiefkühlwanne			ohne Mehrpreis

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	EIS-TKE 130-2	EIS-TKE 140-3
MODELLE		
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1300 x 900 x 700	1400 x 900 x 700
Temperaturbereich	-14°C - -18°C (Wanne) -18°C - -22°C (Unterbau)	
Kälteleistung bei VT -30°C	470 W	
Kältemittel	R452A	
Schalldruck in 1m Abstand	63,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	590 W	660 W
Energieverbrauch / 24h	8,50 kWh	9,50 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020

Alle Rechte vorbehalten

EISKONSERVATOREN

Highlights

FRONTEN BÜNDIG

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

ÜBERVOLLAUSZUG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Die optimale Lösung zur Lagerung und Ausgabe von Eis. Vorratshaltung im Unterbau, mit Umluftkühlung. Mit oder ohne Früchtekühlwanne; integriertes Eiszangenbecken, 100 x 200 x 90 mm, mit Standrohr

→ Früchtewanne mit Kontaktberohrung für GN-Schalen 2/3; isolierter Klappdeckel; manuelle Abtauung

→ Tiefkühlwanne: für Eisbehälter bis 180 mm Höhe; isolierter Klappdeckel mit Gasdruckfeder; manuelle Abtauung. Lagerraum im Unterbau: Flügeltür; beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; vollautomatische Abtauung; Tauwasserverdunstung

→ E-Ventil für R452A montiert; mit elektronischer Steuereinheit für alle Kühlstellen. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

TEMPERATURBEREICH

-14 °C bis -18 °C (Wanne)
-18 °C bis -22 °C (Unterbau)

L2: -12 °C bis -18 °C (Wanne)
L1: -15 °C bis -18 °C (Unterbau)

+25 °C und 60 % rel. LF

MODELLE

Modell	Fach-position	Art.-Nr.	Preis
EIS-TKZ 100-2	rechts	265 510	9.188,-
EIS-TKZ 120-3	rechts	265 520	10.944,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut		190 010	45,-
Kaltwasserhahn		190 084	184,-
CNS-Einsatzrahmen, für Eisschalen		265 902	260,-
Ohne Eiszangenbecken	Minderpreis	265 905	-456,-
1 Vollauszug statt der Tür	Mehrpreis	M-265 900	433,-
Eiszangenbecken Niagara eingeschweißt		O- 154 728	1.041,-
Schiebedeckel anstelle Klappdeckel für Tiefkühlwanne			ohne Mehrpreis

Alle Rechte vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	EIS-TKZ 100-2	EIS-TKZ 120-3
MODELLE		
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	1000 x 900 x 700	1200 x 900 x 700
Temperaturbereich	-14°C - -18°C (Wanne) -18°C - -22°C (Unterbau)	
Kälteleistung bei VT -30°C	470 W	
Kältemittel	R452A	
Leistungsaufnahme	440 W	480 W
Energieverbrauch / 24h	2,80 kWh	3,28 kWh
Spannung	230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020

Alle Rechte vorbehalten

EINBAU-TIEFKÜHLWANNEN

Highlights

EASY-CLEAN

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Praktische Einbau-Tiefkühlwanne mit Schiebedeckel - optional mit Isolierglaseinsatz. Wichtig: nur mit geschlossenem Deckel funktionsfähig

→ CNS-Schiebedeckel mit Kunststoffgleitschienen (Modell 67 mit Klappdeckel); Aufnahmerahmen und Auflagestege für Eisschalen verschiedener Größen

→ 4-seitige Kontaktberohrung; elektronische Temperaturregelung; manuelle Abtauung; Bodenablauf inkl. Siphon; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

→ Steckerfertig: zwangebelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Zentralgekühlt: E-Ventil für R452A montiert; Anschlussleitungen unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICH

-10°C bis -18°C

L2: -12°C bis -18°C

+25°C und 60% rel. LF

STECKERFERTIG

Modell	Art.-Nr.	Preis
EIS-TKW 67-E	254 405	4.281,-
EIS-TKW 83-E	254 415	4.912,-
EIS-TKW 123-E	254 425	5.490,-

ZENTRALGEKÜHLT

Modell	Art.-Nr.	Preis
EIS-TKW 67-Z	254 505	3.161,-
EIS-TKW 83-Z	254 515	3.741,-
EIS-TKW 123-Z	254 525	4.128,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	87,-
Tauwasserverdunsterschale elektrisch, 400 W, mit automatischer Abschaltung		190 216	454,-
Ohne Steuerung	Minderpreis	293 081	-287,-
Schiebedeckel mit Isolierglaseinsatz		265 901	258,-
CNS-Einsatzrahmen für abweichende Eisschalengrößen			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

zentralgekühlt = ohne untergebautem Aggregat

Möglichkeiten von Eisschalen (andere Größen auf Anfrage):

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	EIS-TKW 67	EIS-TKW 83	EIS-TKW 123
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	670 x 860 x 620	830 x 860 x 620	1230 x 860 x 620
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	550 x 500 x 320	710 x 500 x 320	1110 x 500 x 320
Temperaturbereich	-10°C - -18°C		
Nettoinhalt in Liter	88	114	172
Kälteleistung bei VT -30°C	265 W	280 W	400 W
Kältemittel	R452A		
Schalldruck in 1m Abstand	61,5 dB(A)		63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	375 W	415 W	500 W
Energieverbrauch / 24h	5,40 kWh	5,98 kWh	7,20 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
ZENTRALGEKÜHLT			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	670 x 540 x 620	830 x 540 x 620	1230 x 540 x 620
Innenwanne Breite x Tiefe x Höhe	550 x 500 x 320	710 x 500 x 320	1110 x 500 x 320
Temperaturbereich	-10°C - -18°C		
Nettoinhalt in Liter	88	114	172
Kälteleistung bei VT -30°C	265 W	280 W	400 W
Kältemittel	R452A		
Leistungsaufnahme	600 W	780 W	1350 W
Spannung	230 V 50 Hz		

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt. gültig ab 03/2020

Alle Rechte vorbehalten

STAND-EISVITRINE EIS-PVE

Highlights

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

→ Ansprechende Eisvitrine als Standgerät mit kundenseitigem Panoramaglasaufbau mit Frontscheibenbelüftung. Bedienseitig offen bzw. mit Plexiglas-Nachtabdeckung

→ Alle Sichtseiten geschliffen. Ausstellfläche zur Kundenseite geneigt; geeignet für Eisschalen lt. Tabelle

→ 2 großflächige Lamellenverdampfer mit Umluft; Verdampferdeckel hochklappbar; elektronische Temperatur- und Drehzahlregelung

→ Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach; vollautomatische, energiesparende Heißgasabtauung; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

TEMPERATURBEREICH

-10°C bis -18°C

L2: -12°C bis -18°C

+25°C und 60% rel. LF

STECKERFERTIG

Modell	Art.-Nr.	Preis
EIS-PVE 80	264 000	9.493,-
EIS-PVE 120	264 010	11.206,-
EIS-PVE 162	264 020	12.523,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

CNS-Auflagestege für abweichende Eisschalengrößen			auf Anfrage
Glasaufbau eckig			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen

Elektro und Steueranschluss

TECHNISCHE DATEN			
(Angaben in mm)	EIS-PV 80	EIS-PV 120	EIS-PV 162
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 1206 x 720	1200 x 1206 x 720	1620 x 1206 x 720
Temperaturbereich	-10°C - -18°C		
Kälteleistung bei VT -30°C	550 W	800 W	1020 W
Kältemittel	R452A		
Schalldruck in 1m Abstand	63,5 dB(A)	67,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	1070 W	1160 W	1260 W
Energieverbrauch / 24h	15,41 kWh	16,70 kWh	18,14 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		
Anzahl Eisschalen 200/210/200	6	10	14
Anzahl Eisschalen 360/165/180	4	6	8

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

STAND-EISVITRINE EIS-PVE EINBAU

Highlights

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

ROBUST

IDEAL STEUERUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Praktische Einbau-Eisvitrine. Ohne Glasaufbau: vorbereitet zur individuellen, bauseitigen Gestaltung; ein allseitig geschlossener Glasaufsatz ist unbedingt erforderlich!
- Alle Sichtseiten geschliffen. Ausstellfläche zur Kundenseite geneigt; geeignet für Eisschalen lt. Tabelle
- 2 großflächige Lamellenverdampfer mit Umluft; Verdampferdeckel hochklappbar; elektronische Temperatur- und Drehzahlregelung
- Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach; vollautomatische, energiesparende Heißgasabtauung; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

TEMPERATURBEREICH

-10°C bis -18°C

L2: -12°C bis -18°C

+25°C und 60% rel. LF

STECKERFERTIG

Modell	Art.-Nr.	Preis
EIS-PVE 80-EINBAU	264 500	8.583,-
EIS-PVE 120-EINBAU	264 510	10.279,-
EIS-PVE 162-EINBAU	264 520	11.581,-

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

CNS-Auflagestege für abweichende Eisschalengrößen			auf Anfrage

Alle Rechte vorbehalten

TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen

Elektro und Steueranschluss

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	EIS-PV 80-EINBAU	EIS-PV 120-EINBAU	EIS-PV 162-EINBAU
STECKERFERTIG			
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	800 x 900 x 720	1200 x 900 x 720	1620 x 900 x 720
Temperaturbereich		-10°C - -18°C	
Kälteleistung bei VT -30°C	550 W	800 W	1020 W
Kältemittel		R452A	
Schalldruck in 1m Abstand	63,5 dB(A)	67,5 dB(A)	
Leistungsaufnahme	1070 W	1160 W	1260 W
Energieverbrauch / 24h	15,41 kWh	16,70 kWh	18,14 kWh
Spannung		230 V 50 Hz	
Anzahl Eisschalen 200/210/200	6	10	14
Anzahl Eisschalen 360/165/180	4	6	8

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung	Version	Preis
03 - KÜHLWANNEN				
Umluftkühlwanne GN 1/1				
UKW 1-1-E	253 690	steckerfertig	R134a	3.742,-
UKW 2-1-E	253 700	steckerfertig	R134a	4.223,-
UKW 3-1-E	253 710	steckerfertig	R134a	5.019,-
UKW 4-1-E	253 720	steckerfertig	R134a	5.629,-
UKW 5-1-E	253 725	steckerfertig	R134a	6.463,-
UKW 6-1-E	253 726	steckerfertig	R134a	7.180,-
Umluftkühlwanne Euro				
Euro 1-E	253 750	steckerfertig	R134a	3.859,-
Euro 2-E	253 760	steckerfertig	R134a	4.375,-
Euro 3-E	253 770	steckerfertig	R134a	5.373,-
Euro 4-E	253 780	steckerfertig	R134a	6.559,-
Bakery				
Bakery 1,5-E	254 192	steckerfertig	R134a	4.113,-
Bakery 2-E	254 200	steckerfertig	R134a	4.499,-
Bakery 3-E	254 210	steckerfertig	R134a	5.155,-
Bakery 4-E	254 220	steckerfertig	R134a	6.020,-
Bakery Kombi				
Bakery Kombi 2-E	254 600	steckerfertig	R134a	5.123,-
Bakery Kombi 3-E	254 601	steckerfertig	R134a	5.852,-
Bakery Kombi 4-E	254 602	steckerfertig	R134a	6.788,-
Bakery S				
Bakery S 1,5-E	254 610	steckerfertig	R134a	4.650,-
Bakery S 2-E	254 611	steckerfertig	R134a	5.189,-
Bakery S 3-E	254 612	steckerfertig	R134a	5.987,-
Bakery S 4-E	254 613	steckerfertig	R134a	6.873,-
Bakery H 32				
Bakery H 1,5-32-E	254 630	steckerfertig	R134a	4.677,-
Bakery H 1,5-32-E PRO	254 640	Pro, steckerfertig	R134a	4.886,-
Bakery H 1,5-38-Z	254 631	steckerfertig	R134a	5.450,-
Bakery H 2-32-E PRO	254 641	Pro, steckerfertig	R134a	5.694,-
Bakery H 3-32-E	254 632	steckerfertig	R134a	6.290,-
Bakery H 3-32-E PRO	254 642	Pro, steckerfertig	R134a	6.574,-
Bakery H 4-32-E	254 633	steckerfertig	R134a	6.987,-
Bakery H 4-32-E PRO	254 643	Pro, steckerfertig	R134a	7.309,-
Bakery H 5-32-E	254 634	steckerfertig	R134a	7.948,-
Bakery H 5-32-E PRO	254 644	Pro, steckerfertig	R134a	8.321,-

Alle Rechte vorbehalten

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung	Version	Preis
Bakery H 38				
Bakery H 1,5-38-E	254 195	steckerfertig	R134a	4.764,-
Bakery H 1,5-38-E PRO	254 660	Pro, steckerfertig	R134a	4.978,-
Bakery H 2-38-E	254 205	steckerfertig	R134a	5.553,-
Bakery H 2-38-E PRO	254 661	Pro, steckerfertig	R134a	5.801,-
Bakery H 3-38-E	254 215	steckerfertig	R134a	6.408,-
Bakery H 3-38-E PRO	254 662	Pro, steckerfertig	R134a	6.698,-
Bakery H 4-38-E	254 225	steckerfertig	R134a	7.120,-
Bakery H 4-38-E PRO	254 663	Pro, steckerfertig	R134a	7.451,-
Bakery H 5-38-E	254 235	steckerfertig	R134a	8.101,-
Bakery H 5-38-E PRO	254 664	Pro, steckerfertig	R134a	8.486,-
Einbaukühlwanne EBS				
EBS 1-1-E	253 300	steckerfertig	R134a	2.266,-
EBS 2-1-E	253 310	steckerfertig	R134a	2.769,-
EBS 2-1L-E	253 320	steckerfertig	R134a	2.972,-
EBS 3-1-E	253 330	steckerfertig	R134a	3.212,-
EBS 4-1-E	253 340	steckerfertig	R134a	3.547,-
EBS 5-1-E	253 350	steckerfertig	R134a	3.839,-
EBS 6-1-E	253 360	steckerfertig	R134a	4.259,-
Kühlplatte GN				
KP GN-1-1-E	253 470	steckerfertig	R134a	2.098,-
KP GN-2-1-E	253 471	steckerfertig	R134a	2.548,-
KP GN-3-1-E	253 472	steckerfertig	R134a	2.963,-
KP GN-4-1-E	253 473	steckerfertig	R134a	3.258,-

04 - VERKAUFSKÜHLVITRINEN

Gastro Auftisch, Höhe 650 mm				
Gastro AR-80-65-E	330 250	Rund, steckerfertig	R134a	4.492,-
Gastro AE-80-65-E	331 250	Eckig, steckerfertig	R134a	4.398,-
Gastro AS-80-65-E	332 250	Schräg, steckerfertig	R134a	4.398,-
Gastro AR-112-65-E	330 251	Rund, steckerfertig	R134a	5.328,-
Gastro AE-112-65-E	331 251	Eckig, steckerfertig	R134a	5.214,-
Gastro AS-112-65-E	332 251	Schräg, steckerfertig	R134a	5.214,-
Gastro AR-145-65-E	330 252	Rund, steckerfertig	R134a	6.722,-
Gastro AE-145-65-E	331 252	Eckig, steckerfertig	R134a	6.580,-
Gastro AS-145-65-E	332 252	Schräg, steckerfertig	R134a	6.580,-

05 - ISOLIERGLASVITRINEN

Cake Tower				
Cake Tower 53-E	351 040	steckerfertig	R134a	6.010,-
Cake Tower 78-E	351 041	steckerfertig	R134a	6.343,-

Alle Rechte vorbehalten

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung	Version	Preis
Green geschlossen, Höhe 540 mm				
Green GR-80-54-E	350 350	Rund, steckerfertig	R134a	5.785,-
Green GE-80-54-E	351 050	Eckig, steckerfertig	R134a	5.519,-
Green GR-80-54-E PRO	353 350	Pro-Rund, steckerfertig	R134a	6.246,-
Green GE-80-54-E PRO	354 050	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	5.961,-
Green GR-112-54-E	350 351	Rund, steckerfertig	R134a	6.847,-
Green GE-112-54-E	351 051	Eckig, steckerfertig	R134a	6.534,-
Green GR-112-54-E PRO	353 351	Pro-Rund, steckerfertig	R134a	7.396,-
Green GE-112-54-E PRO	354 051	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	7.056,-
Green GR-145-54-E	350 352	Rund, steckerfertig	R134a	8.237,-
Green GE-145-54-E	351 052	Eckig, steckerfertig	R134a	7.860,-
Green GR-145-54-E PRO	353 352	Pro-Rund, steckerfertig	R134a	8.895,-
Green GE-145-54-E PRO	354 052	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	8.489,-
Green geschlossen, Höhe 710 mm				
Green GR-80-71-E	350 360	Rund, steckerfertig	R134a	6.769,-
Green GE-80-71-E	351 060	Eckig, steckerfertig	R134a	6.458,-
Green GR-80-71-E PRO	353 360	Pro-Rund, steckerfertig	R134a	7.309,-
Green GE-80-71-E PRO	354 060	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	6.975,-
Green GR-112-71-E	350 361	Rund, steckerfertig	R134a	8.118,-
Green GE-112-71-E	351 061	Eckig, steckerfertig	R134a	7.747,-
Green GR-112-71-E PRO	353 361	Pro-Rund, steckerfertig	R134a	8.767,-
Green GE-112-71-E PRO	354 061	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	8.367,-
Green GR-145-71-E	350 362	Rund, steckerfertig	R134a	9.454,-
Green GE-145-71-E	351 062	Eckig, steckerfertig	R134a	9.020,-
Green GR-145-71-E PRO	353 362	Pro-Rund, steckerfertig	R134a	10.210,-
Green GE-145-71-E PRO	354 062	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	9.741,-
Green geschlossen, Höhe 880 mm				
Green GE-80-88-E	351 070	Eckig, steckerfertig	R134a	7.315,-
Green GE-80-88-E PRO	354 070	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	7.902,-
Green GE-112-88-E	351 071	Eckig, steckerfertig	R134a	8.697,-
Green GE-112-88-E PRO	354 071	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	9.391,-
Green GE-145-88-E	351 072	Eckig, steckerfertig	R134a	10.060,-
Green GE-145-88-E PRO	354 072	Pro-Eckig, steckerfertig	R134a	10.866,-

Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne USt ab 03/2020 Alle Rechte vorbehalten

PERSÖNLICHE NOTIZEN

Alle Rechte vorbehalten